



YAMAHA



Z150P
LZ150P
Z150Q
Z175G
Z175H
Z200N
LZ200N

DK

EJERHÅNDBOG

GR

BIBLIO ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

P

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

FORSIGTIG

ANVEND KUN UBLANDET BENZIN

- Brændstof blandet med olie må ikke anvendes, hverken under indkøring eller under normal brug.
- Olie kan beskadige brændstofforstørverne.

000107

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΚΑΘΑΡΗ BENZINH

- Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο αναμιγμένο λάδι κατά το στρώσιμο και στην κανονική λειτουργία.
- Το λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους φεκαστήρες καυσίμου.

000111

AVISOS

USE UNICAMENTE GASOLINA PURA

- Não use combustível misturado com óleo nem durante a rodagem nem para o uso normal.
- O óleo pode danificar os injectores de combustível.

000115

TIL EJEREN

Tak, fordi du har valgt en Yamaha påhængsmotor. Denne brugsvejledning indeholder information, der er nødvendig for rigtig funktion, vedligeholdelse og pleje. En grundig forståelse af disse enkle instruktioner, vil hjælpe dig i at få den maksimale fornøjelse af din nye Yamaha påhængsmotor.

Hvis du har nogle spørgsmål om funktion eller vedligeholdelse af din påhængsmotor, kontakt da venligst din Yamaha forhandler.

I denne brugsvejledning er speciel vigtig information markeret på følgende måder.

Dette sikkerhedsadvarselstegn betyder:
VÆR OPMÆRKSOM!
VÆR I BEREDSKAB!
DIN SIKKERHED ER INVOLVERET!

ADVARSEL

Manglende overholdelse af **ADVARSEL-instruktioner** kan resultere i alvorlige personskader eller døden for brugeren af maskinen, tilskuer, eller for en person, der foretager eftersyn eller reparation af påhængsmotoren.

FORSIGTIG:

FORSIGTIG indicerer specielle forholdsregler, der skal følges for at undgå beskadigelse af påhængsmotoren.

BEMÆRK:

En **BEMÆRKNING** giver nøgleinformationer for at gøre fremgangsmåder nemmere at følge eller forstå.

* Yamaha søger fortsat at opnå fremskridt i produkters design og kvalitet. Derfor kan der forekomme mindre forskelle imellem din motor og denne brugsvejledning, da brugsvejledningen indeholder den tilgængelige information om produktet, på tidspunktet for trykning. Hvis der er nogle spørgsmål om denne brugsvejledning, kontakt venligst din Yamaha forhandler.

BEMÆRK:

Z150QETO, Z200NETO, LZ200NETO og det medfølgende tilbehør anvendes som basismodel til forklaringer og illustrationer i denne vejledning. Nogle punkter gælder derfor ikke alle modeller.

Z150P/LZ150P/Z150Q/Z175G/Z175H

Z200N/LZ200N

BRUGSVEJLEDNING

©2000 af Yamaha Motor Co., Ltd.

1. udgave, April 2000

**Alle rettigheder reserveret. Genoptryk eller
uautoriseret brug uden skriftlig tilladelse fra**

Yamaha Motor Co., Ltd.

er udtrykkeligt forbudt.

Trykt i Japan

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Σας ευχαριστούμε που διαλέξατε μια εξωλέμβια μηχανή Yamaha. Αυτό το βιβλίο του κατόχου της μηχανής περιέχει πληροφορίες που χρειάζονται για την ορθή λειτουργία, την συντήρηση και την περιποίηση. Η καλή κατανόηση αυτών των απλών οδηγιών θα σας βοηθήσει να απολαύσετε την μέγιστη ικανοποίηση από την νέα σας Yamaha.

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την λειτουργία η την συντήρηση της εξωλέμβιας σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

Οι σημαντικές πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο διακρίνονται με τους παρακάτω τρόπους.

Το Σύμβολο που υπογραμμίζει την ανάγκη Προσοχής στα Θέματα Ασφάλειας σημαίνει ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΕΞΤΕ! ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!



ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν τηρήσετε την ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι δυνατό να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος στον χειριστή, σε κάποιον παρευρισκόμενο ή σε εκείνον που επιθεωρεί η διορθώνει την εξωλέμβια μηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η προσοχή δείχνει τα ειδικά προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να αποφεύγεται ζημία στην εξωλέμβια μηχανή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες που κάνουν τις διαδικασίες ευκολότερες η καθαρότερες.

* Η Yamaha αναζητά και ερευνά συνεχώς για την εξέλιξη στην σχεδίαση και την ποιότητα των προϊόντων της. Έτσι, έστω κι αν αυτό το βιβλίο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες την στιγμή της εκτύπωσης, είναι δυνατό να υπάρχουν μικροδιαφορές μεταξύ της μηχανής σας και αυτού του βιβλίου. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με αυτό το βιβλίο, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο σας Yamaha.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις οδηγίες αυτές, χρησιμοποιούνται τα μοντέλα Z150QETO, Z200NETO, LZ200NETO και τα στάνταρ αξεσουάρ τους ως βάση για τις εξηγήσεις και τις εικόνες. Άρα, μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην ισχύουν για κάθε μοντέλο.

Z150P/LZ150P/Z150Q/Z175G/Z175H

Z200N/LZ200N

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ

©2000 από την Yamaha Motor Co., Ltd.

1η Έκδοση, Απρίλιος 2000

Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.

Απαγορεύεται ρητά κάθε αυθαίρετη αναπαραγωγή χωρίς την γραπτή άδεια της

Yamaha Motor Co., Ltd.

Η εκτύπωση έγινε στην Ιαπωνία

AO PROPRIETÁRIO

Agradecemos a confiança que depositou na Yamaha ao adquirir este motor fora de bordo. O presente manual do proprietário contém as informações necessárias para o seu funcionamento, manutenção e conservação. O conhecimento perfeito destas simples instruções contribuirá para que o seu novo Yamaha lhe proporcione a máxima satisfação.

No caso de dúvidas quanto ao funcionamento ou à manutenção do motor fora de bordo, consulte o concessionário Yamaha.

No presente manual do proprietário as informações particularmente importantes são destacadas das formas seguintes.



O símbolo de advertência de segurança significa **ATENÇÃO! MUITO CUIDADO!**
A SUA SEGURANÇA ESTÁ EM JOGO!

ADVERTÊNCIAS

A inobservância das instruções de ADVERTÊNCIA pode causar graves danos pessoais ou morte ao operador do barco, a eventuais espectadores ou à pessoa que inspecione ou repare o motor fora de bordo.

AVISOS:

Este símbolo indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos no motor fora de bordo.

NOTA:

Este símbolo inclui informações úteis para facilitar ou esclarecer o funcionamento do motor fora de bordo.

* A Yamaha aplica uma política de melhoria permanente da concepção e da qualidade dos produtos. Por esse motivo, a despeito deste manual conter a informação mais actualizada sobre o produto disponível à data da impressão, poderão existir pequenas discrepâncias entre a máquina adquirida e a descrita neste manual. Para qualquer dúvida sobre o manual, consulte o concessionário Yamaha.

NOTA:

O Z150QETO, o Z200NETO e o LZ200NETO, assim como os seus acessórios instalados de fábrica, serviram de base nas explicações e desenhos do presente manual. Por conseguinte, determinadas características nem sempre se aplicam a todos os modelos.

Z150P/LZ150P/Z150Q/Z175G/Z175H

Z200N/LZ200N

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

©2000 por Yamaha Motor Co., Ltd.

1ª edição, Abril 2000

Reservados todos os direitos. Reprodução

não autorizada sem prévia autorização

escrita de Yamaha Motor Co., Ltd.

Impresso no Japão

INDHOLD

DK


**GENERAL INFORMATION****GRUNDKOMPONENTER****BETJENING****VEDLIGEHOLDELSE****RETTELSE AF FEJL****INDEKS**

**LÆS DENNE BRUGERHÅNDBOG OMHYGGELIGT
FØR IBRUGTAGNING AF DIN PÅHÆNGSMOTOR.**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**INFORMAÇÕES GERAIS****1****ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ****PRINCIPAIS COMPONENTES****2****ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ****FUNCIONAMENTO****3****ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ****MANUTENÇÃO****4****ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ****RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS****5****ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ****ÍNDICE****6**

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ**

**LEIA O PRESENTE MANUAL
CUIDADOSAMENTE ANTES DE
POR O MOTOR FORA DE
BORDO A FUNCIONAR.**



KMU00004

Kapitel 1

GENERAL INFORMATION



REGISTRERING AF IDENTIFIKATIONSNUMMER	1-1
Påhængsmotorens serienummer	1-1
Nøglenummer	1-1
INFORMATION OM SIKKERHED	1-2
INSTRUKTIONER OM BRÆNDSTOFPÅFYLDNING	1-4
Benzin	1-5
Motorolie	1-5
KRAV TIL BATTERI	1-6
VALG AF PROPEL	1-6
BESKYTTELSE MOD START-I-GEAR	1-8

Κεφάλαιο 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ	
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ	1-1
Αριθμός σειράς της εξωλέμβιας	1-1
Αριθμός κλειδιού	1-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	1-2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΟ	1-4
Βενζίνη	1-5
Λάδι κινητήρα	1-5
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	1-6
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ	1-6
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	1-8

Capítulo 1

INFORMAÇÕES GERAIS

1

REGISTO DOS NUMEROS	
DE IDENTIFICAÇÃO	1-1
Número de série do motor fora de bordo ..	1-1
Número da chave	1-1
INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA	1-2
INSTRUÇÕES PARA ABASTECIMENTO	
DE COMBUSTIVEL	1-4
Gasolina (combustível)	1-5
Óleo	1-5
REQUISITOS DE BATERIA	1-6
SELECÇÃO DA HÉLICE	1-6
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA O ARRANQUE COM MARCHA ENGATADA	1-8




DK

KMU00005

REGISTRERING AF IDENTIFIKATIONSNUMMER

KMU00007


PÅHÆNGSMOTORENS SERIENUMMER



Påhængsmotorens serienummer er stemplet på mærkaten på den bagbord side af montiringsbeslaget.

Registrer din påhængsmotors serienummer i de tomme felter, for at gøre det nemmere for dig at bestille reservedele fra din Yamaha forhandler, eller som reference i tilfælde af, at din påhængsmotor er blevet stjålet.

① Påhængsmotorens serienummer



KMU00008

NØGLENUMMER



Hvis en nøglekontakt følger med motoren, er nøglenes id-nummer stemplet på nøglen, som vist på illustrationen. Skriv dette nummer i feltet for fremtidig reference i tilfælde af at du får brug for en ny nøgle.

① Nøglenummer

RMU00005

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

RMU00007

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ
ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ**



Ο αριθμός σειράς της εξωλέμβιας είναι χαραγμένος στο πινακιδάκι που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του μπρακετού σύσφιγξης.

Καταγράψετε τον αριθμό σειράς της εξωλέμβιας σας στον κατάλληλο χώρο που υπάρχει παραπάνω για να βοηθηθείτε κατά την παραγγελία ανταλλακτικών από τον αντιπρόσωπο Yamaha η για να βοηθηθείτε στην ανεύρεση της μηχανής σας αν ποτέ κλαπεί.

① Αριθμός σειράς της εξωλέμβιας

PMU00005

REGISTRO DOS NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO

PMU00007

**NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR FORA DE
BORDO**




O número de série do motor fora de bordo está impresso numa chapa fixada a bombordo da braçadeira de suporte.

Registe o número de série do motor fora de bordo nos espaços previstos para o efeito. Essas referências serão de grande utilidade para encomendar peças sobresselentes aos concessionários locais da Yamaha ou no caso de roubo do motor fora de bordo.

① Número de série do motor fora de bordo

RMU00008

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ



Αν το μοντέλο σας είναι εφοδιασμένο με διακόπτη κλειδιού, ο αριθμός αναγνώρισης του κλειδιού είναι χαραγμένος πάνω στο κλειδί όπως δείχνει η εικόνα. Γράψτε τον αριθμό αυτό στον ειδικό χώρο, για να τον έχετε σε περίπτωση που χρειαστείτε καινούριο κλειδί.

① Αριθμός κλειδιού

PMU00008

NÚMERO DA CHAVE



Caso o motor esteja equipado com interruptor principal de chave, o número de identificação da chave está gravado como mostra o desenho. Registe o número no espaço previsto para o efeito como referência para encomendar nova chave, se necessário.

① Número da chave



DK

KMU00918



INFORMATION OM SIKKERHED

- Læs hele denne håndbog for montering eller brug af påhængsmotoren. Gennemlæsningen af håndbogen, skulle give dig en forståelse for motoren og dennes anvendelse.
- Før ibrugtagning af båden, læs da enhver Indehavers eller Bruger Håndbøger, der leveres med denne motor, og alle mærkater. Forsikre dig om, at du forstår hvert punkt inden ibrugtagning.
- Forsyn ikke båden med for meget motoreffekt, med denne motor. Det, at forsyne båden med for meget motoreffekt kan resultere i tab af kontrol over båden. Den anslåede effekt på påhængsmotoren bør være lig med eller mindre end den takserede kapacitet for antal hk til båden. Hvis den anslåede kapacitet for antal hk til båden ikke kendes, kontakt da forhandleren eller bådfabrikanten.
- Modificerer ikke påhængsmotoren. Modifikationer kan få motoren til ikke at passe mere, eller få motoren til at være usikker at anvende.
- Arbejd ikke med motoren efter indtagelse af alkohol eller narkotiske stoffer. Cirka 50% af alle bådulykker skyldes beruselse.
- Hav en godkendt redningsvest (PFD - Personal Floating Device) til hver person om bord på båden. Det er en god idé, altid at bære en redningsvest under bådfart. Som et minimumskrav, bør børn og personer, der ikke kan svømme, altid bære redningsvest, og alle bør bære redningsvest, når der forefindes potentielt farlige betingelser for bådfart.
- Benzin er yderst brændbart, og benzindampe er både brændbare og eksplosive. Vær omhyggelig med behandling og opbevaring af benzin. Forsikre dig om, at der ikke er nogle gasflammer eller lækage af brændstof, før start af motoren.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πριν τοποθετήσετε ή χρησιμοποιήσετε την εξωλέμβια, διαβάστε ολόκληρο αυτό το βιβλίο. Διαβάζοντας το θα καταλάβετε την εξωλέμβια και την λειτουργία της.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το σκάφος, διαβάστε όλα τα βιβλία που παρέχονται με αυτό και όλες τις μικρές πινακίδες με πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε το κάθε τι πριν χρησιμοποιήσετε την εξωλέμβια.
- Μην τοποθετείτε στο σκάφος μεγαλύτερο κινητήρα από όσο μπορεί να αντέξει. Τοποθετώντας υπερβολικά μεγάλο κινητήρα, είναι δυνατόν να προκληθεί απώλεια ελέγχου του σκάφους. Η ονομαστική ιπποδύναμη της εξωλέμβιας πρέπει να είναι ίση η μικρότερη από την αντίστοιχη ικανότητα του σκάφους. Αν η ικανότητα του σκάφους είναι άγνωστη, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστή του σκάφους.
- Μην προκαλέστε μετατροπές στην εξωλέμβια. Κάθε τροποποίηση είναι δυνατόν να προκαλέσει ελαττώματα στην εξωλέμβια ή να την κάνει ανασφαλή στην χρήση.
- Ποτέ μην χειρίζεστε το σκάφος αφού έχετε πιει αλκοολούχα ποτά η φάρμακα. Περίπου το 50% όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων με σκάφη οφείλονται σε τοξικές ουσίες στο αίμα.
- Χρησιμοποιείστε μια διάταξη πλεύσης εγκεκριμένου τύπου (σωσίβιο) για τον κάθε επιβάτη που βρίσκεται στο σκάφος. Είναι μια καλή συνήθεια να φοράτε σωσίβιο όποτε βρίσκεστε επάνω στο σκάφος. Τουλάχιστον, τα παιδιά κι όσοι δεν ξέρουν κολύμπι πρέπει να φορούν πάντοτε σωσίβια, και ο κάθε ένας πρέπει να φορά από ένα σωσίβιο όταν υπάρχουν κρίσιμες συνθήκες ταξιδιού.
- Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη, και οι ατμοί της είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί. Να μεταχειρίζεστε και να αποθηκεύετε την βενζίνη με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ατμοί βενζίνης ή διαρροή καυσίμου πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- Leia o presente manual antes de montar o motor fora de bordo ou de o pôr em marcha. A sua leitura elucidá-lo-á sobre o motor e o seu funcionamento.
- Antes de pôr o barco a funcionar, leia o manual de instruções (ou o manual do proprietário) com ele fornecido, bem como todos os rótulos. Certifique-se de ter percebido bem todas as operações antes de iniciar qualquer delas.
- Não equipe o barco com um motor fora de bordo provido de força excessiva para não correr o risco de perder o controlo do barco. A potência nominal do motor fora de bordo é função da potência efectiva do próprio barco expressa em cavalos-vapor. Se desconhecer este valor, consulte o concessionário ou o fabricante do barco.
- Não faça alterações ao motor de fora de bordo, estas podem afectar a navegabilidade e a segurança do barco.
- Não conduza o barco sob a influência de álcool ou drogas. Mais de metade dos acidentes de barco estão relacionados com a ingestão de álcool.
- Mantenha sempre a bordo coletes salva-vidas homologados pelas autoridades marítimas em número suficiente para todos os ocupantes. Conduzir com colete salva-vidas é preceito que convém cumprir a bem da segurança — pelo menos, as crianças e as pessoas que não saibam nadar devem estar permanentemente protegidas com coletes salva-vidas e, em condições potencialmente perigosas, todos os ocupantes do barco.
- A gasolina (combustível) e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos! Manipule e armazene gasolina (combustível) com o maior cuidado. Certifique-se da inexistência de vapores de gasolina ou de perdas de combustível antes de pôr o motor em marcha.



- Dette produkts udstødninger indeholder kuloxid, en usynlig og lugtfri gas, som kan skade hjernen og resultere i dødelig udgang, hvis kuloxiden indåndes. Typiske symptomer på dette er, at man får kvalme eller bliver svimmel eller søvnig. Tilsæt der altid er god ventilation i båden, og undgå at udstødningsportene blokeres.
- Undersøg gaskontrol, gearskeife og styringen for korrekt virkemåde, før start af motoren.
- Fastgør aftrækkersnoren til motorstopkontakten til et sikkert sted på dit tøj, din arm eller dit ben, når motoren er i gang. Hvis du ved et ulykkestilfælde skulle forlade rorpinden, vil aftrækkersnoren trækkes fra kontakten, og derved standse motoren.
- Kend de maritime love og regulative for området, hvor du sejler - og overhold dem.
- Vær informeret om vejret. Undersøg vejrudsigelser før sejlture med båd. Undgå sejlture i stormfuldt vejr.
- Fortæl en eller anden, hvor du sejler hen: efterlad en sejlplan hos en ansvarlig person. Vær sikker på at opnæve sejlplanen, når du er kommet tilbage.
- Brug almindelig sund fornuft og god dømmeraft under bådsejlads. Erkend dine evner, og vær sikker på at du forstår, hvordan du håndterer din båd under de forskellige konditioner, du kan blive utsat for. Operer indenfor dine begrænsninger, og begrænsningerne for din båd. Operer altid ved sikre hastigheder, og hold omhyggeligt øje med forhindringer og anden trafik.
- Hold altid omhyggeligt øje med svømmere, når du opererer med motoren startet.
- Hold dig borte fra områder med svømmende personer.
- Når en svømmende person er i nærheden af dig, skift da til Frigear, og stands motoren.

- Autó to προϊόν εκπέμπει καυσαέρια που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρωμο, άσημο αέριο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο ή και θάνατο όταν εισπνεύσει. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, ζαλάδα και υπνηλία. Αερίζετε καλά τους χώρους του πηδαλίου και των καμπίνων. Μην φράζετε τις θυρίδες εξαερισμού.
- Ελέγχετε το γκάζι, το μοχλό αλλαγής κατεύθυνσης, και το τιμόνι αν λειτουργούν ορθά πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.
- Συνδέετε το κορδόνι που ενεργοποιεί το διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα με ασφαλή τρόπο σε κάποιο σημείο στα ρούχα σας, η στο μπράτσο ή το πόδι ενώ χειρίζεστε το σκάφος. Αν συμβεί να πέσετε στο νερό, το κορδόνι θα τραβηγχτεί από τον διακόπτη σβήνοντας έτσι τον κινητήρα αμέσως.
- Φροντίστε να μάθετε τους νόμους της θάλασσας και τους κανονισμούς στον τόπο όπου ταξιδεύετε με σκάφος, και να τους τηρείτε πάντοτε.
- Φροντίζετε να ενημερώνεστε σχετικά με τον καιρό. Φροντίστε να μαθαίνετε την πρόβλεψη του καιρού πριν χρησιμοποιήσετε το σκάφος. Αποφεύγετε να ταξιδεύετε κάτω από κακές καιρικές συνθήκες.
- Ενημερώστε κάποιον προς τα που πηγαίνετε: αφήνετε σε κάποιο υπεύθυνο άτομο ένα σχέδιο στο οποίο να φάίνεται που σκοπεύετε να πατε. Φροντίζετε πάντοτε να ακυρώνετε το σχέδιο αυτό μετά την επιστροφή σας ώστε να μη σας αναζητούν άσκοπα.
- Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική και την ορθή σας κρίση όταν ταξιδεύετε με το σκάφος. Να έχετε γνώση των ικανοτήτων σας, και βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει πως συμπεριφέρεται το σκάφος κάτω από διαφορετικές συνθήκες ταξιδιού που είναι δυνατόν να συναντήσετε. Λειτουργείτε πάντοτε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων σας, και τα όρια των δυνατοτήτων του σκαφους. Ταξιδεύετε πάντοτε με ασφαλείς ταχύτητες και έχετε το νου σας μήπως συναντήσετε εμπόδια η αλλά σκάφη που ταξιδεύουν.
- Κοιτάτε πάντοτε πολύ προσεκτικά μήπως υπάρχουν κολυμβητές που κινδυνεύουν εφόσον λειτουργεί ο κινητήρας.
- Μένετε πάντοτε μακριά από τον χώρο όπου υπάρχουν κολυμβητές.
- Όταν υπάρχει κάποιος κολυμβητής στο νερό σε μικρή απόσταση από εσάς μετακινείτε το μοχλό κατεύθυνσης στην νεκρά θέση και σβήνετε τον κινητήρα.
- Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, vertigem e sonolência. Mantenha as zonas reservadas ao condutor e aos passageiros bem ventiladas. Não bloqueie as saídas de escape.
- Verifique sempre o funcionamento do acelerador, das mudanças e da direcção antes de pôr o motor em marcha.
- Prenda sempre o esticador do interruptor de paragem do motor ao seu vestuário ou enrolé-o no braço ou na perna durante a condução. Se cair accidentalmente, o esticador fará parar o motor.
- Conheça e cumpra as disposições do direito marítimo vigentes no local onde navega habitualmente.
- Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas. Antes de navegar, consulte as previsões metereológicas e evite fazer-se à água com tempo instável.
- Dê a conhecer a sua rota — deixe um plano de navegação a uma pessoa responsável. Não se esqueça de anular esse plano, depois do regresso.
- Quando navegar, faça uso de bom senso e ponderação. Não exceda as suas capacidades e conheça bem o comportamento do barco nas diferentes condições de navegação. Respeite os seus próprios limites, bem como os limites do barco. Navegue sempre a velocidades seguras e preste atenção à presença de obstáculos e outras embarcações.
- Esteja alerta aos banhistas sempre que efectue qualquer manobra.
- Mantenha-se afastado de áreas de banhos.
- Próximo de banhistas, desligue o motor depois de o ter passado para ponto morto.



DK

KMU00017

INSTRUKTIONER OM BRÆNDSTOPFÅFYLDNING

⚠ ADVARSEL

BENZIN OG BENZINDAMPE ER YDERST BRÆNDBARE OG EKSPLOSIVE!

- Ryg ikke under brændstofpåfyldning, og hold afstand fra gnister, flammer, eller andre kilder til antændelse.
- Stands motoren før brændstofpåfyldning.
- Påfyld brændstof i områder med god ventilation. Påfyld transportable brændstoftanke i afstand fra båden.
- Vær omhyggelig med ikke at spilde benzin. Hvis der spildes benzin, tørres dette op med det samme med tørre klude.
- Overfyld ikke brændstoftanken.
- Spænd påfyldningsdækslet sikkert fast efter påfyldningen.
- Hvis du skulle komme til at sluge benzin, inhalere en masse benzindampe, eller få benzin i øjnene, søges umiddelbart lægehjælp.
- Hvis noget benzin spildes på huden, vaskes huden umiddelbart med vand og sæbe. Skift tøj, hvis der er spilt benzin på tøjet.
- Rør med brændstofpåfyldningsrøret ved påfyldningsåbningen eller tragten, for at hjælpe forebyggelse af gnister, grundet statisk elektricitet.

FORSIGTIG:

- Anvend kun ny og ren benzin, som har været opbevaret i rene beholdere, og som ikke indeholder vand eller fremmede emner.
- Blyholdig benzin (motorbenzin) må ikke anvendes. Det kan beskadige oxygeneføleren på det elektroniske brændstof indsprøjtningssystem.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Η BENZINH KAI OI ATMOI THS EINAI
ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ!**

- Μη καπνίζετε όταν ανεφοδιάζεστε με καύσιμο, και φροντίστε σπινθήρες, φλόγες και άλλες αιτίες ανάφλεξης να παραμένουν μακριά από το χώρο του ανεφοδιασμού.
- Σβήνετε πάντοτε τον κινητήρα πριν τον ανεφοδιασμό σε καύσιμο.
- Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται σε χώρους που να αερίζονται καλά. Ξαναγεμίζετε τα φορητά δοχεία καυσίμου ενώ αυτά βρίσκονται έξω από το σκάφος.
- Προσεχετε να μη χυθεί γύρω η βενζίνη. Αν όμως τύχει και χυθεί ποσότητα βενζίνης, τη σκουπίζετε αμέσως με κάποιο στεγνό ύφασμα.
- Μη ξεχειλίζετε το δοχείο καυσίμου.
- Σφιγγετε καλά την τάπα γεμίσματος μετά τον ανεφοδιασμό.
- Αν για οποιοδήποτε λόγο καταπιείτε ποσότητα βενζίνης ή αναπνεύσετε πολλούς ατμούς βενζίνης ή πέσει βενζίνη στα μάτια σας, ζητήστε αμέσως την βοήθεια του γιατρού.
- Εαν βραχεί η επιδερμίδα σας με βενζίνη, πλένετε το σημείο εκείνο αμέσως με σαπούνι και νερό. Άλλαζετε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με βενζίνη.
- Φέρνετε σε επαφή (αγγίζοντας απαλά) την κάνουλα ανεφοδιασμού καυσίμου πάνω στο άνοιγμα του δοχείου καυσίμου η στο εξωτερικό του μέρος για να αποφύγετε την πρόκληση σπινθήρων λόγω ηλεκτροστατικής φόρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο νέα καθαρή βενζίνη που έχει αποθηκευτεί σε καθαρά δοχεία και που δεν περιέχει νερό ή άλλα ξένα σώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε μολυβδωμένη βενζίνη γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αισθητήρα οξυγόνου του συστήματος Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Καυσίμου.

INSTRUÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

▲ ADVERTENCIAS

**A GASOLINA E OS SEUS VAPORES SÃO
FACILMENTE INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS!**

- Não fume quando se reabastecer de gasolina e mantenha-se longe de faíscas, chamas ou outras fontes de ignição.
- Pare o motor antes de se reabastecer de gasolina.
- Reabasteça-se em zona bem ventilada. Encha os reservatórios portáteis fora do barco.
- Evite entornar gasolina. Caso isso aconteça, limpe imediatamente com panos secos.
- Não encha demasiadamente o depósito.
- Aperte bem o tampão depois de se ter reabastecido.
- No caso de, inadvertidamente, absorver gasolina, inalar os seus vapores ou entrar gasolina para os olhos, dirija-se imediatamente a um serviço de assistência médica.
- Se a pele for atingida com salpicos de gasolina, lave imediatamente com água e sabão. Mude de roupa se esta ficar salpicada de gasolina.
- Para evitar fenómenos electroestáticos, faça passar a corrente pondo o bocal do reservatório de combustível em contacto com o tubo de enchimento ou funil.

AVISOS:

- Use unicamente gasolina limpa guardada em recipientes lavados e que não tenha sido contaminada por água ou qualquer outra matéria.
- Não utilize gasolina (petróleo) com chumbo para não danificar o sensor de oxigénio do sistema electrónico de injeção de combustível.



DK

KMU00020

BENZIN

Anbefalet benzin

Almindelig blyfri benzin med et oktantal på
mindst 90 (RON)

Hvis der forekommer bankelyde eller smæld,
anvendes et andet benzinmærke eller højoktan
blyfri benzin.

KMU01356

MOTOROLIE

Anbefalet olie:

YAMALUBE, 2-TAKTS MOTOROLIE FOR
BÅDE.

Hvis YAMALUBE 2-TAKTS MOTOROLIE til
BÅDE ikke er tilgængelig, kan en anden 2-taks
motorolie, der er NMMA-certificeret TC-W3 olie
anvendes.

RMU00020

BENZINH

Συνιστώμενη βενζίνη:
Απλή αμόλυβδη βενζίνη με ελάχιστη περιεκτικότητα σε οκτάνια 90 (Αριθμός Οκτανίων Έρευνας)

Αν ακούτε χτυπήματα ή σφυρίγματα, χρησιμοποιήστε διαφορετικής μάρκας βενζίνη ή σούπερ αμόλυβδη.

PMU00020

GASOLINA

Gasolina recomendada:
Gasolina normal sem chumbo com um índice de octano mínimo de 90 (índice de octano).

Se ocorrerem detonações ou sibilos, utilize outro tipo de gasolina ou combustível super sem chumbo.

RMU01356

ΛΑΔΙ KINHTHPA

Συνιστώμενο λάδι: YAMALUBE, ΛΑΔΙ ΓΙΑ NAYTIKO ΔΙΧΡΟΝΟ KINHTHPA.

Αν το συνιστώμενο λάδι μηχανής δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο λάδι δίχρονου κινητήρα με έγκριση NMMA TC-W3.

PMU01356

ÓLEO

Óleo recomendado: YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA DE BORDO A DOIS TEMPOS

Se não dispuser do óleo recomendado, use qualquer outro óleo para motor a dois tempos, com classificação TC-W3, aprovado pela NMMA.



DK

KMU00034

KRAV TIL BATTERI

FORSIGTIG:

Benyt ikke batterier, der ikke imødekommer den specificerede kapacitet. Hvis der benyttes andre batterier, end der er specificeret, kan det elektriske system fungere dårligt eller blive overbelastet, og være årsag til at det elektriske system beskadiges.

Vælg størrelse af batteri, som imødekommer de følgende specifikationer.

Batteri kapacitet;
12 V, 100~120 AH (360~432 kc)

Hvis der bruges elektriske apparater, benyt et andet batteri til at forsyne dem med strøm. Vælg et batteri med samme kapacitet, som det for motoren. Hvis motorens batteri falder til 9 volt, eller derunder under betjeningen, eller under starten, så vil den elektriske brændstofpumpe i det elektroniske injectionssystem ikke virke. Motoren kan ikke startes, hvis strømmen på batteriet er for svag.

KMU01395

VALG AF PROPEL

Præstationerne fra din påhængsmotor vil være kritisk påvirket af dit valg af propel, idet en forkert propel kan have en ugunstig effekt på ydeevnen, samt beskadige motoren alvorligt. Motorens omdrejningshastighed afhænger af propellens størrelse og bådens last. Hvis motorens omdrejningshastighed er for høj eller for lav, i forhold til god motor ydeevne, vil dette have en modsat effekt på motoren.

RMU00034

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία η οποία δεν ανταποκρίνεται στην προκαθορισμένη χωρητικότητα. Αν χρησιμοποιηθεί διαφορετική μπαταρία από την προκαθορισμένη, είναι πιθανό το ηλεκτρικό σύστημα να λειτουργεί ελαττωματικά ή να υπερφορτώνεται, προκαλώντας βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος.

Επιλέγετε μια μπαταρία που να ικανοποιεί τις παρακάτω προδιαγραφές.

Χωρητικότητα μπαταρίας;
12V, 100~120AH (360~432kc)

Αν χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά αξεσουάρ, χρησιμοποιήστε μια δεύτερη μπαταρία για να τα τροφοδοτήσετε με ρεύμα. Επιλέξτε μια μπαταρία της ίδιας ισχύος με αυτή του κινητήρα. Αν η τάση της μπαταρίας του κινητήρα πέσει περίπου 9 volts ή πιο πολύ στη διάρκεια της λειτουργίας ή της εκκίνησης, η ηλεκτρική αντλία καυσίμου του συστήματος Ηλεκτρονικής Έκχυσης Καυσίμου δεν θα λειτουργήσει. Ο κινητήρας δεν μπορεί να πάρει μπροστά αν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

RMU01395

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ

Η επιδόσεις της εξωλέμβιας μηχανής σας επηρεάζονται σημαντικά από την προπέλα που θα επιλέξετε διότι αν διαλέξετε μια ακατάλληλη προπέλα επηρεάζονται αρνητικά οι επιδόσεις και είναι δύνατόν να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα. Η ταχύτητα του κινητήρα εξαρτώνται από το μέγεθος της προπέλας και το φορτίο του σκάφους. Αν οι στροφές του κινητήρα είναι πολύ υψηλές η πολύ χαμηλές εμποδίζοντας την καλή απόδοση του κινητήρα, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στον ίδιο τον κινητήρα.

PMU00034

REQUISITOS DE BATERIA

AVISOS:

Não use uma bateria que não corresponda à capacidade especificada. A utilização de uma bateria com capacidade diferente da especificada poderá originar mau funcionamento, sobrecarga ou danos no sistema eléctrico.

Escolha uma bateria que corresponda às especificações seguintes.

Capacidade da bateria;
12 V, 100~120 AH (360~432kc)

Se utilizar algum equipamento eléctrico, instale uma segunda bateria para o alimentar. Escolha uma bateria com capacidade igual à do motor. Se a voltagem da bateria baixar até aproximadamente 9 V ou menos enquanto o motor estiver a funcionar ou no momento do arranque, a bomba eléctrica do sistema eléctrico de injecção do combustível não funcionará. O motor não pode arrancar quando a voltagem da bateria está muito baixa.

PMU01395

SELECÇÃO DA HÉLICE

O rendimento do motor fora de bordo é profundamente afectado pela escolha da hélice. Importa, portanto, chamar a atenção para o facto de uma escolha incorrecta poder afectar o rendimento e, inclusivamente, danificar seriamente o motor. A velocidade do motor depende do tamanho da hélice e da carga do barco. Se a velocidade for excessivamente alta ou, pelo contrário, excessivamente baixa em relação ao rendimento do barco, o motor será, naturalmente, afectado.




DK

Yamaha påhængsmotorer er tilpasset propeller, som er valgt for at give en god ydeevne i et bredt brugsområde, men der kan være type af afbenyttelse, hvor en propel med en anden stigning kan være mere passende. For brug med større last, passer en propel med en mindre stigning bedre, da denne tillader det korrekte omdrejningstal at blive vedligeholdt. Modsat er en propel med større stigning mere passende for benyttelse med mindre belastning.

Yamaha forhandlere lagerfører et udvalg af propellerer, og kan rådgive dig, samt installere en propel på din påhængsmotor, som er bedst tilpasset til dit behov.

BEMÆRK:

Ved fuld gas og med maksimal last i båden, skal motorens omdrejningshastighed være i den øverste halvdel af omdrejningsområdet ved fuld gas. Se "SPECIFIKATIONER" på side 4-1. Vælg en propel som opfylder dette krav. Hvis konditionerne for benyttelse, eksempelvis med en let lastet båden, tillader motorens omdrejninger pr. minut at stige over det maksimalt anbefalede område for antal omdrejninger, skal indstillingen af gassen reduceres, således at omdrejningstallet bliver indenfor det rigtige område.



- ① Propeldiameter (i tommer)
- ② Propelstigning (i tommer)
- ③ Type af propel (propelmærke)

Se afsnittet "KONTROL AF SKRUEN" vedrørende afmontering og montering af skruen.

Οι εξωλέμβιες YAMAHA είναι εφοδιασμένες με προπέλες που έχουν επιλεγεί για να έχουν καλή απόδοση σε μια ποικιλία εφαρμογών, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν ειδικές χρήσεις στις οποίες μια προπέλα με διαφορετικό βήμα θα ήταν πιο κατάλληλη. Για μεγαλύτερο φορτίο λειτουργίας, είναι προτιμότερο να έχετε προπέλα με μικρότερο βήμα διότι έτσι ο κινητήρας μπορεί και πάιρνει τις σωστές στροφές και τις διατηρεί επίσης. Αντίθετα, μια προπέλα με μεγάλο βήμα είναι κατάλληλη για εφαρμογές με μικρότερο φορτίο.

Οι Dealers (τοπικοί αντιπρόσωποι) της YAMAHA έχουν σε αποθήκευση μια ποικιλία από προπέλες, και μπορούν να σας συμβουλεύσουν και να τοποθετήσουν μια προπέλα στην εξωλέμβιά σας η οποία να ταιριάζει καλύτερα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με τέρμα ανοικτό το γκάζι και με το μέγιστο φορτίο του σκάφους, οι στροφές του κινητήρα θα πρέπει να είναι μέσα στο πάνω ήμισυ της περιοχής στροφών λειτουργίας με τέρμα ανοικτό το γκάζι, όπως αναφέρεται στις "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" στη σελίδα 4-1. Επιλέξτε μια προπέλα που εκπληρώνει αυτό το κριτήριο.

Αν ορισμένες συνθήκες λειτουργίας (όπως είναι ελαφρά φορτία σκάφους) επιτρέπουν στις στροφές του κινητήρα να ανέβουν πάνω από τις επιτρεπόμενες μέγιστες στροφές, μειώνετε το άνοιγμα του γκαζιού έτσι ώστε να διατηρείτε τις στροφές του κινητήρα στην ορθή περιοχή λειτουργίας του.

- ① Διάμετρος προπέλας (σε ίντσες)
- ② Βήμα προπέλας (σε ίντσες)
- ③ Τύπος προπέλας (μαρκάρισμα προπέλας)

Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση και την αφαίρεση της προπέλας, αναφερθείτε στο τμήμα "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ".

Os motores fora de bordo da Yamaha são equipados com hélices que, para uma vasta gama de aplicações, merecem um bom prognóstico de rendimento. É, todavia, perfeitamente admissível que, para aplicações muito específicas, uma hélice com um passo diferente seja mais adequada. Uma hélice com um passo menor adapta-se melhor a uma carga de funcionamento mais elevada na medida em que permite manter a velocidade relativa. A situação inversa exige, naturalmente, uma hélice com um passo maior.

Os concessionários da Yamaha dispõem de um vasto stock de hélices e estão habilitados a prestar todas as informações necessárias sobre a hélice mais adequada à aplicação pretendida, bem como a proceder à sua instalação.

NOTA:

Nas condições máximas de aceleração e de carga, as rpm do motor devem ficar no âmbito da escala média e superior de regime de plena aceleração conforme indicado na secção consagrada às "ESPECIFICAÇÕES", pág.4-1. Escolha uma helice que corresponda a este requisito.

Se as condições de funcionamento (nomeadamente com carga ligeira) fizerem com que as rpm do motor ultrapassem o nível máximo recomendado, reduza o acelerador para manter as rpm dentro dos limites recomendáveis.

- ① Diâmetro da hélice (em polegadas)
- ② Passo da hélice (em polegadas)
- ③ Tipo de hélice (marca da hélice)

No que se refere à instalação e remoção da hélice, consulte a secção consagrada à "VERIFICAÇÃO DA HÉLICE".




DK

KMU01208

BESKYTTELSE MOD START-I-GEAR

En Yamaha udenbordsmotor, der er mærket med ① og fjernkontroller der er godkendt af Yamaha, er udstyret med start-i-gear beskyttelse. Dette gør at motoren kun kan startes i Fri-gear. Sæt altid motoren i Frigear inden du starter den.



RMU01208

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Οι εξωλέμβιες Yamaha που έχουν την ετικέτα ① ή οι μονάδες τηλεχειρισμού που είναι εγκεκριμένες από τη Yamaha, είναι εφοδιασμένες με σύστημα/συστήματα προστασίας από εκκίνηση με ταχύτητα. Με τον τρόπο αυτό, η μηχανή μπορεί να πάρει μπρος μόνο όταν είναι σε Νεκρά. Πάντα επιλέγετε την Νεκρά πριν επιχειρήσετε να βάλετε μπρος τον κινητήρα.

PMU01208

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA O ARRANQUE COM MARCHA ENGATADA


Os motores fora de bordo da Yamaha que ostentam a placa ① e as unidades de controlo remoto aprovadas pela Yamaha dispõem de dispositivo(s) de segurança contra o arranque com marcha engatada que só permite(m) pôr o motor em marcha quando está em ponto morto. Passe sempre para ponto motro antes de arrancar o motor.



KMU00037

Kapitel 2

GRUNDKOMPONENTER



HOVEDKOMPONENTER	2-1
OPERATION AF KONTROL GREB OG ANDRE FUNKTIONER.....	2-3
Fjernbetjening	2-3
Trimtap.....	2-8
Kontakt for mekanisk trimning og tiltning...2-9	
Digitalt tachometer	2-10
Digitalt speedometer.....	2-11
Instrument for brændstofadministration...2-14	
Tiltstøtteknop	2-18
Motorhætte låsehåndtag	2-18
Skyleanordning.....	2-18
ADVARSELSSYSTEM.....	2-19
Advarsels for overophedning.....	2-19
Advarsels for olieniveau/	
Advarsels for tilstopning af oliefilter	2-20
Advarselssystem for vand i brændstoffiltret	2-21

RMU00037

PMU00037

Κεφάλαιο 2

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ	2-1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	2-3
Τηλεχειρισμός.....	2-3
Πτερύγιο ρύθμισης κλίσης.....	2-8
Διακόπτης ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης	2-9
Ψηφιακό στροφόμετρο	2-10
Ψηφιακό ταχύμετρο	2-11
Μετρητής διαχείρισης καυσίμου	2-14
Μοχλός υποστήριξης κλίσης	2-18
Μοχλοί ασφάλισης πάνω καπακιού.....	2-18
Εξάρτημα πλυσίματος	2-18
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	2-19
Προειδοποίηση υπερθέρμανσης	2-19
Σύστημα προειδοποίησης στάθμης λαδιού/σύστημα προειδοποίησης απόφραξης φίλτρου λαδιού.....	2-20
Προειδοποιητικό σύστημα στάθμης νερού στο φίλτρο καυσίμου	2-21

Capítulo 2

PRINCIPAIS COMENTENTES


PRINCIPAIS COMPONENTES	2-1
FUNCIONAMENTO DOS COMANDOS E OUTRAS FUNÇÕES	2-3
Comando à distância.....	2-3
Compensador.....	2-8
Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação	2-9
Taquímetro digital	2-10
Velocímetro digital	2-11
Instrumento de gestão do combustível	2-14
Alavanca de sustentação da inclinação	2-18
Alavancas de bloqueio da capota superior.....	2-18
Dispositivo de lavagem.....	2-18
SISTEMA DE AVISO	2-19
Sistema de aviso de sobreaquecimento....	2-19
Aviso do nível de óleo/ aviso de obstrução do filtro de óleo	2-20
Dispositivo de aviso do nível de água no filtro de combustível.....	2-21



DK

KMU01206

HOVEDKOMPONENTER

Z150P/Z175G/Z200N

- ① Øverste motorhætte
- ② Motorhætte låsbehåndtag
- ③ Trimtap (anode)
- * ④ Propel
- ⑤ Kølevandsindtag
- ⑥ Antikavitationsplade
- ⑦ Anode
- ⑧ Tiltstøttehåndtag
- ⑨ Skyleanordning
- ⑩ Kontakt for mekanisk trimming og tiltning
- * ⑪ Fjernbetjeningsboks (sidemonteret)
- * ⑫ Fjernbetjeningsboks (monteret på kontrolpanelet type)
- * ⑬ Kontrol panel (sammen med ⑫)
- ⑭ Digitalt tachometer
- ⑮ Digitalt speedmeter
- * ⑯ Instrument for brændstofadministration
- ⑰ Fjernplaceret oliestank

* Er måske ikke helt som vist. Følger måske heller ikke med som standardudstyr på alle modeller.

KYPIA MEPH

PRINCIPAIS COMPONENTES

- ① Πάνω καπάκι
 - ② Μοχλοί ασφάλισης πάνω καπακιού
 - ③ Πτερύγιο ρύθμισης κλίσης (Άνοδος)
 - * ④ Προπέλα
 - ⑤ Είσαγωγή νερού ψύξης
 - ⑥ Πλάκα κατά της σπηλαίωσης
 - ⑦ Άνοδος
 - ⑧ Μοχλός στήριξης της ανύψωσης
 - ⑨ Εξάρτημα πλυσίματος
 - ⑩ Διακόπτης κλίσης και ανύψωσης
 - * ⑪ Κιβώτιο καυσίμου
(Τύπου πλευρικής τοποθέτησης)
 - * ⑫ Κιβώτιο καυσίμου (Τύπου Πυξιδοθήκης τοποθέτησης)
 - * ⑬ Πίνακας διακοπών (Μαζί με ⑫)
 - ⑭ Ψηφιακό Στροφόμετρο
 - ⑮ Ψηφιακό Ταχύμετρο
 - * ⑯ Μετρητής διαχείρισης καυσίμου
 - ⑰ Βοηθητικό δοχείο λαδιού
- * Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως δείχνεται.
Επίσης μπορεί να μην είναι στάνταρ εξοπλισμός σε όλα τα μοντέλα.

- ① Capota superior
- ② Alavancas de bloqueio da capota superior
- ③ Apêndice de compensação (zincos)
- * ④ Hélice
- ⑤ Admissão da água de refrigeração
- ⑥ Chapa de anticavitação
- ⑦ Zinco
- ⑧ Alavanca de sustentação
- ⑨ Dispositivo de lavagem
- ⑩ Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação do motor
- * ⑪ Caixa do comando à distância
(tipo de montagem lateral)
- * ⑫ Caixa do comando à distância
(tipo montagem suporte de bitácula)
- * ⑬ Painel dos interruptores (com ⑫)
- ⑭ Taquímetro digital
- ⑮ Velocímetro digital
- * ⑯ Instrumento de gestão do combustível
- ⑰ Depósito de óleo auxiliar


* Podem existir diferenças em relação ao ilustrado;
não se trata de equipamento incluído em todos os
modelos.



KMU01206

DK

HOVEDKOMPONENTER

VZ150Q/Z175H

- | | |
|---------------------------|---|
| ① Øverste motorhætte | ⑩ Kontakt for mekanisk trimming og tiltning |
| ② Motorhætte låsbehåndtag | * ⑪ Fjernbetjeningsboks (sidemonteret) |
| ③ Trimtap (anode) | ⑫ Digitalt tachometer |
| * ④ Propel | ⑬ Digitalt speedmeter |
| ⑤ Kølevandsindtag | ⑭ Fjernplaceret olietank |
| ⑥ Antikavitationsplade | |
| ⑦ Anode | |
| ⑧ Tiltstøttehåndtag | |
| ⑨ Skylanordning | |
- * Er måske ikke helt som vist. Følger måske heller ikke med som standardudstyr på alle modeller.

RMU01206

PMU01206

KYPIA MEPH

- ① Πάνω καπάκι
- ② Μοχλοί ασφάλισης πάνω καπακιού
- ③ Πτερύγιο ρύθμισης κλίσης (Άνοδος)
- * ④ Προπέλα
- ⑤ Εισαγωγή νερού ψύξης
- ⑥ Πλάκα κατά της σπηλαίωσης
- ⑦ Άνοδος
- ⑧ Μοχλός στήριξης της ανύψωσης
- ⑨ Εξάρτημα πλυσίματος
- ⑩ Διακόπτης κλίσης και ανύψωσης
- * ⑪ Κιβώτιο καυσίμου
(Τύπου πλευρικής τοποθέτησης)
- ⑫ Ψηφιακό Στροφόμετρο
- ⑬ Ψηφιακό Ταχύμετρο
- ⑭ Βοηθητικό δοχείο λαδιού

* Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως δείχνεται.
Επίσης μπορεί να μην είναι στάνταρ
εξοπλισμός σε όλα τα μοντέλα.

PRINCIPAIS COMPONENTES

- ① Capota superior
- ② Alavancas de bloqueio da capota superior
- ③ Apêndice de compensação (zincos)
- * ④ Hélice
- ⑤ Admissão da água de refrigeração
- ⑥ Chapa de anticavitação
- ⑦ Zinco
- ⑧ Alavanca de sustentação
- ⑨ Dispositivo de lavagem
- ⑩ Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação do motor
- * ⑪ Caixa do comando à distância
(tipo de montagem lateral)
- ⑫ Taquímetro digital
- ⑬ Velocímetro digital
- ⑭ Depósito de óleo auxiliar

* Podem existir diferenças em relação ao ilustrado;
não se trata de equipamento incluído em todos os
modelos.



DK




KMU00039

OPERATION AF KONTROLGREB OG ANDRE FUNKTIONER

KMU01273

FJERNBETJENING

Både gearsift og gas bliver aktiveret af håndtaget på fjernbetjeningen. Derudover er de elektriske kontakter monteret på fjernbetjeningsboksen.



- [A] Sidemonteret fjernbetjeningsboks
- [B] Nathusmonteret fjernbetjeningsboks
- [C] Kontaktpanel (til anvendelse sammen med [B])

- ① Fjernbetjeningshåndtag
- ② Frigears synkroniseringsudløser
- ③ Frigears gashåndtag
- ④ Fri accelerationsknap
- ⑤ Hovedkontakt
- ⑥ Motorstopkontakt for aftrækkersnor
- ⑦ Kontakt for mekanisk trimning og tiltning
- ⑧ Justerskrue til gashåndtagets friktion

RMU00039

PMU00039

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

RMU01273

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τόσο η λειτουργία της αλλαγής κατεύθυνσης όσο και ο έλεγχος του γκαζιού ενεργοποιούνται από τον μοχλό του τηλεχειρισμού. Επί πλέον, αυτό το σύστημα τηλεχειρισμού φέρει πάνω του και τους ηλεκτρικούς διακόπτες.

- [A] Κουτί τηλεχειρισμού πλευρικής τοποθέτησης
- [B] Κουτί τηλεχειρισμού τοποθέτησης στην κονσόλα
- [C] Επιφάνεια διακοπών (για χρήση με [B])
- ① Μοχλός ελέγχου τηλεχειρισμού
- ② Σκανδάλη ασφάλειας που μπλοκάρει την νεκρά
- ③ Μοχλός γκαζιού της νεκράς
- ④ Ελεύθερη επιτάχυνση
- ⑤ Γενικός διακόπτης
- ⑥ Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα μέσω του κορδονίου
- ⑦ Διακόπτης κλίσης και ανύψωσης
- ⑧ Βίδα ρύθμισης τριβής γκαζιού

FUNCIONAMENTO DOS COMANDOS E OUTRAS FUNÇÕES

PMU01273

COMANDO À DISTÂNCIA

A alavanca do comando à distância acciona tanto o mecanismo das mudanças como o acelerador. Os interruptores eléctricos estão situados na caixa do comando à distância.

- | | |
|-----|--|
| [A] | Caixa de controlo remoto com suporte lateral |
| [B] | Caixa de controlo remoto com bitácula |
| [C] | Painel de comando (com o [B]) |
- ① Alavanca do comando à distância
 - ② Gatilho de bloqueio neutro
 - ③ Alavanca da manete de potência em ponto morto
 - ④ Acelerador independente
 - ⑤ Interruptor principal
 - ⑥ Interruptor do esticador de paragem do motor
 - ⑦ Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação do motor
 - ⑧ Parafuso de regulação da aceleração por fricção




DK

KMU00098


Fjernbetjeningshåndtag

Flytning af håndtaget fremad, fra Frigears positionen, tilkobler det fremadgående gear. Træk tilbage, fra Frigears positionen, tilkobler bakgearet. Motoren vil fortsætte med at køre i tomgang, indtil håndtaget flyttes til omkring 35° (en spærrehage kan føles). Yderligere flytning af håndtaget åbner for gassen, og motoren vil begynde at accelerere.



701031

- ① Frigear
- ② Frem
- ③ Bak
- ④ Skift
- ⑤ Helt lukket
- ⑥ Gas
- ⑦ Helt åben




702032

KMU00099

Frigears synkroniseringsudløser

For at skifte fra Frigear, skal Frigears synkroniseringsudløseren på fjernbetjeningshåndtaget først trækkes opad.



701034*

KMU00100


Frigears gashåndtag

For at åbne for gassen uden at skifte til enten Frem eller Bak, placeres fjernbetjeningshåndtaget i Frigear, og Frigears gashåndtaget løftes opad.

BEMÆRK: _____

Frigears gashåndtaget vil kun fungere, når fjernbetjeningshåndtaget er i Frigear. Fjernbetjeningshåndtaget vil kun fungere, når Frigears gashåndtaget er i lukket position.

-
- ① Helt åben
 - ② Helt lukket



701033

RMU00098

Μοχλός τηλεχειρισμού

Μετακινώντας τον μοχλό εμπρός από την θέση της νεκράς επιλέγεται το γρανάζι της εμπρός κίνησης. Τραβώντας τον μοχλό προς τα πίσω από την νέκρα θέση επιλέγεται το γρανάζι της Όπισθεν. Ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί στο ρελαντί μέχρις ότου ο μοχλός μετακινηθεί περίπου 35 χιλ. (θα αισθανθείτε ένα κούμπωμα στην κίνηση του). Μετακινώντας τον μοχλό ακόμη περισσότερο ανοίγει το γκάζι, και ο κινητήρας αρχίζει να επιταχύνει.

- ① Νεκρά
- ② Εμπρός
- ③ Όπισθεν
- ④ Άλλαγή κατεύθυνσης
- ⑤ Εντελώς κλειστό
- ⑥ Γκάζι
- ⑦ Εντελώς ανοιχτό

PMU00098

Alavanca do comando à distância

Se empurrar a alavanca para a frente a partir do ponto morto engata a mudança da marcha avante. Se puxar a alavanca para trás a partir do ponto morto engata a mudança da marcha à ré. Enquanto não levantar a alavanca cerca de 35° (sente-se que a mudança está engatada), o motor continuará a funcionar a baixa rotação. Se deslocar a alavanca um pouco mais, abre-se o acelerador e aumentam as rpm do motor.

- ① Ponto morto
- ② Marcha avante
- ③ Marcha à ré
- ④ Mudança
- ⑤ Totalmente fechada
- ⑥ Acelerador
- ⑦ Totalmente aberta

RMU00099

Σκανδάλη που μπλοκάρει την νεκρά

Για να βάλετε από την νεκρά κάποια άλλη σχέση, η σκανδάλη που μπλοκάρει την νεκρά στον μοχλό του τηλεχειρισμού πρέπει να τραβηγχτεί προς τα πάνω.

RMU00100

Μοχλός γκαζιού στην νεκρά

Για να ανοίξετε το γκάζι χωρίς να επιλέξετε την εμπρός ή την όπισθεν, τοποθετείτε τον μοχλό ελέγχου του τηλεχειρισμού στην νεκρά θέση και σηκώνετε προς τα πάνω τον μοχλό γκαζιού της νεκράς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο μοχλός γκαζιού της νεκράς θα λειτουργήσει μόνο όταν ο μοχλός ελέγχου του τηλεχειρισμού βρίσκεται στη νεκρά θέση. Ο μοχλός τηλεχειρισμού θα λειτουργήσει μόνο όταν ο μοχλός γκαζιού της νεκράς βρίσκεται στην κλειστή θέση.

- ① Εντελώς ανοικτό
- ② Εντελώς κλειστό

PMU00099

Gatilho de bloqueio neutro

Para sair do ponto morto, o gatilho de bloqueio neutro da alavanca do comando à distância deve primeiramente ser puxado para cima.

PMU00100

Alavanca da manete de potência em ponto morto

Para abrir o acelerador sem engatar a mudança de marcha avante ou de marcha à ré, coloque a alavanca do comando à distância em ponto morto e levante a alavanca da manete de potência.

NOTA:

A alavanca da manete de potência só funcionará se a alavanca do comando à distância estiver em ponto morto. A alavanca do comando à distância só funcionará quando a alavanca da manete de potência estiver na posição fechada.

- ① Totalmente aberta
- ② Totalmente fechada



DK

KMU00101

Hovedkontakt

Operationer med hovedkontakten ved hver position kontrollerer tændings- og chokersystemerne som beskrevet efterfølgende.

- OFF



Det elektriske kredsløb er afbrudt. (Nøglen kan tages ud.)

- ON

Det elektriske kredsløb er tilsluttet. (Nøglen kan ikke tages ud.)

- START

Startmotoren vil blive drejet rundt og motoren vil starte. (Når nøglen slippes, vil den automatisk returnere til "ON" positionen.)




KMU00934

Motorstopkontakt for aftrækkersnor


Låsepladen ① for enden af aftrækkersnoren skal være fastgjort til motorstopkontakten, for at motoren kan køre. Aftrækkersnoren ② skal være anbragt på et sikkert sted på førerens tøj, eller på en arm eller et ben. Skulle føreren falde over bord, eller forlade roret, vil aftrækkersnoren trække låsepladen ud, og derved standse tændingen til motoren. Dette vil forhindre at båden sejler væk med motorkraft.

ADVARSEL

- Fastgør aftrækkersnoren for motorstopkontakten til et sikkert sted på dit tøj, din arm eller et ben, under operation.
- Fastgør ikke aftrækkersnoren til tøj, der kan rives løst. Før ikke aftrækkersnoren på en sådan måde, at den kan blive viklet ind i noget, og derved hindre aftrækkersnoren funktion.
- Undgå ved et uheld at trække i aftrækkersnoren under normal operation. Tab af motorkraft betyder tab af evne til at styre. Uden motorkraft kan både fart også hurtigt blive langsom. Dette kan være årsag til, at personer og ting i både kan blive kastet fremad.



701026*



703024

PMU00101

Γενικός διακόπτης

Χρησιμοποιώντας τον γενικό διακόπτη στην κάθε θέση λειτουργίας του, γίνεται χειρισμός του συστήματος της ανάφλεξης και του τσοκ έτσι όπως περιγράφεται παρακάτω.

- **OFF**

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα σβήνουν. (Το κλειδί μπορεί να βγει.)

- **ON**

Τα ηλεκτρικά κυκλώματα είναι αναμμένα (Το κλειδί δεν μπορεί να βγει.)

- **START**

Η μίζα στρέφεται και βάζει μπροστά τον κινητήρα. (Όταν το κλειδί ελευθερωθεί επιστρέφει αυτόματα στην θέση “ON”.)

PMU00934

Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα μέσω του κορδονιού

Για να λειτουργήσει ο κινητήρας, το πινακίδακι ασφάλειας ① που υπάρχει στο άκρο του κορδονιού πρέπει να είναι στερεωμένο στο διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα. Το κορδόνι ② πρέπει να είναι στερεωμένο σ' ένα ασφαλές σημείο στα ρούχα του χειριστή ή στο μπράτσο ή στο πόδι. Σε περίπτωση που ο χειριστής πέσει στο νερό η απομακρυνθεί από το χειριστήριο, το κορδόνι θα τραβήξει το πινακίδακι ασφάλειας σβήνοντας την ανάφλεξη του κινητήρα. Αυτό θα εμποδίσει το σκάφος από του να απομακρυνθεί με την δύναμη των κινητήρων του από τον πεσμένο χειριστή.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέετε το κορδόνι του διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα σ' ένα ασφαλές σημείο στα ρούχα σας, ή στο μπράτσο σας ή στο πόδι ενώ χειρίζεστε το σκάφος.
- Μη συνδέετε το κορδόνι σε ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να σχιστούν. Μην περνάτε το κορδόνι μ' ένα τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να μπλεχτεί, εμποδίζοντας το από το να λειτουργήσει τότε που πρέπει.
- Αποφεύγετε το κατά λάθος τράβηγμα του κορδονιού κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αν ξαφνικά χαθεί η δύναμη του κινητήρα αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι χάνετε και το μεγαλύτερο ποσοστό του ελέγχου του τιμονιού. Επίσης, χωρίς την ισχύ του κινητήρα, το σκάφος επιβραδύνει ραγδαία. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει άτομα και αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στο σκάφος να “εκτιναχτούν” προς τα εμπρός.

PMU00101

Interruptor principal

O interruptor principal comanda as várias posições dos sistemas de ignição e de arranque como descrito seguidamente.

- **OFF (desactivado)**

Os circuitos eléctricos serão desligados (pode-se tirar a chave).

- **ON (activado)**

Os circuitos eléctricos serão ligados (não se pode tirar a chave).

- **ARRANQUE**

O dispositivo de arranque funcionará e fará o motor pôr-se em marcha (Quando se larga a chave, volta automaticamente para “ON”).

PMU00934

Interruptor do esticador de paragem do motor


A chapa de bloqueio ① na extremidade do esticador deve estar presa ao interruptor de paragem do motor para que o motor funcione. O esticador ② deve estar firmemente preso à roupa do operador ou enrolado no braço ou na perna. Se cair accidentalmente ou abandonar o leme, o esticador puxará a chapa de bloqueio fazendo parar a ignição do motor, o que impedirá o barco de continuar a navegar sem rumo.

ADVERTENCIAS


- Prenda sempre o esticador do interruptor de paragem do motor firmemente ao seu vestuário ou enrole-o no braço ou na perna durante a condução.
- Não prenda o esticador a vestuário susceptível de se rasgar. Não prenda o esticador de tal forma que possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar accidentalmente o esticador durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.



DK



701034



KMU01112

Kontakt for mekanisk trimning og tiltning

Med den mekaniske trimning og tiltning, justeres motorens vinkel i forhold til hæk bjælken. Kontakten for mekanisk trimning og tiltning er placeret på fjernbetjeningens kontrolgreb. Individuelle motorkontakter findes også på kontrolpanelet. Ved at trykke kontakten OP, trimmes motoren opad, derefter tiltes motoren opad. Ved at trykke kontakten NED, tiltes motoren nedad, og motoren trimmes nedad. Når trykkontakten slippes, standses motoren i den pågældende position.

BEMÆRK:

- På kontrolpanelet for dobbelte motorer, kontrollerer fjernbetjeningens kontrolgreb begge motorer på samme tid.
- Se afsnittene "Justering af trimvinkel" og "Tiltning op/ned" i kapitel 3 vedrørende brugsvejledning.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο κινητήρας δεν μπορεί να πάρει μπροστά αν έχει αφαιρεθεί το πινακιδάκι ασφαλείας.

RMU01112

Διακόπτες ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης
 Το σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης ρυθμίζει τη γωνία της μηχανής σε σχέση προς την πρύμνη. Ο διακόπτης ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης είναι τοποθετημένος στην χειρολαβή του μοχλού τηλεχειρισμού. Διακόπτες για τον κάθε ένα κινητήρα ξεχωριστά υπάρχουν επάνω στο κέλυφος του ελέγχου τηλεχειρισμού. Πιέζοντας τον διακόπτη προς την κατεύθυνση UP (πάνω) ρυθμίζει την κλίση της μηχανής προς τα πάνω, και κατόπιν ανασηκώνει τη μηχανή πάνω. Πιέζοντας τον διακόπτη προς την κατεύθυνση DN (κάτω) ρυθμίζει την κλίση της μηχανής προς τα κάτω και την κατεβάζει κάτω. Όταν ελευθερωθεί το μποτόνι του διακόπτη, η μηχανή σταματά και παραμένει στην παρούσα θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Στο σύστημα ελέγχου με δίδυμους κινητήρες, ο διακόπτης που υπάρχει στη χειρολαβή ελέγχου του τηλεχειρισμού ελέγχει και τους δύο κινητήρες συγχρόνως.
- Αναφερθείτε στα τμήματα “Ρύθμιση Γωνίας Κλίσης” και “Ανύψωση Πάνω/Κάτω” στο Κεφάλαιο 3 για οδηγίες σχετικά με τη χρήση.

PMU01112

Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação


O sistema de comando automático da coluna e da inclinação do motor ajusta o ângulo do motor em relação ao painel de popa. O interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação está situado no punho da alavanca do comando à distância. Na tampa da caixa do comando estão também situados os interruptores individuais dos motores. Se pressionar o interruptor “UP”, o motor é primeiro equilibrado longitudinalmente e depois inclinado para cima. Se pressionar o interruptor “DN”, o motor é primeiro inclinado para baixo e depois equilibrado longitudinalmente. Se soltar o botão do interruptor, o motor ficará na mesma posição.

NOTA:

- Nos barcos com motor duplo, o interruptor no comando à distância comanda os dois motores ao mesmo tempo.
- Consulte as secções “Regulação do ângulo de compensação” e “Inclinação do motor” no capítulo 3 para as instruções de utilização.



DK



KMU00106


Fri accelerationsknap

For at åbne for gassen uden at skifte til enten Frem eller Bak, trykkes på knappen for fri acceleration. og kontrolgrebet drejes.

BEMÆRK:

- Knappen for fri acceleration kan kun opereres, når fjernbetjeningens kontrolgreb er i Frigear.
- Efter der er trykket på knappen, skal kontrolgrebet flyttes til mindst 35°, før gassen begynder at åbnes.
- Efter påvirkning af knappen for fri acceleration, returneres kontrolgrebet til Frigear. Knappen for fri acceleration vil automatisk returnere til positionen for indkobling. Fjernbetjeningens kontrolgreb vil derefter tilkoble Frem eller Bak normalt.

- ① Helt åben
② Helt lukket
③ Fri acceleration




KMU01155

Justerskru til gashåndtagets friktion

En frictionsanordning i fjernbetjeningsboksen giver en justerbar modstand mod bevægelse af fjernbetjeningshåndtaget, og kan indstilles efter behov. En justeringsskru er placeret på forsiden af fjernbetjeningsboksen.

Modstand	Skrue
Spænd	Drej med uret
Løsne	Drej mod uret



ADVARSEL

Overspænd ikke justeringsskruen for friktion. Hvis der er for meget modstand, kan det være vanskeligt at flytte håndtaget, hvilket kan resultere i en ulykke.

RMU00106

Ελεύθερη επιτάχυνση

Για να ανοίξετε το γκάζι χωρίς να βάλετε την εμπρός η την πίσω σχέση, πιέζετε το μπουτόν ελεύθερης επιτάχυνσης και στρέψετε τον μοχλό ελέγχου τηλεχειρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το μπουτόν ελεύθερης επιτάχυνσης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν ο μοχλός ελέγχου τηλεχειρισμού βρίσκεται στη νεκρά θέση.
- Αφού πιεστεί το μπουτόν, ο μοχλός τηλεχειρισμού πρέπει να κινηθεί τουλάχιστον 35 μοίρες για ν' αρχίσει ν' ανοίγει το γκάζι.
- Αφού λειτουργήσετε σε κατάσταση ελεύθερης επιτάχυνσης, επαναφέρετε τον μοχλό ελέγχου τηλεχειρισμού στην νεκρά θέση. Το μπουτόν ελεύθερης επιτάχυνσης θα επιστρέψει αυτόματα στην κανονική του θέση. Ο τηλεχειρισμός θ' αρχίσει τότε να επιλέγει κανονικά τόσο την εμπρός όσο και την οπισθεν σχέση.

- ① Εντελώς ανοιχτό
- ② Εντελώς κλειστό
- ③ Ελεύθερη επιτάχυνση

RMU01155

Βίδα ρύθμισης τριβής γκαζιού

Μια διάταξη τριβής στο κιβώτιο τηλεχειρισμού δημιουργεί αντίσταση στην κίνηση του μοχλού ελέγχου τηλεχειρισμού. Η τριβή αυτή μπορεί να ρυθμίζεται με την προτίμηση του χειριστή. Μια ρυθμιστική βίδα είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος του κιβωτίου τηλεχειρισμού.

Αντίσταση	Βίδα
Αύξηση	Στρέψτε δεξιόστροφα
Μείωση	Στρέψτε αριστερόστροφα

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα ρύθμισης της τριβής. Αν υπάρχει πολλή αντίσταση, θα είναι δύσκολη η κίνηση του μοχλού, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

PMU00106

Acelerador independente

Para abrir o acelerador sem engatar a mudança de marcha avante ou de marcha à ré, pressione o botão do acelerador independente e rode a alavanca do comando à distância.

NOTA:

- O botão do acelerador independente só pode ser operado quando a alavanca do comando à distância estiver em ponto morto.
- Depois de premir o botão, a alavanca do comando à distância deve ser levantada pelo menos 35° para iniciar a abertura do acelerador.
- Depois de ter utilizado o acelerador independente, volte a colocar a alavanca do comando à distância em ponto morto. O botão do acelerador independente regressará automaticamente à posição inicial e o comando à distância passará a accionar normalmente as mudanças de marcha avante e marcha à ré.

① Totalmente aberto

② Totalmente fechado

③ Acelerador independente

PMU01155

Parafuso de regulação da aceleração por fricção

Um dispositivo de fricção na caixa de comando à distância dá uma resistência variável ao movimento da alavanca do comando à distância. Este pode ser regulado de acordo com as preferências do operador. Um parafuso regulador está situado na parte da frente da caixa do comando à distância.

Resistência	Parafuso
Para aumentar a resistência	Rode no sentido dos ponteiros do relógio.
Para diminuir a resistência	Rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

ADVERTENCIAS

Não aperte excessivamente o parafuso regulador. A resistência exagerada pode dificultar o accionamento da alavanca, aumentando o risco de acidente.



DK


KMU00113

TRIMTAP

Trimtappen skal være justeret så kontrolgrebet til styring kan drejes enten til højre eller venstre med samme kraft.

⚠ ADVARSEL

En ukorrekt justeret trimtap kan forårsage at styringen bliver vanskelig. Foretag altid prøvesejlads, efter trimtappen er installeret eller udskiftet, for at sikre at styringen er korrekt. Vær sikker på, at du har spændt bolten efter justering af trimtappen.




603014

① Trimtap

② Bolt

③ Hætte (Hvis motoren er udstyret med denne/dette)

Båden har tendens til at dreje	Drej bagenden af styrepladen
Til venstre (bagbord)	Drej til venstre ("A" på figuren)
Til højre (styrbord)	Drej til højre ("B" på figuren)



FORSIGTIG:

Trimtappen tjener også som en anode, for at beskytte motoren fra elektrokemisk korrosion. Mal aldrig trimtappen, da denne så vil blive ineffektiv som anode.

RMU00113

ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ

Το πτερύγιο ρύθμισης κλίσης πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε είτε στρέψετε προς τ' αριστερά το σκάφος είτε προς τα δεξιά να χρειάζεστε την ίδια δύναμη.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα άσχημα ρυθμισμένο πτερύγιο ρύθμισης κλίσης μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στο τιμόνι. Δοκιμάζετε πάντοτε μετά την τοποθέτηση η αντικατάσταση του πτερύγιου για να βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι αντιδρά ορθά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει το μπουλόνι μετά την ρύθμιση του πτερύγιου.

- ① Πτερύγιο ρύθμισης κλίσης
- ② Μπουλόνι
- ③ Τάπα(Αν υπάρχει ο αντίστοιχος εξοπλισμός)

Το σκάφος τείνει να λοξοδρομεί	Πίσω άκρη του ελάσματος κλίσης
Προς τα αριστερά	Στρέψετε αριστερά ("A" στην σικ.)
Προς τα δεξιά	Στρέψετε δεξιά ("B" στην εικ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το πτερύγιο ρύθμισης κλίσης χρησιμεύει επίσης σαν άνοδος για την προστασία του κινητήρα από ηλεκτροχημική διάβρωση. Ποτέ μην βάφετε το πτερύγιο ρύθμισης κλίσης διότι θα πάψει να λειτουργεί σαν άνοδος.

PMU00113

COMPENSADOR

O compensador deve ser regulado de forma que o comando da direcção possa ser rodado quer para a direita quer para a esquerda aplicando a mesma força.

ADVERTENCIAS

Um compensador mal regulado pode dificultar a condução do barco. Faça sempre um teste funcional depois da instalação ou da substituição do compensador para se certificar do alinhamento da direcção. Não se esqueça de apertar o parafuso depois de regular o compensador.

- ① Compensador
- ② Parafuso
- ③ Calota (Se equipado)


O barco tende a virar	Rode a extremidade traseira do compensador
para a esquerda (bombordo)	Para a esquerda ("A" na figura)
para a direita (estibordo)	Para a direita ("B" na figura)

AVISOS:

O compensador serve também como zinco de protecção do motor contra a oxidação por acção electroquímica. Não pinte o compensador porque perderá o efeito protector.



DK



KMU01125

KONTAKT FOR MEKANISK TRIMMING OG TILTNING

Med den mekaniske trimming og tiltning justeres motorens vinkel i forhold til hækbjælken. Kontakten til mekanisk trimming og tiltning er placeret på siden af motorens nederste skærm. Ved at trykke kontakten OP, trimes motoren opad, derefter tiltes motoren opad. Ved at trykke kontakten NED, tiltes motoren nedad, og motoren trimes nedad. Når kontakten slippes, standses motoren i den pågældende position.

ADVARSEL

Kontakten til mekanisk trimming og tiltning der er placeret på den nederste skærm af motoren, må kun anvendes når båden er fuldstændig standset. Forsøg på at bruge kontakten til mekanisk trimming og tiltning mens båden er i bevægelse, kan være årsag til at føreren falder over bord, eller ikke ser forhindringer og andet trafik, hvilket kan føre til ulykker.

BEMÆRK:

Se afsnittene "Justering af trimvinkel" og "Tiltning op/ned" vedrørende brugsvejledning.

RMU01125

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Ο διακόπτης ηλεκτρικής ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης ρυθμίζει τη γωνία του κινητήρα σε σχέση με την πρύμνη. Ο διακόπτης ηλεκτρικής ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης είναι τοποθετημένος στην πλευρά του κάτω μέρους του καλύμματος της μηχανής. Πιέζοντας τον διακόπτη προς την κατεύθυνση UP (πάνω) ρυθμίζει την κλίση της μηχανής προς τα πάνω, και κατόπιν ανασηκώνει τη μηχανή πάνω. Πιέζοντας τον διακόπτη προς την κατεύθυνση DN (κάτω) ρυθμίζει την κλίση της μηχανής προς τα κάτω και την κατεβάζει κάτω. Όταν αφήνετε τον διακόπτη, η μηχανή σταματάει στη θέση που βρίσκεται.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε το διακόπτη ηλεκτρικής ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης που βρίσκεται στο κάτω κάλυμμα του κινητήρα, μόνο όταν το σκάφος είναι εντελώς σταματημένο και ο κινητήρας σβηστός. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη κλίσης και ανύψωσης ενώ το σκάφος κινείται, μπορεί να πέσει ο οδηγός στη θάλασσα ή να μην προσέξει τυχόν εμπόδια ή κίνηση με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφερθείτε στα τμήματα "Ρύθμιση της Γωνίας Κλίσης" και "Ανύψωση και κατέβασμα του κινητήρα" για οδηγίες σχετικά με τη χρήση.

PMU01125

INTERRUPTOR DO SISTEMA DE COMANDO AUTOMÁTICO DA COLUNA E DA INCLINAÇÃO

O sistema de comando automático da coluna e da inclinação do motor ajusta o ângulo do motor em relação ao painel de popa. O interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação está situado na parte lateral do capot inferior do motor. Se pressionar o interruptor "UP", o motor é primeiro equilibrado longitudinalmente e depois inclinado para cima. Se pressionar o interruptor "DN", o motor é primeiro inclinado para baixo e depois equilibrado longitudinalmente. Se soltar o botão do interruptor, o motor ficará na mesma posição.

ADVERTENCIAS

Só deve utilizar o interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior do motor quando o barco está completamente parado e com o motor desligado. O piloto, ao tentar utilizar o interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação do capot inferior com o barco em movimento, aumenta o risco de cair do barco ou de causar um acidente por ter deixado de estar atento aos obstáculos e ao tráfego.

NOTA:

Consulte as secções "Regulação do ângulo de compensação" e "Inclinação do motor" para as instruções de utilização.




DK

KMU00135

DIGITALT TACHOMETER

Dette instrument indeholder takometer, trimvinkel, indikator for olieniveau og advarselslampe for overophedning.



① Tachometer



② Trimmåler

③ Indikator for olieniveau

④ Advarselslampe for overophedning

BEMÆRK: _____


Når der tændes for hovedkontakten, tændes alle dele i displayet. Takometeret og trimmåleren viser den maksimale aflæsning, og indikatoren for olieniveau og advarselslampen for overophedning lyser. Efter få sekunder ændres instrumentet til den normale funktion. Hold øje med displayet når du tænder for hovedkontakten for at være sikker på at alle segmenter virker.



KMU00136

Tachometer

Denne omdrejningstæller viser motorens hastighed.



KMU01109

Trimmåler

Dette instrument viser trimvinklen på din påhængsmotor.

BEMÆRK: _____

- Memorer trimvinklerne, for forskellige konditioner, som din båd arbejder bedst med. Juster trimvinklen til den ønskede ved at påvirke kontakten for den mekaniske trimning og tiltning.
- Hvis din påhængsmotors trimvinkel overstiger den specifiserede vinkel, vil den øverste blok på trimmålerdisplayet lyse.

RMU00135

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

Αυτό το όργανο περιέχει το στροφόμετρο, το όργανο ρύθμισης κλίσης, το σύστημα προειδοποίησης στάθμης λαδιού και προειδοποίησης υπερθέρμανσης.

- ① Στροφόμετρο
- ② Όργανο κλίσης
- ③ Όργανο προειδοποίησης στάθμης λαδιού
- ④ Προειδοποιητική ένδειξη υπερθέρμανσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόλις ο γενικός διακόπτης ανάψει για πρώτη φορά όλοι οι τομείς του οργάνου ανάβουν για λόγους ελέγχου. Το στροφόμετρο και το όργανο κλίσης δείχνουν την μέγιστη ένδειξη και η προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού και η υπερθέρμανσης ανάβουν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τα όργανα επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία. Παρατηρείτε το όργανο όταν ανοίγετε για πρώτη φορά τον γενικό διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τομείς του οργάνου ανάβουν κανονικά.

RMU00136

Στροφόμετρο

Αυτό το όργανο δείχνει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

RMU01109

Όργανο μέτρησης κλίσης

Αυτό το όργανο δείχνει την γωνία κλίσης της εξωλέμβιας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Απομνημονεύετε τις γωνίες κλίσεις με βάση τις οποίες λειτουργεί καλύτερα το σκάφος σας κάτω από διάφορες συνθήκες φορτίου. Ρυθμίζετε την γωνία κλίσης στην επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης.
- Αν η γωνία ανύψωσης της εξωλέμβιας υπερβαίνει την επιτρεπτή γωνία, το πάνω τμήμα του μετρητή ανύψωσης αρχίζει να αναβοσβήνει.

PMU00135

TAQUÍMETRO DIGITAL

Este aparelho contém o taquímetro, o medidor de ângulo de compensação, o indicador do nível de óleo e o avisador de sobreaquecimento.

- ① Taquímetro
- ② Medidor de ângulo de compensação
- ③ Indicador do nível de óleo
- ④ Avisador de sobreaquecimento

NOTA:

Depois da ligação inicial do interruptor principal, o instrumento procede a uma verificação integral das funções por segmentos do medidor. O taquímetro e o medidor de ângulo de compensação indicam a leitura máxima e acendem-se as luzes do indicador do nível de óleo e do avisador de sobreaquecimento. Passados alguns segundos, os mostradores indicam os valores normais. Quando puser o motor em marcha, verifique as indicações dos mostradores e, inclusivamente, se todos os segmentos são visíveis.

PMU00136

Taquímetro

Este aparelho indica a velocidade do motor.

PMU01109

Medidor do ângulo de compensação

Este aparelho mede o ângulo de compensação do barco.


NOTA:

- Memorize os melhores ângulos de compensação para o seu barco em diferentes condições. Ajuste o ângulo de compensação na posição pretendida com o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação.
- Se o valor do ângulo de compensação do seu motor for de bordo ultrapassar a amplitude operacional, o segmento superior do medidor do ângulo de compensação começa a piscar.



DK

TACH



802013

KMU00138

Indikator for olieniveau


Denne indikator viser motorenens olieniveau. Hvis oliestanden falder til et niveau lavere end den nederste grænse, begynder advarselslamperne at blinke. Der henvises til afsnittet "PÅFYLD OLIE" og "ADVARSELSSYSTEM FOR OLIENIVEAU".

① Indikator for olieniveau

FORSIGTIG:

Benyt ikke motoren uden olie. Alvorlige beskadigelse af motoren vil opstå.

TACH



802014

KMU00139

Advarselslampe for overophedning

Advarselsindikatoren begynder at blinke, hvis motortemperaturen bliver for høj. Der henvises til "ADVARSELSSYSTEM FOR OVEROPHEDNING".

① Advarselslampe for overophedning


FORSIGTIG:

Fortsæt ikke med at anvende motoren, hvis en advarselsanordning er aktiveret. Hvis det er nødvendigt, henvises til afsnittet "FEJLSØGNING" i denne håndbog. Kontakt din forhandler, hvis problemet ikke kan lokaliseres og rettes.

KMU00140

DIGITALT SPEEDOMETER

Dette instrument indeholder speedometer, brændstofmåler, triptæller, ur og voltmeter med advarsel.



802016*

① Speedometer

② Brændstofmåler

③ Triptæller/Urt/Voltmeter

④ Advarselslampe

BEMÆRK:

Efter hovedkontakten først er sat til ON, tændes for alle dele af det digitale instrument, som et check. Efter få sekunder, vil instrumentet ændres til den normale funktion. lagttag instrumentet når hovedkontakten drejes, for at være sikker på at alle segmenter virker.

RMU00138

Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού

Αν η στάθμη του λαδιού πέσει κάτω από το χαμηλότερο όριο, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη προειδοποίησης. Αναφερθείτε στο τμήμα “ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ” για λεπτομέρειες.

① Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς λάδι.

Θα υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά ο κινητήρας.

RMU00139

Προειδοποιητική ένδειξη υπερθέρμανσης

Αν η θερμοκρασία του κινητήρα ανέβει υπερβολικά, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η προειδοποιητική ένδειξη. Αναφερθείτε στο τμήμα “ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” για λεπτομέρειες.

① Προειδοποιητική ένδειξη υπερθέρμανσης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην συνεχίζεται να λειτουργείτε τον κινητήρα αν κάποια προειδοποιητική διάταξη έχει ενεργοποιηθεί. Αν είναι αναγκαίο, διαβάστε το κεφάλαιο “ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ” που υπάρχει σε αυτό το βιβλίο. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας αν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί και να διορθωθεί.

RMU00140

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

Αυτό το όργανο περιέχει το στροφόμετρο, το βενζινομέτρο με προειδοποίηση, το όργανο μήκους διαδρομής, το ρολόι και ένα βολτόμετρο με προειδοποίηση.

- ① Ταχύμετρο
- ② Βενζινομέτρο
- ③ Όργανο μέτρησης μήκους διαδρομής, ρολόι, βολτόμετρο
- ④ Προειδοποιητικές ενδείξεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μόλις ο γενικός διακόπτης ανάψει για πρώτη φορά, όλοι οι τομείς του οργάνου ανάβουν για έλεγχο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα τα όργανα επανέρχονται στην κανονική τους λειτουργία. Παρατηρείτε το όργανο όταν ανάβετε τον γενικό διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τομείς ανάβουν κανονικά.

PMU00138

Indicador do nível de óleo

Este indicador mostra o nível do óleo no motor.

Quando o nível do óleo não chega ao limite inferior o avisador correspondente fica intermitente. Consulte “AVISO DE NÍVEL DE ÓLEO” para mais informações.

① Indicador do nível de óleo

AVISOS:

Não navegue sem óleo. O motor pode sofrer danos irreparáveis.

PMU00139

Avisador de sobreaquecimento

Quando a temperatura do motor é muito elevada, o avisador correspondente fica intermitente. Consulte “AVISO DE SOBREAQUECIMENTO” para mais informações.

① Avisador de sobreaquecimento

AVISOS:

Não continue com o motor em funcionamento depois da activação de um dispositivo de aviso. Se necessário, consulte a secção “RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS” deste manual. Dirija-se ao concessionário Yamaha se não conseguir localizar e solucionar o problema.

PMU00140

VELOCÍMETRO DIGITAL

Este aparelho contém o velocímetro, o indicador de combustível com avisador, o conta-quilómetros, o relógio e o voltímetro com avisador.

- ① Velocímetro
- ② Indicador de combustível
- ③ Conta-quilómetros/relógio/voltímetro
- ④ Avisador

NOTA:

Depois da ligação do interruptor principal, o aparelho procede a uma verificação integral das funções por segmento. Passados alguns segundos, os mostradores indicam os valores normais. Quando ligar o interruptor principal, verifique as indicações dos mostradores e, inclusivamente, se todos os segmentos são visíveis.



DK

KMU00141


Speedometer

Denne måler viser bådens hastighed.

BEMÆRK: _____

Speedometeret viser km/t, mph eller knop, afhængig af førerens foretrukne valg. Vælg den ønskede måleenhed ved indstilling af vælgerknappen på bagsiden af instrumentet. Se illustrationen angående indstilling.

802034




802034

① Hætte

② Vælgerkontakt (for hastighedsenhed)

③ Vælgerkontakt (for brændstofsender)



802023*


KMU01274

Triptæller

Denne triptæller viser den afstand båden har sejlet siden tælleren sidst blev nulstillet. Tryk og slip "mode"-knappen gentagne gange, indtil indikatoren på forsiden af instrumentet viser "TRIP". Nulstil triptælleren ved at trykke på "set" og "mode" samtidigt.

BEMÆRK: _____

- Afstanden på triptælleren bliver vist i kilometer eller miles, afhængig af den måleenhed der er valgt for speedometeret.
- Afstanden på triptælleren opbevares i hukommelsen ved hjælp af strøm fra et batteri. De opbevarede data vil blive tabt, hvis batteriet afbrydes.



802024*

RMU00141

Ταχύμετρο

Το όργανο αυτό δείχνει την ταχύτητα του σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Το ταχύμετρο δείχνει χιλιομέτρων/ώρα, μιλια/ώρα η κόμβους, ανάλογα με την προτίμηση του χειριστή. Επιλέγετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης ρυθμίζοντας τον διακόπτη επιλογής που υπάρχει στο πίσω μέρος του οργάνου. Κοιτάζετε στο σχέδιο για να βοηθηθείτε σχετικά με την ρύθμιση.

- ① Τάπα
- ② Διακόπτης επιλογής (για την μονάδα ταχύτητας)
- ③ Διακόπτης επιλογής (για τον αισθητήρα στάθμης καυσίμου)

PMU00141

Velocímetro

Este aparelho indica a velocidade do barco.

NOTA: _____

O velocímetro indica quilómetros, milhas ou nós por hora, de acordo com a preferência do operador. Durante a instalação seleccione a unidade pretendida no interruptor de selecção existente na traseira do aparelho. Veja a ilustração para a marcação.

① Tampa

② Interruptor de selecção (Unidade de velocidade)

③ Interruptor de selecção (Injector de combustível)

RMU01274

Όργανο μέτρησης διαδρομής

Το όργανο παρουσιάζει την απόσταση που το σκάφος έχει διανύσει από τον τελευταίο μπρενισμό του οργάνου και πέρα. Πιέζετε και αφήνετε επαναλαμβανόμενα το μπουτόν “mode” μέχρις ότου η ένδειξη στο εμπρός μέρος του οργάνου να δείξει την επικεφαλίδα “TRIP”. Για να ξαναμηδενίσετε το όργανο, πιέζετε το κουμπί “set” και το κουμπί “mode” συγχρόνως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

- Η απόσταση της διαδρομής φαίνεται σε χιλιόμετρα ή μίλια, ανάλογα με την μονάδα μέτρησης που έχει επιλεγεί στο ταχύμετρο.
- Η απόσταση διαδρομής παραμένει στην μνήμη με την βοήθεια μιας μπαταρίας. Τα αποθηκευμένα στοιχεία χάνονται μόλις αποσυνδεθεί η μπαταρία.

PMU01274

Conta-quilómetros


Este aparelho indica a distância percorrida pelo barco desde a última marcação. Faça pressão e liberte várias vezes a tecla ‘mode’ até o ponteiro na frente do mostrador apontar para ‘TRIP’. Para regular o conta-quilómetros para “0”, pressione as teclas ‘set’ e ‘mode’ ao mesmo tempo.

NOTA: _____

- A distância percorrida é indicada em quilómetros ou milhas náuticas em função da unidade de medida seleccionada para o velocímetro.
- A distância percorrida será conservada na memória alimentada pela bateria. Os elementos armazenados perder-se-ão se a bateria for desligada.



DK




KMU01275

Ur

Dette instrument viser den gældende tid. Tryk og slip "MODE"-knappen gentagne gange, indtil indikatoren på forsiden af instrumentet viser "TIME". Vær sikker på at instrumentet er i "TIME"-modus, når uret indstilles. Tryk på "SET"-knappen; timevisningen vil begynde at blinke. Tryk på "MODE"-knappen, indtil den ønskede time vises. Tryk på "SET"-knappen igen; minutvisningen vil begynde at blinke. Tryk på "MODE"-knappen, indtil det ønskede minuttal vises. Tryk på "SET"-knappen igen for at starte uret.

BEMÆRK: _____

Uret går ved hjælp af strøm fra et batteri. Afbrydelse af batteriet vil standse uret. Indstil uret igen, efter afbrydelse af batteriet.



KMU00144

Brændstofmåler

Brændstofniveauet vises ved hjælp af 8 segmenter. Når alle segmenter vises, er brændstoftanken fuld.

FORSIGTIG: _____

Yamaha's brændstofføler er forskellig fra den konventionelle type af følere. En forkert indstilling af vælgerknappen på instrumentet vil give forkerte visninger. Kontakt Yamaha forhandleren for korrekt indstilling.

BEMÆRK: _____

Brændstofvisningen påvirkes af positionen af føleren i brændstoftanken og af bådens stilling i vandet. Sejling med oven trimmet op eller vedvarende drejning kan give forkerte visninger.

RMU01275

Ρολόι

Το όργανο αυτό δείχνει την ώρα. Πατάτε και αφήνετε το μπουτόν “mode” μέχρις ότου η ένδειξη στο εμπρός μέρος του οργάνου δείξει την επιγραφή “TIME”. Για να ρυθμίσετε το ρολόι, βεβαιωθείτε ότι το όργανο βρίσκεται στη λειτουργία “TIME”. Πιέζετε το μπουτόν “set”. Η ένδειξη των ωρών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πιέζετε το μπουτόν “mode” μέχρις ότου δείξει την επιθυμητή ώρα. Πιέζετε ξανά το μπουτόν “set”. Τώρα θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών. Πιέζετε το μπουτόν “mode” μέχρις ότου το ρολόι παρουσιάσει την επιθυμητή ένδειξη των λεπτών. Πιέζετε το μπουτόν “set” πάλι για να αρχίσει το ρολόι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Το ρολόι λειτουργεί με την βοήθεια μπαταρίας. Αποσυνδέοντας την μπαταρία σταματά το ρολόι. Ξαναρυθμίζετε το ρολόι μετά την επανασύνδεση της μπαταρίας.

RMU00144

Βενζινομετρό

Η στάθμη του καυσίμου παρουσιάζεται με οκτώ τομείς. Όταν όλοι οι τομείς φαίνονται, το δοχείο είναι γεμάτο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: _____

Ο αισθητήρας του δοχείου καυσίμου της Yamaha είναι διαφορετικός από τους συνηθισμένους αισθητήρες. Μια λανθασμένη ρύθμιση του διακόπτη επιλογής στο όργανο θα δώσει και λανθασμένες ενδείξεις. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο Yamaha για την ορθή ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Οι ενδείξεις του οργάνου μπορούν να επηρεαστούν από την θέση του αισθητήρα στο δοχείο καυσίμου και την στάση του σκάφους επάνω στο νερό. Λειτουργία με πολύ ψηλά την πλάρη η με συνεχή κουνήματα δίνουν συνήθως λανθασμένες ενδείξεις.

PMU01275

Relógio

Este aparelho indica as horas. Exerça pressão e liberte várias vezes a tecla ‘MODE’ até o ponteiro na frente do mostrador apontar para ‘TIME’. Para acertar o relógio, certifique-se de que o instrumento está em modo ‘TIME’. Pressione a tecla ‘set’, a indicação das horas começará a piscar. Pressione a tecla ‘mode’ até indicar a hora pretendida. Pressione a tecla ‘set’ novamente, a indicação dos minutos começará a piscar. Pressione a tecla ‘mode’ até indicar os minutos pretendidos. Pressione a tecla ‘set’ novamente para pôr o relógio em funcionamento.

NOTA: _____

O relógio é alimentado pela bateria. Se a bateria for desligada o relógio parará; acerte o relógio quando ligar novamente a bateria.

PMU00144

Indicador de combustível

O nível de combustível é indicado por oito segmentos. O depósito está cheio quando o indicador mostra todos os segmentos.

AVISOS: _____


O sensor do depósito de combustível Yamaha é diferente dos sensores convencionais. Uma marcação errada do interruptor de selecção resultará em leituras incorrectas. Consulte o concessionário Yamaha para obter a marcação certa.

NOTA: _____

A leitura do combustível pode ser afectada pela posição do sensor no reservatório de combustível e pelo comportamento do barco na água. A navegação em condições de inclinação ou de curva contínua pode originar leituras falsas.



DK



KMU00145

Advarselssignaler

• Advarselssegment for brændstof


Hvis brændstofniveauet formindskes til ét segment, vil advarselssegmentet for brændstof ① begynde at blinke.

• Advarselsdisplay for lav batterispænding

Hvis spændingen på batteriet falder, vil displayet ② automatisk blive tændt og starte med at blinke.

FORSIGTIG:

Fortsæt ikke med at benytte motoren, hvis en advarselsanordning bliver aktiveret. Der henvises til afsnittet FEJLSØGNING i denne håndbog. Kontakt en Yamaha forhandler, hvis problemet ikke kan lokaliseres og rettes.



KMU00146

INSTRUMENT FOR BRÆNDSTOFADMINISTRATION

Valgfrit udstyr

Dette instrument indeholder målere for brændstofgennemstrømning, brændstofforbrug, brændstoføkonomi, synkronisering af 2 motorhastigheder og advarselslampe for vandseparation.

① Måler for brændstofgennemstrømning


② Brændstofforbrug/Brændstoføkonomi/synkronisering af 2 motorhastigheder

③ Advarselslampe for vandseparation
(Fungerer kun, hvis føleren er installeret.)

BEMÆRK:

Efter hovedkontakten først er tændt, tændes for alle dele af instrumentet, som et check. Efter et par sekunder, vil instrumentet ændres til den normale funktion. Tag instrumentet når hovedkontakten drejes, for at være sikker på at alle segmenter virker.

FUEL MANAGEMENT



RMU00145

Προειδοποιήσεις

- **Προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου**

Αν η στάθμη του καυσίμου κατέβει στο επίπεδο όπου μόνο ένας τομέας είναι αναμμένος, αρχίζει να αναβοσβήνει ο προειδοποιητικός τομέας στάθμης καυσίμου ①.

- **Προειδοποίηση χαμηλής τάσης μπαταρίας**

Αν πέσει η τάση της μπαταρίας, η προειδοποιητική ένδειξη ② ανάβει αυτόματα και αρχίζει να αναβοσβήνει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: _____

Μη συνεχίζετε να λειτουργείτε τον κινητήρα μετά την προειδοποίηση κακής λειτουργίας από κάποια διάταξη προειδοποίησης. Διαβάστε το κεφάλαιο ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ που υπάρχει σ' αυτό το βιβλίο. Συμβουλεύθετε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha αν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί και να διορθωθεί.

RMU00146

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ**Πρατερικός εξοπλισμός**

Ο μετρητής αυτός περιέχει μετρητή ροής καυσίμου, μετρητή κατανάλωσης καυσίμου, μετρητή οικονομίας καυσίμου, συγχρονιστή ταχύτητας του διπλού κινητήρα, και προειδοποιητική ένδειξη διαχωριστή νερού.

- ① Μετρητής ροής καυσίμου
- ② Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου/οικονομίας καυσίμου/συγχρονιστής ταχύτητας διπλού κινητήρα
- ③ Προειδοποιητική ένδειξη διαχωριστή νερού (Λειτουργεί μόνο αν έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Μόλις ενεργοποιηθεί ο πρώτος διακόπτης, ανάβουν όλα τα τμήματα του μετρητή για έλεγχο. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ο μετρητής επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. Παρακολουθήστε τον μετρητή όταν ενεργοποιείτε το διακόπτη για να βεβαιωθείτε ότι ανάβουν όλα τα τμήματά του.

PMU00145

Avisadores

- **Segmento do avisador do nível de combustível**

Quando o nível de combustível atinge o primeiro segmento, o segmento do avisador do nível de combustível ① começa a piscar.

- **Mostrador do avisador de voltagem da bateria**

Em caso de quebra da voltagem da bateria, o mostrador ② acende-se automaticamente e começa a piscar.

AVISOS: _____

Não continue com o motor em funcionamento depois da activação de um dispositivo de aviso. Se necessário, consulte a secção 'RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS' deste manual. Dirija-se ao concessionário Yamaha se não conseguir localizar e solucionar o problema.

PMU00146

INSTRUMENTO DE GESTÃO DO COMBUSTÍVEL**Equipamento opcional**

Este aparelho contém o fluxómetro do combustível, o indicador do consumo de combustível, o indicador da economia de combustível, o sincronizador da velocidade dos motores duplos, o avisador do colector de água.

- ① Fluxómetro do combustível
- ② Indicador do consumo de combustível/Indicador da economia de combustível/Sincronizador da velocidade dos motores duplos
- ③ Avisador do colector de água
(Só funciona se o sensor tiver sido instalado).

NOTA: _____

Depois da ligação do interruptor principal, o instrumento procede a uma verificação integral das funções por segmento. Passados alguns segundos, os mostradores indicam os valores normais. Quando puser o motor em marcha, verifique as indicações dos mostradores e, inclusivamente, se todos os segmentos são visíveis.



DK

KMU00147

Måler for brændstofgennemstrømning

Dette instrument viser brændstofgennemsstrømningen pr. time, ved motorens pågældende hastighed.



Hvis 2 motorer er installeret på din båd, vil instrumentet vise den totale brændstofgennemstrømning for bagbords og styrbords motor.

Måleren viser også PS indikation på samme tid.

Ved at trykke på 'set'-knappen, vil instrumentet vise brændstofgennemstrømningen på den styrbords (Starboard) motor og indikatoren S. Ved at trykke på 'set'-knappen igen, vil instrumentet vise brændstofgennemstrømningen på den bagbords (Port) motor og indikatoren P. Ved at trykke på 'set'-knappen igen, vil instrumentet vise den totale brændstofgennemstrømning.

BEMÆRK:

- Instrumentet viser gallon/hour eller liter, afhængig af førerens foretrukne valg. Vælg den ønskede måleenhed ved indstilling af vælgerknappen ① på bagsiden af instrumentet under installationen.
- Målerne for brændstofforbrug og brændstoføkonomi vil vise den samme måleenhed.



KMU01276

Måler for brændstofforbrug

Denne måler viser den totale mængde brændstof der er brugt siden måleren sidst blev nulstillet. Tryk og slip "MODE"-knappen gentagne gange, indtil indikatoren på forsiden af instrumentet viser total ("TTL"). Nulstil det totale brændstofforbrug ved at trykke på "SET" og "MODE" samtidigt.

RMU00147

Μετρητής ροής καυσίμου

Ο μετρητής δείχνει τη ροή του καυσίμου μέσα σε μία ώρα, στις στροφές που λειτουργεί εκείνη τη στιγμή ο κινητήρας.

Αν έχετε τοποθετήσει διπλό κινητήρα στο σκάφος σας, ο μετρητής θα δείχνει τη συνολική ροή καυσίμου του αριστερού και του δεξιού κινητήρα. Εμφανίζεται επίσης η ένδειξη PS.

Αν πατήσετε το πλήκτρο "set", ο μετρητής θα δείξει τη ροή καυσίμου του δεξιού κινητήρα και ανάβει η ένδειξη S.

Αν πατήσετε πάλι "set" ο μετρητής θα δείξει τη ροή καυσίμου του αριστερού κινητήρα και ανάβει η ένδειξη P.

Αν πατήσετε "set" για τρίτη φορά, ο μετρητής θα δείξει πάλι τη συνολική ροή καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο μετρητής δείχνει γαλόνια ή λίτρα/ώρα, ανάλογα με την προτίμηση του οδηγούν. Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης ρυθμίζοντας τον διακόπτη επιλογής ① που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μετρητή κατά την τοποθέτηση.
- Ο μετρητής κατανάλωσης καυσίμου και ο μετρητής εξοικονόμησης καυσίμου δείχνουν τις ενδείξεις τους στην ίδια μονάδα μέτρησης.

RMU01276

Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου

Ο μετρητής αυτός δείχνει το συνολικό ποσό καυσίμου που καταναλώθηκε μετά τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή. Πιέστε και αφήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο "Mode" μέχρι ο δείκτης στο κάτω μέρος του μετρητή να δείξει την επικεφαλίδα TTL. Για να μηδενίσετε τον μετρητή, πιέστε "set" και "mode" ταυτόχρονα.

PMU00147

Fluxómetro

Este aparelho mede o fluxo de combustível durante uma hora à taxa operacional presente.

Se o barco dispõe de motores duplos, o aparelho mede o fluxo total de combustível dos motores a bombordo (P) e a estibordo (S). Mostra ao mesmo tempo a indicação PS.

Pressionando a tecla 'set', o aparelho indica o fluxo de combustível do motor a estibordo com a indicação S.

Pressionando a tecla 'set', o aparelho indica o fluxo de combustível do motor a bombordo com a indicação P.

Pressionando a tecla 'set' novamente, o aparelho indica o fluxo total de combustível.

NOTA:

- O aparelho indica galão por hora e litro por hora, de acordo com a preferência do operador. Durante a instalação, seleccione a unidade de medida pretendida no interruptor de seleção ① existente na traseira do aparelho.
- Os indicadores do consumo e da economia de combustível indicam a mesma unidade de medida.

PMU01276


Indicador do consumo de combustível

Este aparelho indica o total de combustível consumido desde a última marcação. Faça pressão e liberte várias vezes a tecla 'mode' até o ponteiro na frente do mostrador apontar para total ('TTL'). Para regular o aparelho para "0", pressione as teclas 'set' e 'mode' ao mesmo tempo.



DK

FUEL MANAGEMENT



KMU01277

Brændstoføkonomi

Dette instrument viser afstanden pr. liter eller gallon til førerens orientering under sejlads ved marchhastighed. Tryk og slip "MODE"-knappen gentagne gange, indtil indikatoren på forsiden af instrumentet viser "ECON".

BEMÆRK:

Hvis 2 motorer er installeret på din båd, vil instrumentet kun vise den totale brændstoføkonomi for begge motorer.

BEMÆRK:

- Brændstofforbruget varierer betydeligt med både design, vægt, den anvendte propel, motorens trimvinkel, havets tilstand (inklusive vind) og indstilling af gassen. Brændstofforbruget varierer også en anelse med vandtypen (saltvand, ferskvand og forureningsniveau), luftens temperatur og fugtighed, hvor ren bådens bund er, motorens monteringshøjde, førerens færdigheder, og individuelle sammensætninger af brændstof (winter- eller sommerbrændstof, samt mængden af additiver).
- Yamaha's digitale speedometer og instrument for brændstofadministration beregner hastighed, sejlede mil og brændstoføkonomi ved hjælp af vandets bevægelser i bådens stævn. Afstanden kan variere betydeligt fra den aktuelle sejlede afstand, fordi vandsrømninger, havdønninger, og tilstanden af vandhastighedsføleren (delvis tilstoppet eller beskadiget).
- Individuelle motorer kan variere en anelse i brændstofforbrug, på grund af variationer i fremstillingen. Disse variationer kan endog være større, hvis motorerne er fra forskellige modelårgange. Yderligere, kan variationer i propeller, selv med de samme grundlæggende dimensioner og samme design, også være årsag til små variationer i brændstofforbruget.

RMU01277

Οικονομία καυσίμου

Ο μετρητής αυτός δείχνει την απόσταση ανά γαλόνι ή λίτρο για την καλύτερη ενημέρωση του οδηγού κατά την πλοήγηση. Πιέστε και αφήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο "mode" μέχρι ο δείκτης στο κάτω μέρος του μετρητή να δείξει "ECON.".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν έχετε τοποθετήσει διπλό κινητήρα στο σκάφος σας, ο μετρητής θα δείχνει τη συνολική οικονομία καυσίμου και των δύο κινητήρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η κατανάλωση του καυσίμου ποικίλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη σχεδίαση του σκάφους, το βάρος, την προπέλα που χρησιμοποιείται, τη γωνία κλίσης της μηχανής, την κατάσταση της θάλασσας (συμπεριλαμβανομένου του αέρα), και τη θέση του γκαζιού.

Η κατανάλωση καυσίμου ποικίλει επίσης ελαφρά ανάλογα με το είδος του νερού (πόσο αλμυρό, πόσο γλυκό ή πόσο μολυσμένο), τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία, από το πόσο καθαρό είναι το κάτω μέρος του σκάφους, από το ύψος τοποθέτησης της μηχανής, την ικανότητα του οδηγού, και από τη σύνθεση της βενζίνης (χειμερινό ή θερινό καύσιμο και προσθήκες).

- Το ψηφιακό ταχύμετρο και ο μετρητής διαχείρισης καυσίμου της Yamaha υπολογίζουν την ταχύτητα, τα μίλια που διανύονται και την οικονομία του καυσίμου με βάση την κίνηση του νερού στην πρύμνη του σκάφους. Αυτή η απόσταση μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική απόσταση που διανύεται λόγω ρευμάτων του νερού, δινών της θάλασσας και ανάλογα με την κατάσταση του αισθητήρα ταχύτητας του νερού (αν δηλαδή έχει βουλώσει μερικά ή έχει πάθει ζημιά).
- Η κάθε μηχανή μπορεί να έχει διαφορά στην κατανάλωση καυσίμου λόγω κατασκευαστικών διαφορών. Αυτές οι διαφορές μπορεί να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες αν οι μηχανές είναι μοντέλα διαφορετικών ετών. Επιπλέον, έχουν σημασία οι διαφορές που υπάρχουν στις προπέλες, ακόμα και της ίδιας διάστασης και σχεδίασης, και μπορούν να προκαλέσουν μικρές μεταβολές στην κατανάλωση του καυσίμου.

PMU01277

Economia de combustível

Este aparelho indica a distância por litro ou galão para informação do operador durante a navegação. Faça pressão e liberte várias vezes a tecla 'mode' até o ponteiro na frente do mostrador apontar para 'ECON.'.

NOTA:

Se o barco dispõe de motores duplos, o aparelho indicará unicamente a economia total de combustível dos dois motores.

NOTA:

- O consumo de combustível pode sofrer grandes variações em função da concepção do barco, do peso, da hélice, do ângulo de compensação, das condições do mar (incluindo o vento) e da posição do acelerador. O consumo de combustível pode sofrer pequenas variações em função do tipo de água (salgada ou doce e grau de poluição) temperatura e humidade atmosféricas, limpeza do fundo do barco, altura de montagem do motor, competência do operador e composição individual da gasolina (combustível para Inverno ou Verão e quantidade de aditivos).


• Nos motores Yamaha equipados com velocímetro digital e instrumento de gestão do combustível, estes aparelhos calculam a velocidade, as milhas percorridas e a economia do combustível em função do movimento da água na popa do barco. Esta distância pode sofrer grandes variações em comparação com a distância real percorrida, em função das correntes, da ondulação e do estado do sensor da velocidade da água (mal ligado ou danificado).

- Cada motor pode apresentar ligeiras variações no consumo de combustível devido a diferenças de produção. Estas variações podem ser maiores em motores com anos de produção diferentes. Acresce que hélices diversas, inclusivamente com as mesmas dimensões básicas do modelo aplicado, podem causar ligeiras variações no consumo de combustível.



DK

FUEL MANAGEMENT



KMU01278

Synkronisering af 2 motorhastigheder


Dette instrument viser forskellen på motorhastighed (omdrev./min.) mellem bagbords og styrbords motor til orientering, når 2 motorers hastigheder synkroniseres. Tryk og slip "MODE"-knappen gentagne gange, indtil indikatoren på forsiden af instrumentet viser "SYNC".

- ① Bagbord sides motorhastighed er højere.
- ② Bagbord sides motorhastighed er en anelse højere.
- ③ Motorhastigheden er synkroniseret lige mellem motorerne på Bagbords og Styrbords side.
- ④ Styrbord sides motorhastighed er en anelse højere.
- ⑤ Styrbord sides motorhastighed er højere.


BEMÆRK:

Hvis de 2 motorer ikke er synkroniseret under sejlads med marchhastighed, kan de synkroniseres ved at justere trimvinklen eller gassen.

FUEL MANAGEMENT



FUEL MANAGEMENT



KMU01207

Advarselslampe for vandseparation

Hvis vand, som er blevet separeret fra brændstof i vandfælden overstiger en specifik volumen, vil indikatoren blinke, som tegn på at vandet behøver at blive drænet.

BEMÆRK:

Denne indikator fungerer kun hvis den er udstyret med en valgfri føler for vandseparation.

RMU01278

Συγχρονιστής ταχύτητας διπλού κινητήρα

Ο μετρητής αυτός δείχνει τη διαφορά στην ταχύτητα του αριστερού και του δεξιού κινητήρα σε στροφές ανά λεπτό (r/min), και έτσι μπορείτε να συγχρονίσετε τους δύο κινητήρες. Πιέστε και αφήστε επαναλαμβάνομενα το πλήκτρο "mode" μέχρι ο δείκτης στο κάτω μέρος του μετρητή να δείξει "SYNC".

- ① Πιο γρήγορη ταχύτητα αριστερού κινητήρα
- ② Ελαφρά γρηγορότερη ταχύτητα του αριστερού κινητήρα
- ③ Απόλυτος συγχρονισμός ταχύτητας μεταξύ αριστερού και δεξιού κινητήρα
- ④ Πιο γρήγορη ταχύτητα δεξιού κινητήρα
- ⑤ Ελαφρά γρηγορότερη ταχύτητα του δεξιού κινητήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν είναι συγχρονισμένη η ταχύτητα των δύο κινητήρων στη διάρκεια της πλοήγησης, μπορεί να γίνει συγχρονισμός διορθώνοντας τη γωνία κλίσης ή το γκάζι.

PMU01278

Sincronizador de velocidade dos motores duplos

Este aparelho indica a diferença de velocidade do motor (rpm) entre os motores a bombordo e a estibordo para a sincronização das velocidades dos dois motores. Faça pressão e liberte várias vezes a tecla 'mode' até o ponteiro na frente do mostrador apontar para 'SYNC'.

- ① A velocidade do motor a bombordo é superior
- ② A velocidade do motor a bombordo é ligeiramente superior
- ③ Sincronização da velocidade dos motores a bombordo e a estibordo
- ④ A velocidade do motor a estibordo é ligeiramente superior
- ⑤ A velocidade do motor a estibordo é superior

NOTA:

Caso haja deficiência na sincronização dos motores durante a navegação, sincronize-os através da regulação do ângulo de compensação ou do acelerador.

RMU01207

Προειδοποιητική ένδειξη διαχωριστή νερού

Αν το νερό που έχει διαχωριστεί από το καύσιμο στον χώρο παρακράτησης νερού ξεπερνά μια ορισμένη ποσότητα, αναβοσβήνει αυτή η ένδειξη που σας προειδοποιεί ότι πρέπει να αδειάσετε το νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αυτή η ένδειξη λειτουργεί μόνο στα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με αισθητήρα διαχωριστή νερού.

PMU01207

Avisador do colector de água


Se a água separada do combustível no colector exceder um determinado volume, o indicador piscará para avisar que é necessário escoar a água.

NOTA:

Este indicador apenas funciona se tiver instalado um sensor do colector de água.




DK



KMU00157

TILTSTØTTEKNOP

For at holde påhængsmotoren i positionen tiltet-opad, låses knappen for tiltstøtte ved drejebeslaget.





KMU01180

MOTORHÆTTE LÅSEHÅNDTAG

For at fjerne den øverste motorhætte, trækkes det forreste og bagerste låsehåndtag opad. Derefter løftes motorhætten af. Ved udskiftning af motorhætten, undersøges det, for at være sikker, at hætten passer korrekt til gummitilslutningen. Derefter fastlåses motorhætten igen, ved at flytte håndtagene nedad.

FORSIGTIG:

Luftindtagene ① oven på motorhjelmen er ikke beregnet som håndtag og kan knække af, hvis de anvendes som sådant.



KMU01146

SKYLLEANORDNING

Denne anordning ① bruges til at rengøre motorens kølevandspassager ved hjælp af en haveslange og vand fra hanen.

BEMÆRK:

Se "Rengøring af kølevandspassager" i kapitel 4 for yderligere instruktioner.

RMU00157

ΜΟΧΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΛΙΣΗΣ

Για να διατηρήσετε την εξωλέμβια μηχανή στην αυνψωμένη θέση, ασφαλίζετε τον μοχλό υποστήριξης της κλίσης στο μπρακέτο σύσφιγξης.

PMU00157

ALAVANCA DE SUSTENTAÇÃO DA INCLINAÇÃO

Para manter o motor fora de bordo na posição inclinada para cima, fixe a alavanca de sustentação da inclinação à braçadeira de suporte.

RMU01180

ΜΟΧΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

Για να αφαιρεστε το πανω καπακι του κινητηρα, τραβατε προς τα πανω τους δυο μοχλους ασφαλισης εμπρος και πισω. Κατοπιν σηκωνετε το καπακι. Οταν ξανατοποθετησετε το καπακι, ελεγχετε για να βεβαιωθειτε οτι ασφαλιζει ορθα επανω στην ελαστικη τσιμουχα. Κατοπιν ασφαλιζετε παλι το καπακι μετακινωντας τους μοχλους προς τα κατω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι σχάρες εισόδου του αέρα ① στο πάνω κάλυμμα δεν έχουν σχεδιαστεί ως χειρολαβές και μπορει να σπάσουν αν τις χρησιμοποιήσετε έτσι.

PMU01180

ALAVANCAS DE BLOQUEIO DA CAPOTA SUPERIOR

Para retirar a capota superior do motor, coloque as alavancas da frente e de trás para cima e, depois, levante a capota. Quando voltar a instalar a capota, verifique se esta encaixa perfeitamente no vedante de borracha. Para prender de novo a capota, coloque as alavancas para baixo.

AVISOS:

As grelhas de admissão de ar ① no capot superior não foram concebidas como pegas e correem o risco de se danificar caso sejam utilizadas para esse efeito.

RMU01146

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Αυτό το εξάρτημα ① χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των διόδων του νερού ψύξης του κινητήρα, μέσω ενός σωλήνα ποτίσματος και νερού βρύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφερθείτε στο τμήμα “Καθαρισμός των Διόδων του Νερού Ψύξης” στο Κεφάλαιο 4 για οδηγίες σχετικά με τη χρήση.

PMU01146

DISPOSITIVO DE LAVAGEM

Este dispositivo ① serve para limpar as passagens da água de refrigeração utilizando uma mangueira e água da torneira.

NOTA:

Consulte no capítulo 4 as instruções para a “Lavagem das passagens da água de refrigeração”.




DK

KMU00169


ADVARSELSSYSTEM

FORSIGTIG:


Fortsæt ikke med at benytte motoren, hvis en advarselsanordning bliver aktiveret. Kontakt en Yamaha forhandler, hvis problemet ikke kan lokaliseres og rettes.



801***a



701054



703026



605015

KMU00171

ADVARSELS FOR OVEROPHEDNING

Denne motor har en anordning for advarsel om overophedning.

Hvis motortemperaturen bliver for høj, vil advarselsanordningen blive aktiveret.

(○) Medfølger (—) Ikke tilgængeligt

Aktivering af advarselsystemet	Model med rorpind	Model med fjernbetjening
Motorens omdrejningshastighed reduceres automatisk til 2000 omdren./min.		○
Advarselslampen for overophedning tændes.		○
Lydsignalet begynder.		○

Hvis advarselsystemet er blevet aktiveret, stands motoren og undersøg vandindtaget for tilstopning.

BEMÆRK:

I tilfælde med 2 drivende motorer:

Bliver advarselsystemet på den ene motor aktiveret, sænkes hastigheden på motoren og summeren lyder. Dette vil være årsag til at den anden motors hastighed sænkes og summeren lyder. For den anden motor, kan advarselsystemet udløses ved at skifte håndtaget på fjernbetjeningen til Frigear.

RMU00169

PMU00169

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη συνεχίστε να λειτουργείτε τον κινητήρα αν κάποια προειδοποιητική διάταξη έχει ενεργοποιηθεί. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας Yamaha αν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί και να διορθωθεί.

RMU00171

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αυτός ο κινητήρας έχει μια διάταξη προειδοποίησης υπερθέρμανσης.

Αν η θερμοκρασία του κινητήρα ανέβει πολύ ψηλά, η προειδοποιητική διάταξη θα ενεργοποιηθεί.

(○): Περιλαμβάνεται (—): Δεν είναι διαθέσιμο

Ενεργοποίηση προειδοποιητικού συστήματος	Μοντέλο ελέγχου με πηδάλιο	Μοντέλο ελέγχου με τηλεχειρισμό
Η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει αυτόματα στις 2.000 στροφές / λεπτό περίπου.		○
Η ένδειξη υπερθέρμανσης ανάβει.	○	
Ο βομβητής ηχεί.		○

Αν το σύστημα προειδοποίησης έχει ενεργοποιηθεί, σβήνετε τον κινητήρα και ελέγχετε μήπως έχει φράξει η εισαγωγή του νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που έχετε δίδυμους κινητήρες: Αν λειτουργήσει το σύστημα προειδοποίησης υπερθέρμανσης για τον ένα από τους δύο κινητήρες, αυτός χαμηλώνει τις στροφές του κινητήρας αρχίζει να ηχεί. Αυτό θα προκαλέσει και μείωση των στροφών του αλλού κινητήρα και λειτουργία του δικού του βομβητή επίσης. Όσο αφορά τον άλλο κινητήρα το σύστημα προειδοποίησης μπορεί να απελευθερώθει μετακινώντας τον μοχλό τηλεχειρισμού στην νεκρά.

SISTEMA DE AVISO

AVISOS:

Não continue com o motor em funcionamento depois da activação de um dispositivo de aviso. Dirija-se ao concessionário Yamaha se não conseguir localizar e solucionar o problema.

PMU00171

SISTEMA DE AVISO DE SOBREAQUECIMENTO

Este motor está equipado com um dispositivo de aviso de sobreaquecimento. O dispositivo de aviso é activado quando a temperatura do motor sobe muito.

(○): Incluído (—): N/D

Activação do sistema de alarme	Modelo com punho de comando	Modelo com comando remoto
A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2.000 rpm.		○
O avisador de sobreaquecimento acende.		○
O avisador sonoro soa.		○

Depois da activação do sistema de aviso, páre o motor e verifique se a admissão de água está obstruída.

NOTA:

Barco com motores duplos: A activação do sistema de aviso de sobreaquecimento de um motor obriga-o a abrandar ao mesmo tempo que soa o avisador sonoro, fazendo com que o outro motor também abrande e soe também o respectivo avisador sonoro. O sistema de aviso do segundo motor pode ser desactivado pondo a alavanca do comando à distância em ponto morto.



DK

KMU00172

ADVARSELSSYSTEM FOR OLIENIVEAU/ADVARSELSSYSTEM FOR TILSTOPNING AF OLIEFILTER

Denne motor er forsynet med et advarselssystem for olieniveau.

Hvis olieniveauet falder til et niveau lavere end den underste grænse, vil advarselssystemet blive aktiveret.

(○) Medfølger (—) Ikke tilgængeligt



Aktivering af advarselssystemet	Model med orpind	Model med fjernbetjening
Motorens omdrejningshastighed reduceres automatisk til 2000 omdrejn./min.		○
Advarselslampe for lavt olienvneau tændes.		○
Lydsignalet begynder.		○

Hvis advarselssystemet er blevet aktiveret, stands motoren og undersøg årsagen.

BEMÆRK:

Advarslen for tilstopning af oliefilteret er ligesom advarslerne for lavt olieniveau eller overophedning. For nem fejlsøgning, tilrådes det først at undersøge motoren for overophedning, derefter olieniveau, og til sidst for tilstopning af oliefilter.

① Oliefilter



RMU00172

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ/ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ

Αυτός ο κινητήρας έχει μια διάταξη προειδοποίησης στάθμης λαδιού.

Αν η στάθμη του λαδιού πέσει κάτω από το χαμηλότερο παραδεκτό όριο, η προειδοποιητική διάταξη θα ενεργοποιηθεί.

(○): Περιλαμβάνεται (—): Δεν είναι διαθέσιμο

Ενεργοποίηση προειδοποιητικού συστήματος	Μοντέλο ελέγχου με πηδάλιο	Μοντέλο ελέγχου με τηλεχειρισμό
Η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει αυτόματα στις 2.000 στροφές / λεπτό περίπου.	—	○
Η ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού ανάβει.	—	○
Ο βομβητής ηχεί.	—	○

Αν το σύστημα προειδοποίησης έχει ενεργοποιηθεί, σβήνετε τον κινητήρα και ελέγχετε για να εντοπίσετε την αιτία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η προειδοποίηση για το φράξιμο του φίλτρου λαδιού είναι παρόμοια με την προειδοποίηση που αφορά την χαμηλή στάθμη λαδιού και την υπερθέρμανση. Για εύκολη διόρθωση των βλαβών, συνιστούμε να ελέγξετε πρώτα μήπως υπάρχει υπερθέρμανση του κινητήρα, κατόπιν την στάθμη του λαδιού και τέλος το φράξιμο του φίλτρου του λαδιού.

① Φίλτρο λαδιού

PMU00172

SISTEMA DE AVISO DO NÍVEL DE ÓLEO/SISTEMA DE AVISO DE OBSTRUÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO

Este motor está equipado com um sistema de aviso do nível de óleo. Quando o nível de óleo ultrapassa o limite inferior, o dispositivo de aviso é activado.

(○): Incluído (—): N/D

Activação do sistema de alarme	Modelo com punho de comando	Modelo com comando remoto
A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2.000 rpm.	—	○
O dispositivo de aviso falta de óleo activa-se.	—	○
O avisador sonoro soa.	—	○

Depois da activação do sistema de aviso, páre o motor e verifique a causa.

NOTA:

O aviso de obstrução do filtro de óleo é similar aos de nível do óleo e de sobreaquecimento. Para facilitar a resolução do problema, aconselha-se a verificação em primeiro lugar do sobreaquecimento do motor, seguida do nível do óleo e, finalmente, da obstrução do filtro de óleo.

① Filtro de óleo



DK

KMU01210

ADVARSELSSYSTEM FOR VAND I BRÆNDSTOFFILTRET


Denne motor er forsynet med et advarselssystem for vand i brændstoffet. Hvis vandet i brændstoffilterets kop overstiger en vis mængde, aktiveres advarselssystemet. Hvis advarselssystemet er aktiveret, skal motoren stannes, og brændstoffiltret efterses.

(○): Medfølger (—): Ikke tilgængeligt


Aktivering af advarselssystemet	Model med orpind	Model med fjernbetjening
Motorens omdrejningshastighed reduceres automatisk til 2000 omdrejn./min.	○	
Brummeren vil gå i gang.		○

BEMÆRK:

Der henvises til afsnittet "EFTERSYN AF
BRÆNDSTOFFILTER" for instruktioner om aftapning af vand fra brændstoffiltret.



703026



207062*

① Brændstoffiltrets kop

RMU01210

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Αυτή η μηχανή έχει ένα προειδοποιητικό σύστημα στάθμης νερού στο φίλτρο καυσίμου. Αν το νερό στο κύπελλο του φίλτρου καυσίμου ξεπεράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα, θα ενεργοποιηθεί το σύστημα προειδοποίησης. Αν συμβεί αυτό, σταματήστε τη μηχανή και ελέγξτε το φίλτρο.

(○): Περιλαμβάνεται (—): Δεν είναι διαθέσιμο

Ενεργοποίηση προειδοποιητικού συστήματος	Μοντέλο ελέγχου με πηδάλιο	Μοντέλο ελέγχου με τηλεχειρισμό
Η ταχύτητα του κινητήρα πέφτει αυτόματα στις 2.000 στροφές / λεπτό περίπου.		○
Ο βομβητής θα ηχήσει.	○	○

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφερθείτε στο τμήμα “ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ” για οδηγίες σχετικά με το άδειασμα νερού από το φίλτρο καυσίμου.

① Κύπελλο φίλτρου καυσίμου

PMU01210

DISPOSITIVO DE AVISO DO NÍVEL DE ÁGUA NO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Este motor está equipado com um dispositivo de aviso do nível de água no filtro de combustível. Quando a quantidade de água no copo do filtro de combustível ultrapassa um determinado volume, o dispositivo de aviso é activado. Neste caso, pare o motor e inspecione o filtro de combustível.

(○): Incluído (—): N/D

Activação do sistema de alarme	Modelo com punho de comando	Modelo com comando remoto
A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2.000 rpm.		○
O avisador sonoro soará.		○

NOTA:

Consulte a secção “INSPECÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL” para obtenção de instruções sobre o procedimento para esvaziar a água do filtro de combustível.

① Copo do filtro de combustível

KMU00174



Kapitel 3

BETJENING

INSTALLATION3-1
Montering af påhængsmotor3-2
MOTORENS INDKØRINGSPERIODE.....	.3-5
FREMGANGSMÅDE FØR BRUG3-6
Brug efter lang tids opbevaring3-8
PÅFYLDNING A BRÆNDSTOF	
OG MOTOROLIE.....	.3-9
Påfyldning af brændstof3-9
Påfyldning af olie3-9
START AF MOTOR.....	.3-12
OPVARMNING AF MOTOR.....	.3-15
RETNINGSSKIFT3-16
Fremad.....	.3-16
Bak.....	.3-16
STANDSNING AF MOTOREN.....	.3-17
TRIMNING AF PÅHÆNGSMOTOREN3-18
Justering af trimvinkel3-19
TILTNING OP/NED3-21
ANDRE SEJLLADS BETINGELSER.....	.3-23
Sejlads i saltvand3-23
Sejlads i ukjent vann3-23

RMU00174

PMU00174

Κεφάλαιο 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	3-1
Τοποθέτηση της εξωλέμβιας μηχανής.....	3-2
ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	3-5
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	3-6
Λειτουργία μετά από μακροχρόνια αποθήκευση	3-8
ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3-9
Ανεφοδιασμός με καύσιμο	3-9
Συμπλήρωση με λάδι.....	3-9
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3-12
 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3-15
 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ	3-16
Εμπρός.....	3-16
Όπισθεν.....	3-16
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3-17
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	3-18
Ρύθμιση της γωνίας κλίσης.....	3-19
ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	3-21
 ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ	3-23
Πλοϊγηση σε αλμυρά νερά	3-23
Πλοϊγηση σε θολά νερά	3-23

Capítulo 3

FUNCIONAMENTO

INSTALAÇÃO	3-1
Montagem do motor fora de bordo	3-2
RODAGEM DO MOTOR	3-5
 TESTE PRÉ-OPERACIONAL	3-6
Teste operacional após um longo período de armazenagem	3-8
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO DO MOTOR	3-9
Enchimento de combustível	3-9
Enchimento de óleo.....	3-9
ARRANQUE DO MOTOR	3-12
 AQUECIMENTO DO MOTOR	3-15
 MUDANÇA DE DIRECÇÃO	3-16
Marcha avante	3-16
Marcha à ré.....	3-16
PARAGEM DO MOTOR	3-17
 COMPENSAÇÃO DO MOTOR FORA DE BORDO	3-18
Regulação do ângulo de compensação	3-19
INCLINAÇÃO DO MOTOR	3-21
 CONDUÇÃO NOUTRAS CONDIÇÕES	3-23
Condução em água salgada	3-23
Condução em água turva	3-23



DK

KMU00175

INSTALLATION

FORSIGTIG:

Ukorrekt højde på motoren eller hindring af en jævn vandstrøm (som f.eks. design eller tilstand af båden eller tilbehør som hækbjælke stiger/dybdemåler), kan skabe luftbårne vandsprøjt, når båden sejler med marchhastighed.

Alvorlige ødelæggelser af motoren kan være resultatet, hvis motoren arbejder vedvarende med vandsprøjt i luften.

BEMÆRK:

Under vandtesten undersøges bådens opdrift, i hviletilstand, med den maksimale last. Undersøg om det statiske vandniveau på udstødningsgens kabinet er lavt nok til at forebygge, at vand trænger ind i motorblokken, når vandstanden stiger på grund af bølger, når påhængsmotoren ikke er i funktion.

RMU00175

PMU00175

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

INSTALAÇÃO

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Λανθασμένο ύψος κινητήρα ή εμπόδια στην ομαλή ροή του νερού γύρω από τον κινητήρα (όπως είναι τυχόν ειδική σχεδίαση, η κατάσταση του σκάφους, η τοποθέτηση αξεσουάρ όπως σκάλες πρύμνης / αισθητήρες βυθομετρών) μπορούν να προκαλέσουν εισαγωγή φυσαλίδων αέρος μέσα στο νερό κατά την πορεία του σκάφους. Είναι δυνατό να προκληθεί σοβαρή ζημιά του κινητήρα αν ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς με παρουσία φυσαλίδων αέρος μέσα στο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κατά τη διάρκεια δοκίμων πάνω στο νερό, ελέγχετε την άνωση του σκάφους, ενώ αυτό είναι ακίνητο, και με το μέγιστο του φορτίο. Ελέγξτε αν η στατική στάθμη του νερού στο κέλυφος της εξαγωγής των καυσαερίων είναι αρκετά χαμηλά ώστε να μην επιτρέπει την εισαγωγή του νερού στην κυλινδροκεφαλή του κινητήρα, όταν το νερό ανεβαίνει λόγω των κυμάτων και ενώ ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

AVISOS:

A incorrecção da altura do motor ou a existência de obstruções à livre passagem da água (em virtude da concepção ou condição do barco ou da inclusão de acessórios, nomeadamente travessas do painel de popa/transdutores de sonda) podem provocar a aspersão da água em suspensão no ar, quando o barco navega. O funcionamento contínuo do motor na presença de aspersão de água em suspensão no ar pode causar danos irreparáveis.

NOTA:

Durante o teste na água verifique a flutuabilidade do barco, parado, com a carga máxima. Confirme se o nível estático da água no corpo do escape está suficientemente baixo para impedir a entrada de água na cabeça do motor, quando, por efeito das ondas, o nível da água subir com o motor fora de bordo parado.



DK


KMU00176

MONTERING AF PÅHÆNGSMOTOR

⚠ ADVARSEL


Ukorrekt montering af påhængsmotoren kan resultere i hasarderede tilstande, som dårlig håndtering, tab af kontrol, eller risiko for brand. Observer følgende:

- Informationerne der præsenteres i dette afsnit, er kun ment som referencer. Det er ikke muligt at give en komplet instruktion for hver mulig kombination af båd/motor. Korrekt montering er delvis afhængig af erfaring og den specifikke kombination af båd/motor.
- Din forhandler eller en anden person med erfaring i korrekt rigning, bør montere motoren. Hvis du selv monterer motoren, bør du instrueres af en erfaren person. [Permanent monterede typer]
- Din forandler eller en anden person med erfaring i korrekt montering af påhængsmotorer, bør vise dig, hvordan du monterer din motor. [Transportable typer]



Monter påhængsmotoren på bådens midterlinie (køllinie), og vær sikker på at selve båden er godt afbalanceret. Ellers vil båden være svær at styre. For både uden køl, eller som er asymmetriske, kontaktes din forandler.

① Midterlinie (køllinie)



RMU00176

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λανθασμένη τοποθέτηση της εξωλέμβιας μηχανής είναι δυνατό να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις όπως είναι αστάθεια, απώλεια ελέγχου, η ακόμη και φωτιά. Τηρείτε τα παρακάτω μέτρα.

- Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σ' αυτό το κεφάλαιο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο ενδεικτικά. Δεν είναι δυνατό να δώσει κανείς πλήρεις οδηγίες για κάθε δυνατό συνδυασμό σκάφους και κινητήρα. Η ορθή τοποθέτηση εξαρτάται εν μέρει από την πείρα και από τον συγκεκριμένο συνδυασμό σκάφους και κινητήρα.
- Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ή κάποιο άλλο εξειδικευμένο πρόσωπο στον εξοπλισμό σκαφών πρέπει να επιβλέψει την τοποθέτηση του κινητήρα. Εάν τοποθετείτε τον κινητήρα μόνος σας, πρέπει να εκπαιδευτείτε από κάποιο έμπειρο άτομο. (Αναφερόμαστε εδώ σε μόνιμη τοποθέτηση).
- Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ή κάποιο άλλο έμπειρο πρόσωπο στην τοποθέτηση εξωλέμβιων μηχανών πρέπει να σας δείξει πως θα τοποθετήσετε τον κινητήρα σας. (Μη μόνιμη τοποθέτηση).

Τοποθετείτε την εξωλέμβια μηχανή στην κεντρική γραμμή (γραμμή καρίνας) του σκάφους, και βεβαιωθείτε ότι το ίδιο το σκάφος είναι σωστά ρυθμισμένο. Άλλιώς, θα είναι δύσκολο στον χειρισμό του. Όσον αφορά σκάφη που δεν έχουν καρίνα ή είναι ασυμετρικά, να συμβουλευθείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

①Κεντρική γραμμή (Γραμμή καρίνας)

PMU00176

MONTAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO

▲ ADVERTENCIAS

Qualquer irregularidade na montagem do motor fora de bordo pode dar azo a situações de perigo, no que toca a manipulação deficiente, perda de controlo ou risco de incêndio. Preste atenção ao seguinte:

- A informação constante desta secção é dada a título de referência. Não é possível incluir no presente manual instruções completas sobre todas as combinações possíveis de barco e motor. A exactidão da montagem depende da experiência do instalador e da conformidade do binómio barco/motor.
- O motor deve ser montado por um técnico habilitado neste tipo de equipamento ou pelo concessionário Yamaha. Caso decida fazer a montagem do motor [tipo permanente] pelos seus próprios meios, deverá ser previamente industriado por um técnico.
- O concessionário Yamaha ou o técnico habilitado na montagem do motor fora de bordo [tipo portátil] deverão instruí-lo sobre a forma correcta de o instalar.

Instale o motor na mediania (eixo da quilha) do barco e certifique-se do seu equilíbrio para evitar problemas de direcção. Para os barcos sem quilha ou assimétricos, consulte o concessionário.


① Mediania (eixo de quilha)



DK

ADVARSEL

Forsyning af båden med for meget motorkraft, kan forårsage alvorlig ustabilitet. Installer ikke en påhængsmotor med flere hestekræfter end den maksimale angivelse på bådens plade med angivelse af kapacitet. Hvis båden ikke har en plade med angivelse af kapacitet, kontaktes bådproducenten.



KMU01299

Monteringshøjde

For at sejle din båd med optimal effektivitet, skal vandmodstanden (trækket) på din båd og påhængsmotor være så lille som mulig. Monteringshøjden på påhængsmotoren har stor indvirkning på vandmodstanden. Hvis monteringshøjden er for høj, vil der være tendenser til, at der opstår kavitation, og derved reducere fremdriften; og hvis propellens spidser gennemskærer luften, vil motorens omdrejningshastighed stige enormt, og forårsage at motoren bliver overophedet. Hvis monteringshøjden er meget for lav, vil vandmodstanden øges, og dermed reducere motorens effektivitet. Montér motoren således, at antikavitationspladen befinner sig lige ud for bådens bund.

BEMÆRK:

- Den optimale monteringshøjde for påhængsmotoren afhænger af kombinationen båd/motor. Prøvesejlads med forskellige højder kan hjælpe med at bestemme den optimale monteringshøjde.
- Læs kapitlet "TRIMNING AF PÅHÆNGSMOTOREN" for anvisninger om indstilling af påhængsmotorens trimvinkel.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η τοποθέτηση υπερβολικά μεγάλου κινητήρα σε ένα σκάφος είναι δυνατό να προκαλέσει επικίνδυνη αστάθεια. Μη τοποθετείτε μια εξωλέμβια με περισσότερη ιπποδύναμη από την μέγιστη επιτρεπόμενη που αναφέρεται στο πινακιδάκι του σκάφους. Αν το σκάφος δεν έχει πινακιδάκι με στοιχεία, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του σκάφους.

RMU01299

Ψυγός τοποθέτησης

Για να χρησιμοποιήσετε το σκάφος σας με την μέγιστη δυνατή απόδοση, η αντίσταση του νερού επάνω στο ίδιο το σκάφος και την εξωλέμβια μηχανή πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Το ύψος τοποθέτησης της εξωλέμβιας μηχανής επηρεάζει σημαντικά την αντίσταση του νερού. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι πολύ υψηλό, υπάρχει τάση να δημιουργείται σπηλαιώση, μειώνοντας συγχρόνως και την προώθηση του σκάφους. Αν η προπέλα έρχεται σε επαφή με τον αέρα, οι στροφές του κινητήρα αυξάνουν υπερβολικά προκαλώντας υπερθέμανση του κινητήρα. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι πολύ χαμηλό, η αντίσταση του νερού αυξάνει και μειώνοντας την απόδοση του κινητήρα. Τοποθετείτε τον κινητήρα σας έτσι ώστε η πλάκα κατά της σπηλαιώσης να είναι ευθυγραμμισμένη με το κάτω μέρος του σκάφους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης της εξωλέμβιας μηχανής επηρεάζεται από τον συνδυασμό σκάφους και κινητήρα. Δοκιμαστική λειτουργία σε διαφορετικά ύψη μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ιδανικού ύψους τοποθέτησης.
- Αναφερθείτε στο τμήμα “ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕ”ΒΙΑΣ “ΗΧΑΝΗΣ” για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της εξωλέμβιας.

ADVERTENCIAS

A instalação de um motor fora de bordo provido de força excessiva prejudica a estabilidade do barco. Nunca exceda a potência nominal máxima do motor indicada na chapa adequada. Se o barco não dispuser de chapa de potência, consulte o fabricante.

PMU01299

Altura de montagem

Para optimizar o funcionamento do barco, convém reduzir o mais possível a resistência à água (arrastamento) do barco e do motor fora de bordo. A altura da montagem do motor fora de bordo afecta a resistência à água. Quando a altura da montagem é demasiadamente alta, pode ocorrer cavitação e, portanto, a propulsão é reduzida; se as extremidades da hélice cortam o ar, a velocidade do motor aumenta anormalmente com o consequente sobreaquecimento. Ao invés, quando a montagem é demasiadamente baixa, a resistência à água é maior, diminuindo o rendimento do motor. Em suma, o motor deverá ser montado de forma que a chapa de anticavitação fique alinhada com o casco do barco.

NOTA:

- A altura de montagem ideal do motor fora de bordo é afectada pelo binómio barco/motor. Para a determinação da altura de montagem ideal é útil efectuar ensaios com alturas de montagem diferentes.
- Consulte a secção “REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE COMPENSAÇÃO DO MOTOR FORA DE BORDO” para as instruções de utilização.



DK

KMU01302[®]

Monteringshøjde Z150Q/Z175H

For at sejle din båd med optimal effektivitet, skal vandmodstanden (trækket) på din båd og påhængsmotor være så lille som mulig. Monteringshøjden på påhængsmotoren har stor indvirkning på vandmodstanden. Hvis monteringshøjden er for høj, vil der være tendenser til, at der opstår kavitation, og derved reducere fremdriften; og hvis propellens spidser gennemskærer luften, vil motorens omdrehningshastighed stige enormt, og forårsage at motoren bliver overophedet. Hvis monteringshøjden er meget for lav, vil vandmodstanden øges, og dermed reducere motorens effektivitet.

BEMÆRK: _____

- Den optimale monteringshøjde for påhængsmotoren afhænger af kombinationen båd/motor, og den ønskede anvendelse. Prøvesejlads med forskellige højder kan hjælpe med at bestemme den optimale monteringshøjde.
For yderligere detaljer henvises til din Yamaha forhandler eller bådfabrikant, for fastlæggelse af monteringshøjden.
- Læs kapitlet "TRIMNING AF PÅHÆNGSMOTOREN" for anvisninger om indstilling af påhængsmotorens trimvinkel.

RMU01302

Ύψος τοποθέτησης Z150Q/Z175H

Για να χρησιμοποιήσετε το σκάφος σας με την μέγιστη δυνατή απόδοση, η αντίσταση του νερού επάνω στο ίδιο το σκάφος και την εξωλέμβια μηχανή πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Το ύψος τοποθέτησης της εξωλέμβιας μηχανής επηρεάζει σημαντικά την αντίσταση του νερού. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι πολύ υψηλό, υπάρχει τάση να δημιουργείται σπηλαιώση, μειώνοντας συγχρόνως και την προώθηση του σκάφους. Αν η προπέλα έρχεται σε επαφή με τον αέρα, οι στροφές του κινητήρα αυξάνουν υπερβολικά προκαλώντας υπερθέμανση του κινητήρα. Αν το ύψος τοποθέτησης είναι πολύ χαμηλό, η αντίσταση του νερού αυξάνει μειώνοντας την απόδοση του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το ιδανικό ύψος τοποθέτησης της εξωλέμβιας μηχανής επηρεάζεται από τον συνδυασμό σκάφους και κινητήρα και την επιθυμητή χρήση του συνόλου τους. Δοκιμαστική λειτουργία σε διαφορετικά ύψη μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ιδανικού ύψους τοποθέτησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha ή τον κατασκευαστή του σκάφους ώστε να καθορίσετε το σωστό ύψος τοποθέτησης.

- Αναφερθείτε στο τμήμα “ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΠΙΑΣ ΗΧΑΝΗΣ” για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της γωνίας κλίσης της εξωλέμβιας.

PMU01302

Altura de montagem Z150Q/Z175H

Para optimizar o funcionamento do barco, convém reduzir o mais possível a resistência à água (arrastamento) do barco e do motor fora de bordo. A altura da montagem do motor fora de bordo afecta a resistência à água. Quando a altura da montagem é demasiadamente alta, pode ocorrer cavitação e, portanto, a propulsão é reduzida; se as extremidades da hélice cortam o ar, a velocidade do motor aumenta anormalmente com o consequente sobreaquecimento. Ao invés, quando a montagem é demasiadamente baixa, a resistência à água é maior, diminuindo o rendimento do motor.

NOTA:

- A altura de montagem ideal do motor fora de bordo é afectada pelo binómio barco/motor e pela aplicação pretendida. Para a determinação da altura de montagem ideal é útil efectuar ensaios com alturas de montagem diferentes. Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha ou o fabricante do barco para determinar a altura de montagem própria.
- Consulte a secção “REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE COMPENSAÇÃO DO MOTOR FORA DE BORDO” para as instruções de utilização.



DK

KMU01194



慣らし運転時にも、
混合燃料は使用しない
でください。

**Do not use fuel mixed
with oil during break-in
or under any circum-
stances.**

YAMAHA

68F-13434-00

DK Brændstof blandet med olie må ikke anvendes under indkøring eller andre omstændigheder.

GR Μην χρησιμοποιείτε καύσιμο αναμιγμένο με λάδι κατά το στρώσιμο ή σε άλλες περιπτώσεις.

P Não use combustível misturado com óleo nem durante a rodagem nem noutras circunstâncias.

000104

MOTORENS INDKØRINGSPERIODE

Din nye motor kræver en indkøringsperiode for at de bevægelige dele i motoren kan tilpasse sig hinanden og blive slidt ensartet. En korrekt indkøringsperiode vil sikre den største ydelse og give motoren længere levetid.

FORSIGTIG:

- Ved at undlade at indkøre motoren kan dette resultere i en reduktion af motorens levetid eller svære skader på motoren.
- Anvend ikke forblandet brændstof til denne motor, da der kan forekomme kulaflejringer på brændstofinjektoren, som igen kan føre til problemer med motoren.
- **Følg instruktionerne for indkøring af motoren - skal indkøres forsigtigt.**

Indkøringstid: 10 timer

BEMÆRK:

Mærkatet, illustreret til venstre, må først fjernes fra den øverste skærm når indkøringsproceduren er fuldendt.

KMU01195

Kør motoren med en belastning (i gear med monteret propel) som beskrevet nedenfor.

- 1) De første 10 minutter:

Lad motoren arbejde med den lavest mulige hastighed. En hurtig tomtgangshastighed i Frigear er bedst.

RMU01194

ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η νέα σας εξωλέμβια μηχανή χρειάζεται μια περίοδο στρωσίματος για να τριφτούν ομοιόμορφα τα κινούμενα μέρη μεταξύ τους. Το σωστό στρώσιμο εξασφαλίζει καλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αν δεν ακολουθήσετε σωστά τη διαδικασία στρωσίματος μπορεί να μειωθεί η διάρκεια ζωής ή να πάθει σοβαρή ζημιά ο κινητήρας.
- Μην χρησιμοποιείτε προαναμιγμένο καύσιμο στον κινητήρα αυτόν γιατί μπορεί να δημιουργηθούν υπολείμματα άνθρακα στον ψεκαστήρα καυσίμου, προκαλώντας πρόβλημα στον κινητήρα.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες ξεκινήματος/στρωσίματος του κινητήρα.

Χρόνος στρωσίματος: 10 ώρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ταμπέλα που εικονίζεται αριστερά πρέπει να μείνει στο πάνω κάλυμμα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στρωσίματος. "ετά μπορεί να αφαιρεθεί.

PMU01194

RODAGEM DO MOTOR

Um motor novo carece de um período de rodagem para que as superfícies dos elementos móveis se desgastem uniformemente. Dessa maneira assegura-se um funcionamento correcto e prolonga-se a vida útil dos componentes.

AVISOS:

- A inobservância das instruções relativas à rodagem do motor pode resultar no encurtamento da vida do motor ou causar danos sérios.
- Não use uma pré-mistura de combustível com este motor para evitar o depósito de carbono no injector de combustível, o que pode danificar o motor.
- Siga cuidadosamente as instruções de rodagem.

Período de rodagem: 10 horas

NOTA:

A placa mostrada à esquerda deve permanecer no capot superior até ao fim do período de rodagem. Pode ser removida posteriormente.

RMU01195

Λειτουργήστε τον κινητήρα με φορτίο (με ταχύτητα και την προπέλα τοποθετημένη) στις ακόλουθες στροφές.

1) Στα πρώτα 10 λεπτά:

Βάζετε τον κινητήρα να λειτουργήσει στις χαμηλότερες δυνατές στροφές. Ένα αυξημένο ρελαντί με νέκρα είναι η καταλληλότερη συνθήκη.

PMU01195

Faça funcionar o motor completamente carregado (com a hélice instalada) respeitando as seguintes indicações.

1) Primeiros 10 minutos:

Faça o motor funcionar à velocidade mais baixa possível. O ideal é funcionar em ponto morto com velocidade acelerada (sem carga).



- 2) De næste 50 minutter:
Lad ikke motoren komme over halvt åben gas (cirka 3.000 omdrejn./min.). Varier lejlighedsvis motorens hastighed. Hvis du har en båd, der har let ved at planne, accelerer med fuld gas, til båden planner, og reducer straks derefter gassen til 3.000 omdrejn./min. eller mindre.
- 3) Den anden time:
Accelerer med fuld gas, til båden planner, og reducer derefter motorhastigheden til 3/4 åbent for gassen (cirka 4.000 omdrejn./min.). Varier lejlighedsvis hastigheden. Lad motoren arbejde med fuld gas i et minut, og tillad 10 minutters gang med 3/4 gas eller mindre, for at lade motoren afkøle.
- 4) 3.-10. time:
Undgå at køre med motoren med fuld gas i mere end 5 minutter ad gangen. Lad motoren køle ned mellem perioderne med fuld gas. Variér motorens omdrejninger lejlighedsvis.
- 5) Efter de første 10 timer:
Brug motoren normalt.

KMU00204

FREM GANGSMÅDE FØR BRUG

⚠ ADVARSEL

Hvis et eller flere punkter under undersøgelsen før brug ikke fungerer korrekt, inspiceres og repareres dette, før påhængsmotoren benyttes. Ellers kan der ske uheld.

FORSIGTIG:

Start ikke med motoren over vandet. Overophedning og alvorlig beskadigelse af motoren kan opstå.

- 2) Τα επόμενα 50 λεπτά: Μη ξεπερνάτε το μισό γκάζι (σε περίπου 3000 στροφές το λεπτό). Μεταβάλετε από καιρό σε καιρό τις στροφές του κινητήρα. Αν έχετε ένα σκάφος που πλανάρει εύκολα ανοίγετε τέρμα το γκάζι μέχρις ότου πλανάρει, κατόπιν αμέσως μειώνετε το γκάζι σε 3.000 στροφές το λεπτό ή και λίγο πιο κάτω.
- 3) Κατά την δεύτερη ώρα: Επιταχύνετε με τέρμα ανοιχτό το γκάζι μέχρις ότου πλανάρει το σκάφος, κατόπιν μειώνετε τις στροφές του κινητήρα μέχρις ότου το γκάζι κατεβεί στα τρία-τέταρτα του ανοίγματος του (περίπου 4.000 στροφές το λεπτό). Μεταβάλετε τις στροφές του κινητήρα από καιρό σε καιρό. Πηγαίνετε με τέρμα ανοιχτό το γκάζι για ένα λεπτό, κατόπιν συνεχίζετε για αλλά 10 λεπτά με τρία-τέταρτα του γκαζιού ή λίγο πιο κάτω για να δώσετε στον κινητήρα τον χρόνο να κρυώσει.
- 4) Από την Τρίτη έως τη δέκατη ώρα: Αποφεύγετε να λειτουργείτε με τέρμα ανοιχτό το γκάζι για περισσότερο από 5 λεπτά την κάθε φορά συνεχώς. Δίνετε στον κινητήρα τον χρόνο να κρυώσει ανάμεσα απ'τα διαστήματα που κινείστε με τέρμα ανοιχτό το γκάζι. Μεταβάλετε τις στροφές του κινητήρα από καιρό σε καιρό.
- 5) Μετά τις πρώτες 10 ώρες: Λειτουργείτε τον κινητήρα κανονικά.

RMU00204

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν κάποιο μέρος του ελέγχου πριν από την λειτουργία δεν λειτουργεί κανονικά, φροντίστε να ελεγχθεί και να διορθωθεί πριν χρησιμοποιήσετε την εξωλέμβια. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατόν να προκληθεί ατύχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη βάζετε τον κινητήρα μπροστά έξω από το νερό. Είναι δυνατόν να προκληθεί υπερθέρμανση και σοβαρή ζημιά.

- 2) 50 minutos seguintes: Não exceda meio regime (aproximadamente 3 000 rpm). Varie a velocidade de vez em quando. Se o seu barco desliza com facilidade à superfície da água, acelere a fundo até planar e imediatamente a seguir reduza o acelerador para 3 000 rpm ou menos.
- 3) Segunda hora: Comece por acelerar a fundo até planar e imediatamente a seguir reduza a velocidade do motor para 3/4 da aceleração (cerca de 4 000 rpm). Varie a velocidade de vez em quando. Funcione a pleno regime durante um minuto, deixando o motor arrefecer durante cerca de 10 minutos a 3/4 da aceleração ou menos.
- 4) Da terceira à décima hora: Evite navegar a pleno regime durante mais de 5 minutos de cada vez. Deixe o motor arrefecer entre cada percurso a pleno regime. Varie a velocidade de vez em quando.
- 5) Depois das primeiras 10 horas: Utilize o motor normalmente.

PMU00204

TESTE PRÉ-OPERACIONAL

ADVERTENCIAS

Se, durante o teste pré-operacional, detectar deficiências de funcionamento não ponha o motor em marcha antes de providenciar a inspecção e a reparação do elemento em questão para evitar a ocorrência de acidentes.

AVISOS:

Não ponha o motor em marcha fora de água para evitar o sobreaquecimento e danos irreparáveis.



KMU00206

Brændstof

- Undersøg om der er tilstrækkeligt med brændstof til din tur.
- Vær sikker på, at der ikke er nogen brændstoflækage eller -dampe.
- Undersøg forbindelserne til brændstofforsyningen, for at sikre at de er fastspændte.
- Vær sikker på at brændstoftanken er placeret på en sikker og plan overflade, og at brændstofslangen ikke er snoet eller klemt sammen, eller om det er sandsynligt at slangen kommer i kontakt med skarpe emner.

KMU00207

Olie

- Undersøg olieniveauet, for at sikre, at der er rigeligt med olie til din sejltur.

KMU00209

Kontrolgreb

- Undersøg gashåndtag, gearsift og styrehåndtaget for korrekt funktion, før opstart af motoren.
- Kontrolgrebene skal arbejde jævnt, uden bninger eller usædvanligt slør.
- Se efter løse eller beskadigede forbindelser.
- Undersøg funktionen af start- og stopkontakter, når påhængsmotoren er nedsænket i vandet.

KMU00211

Motoren

- Undersøg motoren og fastgørelsen af motoren.
- Se efter løse eller beskadigede fastgørelsespunkter.
- Undersøg propellen for beskadigelser.
- Kontroller at batteriet er i god tilstand og at tilslutningerne er godt fastspændt.

RMU00206

Καύσιμο

- Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε παραπάνω από αρκετό καυσίμο για το ταξίδι σας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές καυσίμου η ατμοί βενζίνης.
- Ελέγχετε τις συνδέσεις των σωληνώσεων του καυσίμου για να βεβαιωθείτε ότι είναι στεγανές.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του καυσίμου είναι τοποθετημένος σε μια ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια, και ότι ο σωλήνας του καυσίμου δεν είναι πατημένος ή τσακισμένος ή σε επαφή με κοφτερά αντικείμενα

RMU00207

Λάδι

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραπάνω από αρκετό λάδι για το ταξίδι σας.

RMU00209

Συστήματα ελέγχου

- Ελέγχετε το γκάζι, το μηχανισμό αλλαγής κατεύθυνσης εμπρός-πίσω, και το τιμόνι αν λειτουργούν σωστά πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.
- Τα συστήματα ελέγχου πρέπει να λειτουργούν απαλά, χωρίς να είναι σφιχτά ή να έχουν υπερβολικά διάκενα.
- Ελέγχετε μήπως υπάρχουν χαλαρές ή κατεστραμμένες συνδέσεις.
- Ελέγχετε την λειτουργία της μίζας και των διακοπών για το σβήσιμο του κινητήρα όταν η εξωλέμβια βρίσκεται στο νερό.

RMU00211

Κινητήρας

- Ελέγχετε τον κινητήρα και την τοποθέτηση του.
- Ψάξτε μήπως υπάρχουν χαλαρά σημεία στερέωσης ή κατεστραμμένα.
- Ελέγχετε μήπως υπάρχουν ζημιές στην προπέλα.
- Ελέγχετε ότι η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις της σωστές.

PMU00206

Combustível

- Verifique se tem combustível suficiente para a viagem.
- Certifique-se de que não há perdas de combustível nem emanações de gasolina.
- Verifique se as ligações da conduta de injecção do combustível estão bem presas.
- Verifique se o reservatório de combustível está situado numa superfície plana e firme e se a mangueira do combustível não está torcida ou comprimida nem em contacto com objectos pontiagudos.

PMU00207

Óleo

- Verifique se tem óleo suficiente para a viagem.

PMU00209

Comandos

- Analise o comportamento funcional do acelerador, das mudanças e da direcção antes de pôr o motor em marcha.
- Os comandos devem funcionar suavemente, sem aperto nem folga inabitual.
- Verifique se existem ligações mal feitas ou danificadas.
- Examine o funcionamento do motor de arranque e dos interruptores de paragem com o motor fora de bordo dentro de água.

PMU00211

Motor

- Inspeccione o motor e a instalação do motor.
- Verifique se os fechos estão danificados ou desapertados.
- Verifique se a hélice está danificada.
- Verifique se a bateria está em boas condições e os cabos correctamente ligados.



DK

KMU01184

BRUG EFTER LANG TIDS OPBEVARING (for Yamaha modeller med olieindsprøjtningssystem)

Når motoren benyttes efter en lang periode med opbevaring (12 måneder), fortsættes som følger:

- 1) Start motoren. Efterlad motoren i tomgang.


⚠ ADVARSEL

- Rør ikke ved, eller afmonter ikke elektriske dele under start, eller når motoren er i gang.
- Hold hænder, hår, og tøj borte fra svinghjulet og andre roterende dele, når motoren arbejder.


- 2) Undersøg om olien flyder gennem olieføderøret. Når al luft er fordrevet fra oliledningen, skal Yamaha olieindsprøjtningssystemet tilføre olien normalt. Kontakt Yamaha forhandleren hvis olien ikke er begyndt at flyde efter 10 minutter i tomgang.

FORSIGTIG:

- Ved brug af motoren efter lang tids opbevaring, vær da sikker på at udføre ovenstående punkter; ellers kan blokering af motoren opstå.
- Anvend kun ren dieselolie (benzin). Hvis der anvendes for blandet brændstof, kan brændstofinjektoren beskadiges.



212023



212024

RMU01184

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

(για τα μοντέλα με σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha)

Οταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα μετά από μακριά περίοδο (12 μηνών) αποθήκευσης, ενεργείτε ως εξής:

- 1) Ξεκινάτε τον κινητήρα. Τον αφήνετε να δουλέψει για λίγη ώρα στο ρελαντί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε ή αφαιρείτε ηλεκτρικά μέρη κατά το ξεκίνημα ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κινητήρα.
 - Φροντίζετε ώστε τα χέρια, τα μαλλιά, και τα ρούχα να είναι μακριά από το βολάν και από αλλά στρεφόμενα μέρη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
-
- 2) Παρατηρήστε αν το λάδι ρέει μέσα από τους τροφοδοτικούς σωλήνες του λαδιού. Αφού απομακρυνθεί κάθε φυσαλίδα αέρα μέσα από τις γραμμές του λαδιού, το σύστημα ψεκασμού λαδιού της Yamaha πρέπει να τροφοδοτήσει το λάδι κανονικά. Αν δεν αρχίσει να ρέει το λάδι μετά από 10 λεπτά λειτουργίας στο ρελαντί, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οταν βάζετε τον κινητήρα σε λειτουργία μετά από μακριά περίοδο αποθήκευσης βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τα παραπάνω μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι δυνατόν να προκληθεί κόλλημα του κινητήρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βενζίνη. Αν χρησιμοποιηθεί προαναμιγμένο καύσιμο, μπορεί να πάθει ζημιά ο ψεκαστήρας καυσίμου.

PMU01184

TESTE OPERACIONAL APÓS UM LONGO PERÍODO DE ARMAZENAGEM

(modelo com sistema de injecção de óleo da Yamaha)

Depois de um longo período de armazenagem (12 meses), proceda da seguinte forma:

- 1) Ligue o motor. Deixe o motor funcionar a baixa rotação.

ADVERTENCIAS

- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.
 - Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante do motor e de outras peças rotativas quando o motor estiver em marcha.
-
- 2) Verifique se o óleo circula nos tubos de alimentação de óleo. Depois de expelir o ar das condutas de óleo, o sistema de injecção de óleo da Yamaha deverá fornecer óleo normalmente. Se, depois de 10 minutos de funcionamento a baixa rotação, o óleo não começar a fluir, consulte o concessionário Yamaha.

AVISOS:

- É necessário seguir os passos acima indicados depois de um período prolongado de armazenamento para evitar o gripamento do motor.
- Use unicamente gasolina pura. Se usar uma pré-mistura de combustível pode danificar o injector de combustível.



DK

KMU00186

PÅFYLDNING A BRÆNDSTOF OG MOTOROLIE

KMU01031

PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF

- 1) Fjern låget til brændstoftanken.
- 2) Hæld forsigtigt brændstoffet over i brændstoftanken.
- 3) Luk påfyldningsdækslet sikkert efter påfyldning. Tør spildt brændstof op.

KMU01185

PÅFYLDNING AF OLIE

(for Yamaha modeller med

olieindsprøjtningssystem)

Denne motor anvender Yamaha olieindsprøjtningssystemet, hvilket giver fremragende smøring ved at sikre det rigtige olieforhold under alle omstændigheder. Der behøves ingen blanding af benzin. Hæld blot benzin i benzintanken og olie i olietanken.

Passende indikatorer viser tilstanden for olieforsyningen. Der henvises til "INDIKATOR FOR OLIVENIVEAU" for detaljer.

For at fyldje olie i motorens tank, fortsættes som følger:

ADVARSEL

Hæld ikke benzin i olietanken. Brand eller ekslosion kan blive resultatet.

Kapacitet for tank til motorolie:
Der henvises til "SPECIFIKATIONER"
side 4-1.

RMU00186

ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

RMU01031

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

- 1) Βγάζετε την τάπα του δοχείου καυσίμου
- 2) Γεμίζετε το δοχείο καυσίμου προσεκτικά.
- 3) Κλείνετε καλά την τάπα μετά τον ανεφοδιασμό. Σκουπίζετε κάθε σταγόνα καυσίμου που έχει πιτσιλίσει την περιοχή.

RMU01185

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΛΑΔΙ

(για τα μοντέλα με σύστημα ψεκασμού λαδιού)

Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιεί το σύστημα ψεκασμού λαδιού της Yamaha, το οποίο προσφέρει υψηλού επιπέδου λίπανση εξασφαλίζοντας την ορθή αναλογία λαδιού για όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να γίνει προανάμιξη λαδιού καυσίμου. Απλά γεμίζετε με βενζίνη το δοχείο καυσίμου και με λάδι το δοχείο του λαδιού του κινητήρα.

Βολικές ενδείξεις πληροφορούν για το επίπεδο του λαδιού στον κινητήρα. Διαβάστε σχετικά στο τμήμα “ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ”.

Για να γεμίσετε το ντεπόζιτο λαδιού του κινητήρα, ενεργήστε ως εξής:

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην γεμίζετε βενζίνη στο δοχείο λαδιού. Είναι δυνατόν να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.

Χωρητικότητα ντεπόζιτου λαδιού:
Αναφερθείτε στις “ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”, σελίδα 4-1.

PMU00186

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO DO MOTOR

PMU01031

ENCHIMENTO DE COMBUSTÍVEL

- 1) Abra a tampa do reservatório de combustível.
- 2) Deite o combustível no reservatório com cuidado.
- 3) Depois da operação de reabastecimento, feche bem a tampa do reservatório. Limpe com um pano o combustível eventualmente derramado.

PMU01185

ENCHIMENTO DE ÓLEO

(Modelo com injecção de óleo da Yamaha)

Este motor dispõe de sistema de injecção de óleo da Yamaha que proporciona uma lubrificação superior, assegurando o índice adequado de óleo para todas as condições operacionais. Dispensa a mistura prévia. Deite simplesmente gasolina no depósito de combustível e óleo no depósito de óleo.

O nível do óleo é indicado por segmentos. Consulte a secção consagrada ao “Indicador do nível de óleo” para obtenção de informações adicionais.

Proceda da seguinte forma para encher o reservatório de óleo:

▲ADVERTENCIAS

Não deite gasolina (combustível) no reservatório de óleo. Pode provocar incêndio ou explosão.

Capacidade do reservatório de óleo do motor:

Consulte as “ESPECIFICAÇÕES”, na página 4-1.



DK



KMU01196

Når der anvendes fjernolietank

- 1) Hæld motorolen i fjernolietanken.
- 2) Drej hovedafbryderen til "ON" for at føre olien automatisk fra fjernolietanken til motorens oliestank ved hjælp af Yamaha olieløsningspumpe.
- 3) Kør motoren normalt.

FORSIGTIG:

Når motoren tages i brug for første gang, eller efter opbevaring i længere tid, skal der minimum være 5 liter (5,3 US qt, 4,4 Imp qt) olie i den fjernt placerede oliestank. Ellers vil olieløsningspumpens kammer ikke blive fyldt med olie, og der vil ikke ske nogen tilførsel af olie.



RMU01196

Όταν χρησιμοποιείται εξωτερικό ντεπόζιτο λαδιού

- 1) Χύστε το λάδι του κινητήρα στο εξωτερικό ντεπόζιτο λαδιού.
- 2) Τοποθετήστε τον βασικό διακόπτη στη θέση “ON” για να γίνει αυτόματη τροφοδοσία λαδιού από το εξωτερικό ντεπόζιτο στο ντεπόζιτο του κινητήρα μέσω του συστήματος ψεκασμού λαδιού της Yamaha.
- 3) Λειτουργήστε κανονικά τη μηχανή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν ο κινητήρας παίρνει μπροστά για πρώτη φορά, ή είναι αποθηκευμένος για μακρύ χρονικό διάστημα, τουλάχιστον πέντε λίτρα λαδιού πρέπει να υπάρχουν στο δοχείο λαδιού. Αλλιώς, ο θάλαμος της αντλίας τροφοδοσίας λαδιού δεν θα είναι γεμάτος με λαδί, και δεν θα υπάρχει παροχή λαδιού.

PMU01196

Utilização do reservatório de óleo remoto

- 1) Deite o óleo do motor no reservatório remoto.
- 2) Ponha o interruptor principal na posição “ON”. O sistema de injeção de óleo da Yamaha abastece automaticamente o reservatório de óleo do motor com óleo do reservatório remoto.
- 3) Seguidamente, ponha o motor em marcha normalmente.

AVISOS:

Quando o motor funciona pela primeira vez ou se esteve armazenado durante um período prolongado, o reservatório de óleo remoto deverá conter no mínimo 5 litros de óleo. Caso contrário a câmara da bomba de alimentação de óleo não se encherá de óleo, não havendo, portanto, injeção de óleo.



DK

KMU00200*

Indikator for olieniveau


De forskellige funktioner i systemet for olieniveau er som følger:

Indikator for olieniveau (Digitalt takometer)	Indikator for olieniveau (Analogn takometer)	Motorens oliestank	Fjerntableret oliestank	Bemærkninger
		Grøn Mere end 300 cm ³ 	Mere end 1.500 cm ³ 	• Ingen påfyldning nødvendig.
		Gul Mere end 300 cm ³ 	1.500 cm ³ eller mindre 	• Tilfør olie. Der henvises til oleipåfyldning.
	Rød Grøn 300 cm ³ eller mindre 	Mere end 1.500 cm ³ 	<ul style="list-style-type: none">Undersøg oliefilter for tilstopning.Undersøg tilslutning af batteriets kabler.Summeren vil gå i gang.Motorens hastighed reduceres automatisk til ca. 2.000 omdrejn./min.	
	Rød 300 cm ³ eller mindre 	1.500 cm ³ eller mindre 	<ul style="list-style-type: none">Olie er ikke tilført.Summeren vil gå i gang.Motorens hastighed reduceres automatisk til ca. 2.000 omdrejn./min.Se kapitel 5.	

RMU00200*

Σύστημα προειδοποίησης στάθμης λαδιού

Οι διάφορες λειτουργίες του συστήματος προειδοποίησης στάθμης λαδιού είναι οι εξής:

Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού (Ψηφιακό στροφόμετρο)	Προειδοποιητική ένδειξη στάθμης λαδιού (Αναλογικό στροφόμετρο)	Δοχείο λαδιού κινητήρα	Εξωτερικό δοχείο λαδιού	Παρατηρήσεις
	Πρασινο   	Περισσότερα από 300 κυβ. εκ. 	Περισσότερα από 1.500 κυβ. εκ. 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν χρειάζεται συμπλήρωση
	Κίτρινο   	Περισσότερα από 300 κυβ. εκ. η λιγότερα 	1.500 κυβ. εκ. η λιγότερα 	<ul style="list-style-type: none"> Συμπληρώνετε με λάδι, διαβάστε τις οδηγίες για το συμπλήρωμα
	Κόκκινο Πρασινο   	300 κυβ. εκ. η λιγότερα 	Περισσότερα από 1.500 κυβ. εκ. 	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγχετε μήπως είναι φραγμένο το φίλτρο λαδιού. Ελέγχετε τη σύνθεση των καλωδίων της μπαταρίας Ο βομβητής ηχεί. Οι στροφές του κινητήρα περιορίζονται αυτόματα σε 2000 ανά λεπτό.
	Κόκκινο   	300 κυβ. εκ. η λιγότερα 	1.500 κυβ. εκ. η λιγότερα 	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχει συμπληρωθεί το λάδι. Ο βομβητής ηχεί. Οι στροφές του κινητήρα περιορίζονται αυτόματα σε 2000 ανά λεπτό. Διαβάστε το Κεφάλαιο 5.



P

PMU00200*

Indicador do nível de óleo

Os vários sistemas de aviso do nível de óleo funcionam da seguinte forma:

Indicador do nível de óleo (Taquímetro digital)	Indicador do nível de óleo (Taquímetro analógico)	Reservatório de óleo do motor	Reservatório de óleo remoto	Observações
	Verde 	Mais de 300 cm ³ 	Mais de 1.500 cm ³ 	• Enchimento des-necessário.
	Amarelo 	Mais de 300 cm ³ 	1.500 cm ³ ou menos 	• Acrescente óleo, consulte a secção consagrada ao enchimento de óleo.
	Encarnado Verde 	300 cm ³ ou menos 	Mais de 1.500 cm ³ 	• Verifique se há obstrução do filtro de óleo. • Verifique a ligação do cabo da bateria. • O avisador sonoro soa. • A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2 000 rpm.
	Encarnado 	300 cm ³ ou menos 	1.500 cm ³ ou menos 	• Ainda não foi acrescentado óleo. • O avisador sonoro soa. • A velocidade do motor é automaticamente reduzida para 2 000 rpm. • Consulte o capítulo 5.

- MEMO -





DK


KMU01197

START AF MOTOR

⚠ ADVARSEL

- Før start af motoren, sikres at båden er fast fortøjet, og at du kan styre fri af alle forhindringer. Vær sikker på, at der ikke er nogle svømmere i vandet i nærheden af dig.
- Når luftventilationsskruen løsnes, vil der blive frigjort benzindampe. Benzin er yderst brændbart, og benzindampene er letantændelige og eksplasive. Lad være med at ryge, og hold afstand til åben ild og gnister, mens luftventilationsskruen løsnes.
- Dette produkts udstødninger indeholder kuloxid, en usynlig og lugtfri gas, som kan skade hjernen og resultere i dødelig udgang, hvis kuloxiden indåndes. Typiske symptomer på dette er, at man får kvalme eller bliver svimmel eller søvnig. Tilsæt at der altid er god ventilation i båden, og undgå at udstødningerne blokeres.

- 1) Hvis der er en udluftningsskrue på tankdækslet, da løsn den 2 eller 3 omgange.
- 2) Hvis der er en brændstoftilslutning eller en brændstofventil ombord, skal brændselsledningen fastspændes til tilslutningen eller brændstofventilen åbnes.
- 3) Tryk på spædepumpen, med udtaget opad, indtil du kan føle spædepumpen bliver fast.



ΕΙΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ARRANQUE DO MOTOR

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι το σκάφος είναι καλά δεμένο και ότι μπορείτε να ελιχθείτε χωρίς κίνδυνο από τυχόν εμπόδια μέσα στο λιμάνι. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κολυμβητές στο νερό κοντά σας.
- Οταν ξεσφίξετε τη βίδα εξαερισμού, απελευθερώνονται αναθυμιάσεις βενζίνης. Η βενζίνη είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη και οι αναθυμιάσεις της επίσης εύφλεκτες και εκρηκτικές. Αποφύγετε το κάπνισμα και απομακρυνθείτε από ανοικτές φλόγες και σπινθήρες όταν ξεσφίγγετε τη βίδα εξαερισμού.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει καυσαέρια που περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, ένα άχρωμο, άσημο αέριο που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο ή και θάνατο όταν εισπνευστεί. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, ζαλάδα και υπνηλία. Αερίζετε καλά τους χώρους του πηδαλίουν και των καρπίνων. Μην φράξετε τις θυρίδες εξαερισμού.

- 1) Αν υπάρχει βίδα εξαέρωσης πάνω στην τάπα του ντεπόζιτου καυσίμου, ξεσφίξτε την στρέφοντας 2 ή 3 φορές.
- 2) Αν υπάρχει σύνδεση καυσίμου ή στρόφιγγα καυσίμου στο σκάφος, συνδέστε καλά τη γραμμή καυσίμου στο σημείο σύνδεσης ή ανοίξτε τη στρόφιγγα καυσίμου.
- 3) Πιέζετε την αντλία εξαέρωσης με το άκρο της εξαγωγής της προς τα πάνω μέχρις ότου αισθανθείτε ότι έγινε σφικτή η χούφτα της αντλίας.

ADVERTENCIAS

- Antes de pôr o motor em marcha, verifique se o barco está bem fundeado e se tem espaço suficiente para manobrar entre os eventuais obstáculos. Certifique-se da inexistência de banhistas nas suas proximidades do barco.
- Ao desatarraxar o parafuso do respiradouro, haverá libertação de emanações de gasolina. A gasolina e as suas emanações são facilmente inflamáveis e explosivas. Não fume e mantenha-se longe de faíscas, chamas ou outras fontes de ignição quando desatarra-xar o parafuso do respiradouro.
- Este produto emite gases de escape que contêm monóxido de carbono, um gás incolor e inodoro que pode causar lesões cerebrais ou morte quando inalado. Os sintomas incluem náusea, vertigem e sonolência. Mantenha as zonas reservadas ao condutor e aos passageiros bem ventiladas. Não bloqueie as saídas de escape.

- 1) Se equipado no tampão do reservatório de combustível, dê 2 ou 3 voltas ao parafuso do respiradouro para o desapertar.
- 2) Se o barco estiver equipado com uma ligação da conduta de injecção do combustível ou com uma válvula do combustível, ligue firmemente a conduta de injecção de combustível ou abra a válvula do combustível.
- 3) Aperte a pêra de borracha da alimentação de combustível com o canal de descarga virado para cima até sentir o seu endurecimento.



DK



KMU00248

PROCEDURE FOR MODELLER MED FJERNBETJENING

- 4) Placer fjernbetjeningens håndtag i Frigear.

BEMÆRK: _____

Beskyttelsesanordningen mod start-i-gear tillader kun motoren at blive startet i Frigear.




702025


- 5) Fastgør aftrækkersnoren til motorstopkontakten på et sikkert sted på tøjet, eller på en arm eller et ben. Derefter fastgøres låsepladen i den anden ende af aftrækkersnoren til motorstopkontakten.

⚠ ADVARSEL

- **Fastgør aftrækkersnoren for motorstopkontakten til et sikkert sted på dit tøj, din arm eller et ben, når motoren er i gang.**
- **Fastgør ikke aftrækkersnoren til tøj, der kan rives løst. Før ikke aftrækkersnoren på en sådan måde, at den kan blive viklet ind i noget, og derved hindre aftrækkersnorens funktion.**
- **Undgå ved et uheld at trække i aftrækkersnoren under normal operation. Tab af motorkraft betyder tab af evne til at styre. Uden motorkraft kan bådens fart også hurtigt blive langsom. Dette kan være årsag til, at personer og ting i båden kan blive kastet fremad.**



701025



703041

RMU00248

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΤΗΑΞΕΙΡΙΣΜΟ

- 4) Βάζετε τον μοχλό αλλαγής κατεύθυνσης στη νεκρά θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διάταξη προστασίας από ξεκίνημα με ταχύτητα επιτρέπει το ξεκίνημα του κινητήρα μόνο όταν ο μοχλός βρίσκεται στη νεκρά θέση.

- 5) Συνδέετε το κορδόνι του διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα σε ένα ασφαλές σημείο στα ρούχα σας ή στο μπράτσο ή στο πόδι. Κατόπιν τοποθετείτε το δίχαλο που υπάρχει στο άλλο άκρο του κορδονιού στον διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Συνδέετε το κορδόνι του διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα σε ένα ασφαλές σημείο στα ρούχα σας ή στο μπράτσο ή στο πόδι όταν λειτουργεί ο κινητήρας.
- Μη συνδέετε το κορδόνι σε ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να σχιστούν η να χαλαρώσουν. Μην περνάτε το κορδόνι από τέτοια διαδρομή που θα μπορούσε να μπλεχτεί, εμποδίζοντας το από το να λειτουργήσει.
- Αποφευγετε να τραβάτε από λάθος το κορδόνι κατά την κανονική λειτουργία του κινητήρα. Η απώλεια της δύναμης του κινητήρα σημαίνει και την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους του ελέγχου του τιμονιού. Επίσης, χωρίς την ισχύ του κινητήρα, το σκάφος επιβραδύνει ραγδαία. Αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει σε άτομα και αντικείμενα που υπάρχουν στο σκάφος να “εκτιναχθούν” προς τα εμπρός.

PMU00248

PROCEDIMENTO PARA MODELO COM COMANDO À DISTÂNCIA

- 4) Coloque a alavanca do comando à distância em ponto morto.

NOTA:

O dispositivo de protecção contra o arranque em marcha engatada só permite pôr o motor em marcha quando está em ponto morto.

- 5) Prenda o esticador firmemente à roupa ou enrole-o no braço ou na perna. Seguidamente, prenda a chapa de bloqueio na extremidade do esticador ao interruptor de paragem do motor.

ADVERTENCIAS

- Prenda sempre o esticador do interruptor de paragem do motor firmemente ao seu vestuário ou enrole-o no braço ou na perna durante a condução.
- Não prenda o esticador a vestuário susceptível de se rasgar. Não prenda o esticador de tal forma que possa ficar emaranhado, impedindo-o de funcionar.
- Evite puxar accidentalmente o esticador durante o funcionamento normal. A diminuição da potência do motor traduz-se na perda do comando do barco. Além disso, o barco, sem a potência do motor, abrandará a velocidade muito rapidamente, com o risco, para as pessoas e para os objectos a bordo, de serem projectados para a frente.




DK

- 6) Drej hovedkontakten til "ON".

BEMÆRK:

I tilfælde af med kørsel med to motorer, lyder en alarm i et par sekunder når der tændes for hovedafbryderen. Hvis en af motorerne går i stå, vil alarmen gå i gang igen.




KMU00949

Model med elektrisk start

- 7) Tænd for hovedkontakten til stillingen "START" og hold den i højst 5 sekunder.
- 8) Slip omgående hovedkontakten når motoren starter, for at den kan returnere til stillingen "ON".

FORSIGTIG:

- Drej ikke hovedkontakten til "START" når motoren er i gang.
- Lad ikke startmotoren dreje rundt i mere end 5 sekunder, fordi batteriet derved hurtigt bliver afladet, og det da vil være umuligt at starte motoren. Hvis motoren ikke starter inden 5 sekunder, returner hovedkontakten til "ON", vent 10 sekunder, og start motoren igen.



- 6) Στρέφετε τον γενικό διακόπτη στην θέση “ON”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση χρήσης δύο μηχανών, όταν ενεργοποιείται ο διακόπτης λειτουργίας ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα ο βομβητής και μετά σταματάει αυτόματα. Αν μπλοκάρει κάποιος από τους δύο κινητήρες, ενεργοποιείται ο βομβητής.

RMU00949

Μοντέλο ηλεκτρικής εκκίνησης

- 7) Στρέψτε τον κύριο διακόπτη λειτουργίας στη θέση “START” (εκκίνηση) και κρατήστε τον για 5 δευτερόλεπτα το πολύ.
- 8) Αμέσως μόλις πάρει μπροστά η μηχανή, αφήστε τον διακόπτη να επιστρέψει στη θέση “ON”.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην στρέφετε το διακόπτη στη θέση “START” όταν λειτουργεί ήδη ο κινητήρας.
- Μην επιτρέπετε στη μίζα να λειτουργεί για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, γιατί η μπαταρία θα εξαντληθεί γρήγορα και τότε θα είναι αδύνατο να βάλετε μπροστά τον κινητήρα. Αν ο κινητήρας δεν πάρει μπροστά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, επαναφέρετε τον γενικό διακόπτη στη θέση “ON”, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα, και κατόπιν στρέφετε πάλι τον κινητήρα.

- 6) Ponha o interruptor principal na posição ‘ON’.

NOTA:

No caso do funcionamento com motores duplos, quando se liga o interruptor principal, o avisador sonoro é accionado durante uns segundos e pára automaticamente. No caso de um dos motores se afogar o avisador sonoro soará.

PMU00949

Modelo com ignição eléctrica

- 7) Coloque o interruptor principal na posição “START”, mantendo-o nesta posição durante 5 segundos, no máximo.
- 8) Logo que o motor arranque, deixe o interruptor principal regressar à posição “ON”.

AVISOS:

- Não ponha o interruptor principal em “START” com o motor a funcionar.
- Não faça funcionar o motor de arranque mais de 5 segundos. Provocaria a rápida descarga da bateria, impossibilitando o arranque do motor. Se o motor não arrancar em 5 segundos, coloque o interruptor principal na posição ‘ON’, espere 10 segundos e repita a operação.



DK


KMU01198

OPVARMNING AF MOTOR

- 1) Før brug af motoren, tillad da motoren at varme op ved tomgangshastighed i 3 minutter. (Manglerende opvarmning vil forkorte motorens levetid.)
- 2) Undersøg om der kommer en uafbrudt strøm af vand fra kølevandets styrehuller.

FORSIGTIG: _____

En vedvarende strøm af vand fra styrehullerne viser at vandpumpen pumper vand gennem kølesystemet. Hvis vand ikke hele tiden løber ud af styrehullerne, mens motoren arbejder, fortsæt da ikke med at benytte motoren. Overophedning og alvorlig beskadigelse kan opstå. Stands motoren og undersøg om vandindtaget på det underste dæksel er blokeret. Hvis årsagen til problemet ikke kan findes og rettes, kontaktes din Yamaha forhandler.



RMU01198

PMU01198

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- 1) Πριν αρχίσετε την χρήση του κινητήρα, πρέπει να τον προθερμάνετε στο ρελαντί για 3 λεπτά. (Αν παραλείψετε την προθέρμανση η διάρκεια ζωής του κινητήρα περιορίζεται.)
- 2) Ελέγχετε αν υπάρχει σταθερή ροή νερού από την οπή πιλότο του συστήματος ψύξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συνεχής ροή του νερού από την οπή πιλότο δείχνει ότι η αντλία του νερού κυκλοφορεί το νερό μέσα από τα περάσματα ψύξης. Αν το νερό δεν βγαίνει από την οπή πιλότο σε κάθε στιγμή ενώ λειτουργεί ο κινητήρας, μην συνεχίζετε την λειτουργία του κινητήρα. Είναι δυνατόν να προκληθεί υπερθέρμανση και πολύ σοβαρή ζημία. Σβήνετε τον κινητήρα και ελέγχετε για να δείτε μήπως η εισαγωγή του νερού στο κάτω κέλυφος είναι μπλοκαρισμένη. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να βρεθεί και να διορθωθεί, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

AQUECIMENTO DO MOTOR

- 1) Antes de começar a navegar, deixe o motor aquecer em ponto morto durante cerca de 3 minutos. (Se não seguir este procedimento, encurtará a vida do motor.)
- 2) Verifique se corre água continuamente do orifício piloto do sistema de refrigeração de água.

AVISOS:

Um fluxo de água contínuo no orifício piloto prova que a bomba de água está a enviar água pelos canais de refrigeração. Se a água não correr continuamente no orifício piloto com o motor em marcha, não continue com o motor em funcionamento. Podem ocorrer sobreaquecimento e danos irreparáveis. Pare o motor e verifique se há obstrução na tomada de água da caixa inferior. Se não conseguir identificar e resolver o problema, consulte o concessionário Yamaha.





DK

KMU00261

RETNINGSSKIFT

⚠ ADVARSEL

Før retningsskift, forsikres det at der ikke er nogle svømmere eller forhindringer i nærheden.




FORSIGTIG:

For at skifte retning fra fremadgående til bagudgående, eller omvendt, lukkes der først for gassen, så motoren arbejder i tomgang (eller arbejder med lav hastighed).

KMU00264

FREMAD

Træk frigears synkroniseringsudløseren (hvis motoren er udstyret med denne) opad, og flyt fjernbetjeningens håndtag hurtigt og bestemt fra Frigear til Fremad.




KMU00269

BAK

⚠ ADVARSEL

Sejl langsomt ved sejlads bagud. Åben ikke mere end halvt op for gassen. Ellers kan båden blive ustabil, hvilket kan resultere i tab af kontrol over båden og ulykke.



Træk frigears synkroniseringsudløseren (hvis motoren er udstyret med denne) opad, og flyt fjernbetjeningens håndtag hurtigt og bestemt fra Frigear til Bak.

RMU00261

PMU00261

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν βάλετε κάποια σχέση μετάδοσης βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κολυμβητές η εμπόδια στο νερό κοντά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση κίνησης από εμπρός σε όπισθεν η αντίστροφα, κλείνετε πρώτα το γκάζι έτσι ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί στο ρελαντί (η να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές στροφές).

RMU00264

ΕΜΠΡΟΣ

Τραβάτε προς τα πάνω την σκανδάλη ασφάλισης της νεκράς (αν υπάρχει) και κινείτε τον μοχλό τηλεχειρισμού γρήγορα και σταθερά από την νεκρά στην εμπρός

RMU00269

ΟΠΙΣΘΕΝ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν λειτουργείτε στην όπισθεν, πηγαίνετε αργά. Μην ανοίγετε το γκάζι παραπάνω από το μισό. Άλλιως το σκάφος είναι δυνατόν να γίνει ασταθές, πράγμα που πιθανόν να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου η και ατυχήμα

Τραβάτε προς τα πάνω την σκανδάλη ασφάλισης της νεκράς (αν υπάρχει) και κινείτε τον μοχλό τηλεχειρισμού γρήγορα και σταθερά από την νεκρά στην όπισθεν.

MUDANÇA DE DIRECÇÃO

▲ ADVERTENCIAS

Antes de mudar de direcção, certifique-se da inexistência de banhistas ou obstáculos nas proximidades do barco.

AVISOS:

Para mudar de direcção ou a posição das mudanças de marcha avante para marcha à ré ou vice-versa, feche primeiro o acelerador para o motor passar para marcha lenta (ou baixa rotação).

PMU00264

MARCHA AVANTE

Puxe o gatilho de bloqueio neutro para cima (se equipado) e passe a alavanca das mudanças rápida e firmemente de ponto morto para marcha avante.

PMU00269

MARCHA À RÉ

▲ ADVERTENCIAS

As manobras em marcha à ré devem ser feitas a baixa velocidade. Não abra mais de meio acelerador. Caso contrário, o barco poderá tornar-se instável com a consequente perda de comando e risco de acidente.

Puxe o gatilho de bloqueio neutro para cima (se equipado) e passe a alavanca das mudanças rápida e firmemente de ponto morto para marcha à ré.



DK

KMU00273

STANDSNING AF MOTOREN



Lad motoren først afkøle i få minutter ved tomgangshastighed eller ved lav hastighed. Standsning af motoren umiddelbart efter operation med høje omdrejninger anbefales ikke.

KMU01199

- 1) Drej hovedkontakten til "OFF".
- 2) Hvis der er en brændstoftilslutning eller en brændstofventil ombord, skal brændstofledningen afmonteres eller brændstofventilen lukkes, efter standsning af motoren.
- 3) Hvis brændstoftanken er udstyret med luftventilationsskrue, spændes skruen fast når motoren er standset.
- 4) Fjern nøglen, hvis båden efterlades uden opsyn.

BEMÆRK: _____

Motoren kan også standes ved at trække i aftrækkersnoren og fjerne låsepladen fra motorens stopkontakt ved aftrækkersnoren (og derefter dreje hovedkontakten til "OFF").



RMU00273

PMU00273

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αφήνετε τον να κρυώσει λίγα λεπτά στο ρελαντί η σε χαμηλές στροφές πριν τον σβήσετε. Δεν συνίσταται να σβήνετε τον κινητήρα αμέσως μετά από λειτουργία σε υψηλές στροφές.

RMU01199

- 1) Στρέψετε τον γενικό διακόπτη στην θέση “OFF”.
- 2) Αν υπάρχει σύνδεση καυσίμου ή στρόφιγγα καυσίμου στο σκάφος, αποσυνδέστε τη γραμμή καυσίμου ή κλείνετε τη στρόφιγγα καυσίμου αφού σβήσετε προηγουμένως τον κινητήρα.
- 3) Σφίξτε τη βίδα εξαερισμού, αν υπάρχει, στο καπάκι του ντεπόζιτου καυσίμου αφού σταματήσετε τον κινητήρα.
- 4) Βγάζετε το κλειδί από το σκάφος αν πρόκειται να μείνει χωρίς επιτήρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: _____

Ο κινητήρας μπορεί επίσης να σβήσει τραβώντας το κορδόνι με το δίχαλο από το διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα (κατόπιν στρέψετε τον γενικό διακόπτη στη θέση “OFF”).

PARAGEM DO MOTOR

Deixe-o primeiro arrefecer durante uns minutos em marcha lenta ou a baixa velocidade. Não é recomendável parar o motor logo a seguir a trabalhar a alta rotação.

PMU01199

- 1) Coloque o interruptor principal na posição ‘OFF’.
- 2) Se o barco estiver equipado com uma ligação da conduta de injecção do combustível ou com uma válvula do combustível, retire a conduta de injecção de combustível ou feche a válvula do combustível, depois de parar o motor.
- 3) Depois de parar o motor, feche o parafuso do respiradouro na tampa do depósito de combustível, se equipado.
- 4) Retire a chave se o barco não ficar vigiado.

NOTA: _____

O motor também pode ser parado puxando o esticador e removendo a chapa de bloqueio do esticador do interruptor de paragem do motor (colocando, seguidamente, o interruptor principal na posição ‘OFF’).



DK

KMU01412

TRIMMING AF PÅHÆNGSMOTOREN

Trimvinklen på påhængsmotoren er med til at bestemme bøvens position i vandet. Den korrekte trimvinkel vil hjælpe med forbedre præstationer og brændstoføkonomi, samtidigt med reducering af belastningen på motoren. Den korrekte trimvinkel er afhængig af kombinationen af båd, motor, og propel. Den korrekte trimvinkel påvirkes også af variable ting, som bådens last, sørens tilstand, og sejlhastighed.


⚠ ADVARSEL

Sejlads med yderliggående trimming (enten trimning opad eller trimning nedad) kan forårsage ustabilitet, og kan gøre styringen af båden vanskeligere. Dette forøger risikoen for en ulykke. Hvis båden begynder at virke ustabil eller svær at styre, da sænk farten og/eller juster trimvinklen igen.

BEMÆRK:

Se afsnitte "JUSTERING AF TRIMVINKEL" vedrørende brugen.

- ① Trimvinkel for operation



000892

RMU01412

ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η γωνία κλίσης της εξωλέμβιας μηχανής βοήθα στον προσδιορισμό της θέσης της πλώρης του σκάφους στο νερό. Η σωστή γωνία κλίσης βοηθά στην βελτίωση των επιδόσεων και της οικονομίας καυσίμου ενώ μειώνει την καταπόνηση του κινητήρα. Η σωστή γωνία κλίσης εξαρτάται από τους συνδυασμούς του σκάφους, σε σχέση με τον κινητήρα, και την προπέλα. Η ορθή γωνία κλίσης επηρεάζεται επίσης από μεταβλητές όπως είναι το φορτίο του σκάφους, οι συνθήκες στην επιφάνεια της θάλασσας, και η ταχύτητα ταξιδιού.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν έχετε υπερβολικά μεγάλη γωνία κλίσης για τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας (υπερβολικά πάνω ή κάτω) μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στο σκάφος και να κάνει δύσκολο το στρίψιμο του τιμονιού. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ατυχήματος. Αν το σκάφος είναι ασταθές ή είναι δύσκολο να στρίψει, μειώστε ταχύτητα και/ή ρυθμίστε ξανά τη γωνία κλίσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφερθείτε στα τμήματα “ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ” για οδηγίες σχετικά με τη χρήση.

① Γωνία λειτουργίας του τηλεχειρισμού

PMU01412

COMPENSAÇÃO DO MOTOR FORA DE BORDO

O ângulo de compensação do motor fora de bordo serve para determinar a posição da proa do barco na água. Um ângulo de compensação correcto ao reduzir o esforço do motor melhora o rendimento do barco e contribui para poupar combustível. A correção do ângulo de compensação depende da conformidade do trinó-mio barco/motor/hélice. Uma compensação correcta também é afectada por variáveis como a carga do barco, as condições do mar e a velocidade de andamento.

ADVERTÊNCIAS

Um excessivo equilíbrio longitudinal para as condições operacionais (quer num sentido, quer noutra) pode afectar a estabilidade do barco e dificultar a sua condução, aumentando o risco de acidente. Se o barco der mostras de instabilidade ou de rigidez na condução, abrande a velocidade e/ou regule o ângulo de compensação.

NOTA:

Consulte a secção “REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE COMPENSAÇÃO” para as instruções de utilização.

① Ângulo operacional de compensação



DK


JUSTERING AF TRIMVINKEL

KMU01401


Model med mekanisk trimning og tiltning

⚠ ADVARSEL

- Se efter at der ikke er nogen personer i nærheden, når trim/tiltvinklen indstilles, og vær også forsigtig med at der ikke kommer nogen i klemme mellem drevet og spænde-bøjlen.
- Vær forsigtig, når du forsøger at indstille trimningen for første gang. Forøg hastigheden gradvist, og iagttag, om der er nogle tegn på ustabilitet eller problemer med styringen.
- Kontakten til mekanisk trimning og tiltning, der er placeret på motorenens nederste skærm, (hvis udstyret hermed) må kun bruges når båden ligger stille og motoren er slukket.



702014



702042*

Trimvinklen på påhængsmotoren kan indstilles med kontakten til mekanisk trimning og tiltning ①.

Boven løftes ("trimming-ud") ved at skubbe kontakten UP (OP).

Boven sænkes ("trimming-ind") ved at skubbe kontakten DN (NED).

Førtag prøvesejjlads med trimmet indstillet til forskellige vinkler, for at finde den indstilling, der er bedst for båden og arbejdsbetingelserne.

BEMÆRK:

Til justering af trimvinklen mens båden er i bevægelse, bruges kontakten til mekanisk trimning og tiltning, der er placeret på fjernbetjeningen eller rorpinden, hvis udstyret hermed.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ

RMU01401

Μοντέλο ηλεκτρικής κλίσης/ανύψωσης

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης/ανύψωσης βεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι κοντά στην εξωλέμβια. Επίσης προσέξτε μην πιαστεί κανένα μέρος του σώματός σας μεταξύ της μονάδας οδήγησης και του βραχίονα σύσφιξης.
- Χρησιμοποιείτε ιδιαίτερη προσοχή όταν δοκιμάζετε μια νέα θέση ρύθμισης της κλίσης για πρώτη φορά. Αυξάνετε σταδιακά την ταχύτητα και προσέχετε για να παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια αστάθειας η δυσκολίας στον έλεγχο του σκάφους.
- Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ηλεκτρικής κλίσης/ανύψωσης που βρίσκεται στο κάτω κάλυμμα της μηχανής (αν υπάρχει στο μοντέλο σας) μόνο όταν το σκάφος έχει σταματήσει εντελώς και η μηχανή είναι σβηστή.

Η γωνία κλίσης της εξωλέμβιας μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του διακόπτη ηλεκτρικής κλίσης και ανύψωσης ①.

Για να ανασηκώσετε την πλώρη (“κλίση προς τα έξω”), πιέζετε το διακόπτη προς την κατεύθυνση UP (πάνω).

Για να χαμηλώσετε την πλώρη (“κλίση προς τα μέσα”), πιέστε τον διακόπτη προς την κατεύθυνση DN (κάτω).

Κάνετε δοκιμαστικές διαδρομές με την γωνία κλίσης ρυθμισμένη σε διαφορετικές ρυθμίσεις για να βρείτε την θέση στην οποία εργάζεται καλύτερα για το σκάφος σας και για τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης όταν το σκάφος κινείται, χρησιμοποιήστε το διακόπτη ηλεκτρικής κλίσης και ανύψωσης που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο ή στη λαβή της λαγουδέρας, ανάλογα με το μοντέλο.

REGULAÇÃO DO ÂNGULO DE COMPENSAÇÃO

PMU01401

Modélo com ajuste do equilíbrio e da inclinação motor

▲ ADVERTENCIAS

- Ao ajustar o ângulo de compensação e de inclinação, certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo e tenha o máximo cuidado para não entalar nenhuma parte do corpo entre a unidade de transmissão e a braçadeira de suporte.
- Use do maior cuidado quando tentar determinar uma posição de compensação pela primeira vez. Aumente a velocidade gradualmente e preste a maior atenção a quaisquer sinais de instabilidade ou perda de controlo.
- Só deve utilizar o interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação situado no capot inferior do motor (se equipado) quando o barco está completamente parado e com o motor desligado.

Para ajustar o ângulo de compensação, accione o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação ①.

Para levantar a proa (inclinação longitudinal), pressione o interruptor UP (para cima).

Para baixar a proa (equilíbrio longitudinal) pressione o interruptor DN (para baixo).

Faça ensaios em marcha com a coluna regulada em vários ângulos para determinar a posição ideal em função do barco e das suas condições operacionais.

NOTA:

Para ajustar o ângulo de compensação com o barco em movimento, utilize o interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação situado no dispositivo de comando à distância ou no punho de comando, conforme estiver equipado.




DK

KMU00282

Bov op


Når båden er i en plan stilling, vil en stilling med bogen opad resultere i et mindre træk, større stabilitet og effektivitet. Dette er generelt, når bådens køl-linje er hævet cirka 3 - 5 grader. Når båden er trimmet udad, vil båden have en større tendens til at styre til den ene eller anden side. Kompensér for dette, når du styrer. Trimtappen kan også justeres til at modvirke denne effekt.

①




105011

②



105013

③



105015

For stor trimning udad, løfter bogen over vandet. Præstationerne og brændstoføkonomien forringes, på grund af at bådens skrog skubber vandet, og fordi der er større luftmodstand. Yderliggående trimning opad kan være årsag til at propellen ventilerer, hvilket reducerer præstationerne yderligere. Når trimningen udad er for stor, kan båden "lande hårdt" (hoppe på vandet), hvilket kan kaste føreren og passagerer over bord.

KMU00283

Bov ned

Når bådens bogen er nedad, er det nemt at få båden til at accelerere fra start, til båden planerer.

For meget trimning indad, er årsag til at båden "pløjer" gennem vandet, brændstoføkonomien forringes, og det bliver vanskeligt af forøge hastigheden.

Operation med yderliggående trimning indad ved høje hastigheder gør også båden ustabil. Modstanden ved bogen forøges gradvist, faren for "bovstyring" forhøjes, og operation vil være vanskelig og farlig.

- ① Bov op
- ② Bov ned
- ③ Optimal vinkel

RMU00282

Ρύθμιση της πλώρης προς τα πάνω

Όταν το σκάφος πλανάρει, μια κατάσταση κατά την οποία η πλώρη βρίσκεται ψηλά, προκαλεί λιγότερη αντίσταση, μεγαλύτερη σταθερότητα και οικονομία στο καύσιμο. Αυτό γενικά συμβαίνει όταν η γραμμή της καρένας του σκάφους έχει μια κλίση προς τα πάνω κατά περίπου 3 με 5 μοίρες. Όταν γίνει η ρύθμιση της γωνίας κλίσης της μηχανής προς τα έξω, το σκάφος πιθανώς να έχει μεγαλύτερη τάση να στρίβει είτε προς την μια πλευρά είτε προς την άλλη. Μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις καθώς παίρνετε τις στροφές. Το πτερύγιο ρύθμισης της κλίσης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αποσβένει αυτό το φαινόμενο.

Η υπερβολική κλίση προς τα έξω ανεβάζει την πλώρη του σκάφους υπερβολικά ψηλά στο νερό. Οι επιδόσεις και η οικονομία χειροτερεύουν διότι το σκάφος πιέζει περισσότερο το νερό και υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση του αέρα.

Η υπερβολική κλίση προς τα πάνω μπορεί να φέρει την προπέλα σε επαφή με τον αέρα πράγμα το οποίο μειώνει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις. Όταν η κλίση είναι υπερβολικά μεγάλη προς τα έξω, το σκάφος έχει την τάση να συμπεριφέρεται σαν χελώνα (να χοροπηδά στο νερό), πράγμα που είναι δύνατόν να εκτινάξει τον χειριστή και τους επιβάτες έξω από το σκάφος.

RMU00283

Πλώρη προς τα κάτω

Όταν η πλώρη του σκάφους είναι χαμηλή, είναι ευκολότερο να επιταχύνετε από την στάση μέχρι το πλαναρισμα.

Η υπερβολική γωνία κλίσης προς τα μέσα οδηγεί το σκάφος να “οργώνει” το νερό, χειροτερεύοντας την οικονομία καυσίμου και δυσκολεύοντας το ανέβασμα σε υψηλές ταχύτητες.

Λειτουργώντας το σκάφος με υπερβολική γωνία προς τα μέσα σε μεγάλες ταχύτητες κάνει επίσης το σκάφος ασταθές. Η αντίσταση επάνω στην πλώρη αυξάνεται κατά πολύ, αυξάνοντας και τον κίνδυνο να προκληθεί το φαινόμενο του να στρέφεται το τιμόνι γύρω από την πλώρη και να γίνει η δύλη χρήση του σκάφους δύσκολη και επικίνδυνη.

① Πλώρη προς τα πάνω

② Πλώρη προς τα κάτω

③ Ιδανική γωνία λειτουργίας

PMU00282

Levantamento da proa

Quando o barco plana, uma proa levantada resulta em menos resistência, maior estabilidade e eficiência. Isso acontece, geralmente, quando o eixo da quilha do barco está 3 a 5° mais para cima. Depois de inclinado longitudinalmente, o barco poderá ter mais tendência para fugir de proa para um lado ou para outro. Compense essa tendência à medida que navega. O apêndice de compensação também pode ser regulado de forma a contrabalançar este efeito.

A excessiva inclinação longitudinal faz com que o barco fique derrabado. O rendimento e a economia diminuem porque o casco impele a água e a resistência ao ar é maior.

A maior imersão da proa pode fazer com que a hélice corte o ar (hélice doida), o que diminui ainda mais o rendimento. A excessiva inclinação longitudinal pode forçar o barco a dar pequenos saltos (ricochetear na água), com o risco de atirar o operador e os passageiros à água.

PMU00283

Caimento da proa

Quando a proa do barco está descida, é mais fácil acelerar desde a posição parada até planar.

Um equilíbrio longitudinal excessivo faz com que o barco abique na água, diminui a economia de combustível e dificulta a aceleração.

A navegação com um equilíbrio longitudinal excessivo a velocidades mais altas torna o barco instável. Aumenta significativamente a resistência à proa, agrava o risco de fugir de proa e torna a condução difícil e perigosa.

① Levantamento da proa


② Caimento da proa

③ Ângulo ideal



DK

KMU01200



000895

TILTNING OP/NED

Hvis motoren skal være standset i et stykke tid, eller hvis båden er fortøjret i grundt vand, skal motoren tiltes opad, for at beskytte propellen og huset fra beskadigelse ved kollision med forhindringer, men også for at reducere korrosion grundet salt.

FORSIGTIG:

Før motoren vippes, følges proceduren under "STANDSNING AF MOTOREN". Vip aldrig motoren mens motoren arbejder. Alvorlig beskadigelse grundet overophedning kan være resultatet.

⚠ ADVARSEL

Vær sikker på, at personer er klar af påhængsmotoren, ved justering af trimvinklen, og vær også omhyggelig med ikke at klemme nogen dele fast mellem den drivende enhed og motorbeslaget.

⚠ ADVARSEL

Udstrømmende brændstof er brandfarligt. Afmontér brændstoftilslutningen eller luk for brændstofventilen, hvis motoren skal være vippet op i mere end få minutter. Ellers kan brændstoffet løbe ud. (Hvis motoren er udstyret med brændstoftilslutning.)

RMU01200

PMU01200

ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αν ο κινητήρας πρόκειται να παραμείνει σβήστος για αρκετό χρόνο, ή αν το σκάφος είναι δεμένο σε ρηχά νερά ο κινητήρας πρέπει να ανασηκωθεί για να προστατευθεί η προπέλα και το κάτω κέλυφος από ζημιές που μπορούν να προέλθουν από πρόσκρουση σε εμπόδια, και για να μειωθεί η διάβρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν ανασηκώσετε τον κινητήρα, ακολουθείτε τις διαδικασίες που υπάρχουν στο κεφάλαιο “ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”. Ποτέ μην ανασηκώνετε τον κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί. Είναι δυνατόν να προκληθεί ζημία από υπερθέρμανση.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα είναι μακριά από την εξωλέμβια όταν ρυθμίζετε την γωνία ανύψωσης, επίσης να είστε προσεκτικοί να μην τραυματίσετε κάποιο μέρος του σώματος μεταξύ της μονάδας κίνησης και του μπρακέτου του κινητήρα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαρροή καυσίμου αποτελεί κίνδυνο φωτιάς. Αποσυνδέστε τη γραμμή καυσίμου ή κλείνετε τη στρόφιγγα καυσίμου αν ο κινητήρας πρόκειται να παραμείνει ανυψωμένος περισσότερο από λίγα λεπτά. Άλλως, είναι δυνατόν να υπάρξει διαρροή καυσίμου. (Αν υπάρχει σύνδεση για παροχή καυσίμου στο δικό σας εξωλέμβιο κινητήρα.)

INCLINAÇÃO DO MOTOR

Se o barco vai estar parado durante algum tempo ou está fundeado num baixio de areia, o motor deve estar inclinado para proteger a hélice e a estrutura de danos por colisão e reduzir a corrosão do sal.

AVISOS:

Antes de inclinar o motor, siga os procedimentos indicados na secção “PARAGEM DO MOTOR”. Nunca incline o motor com este a funcionar para não provocar danos graves por sobreaquecimento.

ADVERTENCIAS

Ao ajustar o ângulo de compensação, certifique-se de que não está ninguém perto do motor fora de bordo e tenha o máximo cuidado para não entalar nenhuma parte do corpo entre a unidade de transmissão e o suporte do motor.

ADVERTENCIAS

Verter combustível constitui risco de incêndio. Retire a conduta de injecção de combustível ou feche a válvula de combustível se inclinar o motor mais que uns minutos para evitar perdas de combustível (se o dispositivo de ligação do combustível é fornecido com o motor).







DK

KMU01201

TILTNING OP

Modeller med mekanisk trimning og tiltning

- 1) Hvis der er en brændstoftilslutning eller en brændstofventil ombord, skal brændselsledningen afmonteres eller brændstofventilen lukkes.
- 2) Tryk kontakten for mekanisk trimning og tiltning OP, indtil motoren er vippet helt op.



- 3) Drej tiltstøttehåndtaget mod dig selv, og understøt motoren.

ADVARSEL

Efter tiltning af motoren, vær da sikker på at understøtte motoren med tiltstøttehåndtaget. Ellers kan motoren pludseligt falde ned, hvis olietrykket i systemet for mekanisk trimning og tiltning skulle falde.

- 4) Når motoren er understøttet med tiltstøttehåndtaget, skubbes kontakten for trimning og tiltning NED, for at trække trimstængerne tilbage.

FORSIGTIG:

Vær sikker på at trække trimstængerne helt tilbage, når båden er fortøjet. Dette beskytter stængerne fra tilgroning med havvækster, og korrosion, hvilket kan beskadige mekanismen for mekanisk trimning og tiltning.

RMU01201

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

Μοντέλο με υδραυλικό ανασήκωμα

- 1) Αν υπάρχει σύνδεση καυσίμου ή στρόφιγγα καυσίμου στο σκάφος, αποσυνδέστε τη γραμμή καυσίμου ή κλείστε τη στρόφιγγα καυσίμου.
- 2) Πιέζετε τον διακόπτη ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης προς την κατεύθυνση UP μέχρις ότου η εξωλέμβια ανυψωθεί εντελώς.
- 3) Στρέψετε τον μοχλό υποστήριξης της ανύψωσης προς το μέρος σας και υποστηρίξετε τον κινητήρα.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφου ανασηκώσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε υποστηρίξει με τον μοχλό υποστήριξης. Άλλιώς, ο κινητήρας είναι πιθανόν να πέσει πάλι κάτω απότομα αν για κάποιο λόγο το λαδί στο υδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης χάσει την πίεση του.

- 4) Από την στιγμή που ο κινητήρας έχει στηριχτεί με το μοχλό υποστήριξης της ανύψωσης, πιέζετε τον διακόπτη ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης προς τα κάτω προς την κατεύθυνση DOWN για να επιστρέψουν μέσα τα βάκτρα ρύθμισης της κλίσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει τα βάκτρα ρύθμισης της κλίσης εντελώς μέσα όταν το σκάφος είναι αραγμένο. Αυτό προστατεύει τα βάκτρα από την ανάπτυξη μικροοργανισμών και διάβρωση η οποία θα μπορούσε να καταστρέψει τον μηχανισμό υδραυλικής ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης.

PMU01201

PROCEDIMENTO PARA INCLINAR PARA CIMA

Modelo com ajuste do equilíbrio e da inclinação à motor

- 1) Se o barco estiver equipado com uma ligação da conduta de injecção do combustível ou com uma válvula do combustível, retire a conduta de injecção de combustível ou feche a válvula do combustível.
- 2) Exerça pressão no interruptor do comando automático da coluna e da inclinação na posição "UP" até o motor estar completamente inclinado.

- 3) Accione a alavanca de sustentação da inclinação na sua direcção para apoiar o motor.

ADVERTENCIAS

Depois de inclinar o motor, segure-o com a alavanca de sustentação da inclinação, caso contrário poderá cair inesperadamente se o óleo na unidade de comando automático da coluna e da inclinação perder pressão.


- 4) Apoiado o motor com a alavanca de sustentação da inclinação, coloque o interruptor do comando automático da coluna e da inclinação na posição "DOWN" para retrair as hastes de compensação.

AVISOS:

Quando o barco está fundeado, verifique se as hastes de compensação estão completamente retraiidas para protegê-las de acumulações marinhas e da corrosão, o que poderia danificar o mecanismo do comando automático da coluna e da inclinação.



DK



411045

KMU00303

TILTNING NED

Modeller med mekanisk trimning og tiltning

- 1) Tryk kontakten for mekanisk trimning og tiltning "OP", indtil motoren støttes af tilstøttestangen.
- 2) Frigør tilstøttehåndtaget.
- 3) Tryk derefter kontakten for mekanisk trimning og tiltning "NED", for at sænke motoren til den ønskede position.

KMU00316

ANDRE SEJLLADS BETINGELSER

SEJLADS I SALTVAND

Efter operation i saltvand, skyldes kølevandssystemets dyser med ferskvand, for at hindre at bliver tilstoppet med saltaflejringer.

BEMÆRK: _____

Se instruktioner om gennemskyldning i "TRANSPORT OG OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOREN".

SEJLADS I UKLART VAND

Det anbefales kraftigt at installere det valgfri krombelagte vandpumpekit, hvis påhængsmotoren skal anvendes under forhold med uklart (mudret) vand.

RMU00303

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

Μοντέλο με υδραυλικό ανασήκωμα

- 1) Πιέστε τον διακόπτη ηλεκτρικής ρύθμισης της κλίσης και ανύψωστες προς τη θέση UP (πάνω) μέχρις ότου ο κινητήρας στηριχτεί από την ράβδο ανύψωσης.
- 2) Ελευθερώστε τον μοχλό υποστήριξης της ανύψωσης.
- 3) Πιέστε τον διακόπτη ηλεκτρικής κλίσης και ανύψωστες προς τη θέση DN (κάτω) (Κάτω) για να χαμηλώσετε την μηχανή στην επιθυμητή θέση.

RMU00316

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΛΜΥΡΑ ΝΕΡΑ

Αφού χρησιμοποιήσετε την εξωλέμβια σε αλμυρά νερά ξεπλένετε τα περάσματα του νερού ψύξης με καθαρό γλυκό νερό για να προλάβετε ώστε να μην φράξουν με κατάλοιπα και επικαθίσεις του αλατιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διαβάστε τις οδηγίες που αφορούν το ξεπλυμα του συστήματος ψύξης στο κεφάλαιο “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ”.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΘΟΛΑ ΝΕΡΑ

Συνιστούμε με έμφαση να φροντίσετε να τοποθετηθεί το προαιρετικό κιτ της αντλίας του νερού η οποία είναι επιχρωμιωμένη σε περίπτωση που η εξωλέμβια χρησιμοποιείται σε θολά (π.χ. λασπωμένα) νερά.

PMU00303

PROCEDIMENTO PARA INCLINAR PARA BAIXO

Modélo com ajuste do equilíbrio e da inclinação à motor

- 1) Exerça pressão no interruptor do comando automático da coluna e da inclinação na posição “UP” até o motor estar apoiado pela haste de compensação.
- 2) Largue a alavanca de sustentação da inclinação.
- 3) Exerça pressão no interruptor do comando automático da coluna e da inclinação na posição “DOWN” para baixar o motor para a posição pretendida.

PMU00316

CONDUÇÃO NOUTRAS CONDIÇÕES

CONDUÇÃO EM ÁGUA SALGADA


Depois de navegar em água salgada, lave os canais de refrigeração com água doce para impedir a obstrução com depósitos de sal.

NOTA:

Consulte as instruções de lavagem do sistema de refrigeração na secção “TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO”.

CONDUÇÃO EM ÁGUA TURVA

Recomenda-se firmemente a instalação do jogo da bomba de água cromada (opcional) se o motor fora de bordo for sobretudo usado em condições de água turva (lodosa).



KMU00317



Kapitel 4

VEDLIGEHOLDELSE

SPECIFIKATIONER 4-1

TRANSPORT OG OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOR 4-5

Transport af påhængsmotor på trailer 4-5
Opbevaring af påhængsmotororen 4-6

VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERING 4-10

Reserve dele	4-10
Skema for rengøring og eftersyn	4-11
Smøring	4-12
Rengøring og justering af tændrør	4-13
Undersøgelse af brændstofsystemet	4-15
Rengøring af brændstoffilter	4-16
Justering af tomgangshastighed	4-17
Kontrol af vandet i motoren s olietank	4-18
Kontrol af drivrem	4-19
Udskiftning af sikring	4-20
Undersøgelse af ledningsføring og stik	4-20
Lækage i udstødningen	4-20
Lækage af vand	4-20
Undersøgelse af system for mekanisk trimning og tiltning	4-21
Undersøgelse af propellen	4-22
Udskiftning af gearolie	4-24
Eftersyn og udskiftning af anoder	4-25
Undersøgelse af batteri	4-26
Undersøgelse af bolte og møtrikker	4-29
Rengøring af kølevandsdyser	4-30
Motoren udvendigt	4-31
Maling af bådens bund	4-31

Κεφάλαιο 4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ4-1

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Μεταφορά με τρέιλερ της εξωλέμβιας μηχανής.....4-5
Αποθήκευση της εξωλέμβιας μηχανής.....4-6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ανταλλακτικά4-10
Πίνακας καθαρισμού και ελέγχου4-11
Γρασάρισμα.....4-12
Καθαρισμός και ρύθμιση μπουζί.....4-13
Έλεγχος του συστήματος καυσίμου4-15
Έλεγχος του φίλτρου καυσίμου4-16
Ρύθμιση των στροφών ρελαντί4-17
Έλεγχος της υδατοπαγίδας στο δοχείο λαδιού του κινητήρα4-18
Έλεγχος του ωμάτων χρονισμού4-19
Αλλαγή ασφάλειας.....4-20
Έλεγχος της καλωδίωσης και των συνδέσεων.....4-20
Διαρροή καυσαερίων4-20
Διαρροή νερού4-20
Έλεγχος του συστήματος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης.....4-21
Έλεγχος προπέλας.....4-22
Αλλαγή του λαδιού γραναζιών (Βαλβολίνη)4-24
Έλεγχος και αντικατάσταση της ανόδου.....4-25
Έλεγχος της μπαταρίας4-26
Έλεγχος μπουλονιών και παξιμαδιών4-29
Για να καθαρίσετε τα περάσματα του νερού ψύξης4-30
Εξωτερικό του κινητήρα4-31
Βάψιμο του κάτω μέρους του σκάφους.....4-31

Capítulo 4

MANUTENÇÃO

ESPECIFICAÇÕES.....4-1

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO

Reboque do motor fora de bordo4-5

Armazenagem do motor fora de bordo4-6

MANUTENÇÃO E REGULAÇÃO.....4-10

Substituição de peças4-10

Tablela de inspecção e limpeza4-11

Lubrificação4-12

Limpeza e regulação das velas de ignição.....4-13

Verificação do sistema de combustível....4-15

Inspecção do filtro de combustível.....4-16

Regulação do ponto morto.....4-17

Presença de água no reservatório de óleo do motor4-18

Verificação da corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão4-19

Substituição dos fusíveis4-20

Verificação da instalação eléctrica e dos elementos de ligação4-20

Perda de escape.....4-20

Perda de água4-20

Verificação do sistema de comando automático da coluna e da inclinação.....4-21

Verificação da hélice.....4-22

Mudança do óleo da engrenagem.....4-24

Inspecção e substituição do zinco4-25

Verificação da bateria4-26

Verificação de parafusos e porcas4-29

Limpeza dos canais de refrigeração de água.....4-30

Exterior do motor4-31

Revestimento do casco do barco.....4-31



DK

KMU00320

SPECIFIKATIONER

Betegnelse	Model	Enhed	Z150PETO
DIMENSIONER			
Totalte længde		mm	792
Totalte bredde		mm	554
Totalte højde	L/X	mm	1.655 / 1.782
Hækbjælke, højde	L/X	mm	516 / 643
Vægt	L/X	kg	216 / 222
PRÆSTATIONER			
Operationsområde med fuld gas		Omdrejn./min.	4.500~5.500
Maksimal effekt		kW ved omdrejn./min.	110,3 ved 5.000
Tomgangshastighed (Frigear)		Omdrejn./min.	670~730
MOTOR			
Motortype			2-takt, 76°V6
Slagvolumen		cm³	2,596
Boring x Slaglængde		mm	90,0 x 68,0
Tændingssystem		mm	T.C.I
Tændrør		NGK	BKR6ES
Elektrodeafstand		mm	1,0~1,1
Kontrolsystem			Fjernbetjening
Startsystem			Elektrisk start
Batterikapacitet		V-AH (kc)	12-100 (360) ~ 120 (432)
Minimum præstation ved koldstart		Amp ved 17,8°C	512
Minimum reservekapacitet		Minutter ved 26,7°C	182
Vekselstrømsgenerator		V-A (W)	12-45
Start karbureringssystem			Elektronisk brændstofindsprøjtning
DRIVENDE ENHEDER			
Gearpositioner			Frem, Frigear, Bak
Gearingsforhold			1,86 (26/14)
Trim/Tiltsystem			Mekanisk triming og tilting
Propel fabrikat			M
BRÆNDSTOF OG OLIE			
Anbefalet brændstof		R.O.N	Almindelig blyfri benzin (Minimum 90 oktan)
Brændstoftank, kapacitet		I	—
Anbefalet motorolie			YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer
Brændstof/olie forhold (blanding)		Brændstof:Olie	Yamaha oleindsprøjtningssystem
Olietank, kapacitet			
(Tank til motorolie)		I	0,9
(Udvendig tank til motorolie)		I	10,5
Anbefalet gearolie			Hypoid gearolie (SAE 90)
Gear, oliekapacitet		cm³	980
SPÆNDINGSMOMENTER			
Tændrør		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Propelmøtrik		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

LZ150PETO	Z150QETO	Z175GETO
792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	792 554 1.693 / — 516 / — 217 / —	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222
4.500~5.500 110,3 ved 5.000 670~730	4.500~5.500 110,3 ved 5.000 670~730	4.500~5.500 129 ved 5.000 670~730
2-takt, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR6ES 1,0~1,1 Fjernbetjening Elektrisk start 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Elektronisk brændstofindsprøjtning	2-takt, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR6ES 1,0~1,1 Fjernbetjening Elektrisk start 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Elektronisk brændstofindsprøjtning	2-takt, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Fjernbetjening Elektrisk start 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Elektronisk brændstofindsprøjtning
Frem, Frigear, Bak 1,86 (26/14) Mekanisk triming og tilting ML	Frem, Frigear, Bak 2,00 (28/14) Mekanisk triming og tilting M	Frem, Frigear, Bak 1,86 (26/14) Mekanisk triming og tilting M
Almindelig blyfri benzin (Minimum 90 oktan) — YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer Yamaha olieindsprøjtningssystem 0,9 10,5 Hypoid gearolie (SAE 90) 870	Almindelig blyfri benzin (Minimum 90 oktan) — YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer Yamaha olieindsprøjtningssystem 0,9 10,5 Hypoid gearolie (SAE 90) 980	Almindelig blyfri benzin (Minimum 86) — YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer Yamaha olieindsprøjtningssystem 0,9 10,5/18,0 Hypoid gearolie (SAE 90) 980
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)



DK

KMU00320

SPECIFIKATIONER

Betegnelse	Model	Enhed	Z175HETO
DIMENSIONER			
Totalte længde		mm	792
Totalte bredde		mm	554
Totalte højde	L/X	mm	1.655 / —
Hækbjælke, højde	L/X	mm	516 / —
Vægt	L/X	kg	216 / —
PRÆSTATIONER			
Operationsområde med fuld gas		Omdrejn./min.	4.500~5.500
Maksimal effekt		kW ved omdrejn./min.	129 ved 5.000
Tomgangshastighed (Frigear)		Omdrejn./min.	670~730
MOTOR			
Motortype			2-takt, 76°V6
Slagvolumen		cm³	2.596
Boring x Slaglængde		mm	90,0 x 68,0
Tændingssystem		mm	T.C.I
Tændrør		NGK	BKR7ES
Elektrodeafstand		mm	1,0~1,1
Kontrolsystem			Fjernbetjening
Startsystem			Elektrisk start
Batterikapacitet		V-AH (kc)	12-100 (360) ~ 120 (432)
Minimum præstation ved koldstart		Amp ved 17,8°C	512
Minimum reservekapacitet		Minutter ved 26,7°C	182
Vekselstrømsgenerator		V-A (W)	12-45
Start karbureringssystem			Elektronisk brændstofindsprøjtning
DRIVENDE ENHEDER			
Gearpositioner			Frem, Frigear, Bak
Gearingsforhold			1,86 (26/14)
Trim/Tiltsystem			Mekanisk triming og tilting
Propel fabrikat			M
BRÆNDSTOF OG OLIE			
Anbefalet brændstof		R.O.N	Almindelig blyfri benzin (Minimum 86)
Brændstoftank, kapacitet		I	—
Anbefalet motorolie			YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer
Brændstof/olie forhold (blanding)		Brændstof/Olie	Yamaha olieindsprøjtningssystem
Olietank, kapacitet (Tank til motorolie)		I	0,9
(Udvendig tank til motorolie)		I	10,5/18,0
Anbefalet gearolie			Hypoid gearolie (SAE 90)
Gear, oliekapacitet		cm³	870
SPÆNDINGSMOMENTER			
Tændrør		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Propelmøtrik		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

Z200NETO	LZ200NETO	—
792 554 1.655 / 1.782 516 / 643 216 / 222	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	
4.500~5.500 147,1 ved 5.000 670~730	4.500~5.500 147,1 ved 5.000 670~730	
2-takt, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Fjernbetjening Elektrisk start 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Elektronisk brændstofindsprøjtning	2-takt, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Fjernbetjening Elektrisk start 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Elektronisk brændstofindsprøjtning	
Frem, Frigear, Bak 1,86 (26/14) Mekanisk triming og tilting M	Frem, Frigear, Bak 1,86 (26/14) Mekanisk triming og tilting ML	
Almindelig blyfri benzin (Minimum 90 oktan) — YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer Yamaha olieindsprøjtningssystem 0,9 10,5 Hypoid gearolie (SAE 90) 980	Almindelig blyfri benzin (Minimum 90 oktan) — YAMALUBE, TO-TAKTS MOTOROLIE TIL BÅDE eller tilsvarende TC-W3 certificeret olie for påhængsmotorer Yamaha olieindsprøjtningssystem 0,9 10,5 Hypoid gearolie (SAE 90) 870	
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	



GR

RMU00320

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα	Μοντέλο	Μονάδα	Z150PETO
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ολικό Μήκος		χλστ.	792
Ολικό Πλάτος		χλστ.	554
Ολικό Ύψος	L/X	χλστ.	1.655 / 1.782
Υψος Πρύμνης	L/X	χλστ.	516 / 643
Βάρος	L/X	Κιλά	216 / 222
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Περιοχή λειτουργίας με τέρμα ανοικτό γκάζι		σ.α.λ.	4.500~5.500
Μέγιστη ισχύς		kW στις σ.α.λ.	110,3 στις 5.000
Στροφές ρελαντί (Νεκρά)		σ.α.λ.	670~730
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος κινητήρα			2-χρονος, 76°V6
Κυλινδρισμός		κυβ. εκ.	2,596
Διάμετρος × διαδρομή		χλστ.	90,0 × 68,0
Σύστημα ανάφλεξης			T.C.I
Μπουζί		NGK	BKR6ES
Διάκενο μπουζί		χλστ.	1,0~1,1
Σύστημα ελέγχου			Τηλεχειρισμός
Σύστημα εκκίνησης		V-AH (kc)	Ηλεκτρική εκκίνηση
Χωρητικότητα μπαταρίας	Amps στους -17,8°C		12-100 (360) ~ 120 (432)
Ελάχιστη απόδοση κρύας εκκίνησης	Amps στους 26,7°C		512
Ελάχιστη διάρκεια ρεζέρβας	Λεπτά στους 26,7°C		182
Απόδοση εναλλακτήρα	V-Amp (W)		12-45
Σύστημα εκκίνησης του καρμπυρατέρ			Ηλεκτρονική Έκγυση Καυσίμου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			
Θέσεις του μοχλού κατεύθυνσης (μετάδοσης)			Εμπρος-Νεκρα-Οπισθεν
Σχέσεις γραναζιών			1,86 (26/14)
Σύστημα κλίσης/ανύψωσης			Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση
Μαρκάρισμα προπέλας			M
ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ			
Συνιστώμενο καύσιμο	(Ερευνητικός Βαθμός Οκτανίου)		Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 90)
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	Λίτρα		—
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα			YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, η κάποιο αλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμένο στην κλάση TC-W3
Μίξη βενζίνης/λαδιού			Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού (δεξαμενή λαδιού κινητήρα) (απομακρυσμένη δεξαμενή λαδιού)	Λίτρο	0,9	
Συνιστώμενο λάδι γραναζιών (βαλβολίνης)	Λίτρο	10,5	
Χωρητικότητα λαδιού γραναζιών	κυβ. εκ.	Λαδί υποειδών γραναζιών για εξολέμβιες μηχανές (SAE 90) 980	
ΡΟΠΕΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ			
Μπουζί		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Παξιμάδι προπέλας		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

LZ150PETO	Z150QETO	Z175GETO
792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	792 554 1.693 / — 516 / — 217 / —	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222
4.500~5.500 110,3 στις 5.000 670~730	4.500~5.500 110,3 στις 5.000 670~730	4.500~5.500 129 (175) στις 5.000 670~730
2-χρονος, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR6ES 1,0~1,1 Τηλεχειρισμός Ηλεκτρική εκκίνηση 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Ηλεκτρονική Έκχυση Καυσίμου	2-χρονος, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR6ES 1,0~1,1 Τηλεχειρισμός Ηλεκτρική εκκίνηση 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Ηλεκτρονική Έκχυση Καυσίμου	2-χρονος, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Τηλεχειρισμός Ηλεκτρική εκκίνηση 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Ηλεκτρονική Έκχυση Καυσίμου
Εμπρός-Νεκρά-Οπισθεν 1,86 (26/14) Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση ML	Εμπρός-Νεκρά-Οπισθεν 2,00 (28/14) Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση M	Εμπρός-Νεκρά-Οπισθεν 1,86 (26/14) Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση M
Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 90) YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, ή κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμμένο στην κλάση TC-W3 Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha	Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 90) YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, ή κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμμένο στην κλάση TC-W3 Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha	Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 86) YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, ή κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμμένο στην κλάση TC-W3 Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha
0,9 10,5 Λιόν υποειδών γραναζίου για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90) 870	0,9 10,5 Λιόν υποειδών γραναζίου για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90) 980	0,9 10,5/18,0 Λιόν υποειδών γραναζίου για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90) 980
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)



GR

RMU00320

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέμα	Μοντέλο	Μονάδα	Z175HETO
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Ολικό Μήκος		χλστ.	792
Ολικό Πλάτος		χλστ.	554
Ολικό Ύψος	L/X	χλστ.	1,655 / —
Ύψος Πρύμνης	L/X	χλστ.	516 / —
Βάρος	L/X	Κιλά	216 / —
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Περιοχή λειτουργίας με τέρμα ανοικτό γκάζι		σ.α.λ.	4.500~5.500
Μέγιστη ισχύς	kW στις σ.α.λ.	129 στις 5.000	
Στροφές ρελαντί (Νεκρά)	σ.α.λ.	670~730	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος κινητήρα			2-χρονος, 76°V6
Κυλινδρισμός		κυβ. εκ.	2,596
Διάμετρος × διαδρομή		χλστ.	90,0 × 68,0
Σύστημα ανάφλεξης			T.C.I
Μπουζί		NGK	BKR7ES
Διάκενο μπουζί		χλστ.	1,0~1,1
Σύστημα ελέγχου			Τηλεχειρισμός
Σύστημα εκκίνησης		V-AH (kc)	Ηλεκτρική εκκίνηση
Χωρητικότητα μπαταρίας	Amps στους -17,8°C		12-100 (360) ~ 120 (432)
Ελάχιστη απόδοση κρύας εκκίνησης	Λεπτά στους 26,7°C		512
Ελάχιστη διάρκεια ρεζέρβας	V-Amp (W)		182
Απόδοση εναλλακτήρα			12-45
Σύστημα εκκίνησης του καρμπυρατέρ			Ηλεκτρονική Έκγυση Καυσίμου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			
Θέσεις του μοχλού κατεύθυνσης (μετάδοσης)			Εμπρός-Νεκρά-Όπισθεν
Σχέσεις γραναζιών			1,86 (26/14)
Σύστημα κλίσης/ανύψωσης			Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση
Μαρκάρισμα προπέλας			M
ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ			
Συνιστώμενο καύσιμο	(Ερευνητικός Βαθμός Οκτανίου)		Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 86)
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	Λίτρα		—
Συνιστώμενο λάδι κινητήρα			YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, ή κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμένο στην κλάση TC-W3
Μίξη βενζίνης/λαδιού			Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ λαδιού (δεξαμενή λαδιού κινητήρα) (απομακρυσμένη δεξαμενή λαδιού)	Λίτρο	0,9	
Συνιστώμενο λάδι γραναζιών (βάλβολίνης)	Λίτρο	10,5/18,0	
Χωρητικότητα λαδιού γραναζιών	κυβ. εκ.	Λάδι υποειδών γραναζιών για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90)	
		870	
ΡΟΠΕΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ			
Μπουζί	N•m (kgf•m)	25 (2,5)	
Παξιμαδί προπελλας	N•m (kgf•m)	55 (5,5)	

Z200NETO	LZ200NETO	—
792 554 1.655 / 1.782 516 / 643 216 / 222	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	
4.500~5.500 147,1στις 5.000 670~730	4.500~5.500 147,1 στις 5.000 670~730	
2-χρονος, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Τηλεχειρισμός Ηλεκτρική εκκίνηση 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Ηλεκτρονική Έκχυση Καυσίμου	2-χρονος, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 T.C.I BKR7ES 1,0~1,1 Τηλεχειρισμός Ηλεκτρική εκκίνηση 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Ηλεκτρονική Έκχυση Καυσίμου	
Εμπρός-Νεκρά-Οπισθεν 1,86 (26/14) Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση M	Εμπρος-Νεκρα-Οπισθεν 1,86 (26/14) Ηλεκτρική κλίση/ανύψωση ML	
Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 90)	Απλή αμόλυβδη βενζίνη (Ελάχιστο βαθμό οκτανίου 90)	
YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, ή κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμένο στην κλάση TC-W3 Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha	YAMALUBE, TWO STROKE MOTOR OIL FOR MARINE, η κάποιο άλλο λάδι εξωλέμβιων εγκεκριμένο στην κλάση TC-W3 Σύστημα ψεκασμού λαδιού Yamaha	
0,9 10,5 Λιόν υποειδών γραναζίου για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90) 980	0,9 10,5 Λιόν υποειδών γραναζίου για εξωλέμβιες μηχανές (SAE 90) 870	
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	



P

PMU00320

ESPECIFICAÇÕES

Elemento	Modelo	Unidade	Z150PETO
DIMENSÕES			
Comprimento total		mm	792
Largura total		mm	554
Altura total	L/X	mm	1.655 / 1.782
Altura do painel de popa	L/X	mm	516 / 643
Peso	L/X	kg	216 / 222
RENDIMENTO			
Gama operacional em pleno regime		rpm	4.500~5.500
Potência máxima		kW / rpm	110,3 / 5.000
Baixa rotação (Ponto morto)		rpm	670~730
MOTOR			
Tipo de motor			2-tempos, 76°V6
Cilindrada		cm³	2.596
Diâmetro e curso		mm	90,0 x 68,0
Sistema de ignição			Sistema TCI
Vela de ignição		NGK	BKR6ES
Folga da vela de ignição		mm	1,0~1,1
Sistema de comando			Comando à distância
Sistema de arranque			Arranque eléctrico
Potencial da bateria		V-AH (kc)	12-100 (360) ~ 120 (432)
Rendimento mínimo do accionamento a frio		ampères a -17,8°C	512
Capacidade mínima da reserva		minutos a 26,7°C	182
Potencial do alternador		V-Amp	12-45
Sistema de carburação do arranque			Sistema electrónico de injecção de combustível
UNIDADE DE TRANSMISSÃO			
Posições das mudanças			Marcha avante-ponto morto-marcha à ré
Relação de caixa			1,86 (26/14)
Sistema de inclinação/compensação			Inclinação e compensação automática
Marca da hélice			M
COMBUSTÍVEL E ÓLEO			
Combustível recomendado		Teor de octanas	Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 90 octanas)
Capacidade do reservatório de combustível		L	—
Óleo de motor recomendado			YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda
Taxa de mistura comnustível/óleo		Combustível:óleo	Sistema de injecção de óleo da Yamaha
Capacidade do depósito do óleo (Depósito de óleo do motor) (Reservatório de óleo remoto)		L	0,9
Óleo de engrenagem recomendado		L	10,5
Capacidade de óleo de engrenagem		cm³	Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 980
ESFORÇO DE TORÇÃO			
Vela de ignição		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Porca da hélice		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

LZ150PETO	Z150QETO	Z175GETO
792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	792 554 1.693 / — 516 / — 217 / —	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222
4.500~5.500 110,3 / 5.000 670~730	4.500~5.500 110,3 / 5.000 670~730	4.500~5.500 129 / 5,000 670~730
2-tempos, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 Sistema TCI BKR6ES 1,0~1,1 Comando à distância Arranque eléctrico 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Sistema electrónico de injecção de combustível	2-tempos, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 Sistema TCI BKR6ES 1,0~1,1 Comando à distância Arranque eléctrico 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Sistema electrónico de injecção de combustível	2-tempos, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 Sistema TCI BKR7ES 1,0~1,1 Comando à distância Arranque eléctrico 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Sistema electrónico de injecção de combustível
Marcha avante-ponto morto-marcha à ré 1,86 (26/14) Inclinação e compensação automática ML	Marcha avante-ponto morto-marcha à ré 2,00 (28/14) Inclinação e compensação automática M	Marcha avante-ponto morto-marcha à ré 1,86 (26/14) Inclinação e compensação automática M
Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 90 octanas) — YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda Sistema de injecção de óleo da Yamaha 0,9 10,5 Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 870	Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 90 octanas) — YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda Sistema de injecção de óleo da Yamaha 0,9 10,5 Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 980	Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 86 octanas) — YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda Sistema de injecção de óleo da Yamaha 0,9 10,5/18,0 Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 980
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)



P

PMU00320

ESPECIFICAÇÕES

Elemento	Modelo	Unidade	Z175HETO
DIMENSÕES			
Comprimento total		mm	792
Largura total		mm	554
Altura total	L/X	mm	1,655 / —
Altura do painel de popa	L/X	mm	516 / —
Peso	L/X	kg	216 / —
RENDIMENTO			
Gama operacional em pleno regime		rpm	4.500~5.500
Potência máxima		kW / rpm	129 / 5000
Baixa rotação (Ponto morto)		rpm	670~730
MOTOR			
Tipo de motor			2-tempos, 76°V6
Cilindrada		cm³	2,596
Diâmetro e curso		mm	90,0 × 68,0
Sistema de ignição			Sistema TCI
Vela de ignição		NGK	BKR7ES
Folga da vela de ignição		mm	1,0~1,1
Sistema de comando			Comando à distância
Sistema de arranque			Arranque eléctrico
Potencial da bateria		V-AH (kc)	12-100 (360) ~ 120 (432)
Rendimento mínimo do accionamento a frio		ampères a -17,8°C	512
Capacidade mínima da reserva		minutos a 26,7°C	182
Potencial do alternador		V-Amp	12-45
Sistema de carburação do arranque			Sistema electrónico de injeccão de combustível
UNIDADE DE TRANSMISSÃO			
Posições das mudanças			Marcha avante-ponto morto-marcha à ré
Relação de caixa			1,86 (26/14)
Sistema de inclinação/compensação			Inclinação e compensação automática
Marca da hélice			M
COMBUSTÍVEL E ÓLEO			
Combustível recomendado		Teor de octanas	Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 86 octanas)
Capacidade do reservatório de combustível		L	—
Óleo de motor recomendado			YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda
Taxa de mistura comnustível/óleo		Combustível:óleo	Sistema de injeccão de óleo da Yamaha
Capacidade do despósito do óleo (Depósito de óleo do motor) (Reservatório de óleo remoto)		L	0,9 10,5 / 18,0
Óleo de engrenagem recomendado		L	Óleo para engrenagem cónica (SAE90)
Capacidade de óleo de engrenagem		cm³	870
ESFORÇO DE TORÇÃO			
Vela de ignição		N•m (kgf•m)	25 (2,5)
Porca da hélice		N•m (kgf•m)	55 (5,5)

Z200NPETO	LZ200NETO	—
792 554 1.655 / 1.782 516 / 643 216 / 222	792 554 — / 1.782 — / 643 — / 222	
4.500~5.500 147,1 / 5.000 670~730	4.500~5.500 147,1 / 5.000 670~730	
2-tempos, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 Sistema TCI BKR7ES 1,0~1,1 Comando à distância Arranque eléctrico 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Sistema electrónico de injecção de combustível	2-tempos, 76°V6 2,596 90,0 × 68,0 Sistema TCI BKR7ES 1,0~1,1 Comando à distância Arranque eléctrico 12-100 (360) ~ 120 (432) 512 182 12-45 Sistema electrónico de injecção de combustível	
Marcha avante-ponto morto-marcha à ré 1,86 (26/14) Inclinação e compensação automática M	Marcha avante-ponto morto-marcha à ré 1,86 (26/14) Inclinação e compensação automática ML	
Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 90 octanas) — YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda Sistema de injecção de óleo da Yamaha 0,9 10,5 Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 980	Gasolina normal (combustível) sem chumbo (Mínima de 90 octanas) — YAMALUBE, ÓLEO PARA MOTOR FORA-DE-BORDA A DOIS TEMPOS ou um óleo equivalente TC-W3 aprovado para motor fora-de-borda Sistema de injecção de óleo da Yamaha 0,9 10,5 Óleo para engrenagem cónica (SAE90) 870	
25 (2,5) 55 (5,5)	25 (2,5) 55 (5,5)	




DK

KMU01369


TRANSPORT OG OPBEVARELSE AF PÅHÆNGSMOTOREN

⚠ ADVARSEL

Lækkende brændstof udgør en potentiel brandfare. Ved transport og opbevarelse af påhængsmotoren skal luftventilationsskruen og brændstofventilen lukkes for at forhindre brændstoflækage.



000896



102074

KMU00326

TRANSPORT AF PÅHÆNGSMOTOR PÅ TRAILER

Motoren bør transportereres på trailer, og opbevares, i den normale arbejdsstilling. Hvis der er utilstrækkelig afstand til vejen i denne stilling, transporteret motoren på trailer i tiltet position, idet der anvendes en støtteinanordning til motoren, som f. eks. en tværstang ved hækbjælken. For yderligere detaljer, kontakt din Yamaha forhandler.

⚠ ADVARSEL

- **Gå aldrig under den nederste enhed, når motoren er tiltet, selv om der anvendes en stang til understøttelse af motoren. Alvorlige kvæstelser kan opstå, hvis påhængsmotoren ved et uheld falder af.**
- **VÆR FORSIGTIG ved transport af brændstoftank, enten i en båd eller en bil. FYLD IKKE brændstofbeholderen til den maksimale kapacitet.**
- **Benzin vil udvide sig betragteligt ved opvarming, og kan opbygge et overtryk i brændstofbeholderen. Dette kan være årsag til lækkende brændstof og en potentiel brandfare.**

RMU01369

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν διαρρέυσει καύσιμο μπορεί να προκληθεί φωτιά. Όταν μεταφέρετε και αποθηκεύετε την εξωλέμβια μηχανή, κλείνετε τη βίδα εξαερισμού και το διακόπτη ροής του καυσίμου για να αποφύγετε τυχόν διαρροή καυσίμου.

RMU00326

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΡΕΪΛΕΡ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η εξωλέμβια μηχανή πρέπει να μεταφέρεται με τρέιλερ και να αποθηκεύεται στην κανονική θέση λειτουργίας της πάνω στο σκάφος. Αν υπάρχει ανεπαρκής απόσταση με τον δρόμο σε αυτή την θέση, τότε η εξωλέμβια πρέπει να μεταφέρεται με τρέιλερ στην ανυψωμένη θέση χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη διάταξη στήριξης της μηχανής όπως είναι η μπάρα στήριξης στην πρύμνη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ποτέ μην πηγαίνετε κάτω από το πόδι της εξωλέμβιας όταν αυτή είναι αναστκωμένη, ακόμη κι αν χρησιμοποιείται μια μπάρα υποστήριξης της εξωλέμβιας. Είναι δύνατόν να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός αν από αυτήνη πέσει η εξωλέμβια.
- ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ όταν μεταφέρετε δοχεία καυσίμου, είτε με το σκάφος ή με το αυτοκίνητο.
- ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ το δοχείο του καυσίμου μέχρι να ξεχειλίσει. Η βενζίνη διαστέλλεται σημαντικά καθώς θερμαίνεται και μπορεί να δημιουργήσει πίεση στο εσωτερικό του δοχείου καυσίμου. Αυτή η πίεση μπορεί να προκαλέσει διαρροή καυσίμου και πιθανή πρόκληση φωτιάς.

PMU01369

TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO

▲ ADVERTENCIAS

O derrame de combustível constitui risco de incêndio. Quando transportar e armazenar o motor fora de bordo, feche o parafuso do respiradouro e a torneira do combustível para evitar derrames.

PMU00326

REBOQUE DO MOTOR FORA DE BORDO

O motor deve ser rebocado e armazenado na posição normal de funcionamento. Se, nesta posição, o espaço de manobra for insuficiente, reboque o motor na posição inclinada, usando um dispositivo de sustentação do motor como, por exemplo, uma barra de suporte do painel de popa.

Para mais informações, consulte o concessionário Yamaha.

▲ ADVERTENCIAS

- Não pode estar ninguém sob a unidade inferior inclinada, mesmo quando é utilizada uma barra de sustentação do motor. Se o motor fora de bordo cair accidentalmente pode provocar ferimentos graves.
- PRESTE A MAIOR ATENÇÃO quando transportar o reservatório de combustível por barco ou por carro.
- NÃO encha o depósito de combustível até a capacidade máxima.
- A gasolina sofre forte expansão por efeito do calor e pode desenvolver pressão no depósito de combustível, com o consequente derrame de combustível e agravamento do risco de incêndio.



DK

FORSIGTIG:

Anvend ikke tiltstøttehåndtaget/knappen under transport af båden på trailer. Påhængsmotoren kan ryste løs fra tiltunderstøtningen og falde ned. Hvis motoren ikke kan transporteres på trailer i nedadvendt position, anvendes yderligere anordninger til understøttelse, for at sikre motoren i opadvendt position.

KMU01187


OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOREN

Når påhængsmotoren skal opbevares i en længere periode (2 måneder eller mere), er der flere vigtige ting at tage hensyn til for at undgå kostbare skader. Dette er især vigtigt for de Yamaha påhængsmotorer der er udstyret med olieindsprøjtningssystem på grund af magre olieforhold anvendt ved tomgang, før der slukkes for motoren for sæsonen.

Det anbefales at få påhængsmotoren efterset hos en Yamaha forhandler før opbevaringen. Følgende procedurer kan dog udføres med et minimum af værktøj af ejeren selv.

FORSIGTIG:

- Kemiske varer indeholdende silikone, fosfor eller bly må ikke anvendes. De kan skade oxygenføleren på det elektroniske brændstofindsprøjtningssystem. Kontakt Yamaha forhandleren for yderligere information vedrørende brug af kemiske varer til opbevaring.
- Aftap den resterende benzin fra dampseparatoren. Hvis benzin'en efterlades i dampseparatoren ① i en længere periode, vil den nedbryde og muligvis ødelægge brændstofledningen.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τον μοχλό/κουμπί στήριξης της ανύψωσης όταν μεταφέρετε με τρέιλερ το σκάφος. Είναι δυνατό λόγω των κραδασμών η εξωλέμβια να ελευθερωθεί από το σύστημα στήριξης της ανύψωσης και να πέσει. Αν η εξωλέμβια δεν μπορεί να μεταφερθεί με τρέιλερ στην κάτω θέση, χρησιμοποιείστε προσθετή διάσταξη υποστήριξης για να την ασφαλίσετε στην πάνω θέση.

PMU01187

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Όταν αποθήκευτε την εξωλέμβια μηχανή σας για μεγάλη χρονική περίοδο (2 μήνες ή περισσότερο), θα πρέπει να εκτελέσετε ορισμένες σημαντικές διαδικασίες για να αποφύγετε βλάβες που θα σας κοστίσουν ακριβά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα μοντέλα με σύστημα ψεκασμού λαδιού, λόγω της μικρής ανάλογίας λαδιού που χρησιμοποιείται στο ρελαντί πριν σβήσετε τον κινητήρα για αποθήκευση.

Συνιστούμε να πηγαίνετε για σέρβις την εξωλέμβια σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Yamaha πριν την αποθήκευση. Οι ακόλουθες διαδικασίες όμως μπορούν να εκτελεστούν από εσάς, τον ιδιοκτήτη, με τα βασικά εργαλεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά υλικά που περιέχουν Σιλικόνη, Φώσφορο ή Μόλυβδο, γιατί μπορεί να πάθει ζημιά ο αισθητήρας οξυγόνου του συστήματος Ηλεκτρονικού Ψεκασμού Καυσίμου. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha σχετικά με τα υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
- Αδειάστε τη βενζίνη που απομένει από τον διαχωριστή του μίγματος. Αν μείνει βενζίνη μέσα στον διαχωριστή του μίγματος ① για μεγάλο διάστημα θα αποσυντεθεί και είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη γραμμή καυσίμου.

AVISOS:

Não use o botão/alavanca de sustentação da inclinação quando rebocar o barco. O motor fora de bordo pode soltar-se do suporte de inclinação e cair. Quando o motor não pode ser rebocado na posição deitada, use um dispositivo de sustentação adicional para o segurar na posição em pé.

PMU01187

ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO

Ao armazenar o motor fora de bordo Yamaha por períodos prolongados (2 meses ou mais), devem ser executados vários procedimentos importantes para impedir danos que se podem revelar dispendiosos. Isto é particularmente importante para o motor fora de bordo equipado com sistema de injecção de óleo Yamaha, devido à mistura pobre usada em marcha lenta antes de desligar o motor no fim da estação.

Antes de armazenar o motor fora de bordo, é recomendável fazer uma manutenção preventiva no concessionário Yamaha. Não obstante, o proprietário, com um mínimo de ferramentas, poderá também levar a cabo o seguinte.

AVISOS:

- Não use produtos químicos que contenham silicone, fósforo ou chumbo já que são susceptíveis de danificar o sensor de oxigénio do sistema de injecção electrónica de combustível. Para obtenção de informações adicionais sobre a utilização dos produtos químicos apropriados em caso de armazenagem, consulte o concessionário Yamaha.
- Drene a gasolina do colector de vapor. A gasolina existente no colector de vapor ① por períodos prolongados pode deteriorar-se e danificar a conduta de injecção do combustível.



DK

KMU01211

- 1) Vask motoren udvendigt med ferskvand. (Der henvises til "MOTOR UDVENDIG" for mere information.)
- 2) Afmontér brændstoftilslutningen(erne) eller luk for brændstofventilen, hvis udstyret med en sådan.
- 3) Lad motoren køre i tomgang, medens der gennemskyldes med ferskvand, indtil den løber tø for brændstof. (Der henvises til "GENNEMSKYLDNING AF KØLESYSTEMET" for mere information.)
- 4) Afmontér startbatterier på modeller med elektrisk start. (Der henvises til "AFMONTERING AF BATTERIET" for mere information.)
- 5) Tøm motoren helt for kølevand. Rengør motoren fuldstændig.

KMU00345

Gennemskyldning af kølevandssystemet

FORSIGTIG:

Lad ikke motoren køre uden tilførsel af kølevand. Herved kan enten vandpumpen blive beskadiget eller motoren blive overophedet og blive beskadiget. Inden start af motoren skal kølevandet løbe gennem motoren.

RMU01211

- 1) Πλένετε το σώμα της μηχανής με γλυκό νερό. (Για λεπτομέρειες, αναφερθείτε στο τμήμα “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ”.)
- 2) Αφαιρέστε τη σύνδεση/συνδέσεις του καυσίμου ή κλείστε τη στρόφιγγα του καυσίμου, αν το μοντέλο σας διαθέτει.
- 3) Δουλέψτε τη μηχανή στο ρελαντί παρέχοντας γλυκό νερό για να πλύνετε τις διόδους ψύξης μέχρι να τελειώσουν τα κάωσμα και να σταματήσει η μηχανή. (Για λεπτομέρειες, αναφερθείτε στο τμήμα “ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ”.)
- 4) Αφαιρέστε τη μπαταρία στα μοντέλα με ηλεκτρική εκκίνηση. (Για λεπτομέρειες, αναφερθείτε στο τμήμα “ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ”.)
- 5) Στραγγίζετε εντελώς τη μηχανή από το νερό. Καθαρίστε πολύ καλά το σώμα.

PMU01211

- 1) Lave o corpo do motor com água doce (Consulte a secção “EXTERIOR DO MOTOR” para mais pormenores).
- 2) Retire a ligação da conduta de injecção de combustível ou feche a válvula do combustível, se equipado.
- 3) Ponha o motor a funcionar em baixa rotação enquanto a água corre nos canais de água do sistema de refrigeração até o sistema de combustível se esvaziar e o motor parar (Consulte a secção “LAVAGEM DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO” para mais pormenores).
- 4) Remova a bateria nos modelos com arranque eléctrico (Consulte a secção “REMOÇÃO DA BATERIA” para mais pormenores).
- 5) Escoe completamente a água do motor fora de bordo e limpe cuidadosamente o corpo.

RMU00345

Ξέπλυμα του συστήματος ψύξης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην λειτουργείτε τον κινητήρα χωρίς παροχή νερού ψύξης. Είτε θα καταστραφεί η τρόμπα νερού ή ο κινητήρας θα υπερθερμανθεί και θα καταστραφεί. Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, ανοίξτε την παροχή νερού μέσα από τη δίοδο ψύξης του κινητήρα.

PMU00345

Lavagem do sistema de refrigeração

AVISOS:

Nunca ligue o motor quando não correr água no sistema de refrigeração. Arrisca-se a avariar a bomba de água ou a provocar o sobreaquecimento do motor. Antes de ligar o motor, abra a água para a conduta de refrigeração do motor.




DK

KMU00348


- Gennemskylling med gennemskylningsudstyret.

⚠ ADVARSEL

Inden brug af gennemskylningsudstyret, skal propellen afmonteres. Hold dig selv og andre borte fra propelakslen.



903021*



605014

- 1) Tilpas gennemskylningsudstyret ① (ekstratilbehør) på det underste hus, så gummihætterne dækker for åbningerne til vandindtaget.
- 2) Tilslut en slange mellem gennemskylningsudstyret og vandhanen.
- 3) Skift til "NEUTRAL" og start motoren, medens der er åbnet for vandet.
- 4) Lad motoren køre i tomgang i et par minutter.

RMU00348

• Πλύσιμο με ειδικό προσάρτημα πλυσίματος**ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Πριν χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα πλυσίματος βγάλτε την προπέλα. Φροντίστε ο ίδιος και οι άλλοι παρευρισκόμενοι να στέκεστε μακριά από τον άξονα της προπέλας.

- 1) Τοποθετείτε τη διάταξη ξεπλύματος ① (η οποία πουλιέται έξτρα) στη θέση της στο κάτω περίβλημα, με τα λαστιχένια καπάκια να καλύπτουν το άνοιγμα της εισαγωγής νερού.
- 2) Συνδέετε έναν ελαστικό σωλήνα ποτίσματος κάτιου μεταξύ του εξαρτήματος ξεπλύματος και της βρύσης.
- 3) Κατόπιν βάζετε τη νεκρά “NEUTRAL” και βάζετε μπροστά τον κινητήρα ενώ τροφοδοτείτε με νερό.
- 4) Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει σε χαμηλές στροφές για λίγα λεπτά.

PMU00348

• Lavagem com conduta de água**ADVERTENCIAS**

Antes de colocar a ligação da conduta de lavagem, retire a hélice. Mantenha-se afastado do veio da hélice e não deixe ninguém aproximar-se.

- 1) Ajuste a ligação da conduta de lavagem ① (opção) ao corpo inferior e cubra com ventosas o orifício de entrada da água.
- 2) Aplique uma mangueira à ligação da conduta de lavagem e à torneira de água.
- 3) Passe para ponto morto (NEUTRAL), ligue o motor enquanto a água corre.
- 4) Mantenha o motor a funcionar em baixa rotação durante alguns minutos.



DK

KMU00353

Vedligeholdelse af batteri

! ADVARSEL

Batteriets elektrolyt er giftig og farlig, og kan være årsag til alvorlig forbrændinger, eller lignende. Elektrolytten indeholder ssovlsyre. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj.

Modgift:

UDVORTES:Skyl med vand.

INDVORTES:Drik store mængder vand eller mælk. Efterfølges med magnesia-holdigt mælk, pisket æg, eller vegetabilsk olie. Tilkald en læge umiddelbart.


ØJNE:Skyl med vand i 15 minutter, og få straks medicinsk behandling.

Batterier producerer eksplasive gasser: Hold gnister, åben ild, cigaretter, eller lignende væk fra batteriet. Sørg for ventilation under opladning eller anvendelse i lukkede rum. Bær altid beskyttelsesbriller under arbejde i nærheden af batterier.

HOLDES UDE FOR BØRNS RÆKKEVIDDE.

Batterier fra forskellige producenter kan variere. Derfor kan den følgende procedure ikke altid være anvendelig. Konsulter producentens instruktioner angående dit batteri.

- 1) Afbryd og afmonter batteriet fra din båd. Afbryd altid først for den sorte, negative pol, for at undgå risiko for kortslutning.
- 2) Rengør batteriet og polerne. Fyld hver celle til det øverste niveau med destilleret vand.
- 3) Opbevar batteriet på en plan overflade, på et køligt, tørt sted med god ventilation, og uden direkte sollys.
- 4) En gang om måneden, undersøges elektrolytens specifikke vægtfylde, og oplades som påkrævet, for at forlænge batteriet levetid.



901015

RMU00353

Φροντίδα της μπαταρίας

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας είναι δηλητηριώδης και επικίνδυνος, ικανός να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα, κ.λ.π. περιέχει θειικό οξύ. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.

Αντίδοτο:

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΦΗ : Ξεπλένετε με νερό

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Πίνετε μεγάλες ποσότητες νερού η γάλακτος. Στη συνέχεια παίρνετε γάλα μαγνησίας, χτυπτό αυγό η φυτικό λάδι. Ζητήστε αμεσως την βοήθεια του γιατρού.

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλένετε με νερό για 15 ολόκληρα λεπτά και ζητήστε την άμεση βοήθεια του γιατρού.

Οι μπαταρίες παράγουν εκρηκτικά αέρια: Φροντίζετε ώστε σπινθήρες, φλόγες, τσιγάρα, κ.λ.π. να είναι μακριά. Αερίζετε τον χώρο όταν φορτώνετε η όταν γίνεται χρήση της μπαταρίας σε κλειστό χώρο. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά όταν εργάζεστε κοντά στην μπαταρία.

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι μπαταρίες διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή τους γι' αυτό οι παρακάτω διαδικασίες πιθανώς να μην εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μπαταρίας σας

- 1) Αποσυνδέτε και βγάζετε την μπαταρία από το σκάφος. Αποσυνδέτε πάντοτε τον μαύρο αρνητικό ακροδέκτη πρώτα για να αποφύγετε την πιθανότητα βραχυκύκλωματος.
- 2) Καθαρίζετε το σώμα της μπαταρίας και τους ακροδέκτες. Συμπληρώνετε με απεσταγμένο νερό το κάθε στοιχείο μέχρι την πάνω κανονική στάθμη.
- 3) Αποθηκεύτε την μπαταρία σε μια επίπεδη επιφάνεια ενός δροσερού, ξηρού, καλά αεριζόμενου χώρου όχι κάτω από τις ακτίνες του ήλιου.
- 4) Μια φορά το μήνα ελέγχετε το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη και αν χρειαστεί ξαναφορτίζετε την μπαταρία για να αυξήσετε τον χρόνο ζωής της.

PMU00353

Cuidados com a bateria

ADVERTENCIAS

O electrolito da bateria é venenoso e perigoso e causa queimaduras graves, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.

Antídoto:

EXTERNO: Lave abundantemente com água.

INTERNO: Beba grande quantidade de água ou leite, seguido de leite de magnésio, ovo batido ou óleo vegetal. Chame o médico imediatamente.

OLHOS: Lave abundantemente com água durante 15 minutos e consulte um médico imediatamente.

As baterias produzem gases explosivos: mantenha-se longe de faíscas, chamas, cigarros acesos, etc. Areje quando carregar a bateria ou se a utilizar em local fechado. Utilize sempre protecção ocular quando trabalhar próximo de baterias.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

As baterias variam conforme os fabricantes, motivo por que o procedimento seguinte pode não ser sempre aplicável. Consulte as instruções do fabricante da sua bateria.

- 1) Desligue e retire a bateria do barco. Desligue, sempre, em primeiro lugar, o terminal negativo preto, para evitar o risco de curto-circuito.
- 2) Limpe o corpo da bateria e os terminais. Encha cada elemento até o nível superior com água destilada.
- 3) Armazene a bateria numa superfície nivelada em local fresco, seco, arejado e ao abrigo da luz directa do Sol.
- 4) Verifique, uma vez por mês, o peso específico do electrolito e carregue se necessário a fim de prolongar a vida da bateria.



DK

KMU00355

VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERING

⚠ ADVARSEL

Vær sikker på at slukke for motoren, når du udfører vedligeholdelse, medmindre andet er specificeret. Hvis indehaveren ikke er fortrolig med vedligeholdelse af motorer, bør dette arbejde udføres af en Yamaha forhandler, eller anden kvalificeret mekaniker.

KMU00356

RESERVEDELE

Hvis reservedele er nødvendige, anvend da kun originale Yamaha dele eller tilsvarende dele af samme type med samme styrke og af samme materiale. Enhver reservedel af dårligere kvalitet kan gå i stykker og resultere i at føreren mister kontrollen samt udsætte føreren og passagerer for fare.

Originale Yamaha reservedele og tilbehør kan anskaffes hos Yamaha forhandlere.

RMU00355

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

VeilleBeβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον κινητήρα όταν κάνετε τις εργασίες συντήρησης εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες. Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι γνώστης της συντήρησης μηχανών, αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από κάποιουν αντιπρόσωπο Yamaha ή κάποιο εξειδικευμένο μηχανικό.

RMU00356

ANTAAAKTIKA

Αν χρειαστούν ανταλλακτικά, χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά Yamaha ή αντίστοιχα του ιδίου τύπου, με την ίδια ισχύ και υλικά. Ανταλλακτικά υποδεέστερης ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ο οδηγός και οι επιβάτες. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ Yamaha είναι διαθέσιμα από όλους του εμπόρους Yamaha.

PMUJ00355

MANUTENÇÃO E REGULAÇÃO

!ADVERTENCIAS

Desligue o motor quando efectuar a manutenção, salvo se especificado em contrário. A não ser que o proprietário do motor conheça perfeitamente a tarefa em causa, esta deve ser executada pelo concessionário Yamaha ou por técnico qualificado.

PMUJ00356

SUBSTITUIÇÃO DE PECAS

Se forem necessárias peças sobresselentes, utilize exclusivamente peças genuínas Yamaha ou equivalentes do mesmo tipo, resistência e material. As peças de qualidade inferior são causa de mau funcionamento e a consequente perda de controlo pode pôr em risco o condutor e os passageiros.

O seu concessionário Yamaha dispõe das peças genuínas e acessórios Yamaha.



KMU00362*

DK

SKEMA FOR RENGØRING OG EFTERSYN

Frekvensen af vedligeholdelseseftersyn kan være justeret i overensstemmelse med forholdene for brug af motoren, men det følgende skema giver oplysninger om de generelle retningslinier.

Mærket (●) indicerer eftersyn, som du selv kan udføre.

Mærket (○) indicerer arbejde, som skal udføres af din Yamaha forhandler.

Beskrivelse	Interval	I begyndelsen		For hver		Sidehenvisning
		10 timer (1 måneder)	50 timer (3 måneder)	100 timer (6 måneder)	200 timer (1 år)	
Tændrør	Rengøring/Justering/ Udskiftning	●	●	●		4-13
Smøringspunkter	Smøring			●		4-12
Gearolie	Udskiftning	●		●		4-24
Bændstofsystem	Eftersyn	●	●	●		4-15
Bændstoffilter (vandudskiller)	Rengøring/Eftersyn	●	●	●		4-16
Bændstoftank	Rengøring				●	—
Drivrem til højtryks bændstofpumpe*2	Eftersyn				○	4-19
Olie til højtryks bændstofpumpe*3	Eftersyn				○	—
Tomgangshastighed	Justering/Eftersyn	●		●		4-17
Anode(r)	Eftersyn/Udskiftning		●/○	●/○		4-25
Motoren udvendigt	Eftersyn	●	●	●		4-31
Kølevandssystemets dyser*1	Rengøring		●	●		4-30
Propel og split	Eftersyn/Udskiftning	●	●	●		4-22
Batteri	Eftersyn/Lading	● (hver 1 måned)				4-26
Gas pickup-timing	Eftersyn/Justerig				○	—
Bolte og møtrikker	Efterspænding	●	●	●		4-29
Olietanks vandræn	Rengøring	●	●	●		4-18
Oliepumpe	Eftersyn/Justerig	○				—
Mekanisk trim og tilt enhed	Eftersyn				●	4-21
Mekanisk trim og tilt funktion	Eftersyn	●	●	●		4-21
Lækage i udstødning	Eftersyn	●	●	●		4-20
Vandlækage	Eftersyn	●	●	●		4-20
Spænde til kølekappe	Eftersyn				●	—
Gaskontrol forbindelse	Eftersyn/Justerig				○	—
Gaskontrol føler	Eftersyn/Justerig				○	—
LEDninger & stik	Eftersyn/Tilslutning igen	●	●	●		4-20

*1. Ved operation i saltvand, uklart eller mudret vand, bør motoren blive skyldet gennem med ferskvand efter hver brug.

*2. Husk at udskifte drivremmen til højtryks bændstofpumpen for hver 1.000 arbejdstimer eller 5. år (hvilket der kommer først).

*3. Husk at udskifte olien i højtryks bændstofpumpen for hver 1.000 arbejdstimer eller 5 år, (hvilket der kommer først).

RMU00362*

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η συχνότητα των εργασιών συντήρησης μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, αλλά ο παρακάτω πίνακας δίνει τις γενικές οδηγίες

Το σημάδι (●) δείχνει τις εργασίες ελέγχου που μπορείτε να κάνετε μόνος σας.

Το σημάδι (○) δείχνει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν από κάποιον αντιπρόσωπο Yama-ha

Θέμα	Διαστήματα	Στις πρώτες		Κάθε		Διάβασε στη σελίδα
		10 ώρες (1 μήνας)	50 ώρες (3 μήνες)	100 ώρες (6 μήνες)	200 ώρες (1 χρόνο)	
Μπουζί	Καθαρισμός/Ρύθμιση/ Αλλαγή	●	●	●		4-13
Σημεία γρασαρίσματος	Γρασάρισμα			●		4-12
Βαλβολίνη	Αλλαγή	●		●		4-24
Σύστημα καυσίμου	Έλεγχος	●	●	●		4-15
Φύτρο καυσίμου(διαχειριστής νερού)	Καθάρισμα/Έλεγχος	●	●	●		4-16
Δοχείο καυσίμου	Καθάρισμα				●	—
Υψηλής πίεσης ωμάντας οδήγησης αντλίας καυσίμου*2	Έλεγχος				○	4-19
Υψηλής πίεσης λάδι αντλίας καυσίμου*3	Έλεγχος				○	—
Στροφές ρελαντί	Έλεγχος/ρύθμιση	●		●		4-17
Άνοδος(οι)	Έλεγχος/Αλλαγή		●/○	●/○		4-25
Εξωτερικό εξωλέμβιας	Έλεγχος	●	●	●		4-31
Δίοδοι νερού ύψης*1	Καθάρισμα		●	●		4-30
Προπέλα και κοπίλια	Έλεγχος/Αλλαγή	●	●	●		4-22
Μπαταρία	Έλεγχος/Φόρτιση	(κάθε 1 μήνα)				4-26
Χρονισμός απόκρισης γκαζιού	Έλεγχος/Ρύθμιση				○	—
Μπουλόνια και παξιμάδια	Ξανασφίξιμο	●	●	●		4-29
Άδειασμα νερού από δοχείο λαδιού	Καθαρισμός	●	●	●		4-18
Αντλία λαδιού	Έλεγχος/Ρύθμιση	○				—
Σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης	Έλεγχος				●	4-21
Λειτουργία ηλεκτρικής κλίσης & ανύψωσης	Έλεγχος	●	●	●		4-21
Διαρροή καυσαερίων	Έλεγχος	●	●	●		4-20
Διαρροή νερού	Έλεγχος	●	●	●		4-20
Κλείστρο κελύφους	Έλεγχος				●	—
Ντίζα γκαζιού	Έλεγχος/Ρύθμιση				○	—
Αισθητήρας γκαζιού	Έλεγχος/Ρύθμιση				○	—
Καλωδίωση και ηλ εκτρικές συνδέσεις	Έλεγχος/ Επανασύνδεση	●	●	●		4-20

*1. Οταν η εξωλέμβια λειτουργεί σε θαλασσινά νερά, θολά ή λασπωμένα νερά, ο κινητήρας πρέπει να ξεπλένεται με καθαρό νερό μετά από την κάθε χρήση.

*2. Φροντίστε να αντικαταστήσετε τον υψηλής πίεσης ωμάντας οδήγησης μετά από 1.000 ώρες ή (σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 1000 ώρες) μετά από 5 χρόνια λειτουργίας.

*3. Φροντίστε να αντικαταστήσετε το υψηλής πίεσης λάδι αντλίας καυσίμου μετά από 1.000 ώρες ή (σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 1000 ώρες) μετά από 5 χρόνια λειτουργίας.



PMU00362*

P

TABELA DE INSPECÇÃO E LIMPEZA

A frequência dos serviços de manutenção pode ser ajustada às condições operacionais. A tabela seguinte visa fornecer normas de procedimento gerais.

A marca (●) indica os controlos que pode efectuar directamente.

A marca (○) indica os controlos que devem ser efectuados pelo concessionário Yamaha.

Elemento	Intervalo	Inicial		Todas as		Ver pág.
		10 horas (1 mês)	50 horas (3 meses)	100 horas (6 meses)	200 horas (1 ano)	
Vela(s) de ignição	Limpeza/regulação/ substituição	●	●	●		4-13
Pontos de lubrificação	Lubrificação			●		4-12
Óleo de engrenagem	Mudança	●		●		4-24
Sistema de combustível	Inspecção	●	●	●		4-15
Filtro de combustível (colector de água)	Limpeza/Inspecção	●	●	●		4-16
Reservatório de combustível	Limpeza				●	—
Corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão*2	Limpeza				○	4-19
Óleo da bomba de combustível a alta pressão*3	Limpeza				○	—
Ponto do morto	Inspecção/regulação	●		●		4-17
Zinco(s)	Inspecção/substituição	●/○		●/○		4-25
Exterior do motor fora de bordo	Inspecção	●	●	●		4-31
Canais de água de refrigeração*1	Limpeza		●	●		4-30
Hélice e cavilha	Inspecção/substituição	●	●	●		4-22
Bateria	Inspecção/Recarga	● (mensalmente)				4-26
Tempo de accionamento do acelerador	Inspecção/regulação				○	—
Parafusos e porcas	Reajustamento	●	●	●		4-29
Escoamento de água sob oreservatório de óleo	Limpeza	●	●	●		4-18
Bomba de óleo	Inspecção/regulação	○				—
Unidade de comando automático da coluna e da inclinação	Inspecção				●	4-21
Funcionamento do comando automático da coluna e da inclinação	Inspecção	●	●	●		4-21
Perda de escape	Inspecção	●	●	●		4-20
Perda de água	Inspecção	●	●	●		4-20
Braçadeira da capota	Inspecção				●	—
Articulação do acelerador	Inspecção/regulação				○	—
Sensor do estrangulador	Inspecção/regulação				○	—
Instalação eléctrica e elementos de ligação	Inspecção/ligaçaoa	●	●	●		4-20

*1. O motor deve ser lavado com água limpa, após cada utilização, sempre que funcione em água salgada, turva ou lamacenta.

*2. Substitua a corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão depois de 1.000 horas ou 5 anos de funcionamento (consoante o que ocorrer primeiro).

*3. Substitua o óleo da bomba de combustível a alta pressão depois de 1.000 horas ou 5 anos de funcionamento (consoante o que ocorrer primeiro).

KMU00909

SMØRING

DK

Yamaha A-type fedt (Vandresistent fedt)

Yamaha D-type fedt (Korrosionshæmmende fedt) *¹

RMU00909

ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ

GR

Γράσο Yamaha A (Αδιάβροχο γράσο)

Γράσο Yamaha D (Γράσο κατά της σκουριάς) *¹


PMU00909

LUBRIFICAÇÃO

P

Lubrificante A da marca Yamaha (Lubrificante resistente à água).

Lubrificante D da marca Yamaha (Lubrificante resistente à corrosão). *¹



103212

*¹. For propellens aksel

*¹. Για τον άξονα της προπέλας

*¹. Para o veio da hélice



DK

KMU01202

RENGØRING OG JUSTERING AF TÆNDRØR

▲ ADVARSEL

Ved afmontering eller installation af et tændrør, vær da omhyggelig med ikke at beskadige isolatoren. En beskadiget isolator kan gøre udvendige gnister mulige, hvilket kan føre til ekspllosion eller brand.

Tændrøret er en vigtig motorkomponent, der er let at inspicere. Tændrørets tilstand kan indcitere noget om motorens tilstand. For eksempel, hvis porcelænet om den midterste elektrode er meget hvidt, kan dette være tegn på en lækage i indsugningen eller problem med karburatoren for den pågældende cylinder. Forsøg ikke selv at stille diagnosen for nogle problemer. I stedet bringes din påhængsmotor til en Yamaha forhandler. Du skal periodisk afmontere og inspicere tændrøret, fordi varme og aflejringer langsomt vil nedbryde og erodere tændrøret. Hvis erosionen af elektroden bliver for kraftig, eller hvis kul og andre aflejringer bliver for kraftig, skal tændrøret udskiftes med et andet tændrør af den korrekte type.

Standard tændrør:
Der henvises til "SPECIFIKATIONER", side 4-1.

Før montering af et tændrør måles elektrodefaststanden med en trådlære/bladsøger; juster afstanden til den specificerede, hvis dette er nødvendigt.

RMU01202

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΟΥΖΙ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν βγάζετε ή τοποθετείτε ένα μπουζί, προσέξτε μην καταστρέψετε τον μονωτήρα. Ένας κατεστραμμένος μονωτήρας θα μπορούσε να δημιουργήσει εξωτερικούς σπινθήρες, οι οποίοι είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε έκρηξη φωτιάς.

Το μπουζί είναι ένα σημαντικό εξάρτημα του κινητήρα και είναι εύκολο να ελεγχθεί. Η κατάσταση του μπουζί μπορεί να είναι ενδεικτική για την κατάσταση του κινητήρα. Π.χ., αν η πορσελάνη του κεντρικού ηλεκτροδίου είναι πολύ λευκή, αυτό θα μπορούσε να είναι ένδειξη ότι υπάρχει εισροή αέρα στην πολλαπλή εισαγωγής ή πρόβλημα με το καρμπυρατέρ που επιδρά σ' αυτό το συγκεκριμένο κύλινδρο. Μη προσπαθήστε να διαγνώσετε τα προβλήματα μόνος σας. Αντίθετα, φέρτε την εξωλέμβια μηχανή σας σε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha. Πρέπει από καιρό σε καιρό να βγάζετε και να ελέγχετε τα μπουζί διότι η θερμότητα και τα κατάλοιπα προκαλούν την σταδιακή φθορά και την διάβρωση των μπουζί. Αν η διάβρωση των μπουζί γίνεται υπερβολική, ή αν κατάλοιπα άνθρακος και άλλα κατάλοιπα που συγκεντρώνονται είναι υπερβολικά, πρέπει να αντικαταστήσετε το μπουζί με κάποιο του ορθού τύπου.

Στάνταρ τύπος μπουζί:
Διαβάστε το κεφάλαιο
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”, σελίδα 4-1.

Πριν βάλετε το καινούργιο μπουζί, μετράτε το διάκενο του ηλεκτροδίου με ένα συρμάτινο παχύμετρο. Αν είναι αναγκαίο ρυθμίζετε το διάκενο ώστε να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.

PMU01202

LIMPEZA E REGULAÇÃO DAS VELAS DE IGNIÇÃO

ADVERTENCIAS

Quando retirar ou instalar a vela de ignição, tenha cuidado para não danificar o isolador. Um isolador danificado pode provocar faíscas externas e causar explosão ou incêndio.

A vela de ignição é uma componente importante do motor de fácil inspecção. O estado da vela de ignição é altamente revelador do estado do motor. Por exemplo, a brancura excessiva da porcelana do eléctrodo central indica entrada de ar ou um problema de carburação nesse cilindro. Face a qualquer problema, não tente fazer o diagnóstico da situação. Ao invés, leve o motor fora de bordo a um concessionário Yamaha. Deve, periodicamente, retirar e inspecionar a vela de ignição, já que o calor e os resíduos provocam, a pouco e pouco, a sua deterioração e desgaste. A vela de ignição deve ser substituída por outra do mesmo tipo se a deterioração do eléctrodo ou o depósito de carbono e outros resíduos se tornarem excessivos.

Tipo de vela de ignição:
Consulte as “ESPECIFICAÇÕES”, pág. 4-1.

Antes de encaixar a vela de ignição meça a distância (folga) entre os eléctrodos com um calibrador e, se necessário, ajuste-a como especificado.



DK

Elektrodeafstand:

Der henvises til "SPECIFIKATIONER", side 4-1.


Rengør altid skivepakningens flade, og anvend en ny skive ved montering af tændrøret. Tør snavs af gevindet og skru tændrøret fast, med det korrekte moment.

Tændrørs fastspændingsmoment:

Der henvises til "SPECIFIKATIONER", side 4-1.

BEMÆRK:

Hvis en momentnøgle ikke er tilgængelig, når du monterer tændrøret, er et godt estimat på det korrekte moment 1/4 to 1/2 omgang mere, udover tilspænding med fingrene. Få tændrøret etterspændt til det korrekte moment med en momentnøgle, så hurtigt som muligt.



Forbogstavet i tændrørets ID-mærke	Tændrørsnøgle
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

① Elektrodeafstand

② Tændrørs ID-mærke (NGK)

Διάκενο μπουζί:

**Διαβάστε το κεφάλαιο
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”, σελίδα 4-1.**

Όταν βάζετε το μπουζί, καθαρίζετε πάντοτε την επιφάνεια που πατάει η στεγανοποιητική ροδέλα και χρησιμοποιείτε μια νέα ροδέλα. Καθαρίζετε κάθε ίχνος ακαθαρσίας από τα σπειρώματα και βιδώνετε το μπουζί με την προδιαγεγραμμένη ροπή.

Ροπή σύσφιγξης μπουζί:

**Διαβάστε το κεφάλαιο
“ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”, σελίδα 4-1.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν δεν έχετε δυναμόκλειδο όταν βάζετε το μπουζί, ένας καλός τρόπος εκτίμησης της ορθής ροπής είναι σφίξιμο με μανέλλα 1/4 με 1/2 μισή στροφή αφού έχετε ήδη σφίξει το μπουζί με τα δάχτυλα. Σφίγγετε το μπουζί με την προδιαγεγραμμένη ροπή μόλις έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα δυναμόκλειδο.

Αρχικό της ένδειξης αναγνώρισης του μπουζί	μέγεθος εξαγώνου
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

① Διάκενο μπουζί

② Κωδικός μπουζί (NGK)

Folga dos eléctrodos:

Consulte as “ESPECIFICAÇÕES”, pág. 4-1.

Quando encaixar a vela, limpe sempre a superfície da junta e utilize uma junta nova. Limpe bem a rosca e enrosque a vela de ignição à torção correcta.

Esforço de torção da vela de ignição:

Consulte as “ESPECIFICAÇÕES”, pág. 4-1.

NOTA:

Caso não disponha de uma chave dinamométrica para montar a vela de ignição, a torção correcta é aproximadamente de 1/4 a 1/2 volta completa à mão. Convém, no entanto, ajustar a vela de ignição à torção correcta com uma chave dinamométrica, logo que possível.


Número de identificação da vela de ignição de origem.	Tipo de chave dinamométrica
B	21mm
C/BK	16mm
D	18,3mm

① Folga dos eléctrodos

② Marca I.D. da vela de ignição (NGK)



DK



KMUJ00369

UNDERSØGELSE AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

!ADVARSEL

Benzin og benzindampe er meget brandfarlige og eksplasive.

Holdes væk fra gnister, cigaretter, åben ild eller andre kilder til antændelse.

Undersøg brændstofledningen for lækage, krakkelering, eller dårlig funktion. Hvis der findes nogle problemer, skal de rettes umiddelbart af Yamaha forhandleren eller en anden kvalificeret mekaniker.

Checkpunkter

- Lækage i brændstofsystemets dele.
 - Lækage i brændstofslangens samling.
 - Revner i brændstofslangen eller anden beskadigelse.
 - Lækage i brændstoftilslutningen.

!ADVARSEL

Brændstoflækage kan resultere i brand eller ekspllosion.

- Undersøg regelmæssigt for brændstoflækage.
 - Hvis der findes nogen brændstoflækage, skal brændstofsystemet repareres af en kvalificeret mekaniker.

Forkert reparation kan være årsag til, at det bliver usikkert at benytte påhængsmotoren.

RMU00369

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βενζίνη και οι ατμοί της είναι πολύ εύφλεκτοι και εκρηκτικοί. Φροντίζετε οι σπινθήρες, τα τσιγάρα, οι φλόγες και άλλες πήγες ανάφλεξης να βρίσκονται ψηλά.

Ελέγχετε την γραμμή καυσίμου μήπως υπάρχουν διαρροές, τσακίσματα η κακή λειτουργία. Αν βρεθεί κάποιο πρόβλημα πρέπει να διορθωθεί από κάποιο αντιπρόσωπο Yamaha η άλλο εξειδικευμένο μηχανικό.

Σημεία ελέγχου

- Διαρροή στα μέρη του συστήματος καυσίμου.
- Διαρροή από τον ταχυσυνδεσμό του καυσίμου.
- Τσακίσματα στον ελαστικό σωλήνα καυσίμου η άλλες ζημιές.
- Διαρροή από το σημείο σύνδεσης του καυσίμου.

▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η διαρροή καυσίμου μπορεί να προκαλέσει φωτιά η έκρηξη.

- Ελέγχετε τακτικά μήπως υπάρχει διαρροή καυσίμου.
- Αν βρεθεί κάποια διαρροή καυσίμου, το σύστημα πρέπει να διορθωθεί από κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό.
Ανεπαρκείς διορθώσεις μπορούν να κάνουν την εξωλέμβια ανασφαλή στην λειτουργία της.

PMU00369

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

▲ADVERTENCIAS

A gasolina (combustível) e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos. Não fume e mantenha-se longe de faíscas, chamas ou outras fontes de ignição.

Verifique se há fugas, fendas ou anomalias na conduta de injecção do combustível. Se encontrar algum problema, resolva-o com o concessionário Yamaha ou um técnico qualificado.

Pontos a verificar

- Fuga nas peças do sistema de combustível.
- Fuga na junção da mangueira de combustível.
- Fuga ou outra anomalia na mangueira de combustível.
- Fuga no elemento de ligação da conduta de combustível.

▲ADVERTENCIAS

A fuga de combustível pode provocar incêndio ou explosão.

- Verifique, periodicamente, se há fuga de combustível.
- Se encontrar alguma fuga, faça reparar o sistema de combustível por um técnico qualificado.
- A segurança do motor fora de bordo pode ser afectada por reparações inadequadas.



DK

KMU00370

RENGØRING AF BRÆNDSTOFFILTER

⚠ ADVARSEL

Brændstof er meget brændbar, og brændstofdampe er både brændbare og eksplosive.

- Hvis du har nogle spørgsmål om korrekt udførelse af proceduren, kontaktes din Yamaha forhandler.
- Udfør ikke proceduren på en varm eller en arbejdende motor. Tillad motoren at blive afkølet.
- Der vil være brændstof i brændstoffilteret. Holdes væk fra gnister, cigaretter, åben ild eller andre kilder til antændelse.
- Denne procedure vil tillade, at der spildes en lille smule benzin. Opsaml brændstof med en klud. Tør spilt brændstof op med det samme.
- Brændstoffiltret skal samles omhyggeligt med O-ring, filterskål og slanger. Ukorrekt samling eller udskiftning kan være årsag til brændstoflækage, som kan resultere i brand eller eksplosion.



KMU01308

BEMÆRK:

Hvis der er vand i brændstoffet, vil flyderen ⑦ hæve sig. Hvis det sker, skal koppen skrues af og tømmes.

- 1) Begynd med at løsne og afmontere låseskruen og -tappen ①. Gør ringmøtrikken ② på filterdækslet en smule løs.
- 2) Afmonér filterskålen ③. Spildt brændstof tøres op med en klud.
- 3) Tag filterindsatsen ④ ud og skyld den i opløsningsmiddel.

Lad den tørre. Kontrollér at filterindsatsen og O-ringene ⑤ ikke er beskadiget. Om nødvendigt udskiftes disse dele.



RMU00370

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βενζίνη είναι πολύ εύφλεκτη και οι ατροί της είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί.

- Αν έχετε οποιανδήποτε ερώτηση σχετικά με την ορθή διαδικασία, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.
- Μην εκτελέσετε αυτήν την διαδικασία ενώ ο κινητήρας είναι ζεστός ή ενώ λειτουργεί. Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.
- Θα υπάρχει καύσιμο στο φίλτρο του καυσίμου. Προσέξτε σπινθήρες, τσιγάρα, και φλόγες η άλλες πήγες ανάφλεξης να είναι μακριά.
- Αυτή η διαδικασία, αναπόφευκτα θα επιτρέψει σε μια ποσότητα καυσίμου να χυθεί κάτω. Συγκεντρώστε το καύσιμο σε ένα στουπί. Σκουπίστε κάθε σταγόνα καυσίμου μόλις τρέξει.
- Το φίλτρο καυσίμου πρέπει να ξαναυστραμπολογηθεί προσεκτικά με τους ελαστικούς δακτυλίους, το καπάκι του φίλτρου και τους ελαστικούς σωλήνες στη θέση τους. Τυχόν λανθασμένη συναρμολόγηση ή τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει διαρροή καυσίμου η οποία είναι δυνατόν να με τη σειρά της να δημιουργήσει φωτιά ή κίνδυνο έκρηξης.

RMU01308

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν υπάρχει νερό στο καύσιμο, η σημαδούρα ⑦ θα ανέβει. Αν συμβεί αυτό, βγάλτε την τάπα και αδειάστε το νερό.

- 1) Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την πλακέτα ασφαλείας ①. Χαλαρώστε ελαφρά το παξιμάδι-δακτύλιο ② του δοχείου του φίλτρου.
 - 2) Βγάλτε το δοχείο του φίλτρου ③, σκουπίζοντας τυχόν χυμένο καύσιμο με ένα πανί.
 - 3) Αφαιρέστε το φίλτρο ④ και πλύντε το σε διάλυμα.
- Αφήστε το να στεγνώσει. Εξετάστε το φίλτρο και τον δακτύλιο στεγανοποίησης ⑤ και βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αν χρειάζεται αντικαταστείτε τα.

PMU00370

INSPECÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL

ADVERTÊNCIAS

A gasolina (combustível) e os seus vapores são facilmente inflamáveis e explosivos.

- Se tiver dúvidas quanto ao procedimento correcto, dirija-se ao concessionário Yamaha.
- Não execute este procedimento com o motor quente ou ligado. Espere que o motor arrefeça.
- O filtro do combustível contém sempre restos de combustível. Não fume e mantenha-se afastado de faíscas ou outras fontes de ignição.
- Evite entornar combustível. Caso isso aconteça, limpe imediatamente com panos secos.
- O filtro do combustível deve ser cuidadosamente colocado no lugar com os anéis em 'O', o copo de filtro e a tubagem. Uma instalação ou uma substituição inadequada pode provocar fuga de combustível, com os consequentes riscos de incêndio ou explosão.

PMU01308

NOTA:

Havendo água no combustível, o flutuador ⑦ sobe. Remova o copo e drene a água.

- 1) Desaparafuse e retire a porca e a alça ①. Desaperte ligeiramente a porca do anel ② do copo do filtro.
- 2) Retire o copo do filtro ③ e limpe o combustível eventualmente derramado com panos secos.
- 3) Retire o elemento de filtro ④ e lave-o com solvente.

Deixe-o secar, verifique se o elemento de filtro e os anéis em 'O' ⑤ estão em bom estado. Substitua-os, se necessário.



DK

- 4) Sæt filtret tilbage i koppen. Kontroller at O-ringen sidder korrekt i koppen. Sæt koppen med O-ringen ind i filterhuset ⑥. Spænd ringmøtrikken på filterhuset, til O-ringen sidder fast.
- 5) Stram ringmøtrikken ca. en 1/4 omdrejning yderligere, indtil den er helt stram.
Placér én af de store tappe på ringmøtrikken ud for en udskæring til låsetappen. Montér låseskruen og -tappen og stram skruen.
- 6) Start motoren og kontrollér filter og rør for løkager.

KMU00991

JUSTERING AF TOMGANGSHASTIGHED

⚠ ADVARSEL

- Rør ikke ved, eller afmonter ikke elektriske dele ved start eller når motoren arbejder.
- Hold hænder, hår og tøj væk fra swinghjulet og andre roterende dele, mens motoren arbejder.

FORSIGTIG:

Denne procedure skal udføres, mens påhængsmotoren er i vandet. En forbindelse med gen nemstrømning eller en testtank kan anvendes.

- 4) Βάλτε πάλι το φίλτρο στο δοχείο. Βεβαιώστε ότι ο δακτύλιος στεγνοποίησης είναι στη σωστή θέση. Τοποθετείστε το δοχείο του φίλτρου και τον δακτύλιο στεγνοποίησης στο προστατευτικό κάλυμμα του φίλτρου. ⑥ Βιδώστε το παξιμάδι-δακτύλιο πάνω στο προστατευτικό κάλυμμα του φίλτρου μέχρι να καθήσει ελαφρά ο δακτύλιος.
- 5) Σφίξτε το παξιμάδι-δακτύλιο περιστρέφοντας ακόμα κατά το 1/4 περίπου μέχρι να σφίξει καλά. Ευθυγραμμίστε μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες επιφάνειες του παξιμαδιού-δακτυλίου με την οπή της πλακέτας ασφαλείας. Βιδώστε τη βίδα της πλακέτας ασφαλείας.
- 6) Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ελέγξτε το φίλτρο για τυχόν διαρροές.
- 4) Volte a colocar o elemento de filtro. Certifique-se que o anel em 'O' está correctamente colocado no copo. Atarraxe o copo e o anel em 'O' à estrutura do filtro ⑥. Atarraxe a porca do anel à estrutura do filtro até o anel estar ligeiramente assente.
- 5) Aperte a porca do anel cerca de 1/4 de volta até estar bem apertada. Alinhe uma das alças da porca dos anéis maiores com a ranhura da alça de fixação. Instale a porca da alça de fixação e aperte.
- 6) Ligue o motor e verifique se o filtro e a tubagem têm fugas.

RMU00991

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΡΕΛΑΝΤΙ

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην αγγίζετε η αφαιρείτε ηλεκτρικά μέρη όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα η ενώ αυτός λειτουργεί.
- Φροντίστε τα χέρια, τα μαλλιά, και τα ρούχα να είναι μακριά από το βολάν και από άλλα στρεφόμενα μέρη ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται ενώ ο κινητήρας βρίσκεται στο νερό. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ένα εξάρτημα ξεπλύματος η ένα δοχείο δοκίμων.

PMU00991

REGULAÇÃO DO PONTO MORTO

ADVERTENCIAS

- Não toque nem tire peças eléctricas no momento do arranque do motor ou com ele em marcha.
- Afaste as mãos, os cabelos e o vestuário do volante do motor e de outras peças rotativas quando o motor estiver em marcha.

AVISOS:

Deve executar este procedimento com o motor fora de bordo na água.
Utilize um tanque de testes ou faça uma ligação à conduta de lavagem.



DK

En omdrejningstæller skal benyttes til denne procedure.

- 1) Start motoren og tillad motoren at varme helt op i Frigear, indtil motoren arbejder jævnt.


Hvis påhængsmotoren er fastmonteret på en båd, vær da sikker på at båden er stramt fortøjet.

- 2) Juster gassens stopskrue ① for at indstille tomgangshastigheden til det specificerede (se "SPECIFIKATIONER" på side 4-1) ved at dreje stopskruen i urets retning, for at forøge tomgangshastigheden, og ved at dreje stopskruen modsat urets retning, for at formindske tomgangshastigheden.

BEMÆRK:

Justering af den korrekte tomgangshastighed er kun mulig, hvis motoren er helt opvarmet. Hvis motoren ikke er helt opvarmet, vil tomgangshastigheden have en tendens til at blive for høj.

Hvis du har besvær med at opnå den specificerede tomgangshastighed, kontaktes en Yamaha forhandler eller en anden kvalificeret mekaniker.



KMU00377

KONTROL AF VANDET I MOTORENS OLIETANK

Der findes en vandfælde i bunden af motorens olietank. Hvis vand eller fremmedlegemer er synlige i denne fælde, kontaktes en Yamaha forhandler.

- ① Vandfælde
② Motorens olietank

Ένα διαγνωστικό στροφόμετρο πρέπει να χρησιμοποιηθεί γι αυτήν την διαδικασία.

- 1) Βάζετε μπροστά τον κινητήρα και τον αφήνετε να ζεσταθεί εντελώς στην νεκρά μέχρις ότου λειτουργεί ομαλά. Αν η εξωλέμβια είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα σκάφος, βεβαιωθείτε ότι το σκάφος είναι καλά δεμένο στον μόλο.
- 2) Ρυθμίζετε τη βίδα τερματισμού του γκαζιού ① έτσι ώστε το ρελαντί να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές (κοιτάξτε το κεφάλαιο “ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”, σελίδα 4-1). Στρέφοντας τη βίδα τερματισμού δεξιόστροφα οι στροφές του ρελαντί αυξάνονται, ενώ στρέφοντάς της αριστερόστροφα ελαττώνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η σωστή ρύθμιση του ρελαντί είναι δυνατή μόνο αν ο κινητήρας είναι εντελώς ζεστός. Αν δεν έχει ζεσταθεί εντελώς, οι στροφές θα έχουν την τάση να ανέβουν πολύ ψηλά. Αν έχετε δυσκολία να επιτύχετε τις σωστές στροφές του ρελαντί, συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha ή άλλον εξειδικευμένο μηχανικό.

Utilize um conta-rotações de diagnóstico para este procedimento.

- 1) Ligue o motor, ponha-o em ponto morto e deixe-o aquecer completamente até atingir um funcionamento uniforme. Se o motor fora de bordo está montado num barco, certifique-se de que está firmemente fundado.
- 2) Para regular o ponto morto, como especificado (ver “ESPECIFICAÇÕES”, pág. 4-1), ajuste o parafuso batente do acelerador ①. Para aumentar a marcha a vazio rode o parafuso batente do acelerador no sentido dos ponteiros do relógio e para diminuir rode-o no sentido inverso.

NOTA:

Para regular o ponto morto correctamente é necessário que o motor esteja quente. Se tal não acontecer, a rotação tenderá a ser demasiado elevada. Em caso de dificuldade na obtenção do ponto morto especificado, consulte o concessionário Yamaha ou um técnico qualificado.

RMU00377

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Υπάρχει μια υδατοπαγίδα στο κάτω μέρος του δοχείου λαδιού του κινητήρα. Αν είναι ορατή κάποια ποσότητα νερού η ξένων υλικών μέσα σ' αυτήν την υδατοπαγίδα συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

- ① Υδατοπαγίδα
- ② Δοχείο λαδιού κινητήρα

PMU00377

PRESENÇA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DO MOTOR

Existe um colector debaixo do reservatório de óleo do motor.


Se observar acumulação de água ou outras matérias no colector, consulte o concessionário Yamaha.

① Colector

② Reservatório de óleo do motor



DK



KMU01189

KONTROL AF DRIVREM

Kontroller drivremmen og udskift den, hvis blot et af de følgende tegn opstår:

- Revner på remmens bagside eller i tændernes basis.
- Stærk nedslidning af tændernes rod.
- Gummidelen opsvulmet af olie.
- Remmens overflade opkradset.
- Tegn på slid på remmens kanter eller ydre overflade.

FORSIGTIG:

Henvend dig til en Yamaha forhandler, hvis drivremmen skal udskiftes eller justeres.

BEMÆRK:

Hvis drivremmen til højtryks brændstofpumpe kan trykkes mere end 10 mm ned (0,39"), når man trykker på remmen med fingeren midt mellem remskiverne, skal remmen efterspændes.

RMU01189

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ IMANTA ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Ελέγχετε τον ιμάντα χρονισμού και τον αλλάζετε αν βρεθεί βλάβη σύμφωνα με κάποιο από τα παρακάτω σημεία:

- Ρωγμές στην πλάτη του ιμάντα η στην βάση του δοντιού του ιμάντα.
- Υπερβολική φθορά στην ρίζα των δοντιών.
- Το ελαστικό μέρος φουσκωμένο λόγω λαδιού
- Αγρια επιφάνεια του ιμάντα.
- Σημαδιά φθοράς στα άκρα ή την εξωτερική επιφάνεια του ιμάντα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha όταν αλλάζετε ή ρυθμίζετε τον ιμάντα χρονισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν ο ιμάντας χρονισμού μπορεί να τεντωθεί κατά 10mm ή περισσότερο πιέζοντας με το δάχτυλό σας μεταξύ δύο τροχαλιών, η τάση του ιμάντα χρειάζεται ρύθμιση.

PMU01189

VERIFICAÇÃO DA CORRENTE DO DISTRIBUIDOR DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL A ALTA PRESSÃO

Inspecccione a corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão e substitua-a se observar um dos seguintes sinais:

- Fissuras na parte de trás da corrente ou na base dos dentes da corrente.
- Desgaste excessivo na fixação da roda denteada.
- Parte da borracha intumescida pelo óleo.
- Asperidade na superfície da corrente.
- Sinais de desgaste na borda ou na superfície exterior da corrente.

AVISOS:


Para substituir ou ajustar a corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão, consulte o concessionário Yamaha.

NOTA:

Ajuste a tensão da corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão quando, puxando-a a meio entre as roldanas com um dedo, a corrente se distender 10 mm ou mais.



DK




KMU01330

UDSKIFTNING AF SIKRING

Hvis en sikring er brændt over, så fjern låget til elboksen, åben sikringsholderen og træk sikringen ud med sikringstangen. Udskift sikringen med en ny med korrekt amperetal.

! ADVARSEL

Vær sikker på at anvende en sikring af den specifiserede type. En forkert sikring eller et stykke tråd kan tillade en ekstrem strømgenemgang. Dette kan forårsage beskadigelse af det elektriske system og brandulykke.




000501

BEMÆRK:

Hvis den ny sikring brænder over med det samme, kontaktes en Yamaha forhandler.

- ① Elektrisk dæksel
- ② Sikringsholder
- ③ Sikring (20A × 3, 30A × 1, 80A × 2)
- ④ Reservesikring (20A, 30A, 80A)
- ⑤ Sikringstang



413016

KMU00383

UNDERSØGELSE AF LEDNINGSFØRING OG STIK

- 1) Undersøg om stelforbindelsen er korrekt fastgjort.
- 2) Undersøg om hver tilslutning har rigtig forbindelse.

KMU00384

LÆKAGE I UDSTØDNINGEN

Start motoren og undersøg om der er lækage i udstødningen i samlingen mellem udstødningsdækslet, cylindertopstykket og krumtapshuset.

KMU00385

LÆKAGE AF VAND

Start motoren og undersøg at der ikke er lækage af vand fra samlingerne mellem udstødningsdækslet, cylindertopstykket og krumtapshuset.

RMU01330

ΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν καεί η ασφάλεια, αφαιρέστε το ηλεκτρικό κάλυμμα, ανοίξτε την ασφαλειοθήκη και αφαιρέστε την ασφάλεια με το ειδικό εξάρτημα. Αντικαταστήστε την με μία καινούρια, ιδίων αμπέρ.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ορθού τύπου ασφάλεια. Τυχόν λανθασμένη ασφάλεια ή ένα απλό κομμάτι σύρμα είναι δυνατόν να επιτρέπει το πέρασμα υπερβολικά μεγάλης εντάσεως ρεύματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του ηλεκτρικού συστήματος ή ακόμη και φωτιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν η καινούργια ασφάλεια καεί πάλι αμέσως συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

- ① Ηλεκτρικό κάλυμμα
- ② Ασφαλειοθήκη
- ③ Ασφάλεια (20A × 3, 30A × 1, 80A × 2)
- ④ Ανταλλακτική ασφάλεια (20A, 30A, 80A)
- ⑤ Εξάρτημα αφαίρεσης ασφάλειας

RMU00383

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

- 1) Ελέγχετε αν το κάθε καλώδιο γείωσης είναι σωστά ασφαλισμένο.
- 2) Ελέγχετε αν το κάθε σημείο σύνδεσης είναι σφικτά συνδεδεμένο

RMU00384

ΔΙΑΡΡΟΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Βάζετε μπροστά τον κινητήρα και ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές καυσαερίων από τα σημεία σύνδεσης μεταξύ του κελυφους εξαγωγής, της κυλινδροκεφαλής και του στροφαλοθαλαμού.

RMU00385

ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ

Βάζετε μπροστά τον κινητήρα και ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τα σημεία σύνδεσης μεταξύ του καπακιού εξαγωγής, της κυλινδροκεφαλής και του στροφαλοθαλαμού.

PMU01330

SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS

Se um fusível rebentar, retire a tampa, abra o porta-fusíveis, remova o fusível com o extrator de fusíveis e substitua-o por um novo com a amperagem adequada.

▲ ADVERTENCIAS

Utilize o fusível especificado. Um fusível ou fio eléctrico inadequado podem causar corrente excessiva, avariar o sistema eléctrico ou provocar incêndio.

NOTA:

Consulte o concessionário Yamaha se o novo fusível também rebentar.

- ① Tampa da caixa dos fusíveis
- ② Porta-fusíveis
- ③ Fusível (20A × 3, 30A × 1, 80A × 2)
- ④ Fusível sobresselente (20A, 30A, 80A)
- ⑤ Extractor de fusíveis

PMU00383

VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA E DOS ELEMENTOS DE LIGAÇÃO

- 1) Verifique se cada fio eléctrico está ligado à massa com segurança.
- 2) Verifique se cada elemento de ligação está firmemente preso.

PMU00384

PERDA DE ESCAPE

Accione o motor e verifique se há perdas de escape nas juntas entre a estrutura do escape, a cabeça do cilindro e o cárter.

PMU00385

PERDA DE ÁGUA

Accione o motor e verifique se há perdas de água nas juntas entre a estrutura do escape, a cabeça do cilindro e o cárter.






DK

KMU00993

UNDERSØGELSE AF SYSTEM FOR MEKANISK TRIMNING OG TILTNING

⚠ ADVARSEL

- Gå aldrig under den underste enhed, når motoren er tiltet, selv når tiltstøttehåndtaget er låst. Alvorlig kvæstelse kan opstå, hvis påhængsmotoren ved et tilfælde falder ned.
- Vær sikker på, at der ikke er nogle personer under påhængsmotoren, ved udførelsen af denne test.



- 1) Undersøg enheden for mekanisk trimning og tiltning for nogle tegn på olielækage.
- 2) Påvirk hver af kontakterne for mekanisk trimning og tiltning, på fjernbetjeningen og motorens underste kølekappe (hvis motoren er udstyret med disse), for at undersøge om alle kontakter fungerer.
- 3) Tilt motoren op, og undersøg om tiltstangen ① og trimstængerne ② er skubbet helt ud.
- 4) Anvend tiltstøttehåndtaget ③ for at låse motoren i OP positionen. Påvirk kontakten for tiltning nedad i et kort øjeblik, så motoren understøttes af tiltstøttehåndtaget.
- 5) Undersøg om tiltstangen eller trimstængerne er fri for korrosion eller andre fejl.
- 6) Påvirk kontakten for tiltning nedad, indtil trimstængerne er trukket helt ind i cylinderne.
- 7) Påvirk kontakten for trimning opad, indtil tiltstangen er helt udstrakt. Lås op for tiltstøttehåndtaget.
- 8) Påvirk motoren for tiltning ned. Undersøg om tiltstangen og trimstængerne opererer jævnt.

RMU00993

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Ποτέ μην πηγαίνετε κάτω από το κάτω κέλυφος (πόδι) της εξωλέμβιας όταν αυτή είναι ανυψωμένη, ακόμη κι αν έχει χρησιμοποιηθεί ο μοχλός ασφάλισης της ανύψωσης για να μπλοκάρει την μηχανή εκεί. Είναι δυνατόν να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός αν κατά λάθος πέσει η εξωλέμβια.
- Βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν βρίσκεται κάτω από την εξωλέμβια πριν κάνετε αυτήν την δόκιμη.

- 1) Ελέγχετε την μονάδα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης για τυχόν σημάδια διαρροών.
- 2) Λειτουργείτε τον κάθε διακόπτη ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης που υπάρχει στο τηλεχειρισμό και στο κάτω κέλυφος του κινητήρα (αν όντως υπάρχει) για να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες λειτουργούν ορθά.
- 3) Ανασηκώνετε την εξωλέμβια και ελέγχετε αν η ράβδος ρύθμισης κλίσης ① και οι ράβδοι ανύψωσης ② είναι τραβηγμένες εντελώς έξω.
- 4) Χρησιμοποιήστε το μοχλό στήριξης της ανύψωσης ③ για να ασφαλίσετε την εξωλέμβια στην πάνω θέση. Λειτουργείτε τον διακόπτη ανύψωσης προς τα κάτω για λίγο έτσι ώστε η εξωλέμβια να στηρυχτεί από το μοχλό στήριξης της ανύψωσης.
- 5) Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι και τα βάκτρα ανύψωσης είναι απαλλαγμένα από διάβρωση η αλλά ελαττώματα.
- 6) Βάζετε σε λειτουργία προς τα κάτω τον διακόπτη ανύψωσης μέχρις ότου οι ράβδοι κλίσης μπουν στους κυλίνδρους.
- 7) Ενεργοποιείτε τον διακόπτη ρύθμισης κλίσης προς τα πάνω μέχρις ότου η ράβδος ανύψωσης να έχει προεκταθεί εντελώς έξω. Απασφαλίζετε τον μοχλό στήριξης και ανύψωσης.
- 8) Λειτουργείτε τον κινητήρα για να χαμηλώσει. Ελέγχετε αν το βάκτρο ανύψωσης και τα βάκτρα κλίσης λειτουργούν ομαλά.

PMU00993

VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO AUTOMÁTICO DA COLUNA E DA INCLINAÇÃO

▲ ADVERTENCIAS

- Não pode estar ninguém sob a unidade inferior inclinada, mesmo quando é utilizada uma barra de sustentação do motor. Se o motor fora de bordo cair accidentalmente pode provocar ferimentos graves.
- Verifique com atenção se não está ninguém sob o motor fora de bordo antes de executar este teste.

- 1) Verifique se a unidade de comando automático da coluna e da inclinação tem fugas de óleo.
- 2) Verifique se os interruptores do comando automático da coluna e da inclinação no comando à distância e na capota inferior do motor (se equipada) estão nas devidas condições de funcionamento.
- 3) Incline o motor para cima e verifique se a haste de inclinação ① e as hastes de rectificação ② estão completamente introduzidas.
- 4) Utilize a alavanca de sustentação da inclinação ③ para bloquear o motor na posição 'UP' (para cima). Accione, por breves instantes, o interruptor para inclinar para baixo até o motor ficar sustentado pela alavanca de sustentação da inclinação.
- 5) Certifique-se de que a haste de inclinação e as hastes de rectificação não estão corroídas nem têm defeitos.
- 6) Accione o interruptor para inclinar para baixo até as hastes de rectificação entrarem completamente nos cilindros.
- 7) Accione o interruptor para inclinar para cima até as hastes de rectificação estarem totalmente esticadas. Destrave a alavanca de sustentação da inclinação.
- 8) Accione o motor a fim de o inclinar para baixo. Certifique-se de que a haste de inclinação e as hastes de rectificação estão nas devidas condições de funcionamento.




DK

BEMÆRK:

Hvis en af funktionerne er unormal, kontaktes en Yamaha forhandler.

Anbefalet væске:

Yamaha mekanisk trimnings- og tiltningsvæske eller ATF (DEXRON II).




KMU00388

UNDERSØGELSE AF PROPELLEN**ADVARSEL**

Du kan blive alvorligt kvæstet, hvis motoren ved et uheld starter, mens du er i nærheden af propellen.


- Før undersøgelse, afmontering eller installation af propellen, fjernes tændrørshætten fra tændrøret. Derudover sættes gearskiftet i Frigear, hovedkontakten sættes i "OFF" position, nøglen tages ud, og aftækkersnoren trækkes ud af motorstopkontakten. Sluk for batteriets afbryderkontakt, hvis din båd er udstyret med en sådan.
- Brug ikke din hånd til at holde propellen med, ved løsning eller fastspænding af propelmøtrikken. Placer en træblok mellem kavitationspladen og propellen, for at forhindre propellen i at dreje rundt.



KMU00390

Propellens kontrolsted.

- Undersøg hvert propellerblad for slid, erosion grundet kavitation eller ventilation, eller for andre beskadigelser.
- Undersøg noterne for slitage eller andre beskadigelser.
- Undersøg om fiskeline er viklet rundt om propelakslen.
- Undersøg oliepakdåsen til propelakslen for beskadigelse.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν κάποια λειτουργία δεν είναι κανονική συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha.

Συνιστώμενο υγρό:
Υγρό ηλεκτρικής κλίσης & ανύψωσης της Yamaha ή ATF (DEXRON-II)

NOTA:

Se verificar alguma anormalidade, consulte o concessionário Yamaha.

Fluido recomendado:

fluido Yamaha para o sistema de inclinação do motor e de comando automático da coluna ou ATF (DEXRON II)

RMU00388

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΠΕΛΑΣ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Είναι δυνατόν να τραυματιστείτε σοβαρά αν ο κινητήρας πάρει μπροστά ενώ βρίσκεστε κοντά στην προπέλα.

- Πριν ελέγξετε, αφαιρέστε την προπέλα, βγάζετε τις πίπες από τα μπουζί. Επίσης βάζετε τον μοχλό κατεύθυνσης στην Νεκρά, στρέφετε τον γενικό διακόπτη στην θέση OFF και βγάζετε το κλειδί, και αφαιρείτε το κορδόνι με το δίχαλο από το διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα. Στρέφετε στην θέση OFF τον διακόπτη που απομονώνει την μπαταρία αν το σκάφος σας έχει τέτοιο διακόπτη.
- Μην χρησιμοποιείτε το χέρι σας για να κρατάτε την προπέλα όταν ξεσφίγγετε η σφίγγη το παξιμάδι. Βάζετε ένα χοντρό κομμάτι ξύλου μεταξύ της πλάκας κατά της σπηλαιώσης και της προπέλας για να μπλοκάρετε την προπέλα.

RMU00390

Σημείο ελέγχου της προπέλας

- Ελέγχετε το κάθε πτερύγιο της προπέλας για φθορά, διάβρωση λόγω σπηλαιώσης ή επαφής με τον αέρα ή άλλη αιτία.
- Ελέγχετε τα πολύσφηνα μήπως έχουν φθορά η άλλη ζημιά.
- Ελέγχετε μήπως υπάρχουν πετονιές τυλιγμένες γύρω από τον άξονα της προπέλας.
- Ελέγχετε επίσης μήπως η τσιμούχα του άξονα έχει βλάβη.

PMU00388

VERIFICAÇÃO DA HÉLICE**ADVERTENCIAS**

O arranque acidental do motor pode provocar ferimentos graves se estiver alguém próximo da hélice.

- Antes de inspecionar, remover ou instalar a hélice, retire as calotas das velas de ignição, coloque o comando das mudanças em ponto morto e o interruptor principal na posição "OFF", tire a chave e separe o esticador do interruptor de paragem do motor. Desligue o interruptor da bateria se o barco dispuser deste equipamento.
- Não segure a hélice com as mãos quando apertar ou desapertar a porca da hélice. Coloque um pedaço de madeira entre a chapa de cavitação e a hélice para impedir a propulsão.


PMU00390

Verificação da hélice

- Verifique se as pás da hélice estão desgastadas e se sofreram erosão por cavitação, ventilação ou outros danos.
- Verifique se as ranhuras estão desgastadas ou danificadas.
- Verifique se há fio de pesca enrolado no veio da hélice.
- Verifique se o retentor do veio da hélice está danificado.



DK



KMU00976

Afmontering af propellen

- 1) Ret splitten ① ud og træk den ud med en tang.
- 2) Fjern propelmøtrik ②, skive ③ og mellemstykke ④.
- 3) Fjern propellen ⑤ og fremføringsskiven ⑥.

KMU00397

Montering af propellen.

FORSIGTIG:

- Husk at sætte trykskiven på før propellen installeres, ellers kan det underste gearhus og propelnavet blive beskadiget.
- Husk at anvende en ny split, og bøj enderne sikkert om akslen. Ellers kan propellen komme løs under operation, og blive tabt.

- 1) Kom lidt Yamaha Marine Fedt eller antikorrosions fedt på propelakslen.
- 2) Sæt fremføringsskiven og propellen på propelakslen.
- 3) Tøm brændstoffet ud af kaburator, brændstoffilter og brændstofslinger. Tøm motorolen fra motoren.


Fastspændingsmoment:

Der henvises til "SPECIFIKATIONER", side 4-1.

- 4) Sørg for at propelmøtrikken er lige med hullet i propelakslen. Indsæt en ny split i hullet og bøj splittens ender om akslen.

BEMÆRK:

Hvis propelmøtrikken ikke passer med hullet i propelakslen ved det angivne moment, så spænd møtrikken yderligere så den passer med hullet.



RMU00976

Αφαιρεση της προπέλας

- 1) Ισιώστε την περόνη ① και τραβήξτε την έξω με μια πένσα.
- 2) Αφαιρέστε το παξιμάδι της προπέλας ②, τη ροδέλα ③ και το διαχωριστικό τεμάχιο ④.
- 3) Αφαιρέστε την προπέλα ⑤ και το δακτύλιο ώθησης ⑥.

PMU00976

Remoção da hélice

- 1) Endireite a cavilha ① e puxe-a para fora, utilizando um alicate.
- 2) Remova a porca da hélice ②, a anilha ③ e o espaçador ④.
- 3) Remova a hélice ⑤ e a anilha de encosto ⑥.

RMU00397

Τοποθέτηση της προπέλας**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει την ελαστηριωτή ροδέλα πριν την προπέλα, αλλιώς το κάτω κέλυφος και ο αφαλός της προπέλας είναι δυνατόν να καταστραφούν.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργια κοπίλια και ότι έχετε στραβώσει τα άκρα της με τρόπο ασφαλή, αλλιώς η προπέλα είναι δυνατόν να φύγει και να χαθεί ενώ λειτουργεί η εξωλέμβια.

- 1) Αλείψτε τους άξονες της προπέλας με Yamaha Marine grease ή αντισκορικό γράσο.
- 2) Τοποθετήστε το δακτύλιο ώθησης και την προπέλα στον άξονα της προπέλας.
- 3) Τοποθετήστε το διαχωριστικό τεμάχιο και τη ροδέλα. Σφίξτε το παξιμάδι της προπέλας στη συγκεκριμένη ροπή που ορίζεται.

Ροπή σύσφιγξης:
 Διαβάστε το κεφάλαιο
 "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ", σελίδα 4-1.

- 4) Ευθυγραμμίζετε το παξιμάδι της προπέλας με την τρύπα του άξονα της προπέλας. Βάζετε μια νέα κοπίλια στην τρύπα και στραβώνετε τα άκρα της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το παξιμάδι της προπέλας δεν ευθυγραμμίζεται με την τρύπα του άξονα της προπέλας μετά το σφίξιμο στη συγκεκριμένη ροπή, σφίξτε κι άλλο το παξιμάδι για να ευθυγραμμιστεί με την τρύπα.

PMU00397

Instalação da hélice**AVISOS:**

- Ponha uma anilha de encosto nova antes de instalar a hélice para evitar que a caixa inferior e o cubo da hélice sofram danos.
- Utilize uma cavilha nova e dobre firmemente as extremidades da cavilha para impedir que a hélice se solte em funcionamento e se perca.

- 1) Aplique lubrificante marítimo A Yamaha ou lubrificante resistente à oxidação no veio da hélice.
- 2) Instale a anilha de encosto e a hélice no veio da hélice.
- 3) Instale o espaçador e a anilha. Aperte a porca da hélice à torção especificada.

Esforço de torção:
 Consulte as "ESPECIFICAÇÕES", pág. 4-1.

- 4) Alinhe a porca da hélice com o buraco do veio da hélice. Insira uma cavilha nova no buraco e dobre as extremidades da cavilha.

NOTA:

Se a porca da hélice não estiver alinhada com o buraco do veio da hélice depois de ter sido apertada à torção especificada, continue a apertar a porca até a alinhar com o buraco.





DK

KMU0905

UDSKIFTNING AF GEAROLIE

⚠ ADVARSEL

- Vær sikker på at påhængsmotoren er sikkert fastgjort til hækbjælken eller til en stabil stander. Du kan blive alvorligt kvæstet, hvis påhængsmotoren falder ned over dig.
- Gå aldrig under den underste enhed, når motoren er tiltet, selv om tiltlæsens håndtag er låst. Du kan blive alvorligt kvæstet, hvis påhængsmotoren ved et uheld falder ned.



- 1) Anbring påhængsmotoren i lodret stilling (ikke tiltet)
- 2) Anbring en passende beholder under gearkassen.
- 3) Fjern olieaftapningsskruen ①.

BEMÆRK: _____
Olieaftapningsskruen er magnetisk. Fjern alle magnetiske partikler fra skruen før den sættes på igen.

- 4) Fjern oliepropstenen ② for at tømme olien helt ud.

FORSIGTIG: _____
Undersøg den brugteolie, efter den er drænet. Hvis olien er mælkeagtig, kan der være kommet vand ind i gearnissen, hvilket kan være årsag til beskadigelse af gearet. Kontakt din Yamaha forhandler for udbedring af den underste enheds pakninger.

BEMÆRK: _____
For bortskaffelse af brugt olie, kontaktes din Yamaha forhandler.

RMU00905

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ (ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ)

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η εξωλέμβια είναι στερεωμένη με ασφάλεια στην πρύμνη ή σε κάποια σταθερή βάση. Είναι δυνατόν να τραυματιστεί σοβαρά αν η εξωλέμβια πέσει πάνω σας.
- Ποτέ μην πηγαίνετε κάτω από το πόδι της μηχανής όταν είναι ανυψωμένη, ακόμη κι όταν ο μοχλός υποστήριξης της ανύψωσης είναι ασφαλισμένος. Είναι δυνατόν να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός αν κατά λάθος πέσει η εξωλέμβια.

- 1) Φέρνετε την εξωλέμβια σε κατακόρυφη θέση (όχι απλά ανυψωμένη).
- 2) Βάζετε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από το κέλυφος των γραναζιών.
- 3) Βγάζετε την τάπα αδειάσματος του λαδιού ①.
- 4) Αφαιρέστε την τάπα στάθμης λαδιού ② ώστε να αδειάσει εντελώς το λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ελέγχετε το παλιό λάδι αφού έχει αδειάσει. Αν το λάδι είναι γαλακτώδες, μέσα στο κέλυφος των γραναζιών έχει εισχωρήσει νερό το οποίο μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά στα γρανάζια. Συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha για την αναγκαία διόρθωση στις τσιμούχες του κάτω κελυφούς (ποδιού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την απαλλαγή από τα παλιά λάδια συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

PMU00905

MUDANÇA DO ÓLEO DA ENGRENAÇÃO

ADVERTENCIAS

- Certifique-se de que o motor está bem preso ao painel de popa ou a um suporte estável. A queda do motor fora de bordo pode causar ferimentos graves.
- Não pode estar ninguém sob a unidade inferior inclinada, mesmo quando é utilizada a alavanca de sustentação do motor. A queda accidental do motor fora de bordo pode provocar ferimentos graves.

- 1) Coloque o motor fora de bordo na posição vertical (não inclinada).
- 2) Coloque um recipiente adequado debaixo da caixa de engrenagem.
- 3) Retire o tampão de descarga do óleo ①.

NOTA:

O tampão de descarga do óleo é magnético. Retire todas as partículas metálicas do tampão antes de o voltar a instalar.

- 4) Retire o tampão de nível do óleo ② para facilitar a saída total do óleo.

AVISOS:


Convém examinar o óleo usado. Um aspecto leitoso significa entrada de água na caixa de engrenagem, o que a pode avariar. Contacte com o concessionário Yamaha para consertar os vedantes da unidade inferior.

NOTA:

No que toca ao despejo do óleo usado consulte o concessionário Yamaha.



DK




- 5) Med påhængsmotoren i opretstående position, og ved anvendelse af en bøjelig eller trykpåvirket påfyldningsanordning, indsprøjtes gearolie i olieaftapningshullet.

Gearolie kvalitet/kapacitet:

Der henvises til "SPECIFIKATIONER", side 4-1.

- 6) Når olien begynder at flyde ud af olieniveauproppen, indsættes og fastspændes olieniveauproppen.
- 7) Sæt olieaftapningsskruen i og skru den fast.



KMU00831


EFTERSYN OG UDSKIFTNING AF ANODER

Yamaha påhængsmotorer er beskyttet mod korrosion af offeranoder.

Undersøg anoden/anoderne periodisk. Fjern afskalninger fra anodens/anoderne overflade. For inspektion og udskiftning af anoden eller anoderne, kontaktes en Yamaha forhandler.

FORSIGTIG: _____

Overmal ikke anoden/anoderne, da dette vil gøre anoden/anoderne ineffektiv.



- 5) Έχοντας την εξωλέμβια μηχανή στην όρθια θέση, χρησιμοποιώντας ένα εύκαμπτο σωλήνα ή διάταξη για γέμισμα με πίεση, εισαγάγετε λάδι γραναζιών στην τρύπα για το άδειασμα του λαδιού.

Τύπος/χωρητικότητα λαδιού γραναζιών:
Διαβάστε τις “ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”,
σελίδα 4-1.

- 6) Όταν το λάδι αρχίσει να τρέχει έξω από την τρύπα της τάπας ελέγχου στάθμης, βάζετε και σφίγγετε την τάπα ελέγχου της στάθμης.
7) Τοποθετείτε και βιδώνετε στην θέση της τάπα αδειάσματος λαδιού.

- 5) Com o motor fora de bordo na posição vertical, injecte óleo para engrenagem pelo orifício do tampão de descarga do óleo com um dispositivo flexível ou pressurizado.

Tipo/Capacidade do óleo de engrenagem:
Consulte as “ESPECIFICAÇÕES”, pág. 4-1.

- 6) Quando o óleo chegar ao topo do orifício do tampão de nível de óleo, volte a colocar o tampão de nível do óleo e aperte-o.
7) Coloque e atarraxe o tampão de descarga do óleo.

RMU00831

ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ

Η εξωλέμβια Yamaha προστατεύεται από τη διάβρωση με τη βοήθεια ανόδων οι οποίες καταναλίσκονται. Ελέγχετε από καιρό σε καιρό την/τις άνοδο/ανόδους. Αφαιρείτε τις επιφανειακές σκουριές από την/τις άνοδο/ανόδους. Για την αντικατάσταση της/των ανόδους/ανόδων, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Yamaha.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βάφετε την/τις άνοδο/ανόδους γιατί έτσι αδρανοποιούνται.

PMU00831

INSPECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ZINCO

O motor fora de bordo Yamaha está protegido da corrosão por zinco(s) sacrificiais. Verifique o(s) zinco(s) periodicamente. Retire a sujidade da superfície do(s) zinco(s). Para a inspecção e a substituição do(s) zinco(s), consulte o concessionário Yamaha.

AVISOS:

Não pinte o(s) zinco(s) para que não perca(m) a eficácia.



DK

KMU00404

UNDERSØGELSE AF BATTERI (for modeller med elektrisk start)

▲ADVARSEL

Batteriets elektrolytvæske er farlig. Elektrolyten består af svovlsyre, og er derfor giftig og yderst ætsende.

Følg altid disse forebyggende forholdsregler:

- Undgå legemskontakt med elektrolytvæsken, da dette kan være årsag til alvorlige forbrændinger eller permanent beskadigelse af synet.

- Bær altid beskyttelsesbriller ved behandling eller arbejde i nærheden af batterier.

Modgift (UDVORTES):

- HUD - Skyl med vand.

- ØJNE - Skyl med vand i 15 minutter og søg umiddelbart lægeopsyn.

Modgift (INDVORTES):

- Drik store mængder vand eller mælk, efterfulgt af magnesiaholdigt mælk, pisket æg, eller vegetabilsk olie. Tilkald en læge umiddelbart.

Batterier producerer også eksplosive brinter; Derfor skal du altid følge disse forebyggende forholdsregler:

- Oplad batterier i områder med god ventilation.

- Hold batterier væk fra ild, gnister eller åben ild (d.v.s. svejseudstyr, tændte cigaretter, og lignende).

- LAD VÆRE MED AT RYGE ved opladning eller håndtering af batterier.

- HOLD BATTERIER OG ELEKTROLYTVÆSKE UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE.

RMU00404

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (για μοντέλα με ηλεκτρική μίζα)

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας είναι επικίνδυνος. Περιέχει θεικό οξύ και συνεπώς είναι δηλητηριώδης και πάρα πολύ καυστικός.

Ακολουθείτε πάντα τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με τον ηλεκτρολύτη διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή μόνιμο τραυματισμό των ματιών.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά στα μάτια όταν ασχολείστε ή εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες.

Αντίδοτο (ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ):

- ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ-Ξεπλένετε με νερό.
- ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ-Ξεπλένετε με νερό για 15 ολόκληρα λεπτά και ζητάτε αμέσως τη βοήθεια του γιατρού.

Αντίδοτο (ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΗΨΗ):

- Πίνετε μεγάλες ποσότητες νερού ή γάλακτος και κατόπιν γάλα μαγνησίας, χτυπητό αυγό ή φυτικό λάδι. Ζητάτε αμέσως τη βοήθεια του γιατρού.

Οι μπαταρίες επίσης παράγουν εκρηκτικό υδρογόνο αέριο, γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε πάντοτε τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

- Φορτίζετε τις μπαταρίες σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Φροντίζετε οι μπαταρίες να είναι μακριά από φωτιά, σπινθήρες ή ανοικτές φλόγες π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση, αναπτήρες τσιγάρων, κ.λ.π.
- ΜΗΝ ΚΑΠΙΝΙΖΕΤΕ όταν φορτίζετε ή ασχολείστε με μπαταρίες.
- ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

PMU00404

VERIFICAÇÃO DA BATERIA (modelo com ignição eléctrica)

▲ ADVERTENCIAS

O electrólito da bateria é perigoso; porque contém ácido sulfúrico é venenoso e altamente cáustico.

Siga sempre as seguintes medidas preventivas:

- Evite o contacto corporal com o electrólito já que pode causar queimaduras graves ou cegueira.
- Utilize sempre protecção ocular quando trabalhar próximo de baterias.

Antídoto (EXTERNO):

- PELE — Lave abundantemente com água.
- OLHOS — Lave abundantemente com água durante 15 minutos e consulte um médico imediatamente.

Antídoto (INTERNO):

- Beba grande quantidade de água ou leite, seguido de leite de magnésio, ovo batido ou óleo vegetal. Chame o médico imediatamente.

Na medida em que as baterias também produzem gases de hidrogénio explosivos, impõem-se as seguintes medidas preventivas:

- Carregue a bateria em área bem arejada.
- Mantenha as baterias longe de fogo, faíscas ou chamas (por exemplo, equipamento para soldar, cigarros acesos, etc.).
- NÃO FUME quando carregar ou manipular baterias.
- CONSERVE AS BATERIAS E O FLUIDO ELECTROLÍTICO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.




DK

FORSIGTIG:

- Et dårligt vedligeholdt batteri vil hurtigt blive forringet.
- Almindeligt vand fra vandhanen indeholder mineraler, som er skadelige for et batteri, og må ikke anvendes til efterfølgende opfyldning.

- 1) Undersøg niveauet af elektrolytvæsken mindst en gang om måneden. Fyld op til fabrikantens anbefalede niveau, når det er nødvendigt. Fyld kun efter med destilleret vand (eller rent afioniseret vand, som kan benyttes til batterier).
- 2) Hold altid batteriet i en godt opladet tilstand.
Installation af et voltmeter vil hjælpe dig til at overvåge dit batteri.
Hvis du ikke vil benytte båden i en måned eller mere, fjernes batteriet fra båden og opbevares på et køligt, mørkt sted.
Oplad batteriet fuldstændigt før det benyttes.
- 3) Hvis batteriet skal opbevares længere end en måned, undersøges væskens specifikke vægtfylde mindst en gang om måneden, og batteriet oplades, når strømmen er lav.



KMU01304*

Tilslutning af batteri**⚠ ADVARSEL**

Montér batteriholderen sikkert på et tørt sted i båden, fri for vibrationer og med god ventilations. Installer det fuldt opladede batteri i holde- ren.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μια μπαταρία που συντηρείται ανεπαρκώς, θα καταστρφεί γρήγορα.
- Το συνηθισμένο νερό της βρύσης περιέχει álatas που είναι επιβλαβή για την μπαταρία, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για συμπλήρωση.

- 1) Ελέγχετε την στάθμη του ηλεκτρολύτη μια φορά το μήνα. Συμπληρώνετε μέχρι την στάθμη που συνιστά ο κατασκευαστής όταν αυτό είναι αναγκαίο. Συμπληρώνετε μόνο με απεσταγμένο νερό (η καθαρό απιονισμένο νερό κατάλληλο για μπαταρίες).
- 2) Φροντίζετε η μπαταρία να είναι πάντοτε καλά φορτωμένη. Αν χρησιμοποιήσετε ένα βολτόμετρο θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της μπαταρίας. Αν δεν χρησιμοποιείτε το σκάφος για ένα μήνα η περισσότερο, βγάζετε την μπαταρία από το σκάφος και την αποθηκεύετε σε ένα δροσερό, σκοτεινό μέρος. Ξαναφορτώνετε πλήρως την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε πάλι.
- 3) Αν η μπαταρία παραμείνει αποθηκευμένη για μακρύτερο χρονικό διάστημα από ένα μήνα, ελέγχετε το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και την ξαναφορτίζετε όταν το ειδικό βάρος είναι χαμηλό.

RMU01304*

Σύνδεση της μπαταρίας**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Τοποθετείτε την βάση της μπαταρίας με έναν τρόπο ασφαλή σε κάποιο ξηρό καλά αεριζόμενο χώρο μέσα στο σκάφος το οποίο να μην έχει ισχυρούς κραδασμούς. Τοποθετείτε την πλήρως φορτισμένη μπαταρία στην βάση.

AVISOS:

- Uma manutenção precária da bateria deteriora-a mais rapidamente.
- A água da torneira não deve ser usada como complemento porque contém minerais prejudiciais para a bateria.

- 1) Verifique o nível do electrolito pelo menos uma vez por mês. Encha até o nível recomendado pelo fabricante, quando necessário. Complete exclusivamente com água destilada (ou água pura desionizada própria para baterias).
- 2) Mantenha sempre a bateria bem carregada. A instalação de um voltímetro será útil para o controlo da bateria. Armazene a bateria em local fresco e ao abrigo da luz directa do Sol, se não vai utilizar o barco durante um período igual ou superior a um mês. Antes de utilizar a bateria novamente, carregue-a completamente.
- 3) Se a bateria ficar armazenada mais de um mês, verifique, uma vez por mês, o peso específico do electrolito e, se necessário, carregue a bateria.

PMU01304*

Ligaçāo da bateria**⚠ ADVERTENCIAS**

Monte o suporte da bateria firmemente em local seco, arejado e estável do barco. Instale a bateria carregada no suporte.



DK

FORSIGTIG:

- Tilse at hovedstrømstyrketrykket (hvis udstyret med denne) er "OFF" (slukket) før du begynder at arbejde på batteriet.
- Strømretteren beskadiges hvis batterikablerne tilsluttes omvendt.
- Den RØDE ledning skal tilsluttes først ved installation af batteriet, og den RØDE kabel skal frakobles sidst når batteriet fjernes. I andet fald kan både elektriske systemet beskadiges.
- Batteriets elektriske poler og kablerne skal holdes rene og tilslutningen skal gøres forsvarligt. Ellers kan batteriet ikke starte motoren.

Tilslut først den RØDE ledning til den POSITIVE (+) pol. Tilslut derefter den SØRGE ledning til den NEGATIVE (-) pol.


• Anvendelse af et enkelt batteri

Tilslut begge de røde kabler ① & ② til den positive (+) pol.

▲ ADVARSEL

Lad ikke kablet ② være uden tilslutning. Hvis kablet ved et tilfælde kommer i kontakt med den NEGATIVE (-) pol på batteriet, vil der opstå en kortslutning. Beskadigelse af det elektriske system og brand kan blive resultatet.

- ① Tyk rød ledning for batteri til startmotor
- ② Tynd rød ledning for tilbehørs strømforsyning fra batteri (valgfri del)
- ③ Tyk sort ledning
- ④ Batteri



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Βεβαιώστε ότι ο γενικός διακόπτης (στα μοντέλα που υπάρχει) είναι στη θέση “OFF” πριν επιχειρήσετε να συνδέσετε τη μπαταρία.
- Η αντιστροφή των καλωδίων της μπαταρίας θα προκαλέσει ζημιά στον ανορθωτή.
- Όταν τοποθετείτε τη μπαταρία συνδέστε πρώτα το KOKKINO καλώδιο, ενώ όταν την αφαιρείτε αποσυνδέστε τελευταίο το KOKKINO καλώδιο. Αλλιώς, μπορεί να πάθει ζημιά το ηλεκτρικό σύστημα.
- Οι ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας και τα καλώδια πρέπει να είναι καθαρά και σωστά συνδεδεμένα, αλλιώς η μπαταρία δεν θα ενεργοποιήσει τον κινητήρα.

Συνδέστε τον KOKKINO ακροδέκτη στο ΘΕΤΙΚΟ (+) πόλο της μπαταρίας πρώτα. Κατόπιν συνδέστε τον μαύρο ακροδέκτη στον APNHTIKO (-) πόλο της μπαταρίας.

- Χρησιμοποίηση μιας μόνης μπαταρίας
Συνδέστε και τα δύο κόκκινα καλώδια (① & ②) στον πόλο (+).

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε το καλώδιο ② ασύνδετο. Εάν από λάθος έρθει σε επαφή με τον APNHTIKO ΠΟΛΟ (-) της μπαταρίας, θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα. Από αυτό είναι δυνατόν να προκληθεί καταστροφή του ηλεκτρικού συστήματος ή και φωτιά.

- ① Χοντρό κόκκινο καλώδιο για την μπαταρία εκκίνησης
- ② Μικρό κόκκινο καλώδιο για φόρτωμα έξτρα μπαταρίας (προαιρετικό εξάρτημα)
- ③ Χοντρό μαύρο καλώδιο
- ④ Μπαταρία

AVISOS:

- Antes de manipular a bateria, certifique-se de que o interruptor principal (nos modelos aplicáveis) está na posição “OFF” (desligado).
- A inversão dos cabos da bateria pode avariar o rectificador.
- Ligue, em primeiro lugar, o cabo ENCARNADO quando instalar a bateria e desligue-o em último lugar quando retirar a bateria para evitar danificar o sistema eléctrico.
- Para que a bateria funcione correctamente e faça o motor arrancar é necessário que os contactos eléctricos da bateria e os cabos estejam limpos e correctamente ligados.

Ligue, em primeiro lugar, o cabo condutor ENCARNADO ao terminal POSITIVO (+) e, depois, o cabo condutor PRETO ao terminal NEGATIVO (-).

• Utilização de uma bateria única

Ligue os dois cabos encarnados (① & ②) ao terminal (+).


▲ ADVERTENCIAS

Não deixe o cabo ② desligado, já que se, acidentalmente, entrar em contacto com o terminal NEGATIVO (-) da bateria fará curto-círcuito e avariará o sistema eléctrico, com o consequente risco de incêndio.

- ① Cabo condutor encarnado grande para o arranque da bateria
- ② Cabo condutor encarnado pequeno para carregar a bateria dos acessórios (peça opcional)
- ③ Cabo condutor preto grande
- ④ Bateria



DK



• Anvendelse af batteri til tilbehør

Anvend et tilslutningskabel mellem de negative (-) poler på startbatteriet og tilbehørsbatteriet. Se illustrationen over ledningsforbindelser. Dette kabel skal være af tilsvarende type ledning, som startmotorens batterikabel (3).

⚠ ADVARSEL

Anvendelse af en tyndere ledning kan føre til brand.

① Batteri for startmotor

② Batteri for tilbehør

③ Tyk rød ledning for batteri til startmotor

④ Tynd rød ledning for tilbehørsbatteriets strømforsyning (valgfri del)

⑤ Tyk sort ledning

⑥ Tilslutningskabel mellem negative poler

BEMÆRK:

Hvis en vælgerkontakt til batteri ønskes, kontaktes din YAMAHA forhandler, angående korrekt ledningsføring.

KMU01280

Afbrydelse for batteriet

Afbryd først den SORTE ledning fra den NEGATIVE (-) pol. Afbryd derefter den RØDE ledning fra den POSITIVE (+) pol.

KMU00408

UNDERSØGELSE AF BOLTE OG MØTRIKKER

- 1) Undersøg om bolte, der fastgør cylindertopstykket til motoren og møtrikken der fastholder svinghjulet, er spændt med det specifiserede spændingsmoment.
- 2) Undersøg fastspændingsmomenter på andre bolte og møtrikker.

• **Χρησιμοποίηση μιας μπαταρίας για αξεσουάρ**

Χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο σύνδεσης μεταξύ του αρνητικού (-) πόλου της μπαταρίας εκκίνησης και της έξτρα μπαταρίας. Κοιτάξτε τα σχέδια σύνδεσης της καλωδίωσης. Αυτό το καλώδιο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αγωγό ισοδύναμο με το καλώδιο εκκίνησης της μπαταρίας ③.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν χρησιμοποιηθεί λεπτότερο καλώδιο μπορεί να προκληθεί φωτιά

- ① Μπαταρία εκκίνησης
- ② Μπαταρία για αξεσουάρ
- ③ Χοντρό κόκκινο καλώδιο για την μπαταρία εκκίνησης
- ④ Λεπτό κόκκινο καλώδιο για την φόρτιση της μπαταρίας αξεσουάρ (προαιρετικό εξάρτημα)
- ⑤ Χοντρό μαύρο καλώδιο
- ⑥ Καλώδιο σύνδεσης αρνητικών πόλων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν χρησιμοποιηθεί ένας διακόπτης επιλογής μπαταρίας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της YAMAHA για την σωστή σύνδεση.

RMU01280

Αποσύνδεση της μπαταρίας

Αποσυνδέτε πρώτα τον MAYPO ακροδέκτη από τον APNHTIKO(-) πόλο της μπαταρίας. Κατόπιν αποσυνδέτε το KOKKINO ακροδέκτη από τον ΘΕΤΙΚΟ (+) πόλο της μπαταρίας.

RMU00408

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

- 1) Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι τα μπουλόνια με τα οποία είναι στερεωμένη η κυλινδροκεφαλή και ο κινητήρας και τα παξιμάδια με τα οποία είναι στερεωμένο το βιολάν είναι σφιγμένα με την προδιαγεγραμμένη ροπή σύσφιγξης.
- 2) Επιβεβαιώστε ότι τα αλλά μπουλόνια και παξιμάδια είναι σφιγμένα με τις κατάλληλες ροπές.

• **Utilização da bateria dos acessórios**

Utilize um cabo de ligação entre os terminais (-) da bateria de arranque e da bateria dos acessórios. Consulte as ilustrações da secção consagrada a 'Instalação eléctrica'. O fio eléctrico deste cabo deve ser equivalente ao do cabo de arranque da bateria ③.

ADVERTENCIAS

A utilização de um fio eléctrico mais fino poderá originar um incêndio.

- ① Arranque da bateria
- ② Bateria dos acessórios
- ③ Cabo condutor encarnado grande para o arranque da bateria
- ④ Cabo condutor encarnado pequeno para carregar a bateria dos acessórios (peça opcional)
- ⑤ Cabo condutor preto grande
- ⑥ Cabo de ligação negativo

NOTA:

Para a instalação de um interruptor selector de bateria, consulte o concessionário YAMAHA.

PMU01280

Desligamento da bateria

Desligue, em primeiro lugar, o cabo condutor PRETO do terminal NEGATIVO (-). Em seguida, desligue o cabo condutor ENCARNADO do terminal POSITIVO (+).

PMU00408

VERIFICAÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS

- 1) Verifique se as porcas que seguram o volante e os parafusos que seguram a cabeça do cilindro e o motor estão apertados com o esforço de torção especificado.
- 2) Verifique o esforço de torção de todos os outros parafusos e porcas.



DK

KMU01111

RENGØRING AF KØLEVANDSDYSER

Model med udstyr til gennemskyldning

For det meste bør gennemskyldningen udføres umiddelbart efter hver kørsel med motoren.



- 1) Når motoren er stoppet afmonteres slangestudsen ② fra tilslutningen ① i bunden af skærmen.
- 2) Skru langestudsen ② på en haveslange ③, som er forbundet til en vandhane.
- 3) Medens motoren er stoppet, åbnes for vandhanen for at lade vandet gennemskylle kølervejene i ca. 15 minutter. Sluk for vandet og afmontér haveslangen ③.
- 4) Når gennemskyldningen er afsluttet, monteres langestudsen ② på tilslutningen ① i bunden af skærmen, og spænd den ordentligt.

FORSIGTIG:

Husk at spænde samlingen i bunden af motor-skærmen ordentligt og undgå at slangen hænger frit under kørslen, da vandet ellers vil løbe ud af samlingen, i stedet for at afkøle motoren, hvilket kan medføre alvorlig overophedning af motoren. Husk at spænde samlingen ordentligt efter gennemskyldningen af motoren.

BEMÆRK:

- Når motoren skylles med båden i vandet, opnåes det bedste resultat når motoren er tiltet op og ikke ligger i vandet
- Der henvises til instruktionerne om gennemskyldning i afsnittet "TRANSPORT OG OPBEVARING AF PÅHÆNGSMOTOR".



000525

RMU01111

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΣ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ Μοντέλο εφοδιασμένο με εξάρτημα

πλυσίματος

Για καλά αποτελέσματα στο πλύσιμο, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας του κινητήρα.

- 1) Αφού θέσετε εκτός λειτουργίας τον κινητήρα, ξεβιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα ποτίσματος ② από την υποδοχή ① στο κάτω κάλυμμα.
- 2) Βιδώστε το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα ποτίσματος ② σε έναν σωλήνα ποτίσματος ③ που έχετε συνδέσει σε παροχή γλυκού νερού.
- 3) Με σβήστο τον κινητήρα, ανοίξτε τη δίοδο του νερού και αφήστε να περάσει το νερό από τις διόδους ψύξης για 15 λεπτά περίπου. Κλείστε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το σωλήνα ποτίσματος ③.
- 4) Όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο, τοποθετήστε πάλι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα ② στην υποδοχή ① στο κάτω κάλυμμα. Σφίξτε καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην αφήνετε το εξάρτημα σύνδεσης χαλαρό πάνω στην υποδοχή στο κάτω μέρος του καλύμματος, ούτε τον σωλήνα να κρέμεται στη διάρκεια της λειτουργίας. Το νερό θα διαρρέει έξω από το εξάρτημα σύνδεσης αντί να ψύχει τον κινητήρα, και αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή υπερθέρμανση. Φροντίστε να σφίξετε καλά το εξάρτημα σύνδεσης πάνω στην υποδοχή, μετά το πλύσιμο του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν πλένετε τη μηχανή με το σκάφος στο νερό, θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν σηκώσετε πάνω τη μηχανή, έτσι ώστε να είναι έξω από το νερό.
- Διαβάστε τις οδηγίες για το ξέπλυμα του συστήματος ψύξης στο κεφάλαιο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.

PMU01111

LIMPEZA DOS CANAIS DE REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA Modelo com sistema de lavagem

Logo após o funcionamento, execute este procedimento para uma lavagem mais completa.

- 1) Depois de desligar o motor, desaperte o conector da mangueira ② do adaptador ① no capot superior.
- 2) Aperte o conector da mangueira ② a uma mangueira ③ ligada a uma torneira de água doce.
- 3) Com o motor desligado, abra a torneira e deixe a água correr pelos canais de refrigeração durante cerca de 15 minutos. Feche a água e retire a mangueira ③.
- 4) Volte a colocar o conector da mangueira ② no adaptador ① do capot inferior, quando terminar a lavagem. Aperte firmemente.

AVISOS:

Não deixe o conector da mangueira desapertado no adaptador do capot inferior nem a mangueira suspensa durante o funcionamento normal para que a água não saia para fora do conector, em vez de refrigerar o motor, o que provocaria sobreaquecimento. Depois de lavar o motor, certifique-se de que o conector está firmemente apertado.

NOTA:

- Se lavar o motor com o barco na água, obterá melhores resultados inclinando o motor para cima até ficar completamente fora de água.
- Consulte as instruções sobre a lavagem do sistema de refrigeração em "TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO".



DK

Fastgøringsstørrelse:
Indvendig diameter 1,0 inch (25,4 mm)
Stigning 1/12 inch (2,1 mm)

KMU00409

MOTOREN UDVENDIGT

KMU00410

Rengøring af påhængsmotoren

Efter anvendelse, vaskes motoren udvendigt med ferskvand.

Gennemskyld kølesystemet med ferskvand.


BEMÆRK:

Se om instruktioner for gennemskyldning af
kølesystemet i TRANSPORT OG OPBEVARING
AF PÅHÆNGSMOTOR.

KMU00412

Undersøgelse af motorens malede overflader

Undersøg motoren for ridser, hakker, eller
afskalning af maling. Områder med beskadiget
maling vil med stor sandsynlighed korrodere.
Hvis det er nødvendigt, rengøres overfladerne
og males. Make-up maling kan fås hos en Yam-
aha forhandler



KMU00413

MALING AF BÅDENS BUND

Et rent skrog forbedrer bådens præstationer.
Bådens bund skal holdes så ren som mulig for
havvækster.

Hvis det er nødvendigt, kan bådens bund dæk-
kes med en maling der forhindrer tilgroning,
og som er godkendt til forhindring af alge-
vækster, i det pågældende område.

Benyt ikke en maling der forhindrer alger, og
som indeholder kobber eller grafit. Disse
malinger kan være årsag til at motoren korro-
derer hurtigere.

Διάμετρος προσαρτήματος:
Εσωτερική διάμετρος 1,0 inch (25,4 mm)
Βήμα 1/2 inch (2,1 mm)

Dimensões do acessório
Diâmetro interior: 1,0 inch (25,4 mm)
Passo: 1/12 inch (2,1 mm)

RMU00409

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

RMU00410

Καθαρισμός της εξωλέμβιας μηχανής

Μετά από την χρήση, πλένετε το εξωτερικό της εξωλέμβιας μηχανής με γλυκό νερό. Ξεπλένετε το σύστημα ψύξης με γλυκό νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αναφερθείτε στις οδηγίες πλυσίματος του συστήματος ψύξης στο τμήμα "ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ".

RMU00412

Έλεγχος των βαμμένων επιφανειών της εξωλέμβιας

Ελέγχετε την εξωλέμβια μήπως έχει εκδορές τσακίσματα η ξεφλουδισμένο χρόμα. Τα σημεία που έχουν τέτοιου είδους βλάβες είναι πολύ πιθανόν να αρχίσουν να παρουσιάζουν διάβρωση. Αν είναι αναγκαίο, καθαρίζετε και βάφετε αυτές τις επιφάνειες. Μπορείτε να προμηθευτείτε ειδική μπογιά ρετουσαρίσματος από τον αντιρόσωπο της Yamaha.

RMU00413

ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Μια καθαρή κάτω επιφάνεια του σκάφους βελτιώνει τις επιδόσεις όλου του σκάφους. Το κάτω μέρος του σκάφους πρέπει να είναι πολύ καθαρό και απαλλαγμένο όσο είναι δυνατόν από ανάπτυξη υδρόβιων φυτικών μορφών ζωής.

Αν είναι αναγκαίο, το κάτω μέρος του σκάφους μπορεί να βαφτεί με ένα εγκεκριμένου τύπου χρώμα που εμποδίζει την ανάπτυξη τέτοιων μορφών μικροοργανισμών στο κάτω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε ειδικά χρώματα που περιέχουν χαλκό η γραφίτη. Αυτού του είδους τα χρώματα μπορούν να προκαλέσουν ταχύτερη διάβρωση του κινητήρα.

PMU00409

EXTERIOR DO MOTOR

PMU00410

Limpeza do motor fora de bordo

Lave o exterior do motor fora de bordo com água doce, depois de o utilizar.

Lave o sistema de refrigeração com água doce.

NOTA:

Consulte as instruções sobre a lavagem do sistema de refrigeração em 'TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DO MOTOR FORA DE BORDO'.

PMU00412

Verificação da superfície pintada do motor

Verifique se a pintura do motor está riscada, lascada ou talhada. As áreas com pintura danificada são mais susceptíveis de corrosão. Limpe e pinte as áreas, se necessário. O concessionário Yamaha poderá fornecer-lhe a tinta necessária para o retoque.

PMU00413

REVESTIMENTO DO CASCO DO BARCO

Um casco limpo melhora o rendimento do barco.

O casco do barco deve ser mantido o mais limpo possível de acumulações marinhas.

Se necessário, revista o casco com uma tinta anti-incrustante adequada à sua área para evitar acumulações marinhas.

Não utilize uma tinta anti-incrustante que contenha cobre ou grafita, já que estas tintas aceleram a corrosão do motor.

KMU00414



Kapitel 5

RETTELSE AF FEJL

FEJLSØGNING	5-1
MIDLERTIDIGE AKTIVITETER I NØDSITUATIONER	
Stødkader	5-5
Sejlads med en motor	5-5
Mekanisk trimning/tilt fungerer ikke	5-6
Startmotoren vil ikke fungere	5-7
Advarslen for lavt olieniveau aktiveres	5-9
Behandling af motor nedsænket i vand ...	5-11

Κεφάλαιο 5

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ.....5-1

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	5-5
Ζημιές από πρόσκρουση.....	5-5
Λειτουργία μονού κινητήρα	5-5
Η ηλεκτρική ανύψωση / κλίση δεν λειτουργεί	5-6
Η μίζα δεν λειτουργεί	5-7
Ενεργοποίηση της προειδοποίησης χαμηλής στάθμης λαδιού	5-9
Περιποίηση βυθισμένου κινητήρα.....	5-11

Capítulo 5

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....5-1

MEDIDAS PROVISÓRIAS EM SITUAÇÃO

DE EMERGÊNCIA	5-5
Danos por colisão	5-5
Funcionamento de motor simples.....	5-5
Não funcionamento do comando automático da coluna e da inclinação	5-6
O motor de arranque não funciona	5-7
O indicador de falta de óleo acende-se.....	5-9
Tratamento do motor submerso	5-11



FEJLSØGNING

Ethvert problem med brændstof, kompressionsforhold eller tændingssystem kan give besvær med at starte, tab af energi eller andre problemer. Fejlfindingsskemaet beskriver en hurtig, nem procedure til at undersøge og afhjælpe fejl. (Dette skema gælder for alle Yamaha påhængsmotorer. Derfor kan der forekomme nogle punkter som ikke vedrører din models specifikationer). Hvis din påhængsmotor trænger til at blive repareret, så bring den til en Yamaha forhandler.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
A. Startmotoren virker ikke.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batteriets kapacitet er lille eller batteriet er tømt for strøm. 2. Batteriets tilslutninger er løse eller korroderede. 3. Sikringen til den elektriske startmotor er brændt over. 4. Fejl i startsystemet. 5. Aftrækkersnoren til motorstopkontakten er ikke fastgjort. 6. Gearskiftet er sat i gear. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undersøg batteriets tilstand. Anvend batterier med den anbefalede kapacitet. 2. Fastspænd kablerne til batteriet og rengør batteriets poler. 3. Undersøg årsagen til den elektriske overbelastning og reparer. Udskift sikringen med en ny, med korrekt ampere-størrelse. 4. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 5. Fastgør aftrækkersnoren. 6. Sæt gearet i Frigear.
B. Motoren vil ikke starte (startmotoren virker).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brændstoffanken er tom. 2. Brændstoffet er forurenset eller gammelt. 3. Brændstoffilteret er tilstoppet. 4. Forkert startprocedure. 5. Brændstofpumpen virker ikke. 6. STændrør(ene) er tilsmudsede eller af forkert type. 7. Tændrørshætten er ikke korrekt fastgjort. 8. Dårlige forbindelser eller beskadigede tændrørsledninger. 9. Dele i tændingssystemet virker ikke. 10. Aftrækkersnoren til motorstopkontakten er ikke fastgjort. 11. Gearskiftet er sat i gear. 12. Motorens indre dele er beskadigede. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fyld ren frisk brændstof i tanken. 2. Fyld ren frisk brændstof i tanken. 3. Rens eller udskift filteret. 4. Læs Indehaverens Håndbog. 5. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 6. Undersøg tændrør(ene). Rens eller udskift til en anbefalet type. 7. Undersøg hætte(r) og sæt hætte(r) fast. 8. Undersøg ledninger for slitage eller brud. Fastspænd alle løse forbindelser. Udskift slidte eller brudte ledninger. 9. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 10. Fastgør aftrækkersnoren. 11. Sæt gearet i Frigear. 12. Få udført service hos en Yamaha forhandler.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
C. Motoren arbejder ujævt i tomgang eller staller.	1. Tændrør(ene) er tilsmudsede eller af forkert type. 2. Brændstofsystemet er tilstoppet. 3. Brændstoffet er forurenset eller gammelt. 4. Brændstoffilteret er tilstoppet. 5. Fejl i tændingssystemet. 6. Advarselssystemet er aktiveret. 7. Elektrodeafstanden er forkert. 8. Dårlige forbindelser eller beskadigede tændrørsledninger. 9. Den specifiserede motorolie er ikke benyttet. 10. Termostaten virker ikke eller er tilstoppet. 11. Brændstofpumpen er beskadiget. 12. Luftventilationsskruen er lukket. 13. Vinklen på motoren er for stor. 14. Brændstoftilslutningen er samlet forkert. 15. Gasspjældet er forkert justeret. 16. Batterikablet er faldet af.	1. Undersøg tændrør(ene). Rens eller udskift til den anbefalede type. 2. Undersøg om brændstofledningen er klemt eller bukket, eller om der er andre forhindringer i brændstofsystemet. 3. Fyld ren frisk brændstof i tanken. 4. Rens eller udskift filteret. 5. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 6. Find og ret årsagen. 7. Inspicer og juster som specifiseret. 8. Undersøg ledninger for slitage eller brud. Fastspænd alle løse forbindelser. 9. Undersøg og udskift som specifiseret. 10. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 11. Få udført service hos en Yamaha forhandler. 12. Åben for luftventilationsskruen. 13. Sæt motoren tilbage i normal position. 14. Udfør tilslutningen korrekt. 15. Kræver service hos Yamaha forhandler. 16. Spænd batterikablet forsvarligt fast.



DK

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
D. Advarselssum- meren lyder eller indikatorlampen lyser.	<ol style="list-style-type: none">Kølesystemet er tilstoppet.Olieniveauet er lavt.Tændrørets temperaturområde er forkert.Den specifiserede motorolie er ikke benyttet.Motorolen er forurennet eller nedbrudt.Oliefilteret er tilstoppet.Oletilgangen/indsprøjtningspumpen virker ikke.Belastningen af båden er ujævnt fordelt.Fejl i vandpumpen/termostaten.Overskudsvand i brændstoftiltrets kop.	<ol style="list-style-type: none">Undersøg vandindtaget for forhindringer.Fyld oliestanken med den specifiserede motorolie.Undersøg tilstanden af tændrør og udskift med korrekt type.Undersøges og udskiftes til den specifiserede olie.Udskift med ny olie af den specifiserede type.Få udført service hos en Yamaha forhandler.Få udført service hos en Yamaha forhandler.Fordel lasten i båden jævnt.Få udført service hos en Yamaha forhandler.Aftap filterkoppen.
E. Tab af motorkraft.	<ol style="list-style-type: none">Propellen er beskadiget.Stigningen på propellen eller diametren er forkert.Trimvinklen er forkert.Motoren er monteret i en forkert højde på hækbjælken.Advarselssystemet er aktiveret.Bådens bund er tilgroet med alger.Tændrør(ene) er tilsmudsede eller af forkert type.Tang eller andre fremmedlegemer er viklet ind i gearhuset.Forhindringer i brændstofsystemet.Brændstoffilteret er tilstoppet.Brændstoffet er forurenset eller gammelt.Elektrodeafstanden er forkert.	<ol style="list-style-type: none">Få propellen repareret eller udskiftet.Monter en korrekt propel, for at lade påhængsmotoren arbejde i det anbefalede område for motoromdrejninger.Juster trimvinklen for at opnå den mest effektive virkemåde.Få motoren justeret til den korrekte højde på hækbjælken.Find og ret årsagen.Rens bådens bund.Undersøg tændrør(ene). Rens eller udskift med den anbefalede type.Fjern disse og rens den underste enhed.Undersøg om brændstofledningen er klemt eller bukket, eller om der er andre forhindringer i brændstofsystemet.Rens eller udskift filteret.Fyld tanken med ren frisk brændstof.Undersøg og juster som specifiseret.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
E. Tab af motorkraft.	<p>13. Dårlige forbindelser eller beskadigede tændrørsledninger.</p> <p>14. Fejl i tændingssystemet.</p> <p>15. Den specifcerede motorolie er ikke benyttet.</p> <p>16. Termostaten virker ikke eller er tilstoppet.</p> <p>17. Luftventilationsskruen er lukket.</p> <p>18. Brændstofpumpen er beskadiget.</p> <p>19. Brændstoftilslutningen er samlet forkert.</p> <p>20. Tændrørets temperaturområde er forkert.</p> <p>21. Højtryks brændstofpumpens drivrem er sprunget.</p> <p>22. Motoren svarer ikke korrekt til det valgte gear.</p>	<p>13. Undersøg ledninger for slitage eller brud. Spænd alle løse forbindelser. Udskift slidte eller brudte ledninger.</p> <p>14. Få udført service hos en Yamaha forhandler.</p> <p>15. Undersøg og udskift olien som specifceret.</p> <p>16. Få udført service hos en Yamaha forhandler.</p> <p>17. Åben for luftventilationsskruen.</p> <p>18. Få udført service hos en Yamaha forhandler.</p> <p>19. Udfør tilslutningen korrekt.</p> <p>20. Undersøg tilstanden af tændrør og udskift med korrekt type.</p> <p>21. Få den efterset hos en Yamaha forhandler.</p> <p>22. Få den efterset hos en Yamaha forhandler.</p>
F. Motoren vibrerer kraftigt.	<p>1. Propellen er beskadiget.</p> <p>2. Propelakslen er beskadiget.</p> <p>3. Tang eller andre fremmedlegemer er viklet ind i propellen.</p> <p>4. Motorens monteringsbolt er løs.</p> <p>5. Styringens drejeaksel er løs eller beskadiget.</p>	<p>1. Få propellen repareret eller udskiftet.</p> <p>2. Få udført service hos en Yamaha forhandler.</p> <p>3. Afmonter og rens propellen.</p> <p>4. Spænd bolten.</p> <p>5. Fastspænd eller få udført service hos en Yamaha forhandler.</p>



GR

RMU01204

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Τυχόν προβλήματα στα συστήματα καυσίμων, συμπίεσης ή ανάφλεξης μπορεί να προκαλέσουν κακή εκκίνηση, απώλεια ισχύος ή άλλα προβλήματα. Ο πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων περιγράφει μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης τυχόν προβλημάτων. (Ο πίνακας αυτός καλύπτει όλα τα μοντέλα Yamaha. Θα υπάρχουν λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά που δεν ανήκουν στις προδιαγραφές του μοντέλου σας.)

Αν η εξωλέμβιά σας χρειάζεται επισκευή, πηγαίνετε την στον αντιπρόσωπο της Yamaha.

Βλάβη	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
A. Η μίζα δεν λειτουργεί	<ol style="list-style-type: none"> 1. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι ανεπαρκής, η μπαταρία είναι ξεφόρτωτη. 2. Οι συνδέσεις της μπαταρίας είναι χαλαρές ή οξειδωμένες 3. Η ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος εκκίνησης είναι καμένη 4. Κάποια εξαρτήματα της μίζας είναι ελαττωματικά. 5. Το δίχαλο του κορδονιού δεν είναι περασμένο στον διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα. 6. Ο μοχλός κατεύθυνσης δεν είναι στην νεκρά 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας χρησιμοποιούτε μπαταρία της συνιστώμενης χωρητικότητας 2. Σφίγγετε τα καλώδια της μπαταρίας και καθαρίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας 3. Ελέγχετε για την αιτία της υπερφόρτωσης και την διορθώνετε. Άλλάζετε την ασφάλεια μια της ορθής εντάσεως. 4. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο της Yamaha να διορθώσει την μίζα. 5. Συνδέετε το δίχαλο με το κορδόνι 6. Επιλέγετε την νεκρά.
B. Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά (Ενώ η μίζα περιστρέφεται)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Το δοχείο καυσίμου είναι άδειο 2. Το καύσιμο είναι ακάθαρτο η πολυκαιρισμένο 3. Το φίλτρο καυσίμου είναι φραγμένο 4. Λανθασμένη διαδικασία εκκίνησης 5. Η αντλία καυσίμου δεν λειτουργεί καλά 6. Το/τα μπουζί είναι μπουκωμένα η λανθασμένου τύπου 7. Οι πίπες των μπουζί είναι λανθασμένα τοποθετημένες 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Γεμίζετε το δοχείο καυσίμου με καθαρή βενζίνη. 2. Γεμίζετε το δοχείο με καθαρό, φρέσκο καύσιμο 3. Καθαρίζετε η αλλάζετε το φίλτρο. 4. Διαβάστε το βιβλίο χρήσης 5. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να διορθώσει την αντλία 6. Ελέγχετε το/τα μπουζί. Τα καθαρίζετε η τα αλλάζετε με του σωστού τύπου 7. Ελέγχετε και τοποθετείτε ορθά τις πίπες

Βλάβη	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
B. Ο κινητήρας δεν πάιρνει μπροστά (Ενώ η μίζα περιστρέφεται)	<p>8. Λανθασμένες συνδέσεις η κατεστραμμένη καλωδίωση ανάφλεξης</p> <p>9. Ελαττωματικά εξαρτήματα ανάφλεξης</p> <p>10. Το δίχαλο του κορδονιού δεν είναι συνδεδεμένο στον διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα</p> <p>11. Ο μοχλός κατεύθυνσης δεν είναι στην νεκρά</p> <p>12. Φθορά στα εσωτερικά μέλη του κινητήρα</p>	<p>8. Ελεγχετε τα καλώδια μήπως έχουν φθορά η κοψίματα Σφίγγετε όλες τις χαλαρές συνδέσεις Αλλάζετε τα φθαρμένα η κομμένα καλώδια</p> <p>9. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να τα διορθώσει.</p> <p>10. Συνδέετε το δίχαλο του κορδονιού στον διακόπτη</p> <p>11. Βάζετε τον μοχλό στην νεκρά</p> <p>12. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να τα διορθώσει</p>
C. Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί άρρυθμα ή σβήνει	<p>1. Το/τα μπουζί είναι βραχυκυκλωμένα η λανθασμένου τύπου</p> <p>2. Υπάρχουν εμπόδια στη ροή του καυσίμου</p> <p>3. Το καύσιμο είναι ακάθαρτο η πολυκαυρισμένο</p> <p>4. Φραγμένο φίλτρο καυσίμου</p> <p>5. Ελαττωματικά μέρη ανάφλεξης</p> <p>6. Το σύστημα προειδοποίησης ενεργοποιήθηκε</p> <p>7. Λανθασμένο διάκενο μπουζί</p> <p>8. Ανεπαρκείς συνδέσεις η κατεστραμμένη καλωδίωση ανάφλεξης</p> <p>9. Δεν χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές</p> <p>10. Ο θερμοστάτης είναι ελαττωματικός η κολλημένος</p> <p>11. Χαλασμένη αντλία καυσίμου</p> <p>12. Κλειστή βίδα αερισμού δοχείου καυσίμου</p>	<p>1. Ελέγχετε το/τα μπουζί. Τα καθαρίζετε η τα αλλάζετε με τα σωστού τύπου</p> <p>2. Ελέγχετε μήπως η γραμμή του καυσίμου είναι τρυπημένη η τσακισμένη η αν υπάρχουν αλλά εμπόδια στο σύστημα καυσίμου</p> <p>3. Γεμίζετε το δοχείο καυσίμου με καθαρό, φρέσκο καύσιμο</p> <p>4. Καθαρίζετε το φίλτρο</p> <p>5. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να διορθώσει την ανάφλεξη</p> <p>6. Αναζητήστε και διορθώστε την αιτία</p> <p>7. Ελέγχετε και ρυθμίζετε σύμφωνα με τις προδιαγραφές</p> <p>8. Ελέγχετε τα καλώδια μήπως έχουν φθορές η τσακίσματα Σφίγγετε όλες τις χαλαρές συνδέσεις</p> <p>9. Ελέγχετε και αλλάζετε σύμφωνα με τις προδιαγραφές</p> <p>10. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να διορθώσει τον θερμοστάτη</p> <p>11. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να κάνει την διόρθωση</p> <p>12. Ανοίγετε την βίδα αερισμού του δοχείου καυσίμου</p>



Βλάβη	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
C. Ο κινητήρας λειτουργεί στο ρελαντί άρρυθμα η σβήνει	13. Η γωνία του κινητήρα είναι πολύ υψηλή 14. Κακή σύνδεση ταχυσύνδεσμου καυσίμου 15. Λάθος ρύθμιση της βαλβίδας γκαζιού 16. Έχει φύγει το καλώδιο της μπαταρίας	13. Επαναφέρετε τον κινητήρα στην κανονική θέση λειτουργίας 14. Συνδέετε ορθά τον ταχυσύνδεσμο 15. Πηγαίνετε τη μηχανή για σέρβις στη Yamaha 16. Συνδέστε σωστά
D. Ο προειδοποιητικός βομβητής η ενδεικτική λυχνία ανάβει.	1. Το σύστημα ψύξης είναι φραγμένο 2. Πίεση λαδιού κινητήρα χαμηλή 3. Λανθασμένη θερμική κλίμακα μπουζί 4. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος τύπος λαδιού κινητήρα 5. Το λάδι του κινητήρα είναι ακάθαρτο ή κατεστραμμένο 6. Το φίλτρο του λαδιού είναι φραγμένο 7. Η αντλία τροφοδοσίας /έγχυσης δεν λειτουργεί ορθά 8. Το φορτίο επάνω στο σκάφος είναι λανθασμένα κατανεμημένο 9. Ελαττωματική αντλία η θερμοστάτης νερού 10. Υπερβολικό νερό στο κύπελλο του φίλτρου καυσίμου.	1. Ελέγχετε την είσοδο του νερού μήπως είναι φραγμένη. 2. Γεμίζετε το δοχείο λαδιού με το κατάλληλου τύπου λάδι κινητήρα. 3. Ελέγχετε την κατάσταση του μπουζί και το αλλάζετε με ένα σωστό. 4. Το μπουλόνι στήριξης του κινητήρα είναι χαλαρό. 5. Ο πείρος του τιμονιού είναι χαλαρός η κατεστραμμένος. 6. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να επέμβει. 7. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να επέμβει 8. Κατανέμετε το φορτίο ώστε το σκάφος να είναι επίπεδο. 9. Ζητήστε από κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha να επέμβει 10. Αδειάστε το κύπελλο του φίλτρου.
E. Απώλεια ισχύος του κινητήρα	1. Κατεστραμμένη προπέλα 2. Το βήμα η διάμετρος της προπέλας είναι λανθασμένα 3. Λανθασμένη γωνία κλίσης 4. Ο κινητήρας είναι τοποθετημένος σε λάθος ύψος στην πρύμνη 5. Το προειδοποιητικό σύστημα έχει ενεργοποιηθεί 6. Στο κάτω μέρος του σκάφους έχουν αναπτυχθεί φυτικοί οργανισμοί	1. Διορθώνετε η αλλάζετε την προπέλα. 2. Τοποθετείτε μια ορθή προπέλα ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί στο συνιστώμενο επίπεδο στροφών. 3. Ρυθμίζετε την γωνία κλίσης ώστε να επιτύχετε την πιο αποδοτική λειτουργία. 4. Ζητήστε να σας ρυθμίσουν τον κινητήρα στο κατάλληλο ύψος στην πρύμνη. 5. Βρείτε και διορθώστε την αιτία. 6. Καθαρίζετε το κάτω μέρος του σκάφους.

Βλάβη	Πιθανή Αιτία	Διόρθωση
E. Απώλεια ισχύος του κινητήρα	<p>7. Το /τα μπουζί είναι μπούκωμα η λανθασμένου τύπου</p> <p>8. Φύκια η άλλα θαλάσσια υλικά μπλέχτηκαν στο “πόδι” της μηχανής</p> <p>9. Τα σωληνάκια του συστήματος καυσίμου δεν έχουν ελεύθερη ροη</p> <p>10. Φραγμένο φίλτρο καυσίμου</p> <p>11. Το καύσιμο είναι ακάθαρτο η πολυκαιρισμένο</p> <p>12. Το διάκενο του μπουζί είναι λανθασμένο</p> <p>13. Κακές επαφές η κατεστραμμένη καλωδίωση ανάφλεξης</p> <p>14. Βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος ανάφλεξης</p> <p>15. Δεν χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος τύπος λαδιού</p> <p>16. Ελαττωματικός η κολλημένος θερμοστάτης</p> <p>17. Βίδα εξαερισμού κλεισμένη</p> <p>18. Κατεστραμμενη αντλία καυσίμου</p> <p>19. Ελαττωματική σύνδεση ταχυσύνδεσμου καυσίμου</p> <p>20. Λανθασμένη θερμική κλίμακα μπουζί</p> <p>21. Ο μάντας οδήγησης της υψηλής πιέσεως αντλίας καυσίμου έχει σπάσει.</p> <p>22. Η μηχανή δεν αποκρίνεται σωστά στις αλλαγές του μοχλού κατεύθυνσης.</p>	<p>7. Ελέγχετε το/τα μπουζί. Τα καθαρίζετε η τα αλλάζετε με αλλά κατάλληλα.</p> <p>8. Τα βγάζετε και καθαρίζετε το πόδι της μηχανής.</p> <p>9. Ελέγχετε μήπως υπάρχουν τρυπαμένα η τσακισμένα σωληνάκια καυσίμου η άλλα εμπόδια στο σύστημα καυσίμου.</p> <p>10. Καθαρίζετε η αλλάζετε το φίλτρο.</p> <p>11. Γεμίζετε το δοχείο με καθαρό φρέσκο καύσιμο</p> <p>12. Ελέγχετε και διορθώνετε το διάκενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές</p> <p>13. Ελέγχετε τα καλώδια για φθορά η τσακίσματα. Σφίγγετε όλες τις χαλαρές επαφές. Αλλάζετε τα φθαρμένα η κομμένα καλώδια.</p> <p>14. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να κάνει την διόρθωση.</p> <p>15. Ελέγχετε η και το αλλάζετε με λάδι κατάλληλου τύπου.</p> <p>16. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να κάνει την διόρθωση.</p> <p>17. Ανοίγετε την βίδα εξαερισμού.</p> <p>18. Ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να κάνει την διόρθωση.</p> <p>19. Συνδέετε ορθά</p> <p>20. Ελέγχετε την κατάσταση του μπουζί και το αλλάζετε με ένα σωστό.</p> <p>21. Πηγαίνετε για σέρβις σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.</p> <p>22. Πηγαίνετε για σέρβις σε έναν αντιπρόσωπο της Yamaha.</p>
F. Υπερβολικοί κραδασμοί κινητήρα.	<p>1. Κατεστραμμένη προπέλα</p> <p>2. Κατεστραμμένος άξονας προπέλας</p> <p>3. Φύκια η αλλά ξένα αντικείμενα τυλιγμένα στην προπέλα</p> <p>4. Το μπουλόνι στήριξης του κινητήρα είναι χαλαρό</p> <p>5. Ο πείρος του τιμονιού είναι χαλαρός η κατεστραμμένος</p>	<p>1. Διορθώνετε η αλλάζετε την προπέλα.</p> <p>2. Ζητήστε από κάποιον Dealer να κάνει την διόρθωση.</p> <p>3. Αφαιρείτε και καθαρίζετε την προπέλα.</p> <p>4. Ξανασφίγγετε τα μπουλόνια.</p> <p>5. Σφίγγετε η ζητήστε από κάποιο συνεργείο Yamaha να κάνει την διόρθωση.</p>



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Qualquer problema nos sistemas de combustível, compressão ou ignição é passível de provocar arranque deficiente, perda de potência ou outros problemas. Na tabela de resolução de problemas, encontrará procedimentos básicos de teste e as respectivas soluções. (Referindo-se esta tabela a todos os motores fora de borda Yamaha, pode compreender certos elementos que não se aplicam ao seu motor.)

Se o seu motor precisar de reparação, leve-o a um concessionário Yamaha.

Problemas	Causa possível	Solução
A. O motor de arranque não funciona	1. Bateria fraca ou gasta 2. Ligações da bateria soltas ou calcinadas pela corrosão 3. Fusível do circuito de arranque eléctrico fundido 4. Avaria dos componentes do motor de arranque 5. Esticador do interruptor de paragem do motor solto 6. Alavanca das mudanças engatada	1. Verifique o estado da bateria. Use a capacidade de bateria recomendada. 2. Fixe os cabos e limpe os terminais da bateria. 3. Procure a causa do excesso de carga eléctrica e repare. Substitua o fusível por um com a amperagem correta. 4. Chame um técnico da Yamaha. 5. Prenda o esticador. 6. Ponha a alavanca em ponto morto.
B. O motor não arranca (com o motor de arranque a funcionar)	1. Reservatório de combustível vazio 2. Combustível desnaturado ou deteriorado 3. Filtro de combustível obstruído 4. Erro no procedimento de arranque 5. Avaria da bomba de combustível 6. Vela(s) de ignição suja(s) ou de tipo errado 7. Calota(s) da vela de ignição mal adaptada(s) 8. Má ligação ou instalação eléctrica deficiente 9. Componentes da ignição defeituosos 10. Esticador do interruptor de paragem do motor solto 11. Alavanca das mudanças engatada 12. Componentes interiores do motor danificados	1. Encha o reservatório de combustível limpo e puro. 2. Encha o reservatório de combustível limpo e puro. 3. Limpe-o ou proceda à sua substituição. 4. Leia o manual do proprietário. 5. Chame um técnico da Yamaha. 6. Examine a(s) vela(s) de ignição. Limpe ou substitua pela(s) do tipo recomendado. 7. Verifique e volte a colocar a(s) calota(s). 8. Veja se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos. 9. Chame um técnico da Yamaha. 10. Prenda o esticador. 11. Ponha em ponto morto. 12. Chame um técnico da Yamaha.

Problemas	Causa possível	Solução
C. O motor funciona mal em marcha lenta ou afoga	1. Vela(s) de ignição suja(s) ou de tipo errado 2. Sistema de combustível obstruído 3. Combustível desnaturado ou deteriorado 4. Filtro de combustível obstruído 5. Componentes da ignição defeituosos 6. Sistema de aviso activado 7. Folga dos electrodos incorrecta 8. Má ligação ou instalação eléctrica incorrecta da ignição 9. Utilização de óleo não especificado 10. Termóstato defeituoso ou obstruído 11. Avaria da bomba de combustível 12. Parafuso do respiradouro apertado 13. Ângulo do motor muito alto 14. Má ligação da junção do combustível 15. A válvula do acelerador está mal instalada 16. O borne da bateria está solto	1. Examine a(s) vela(s) de ignição. Limpe ou substitua pela(s) do tipo recomendado. 2. Verifique se há condutas de combustível comprimidas ou torcidas ou outras obstruções no sistema de combustível. 3. Encha o reservatório de combustível limpo e puro. 4. Limpe ou substitua o filtro. 5. Chame um técnico da Yamaha. 6. Identifique e corrija a causa. 7. Inspeccione e regule como indicado 8. Veja se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as ligações soltas.. 9. Verifique e substitua como indicado. 10. Chame um técnico da Yamaha. 11. Chame um técnico da Yamaha. 12. Desaperte o parafuso do respiradouro. 13. Ponha na posição de funcionamento normal. 14. Ligue correctamente. 15. Chame um técnico da Yamaha. 16. Prenda-o com firmeza.



Problemas	Causa possível	Solução
D. Soa o avisador sonoro ou acende-se o indicador	<ol style="list-style-type: none">1. Sistema de refrigeração obstruído2. Nível de óleo do motor baixo3. Incorrecção do grau térmico da vela4. Utilização de óleo não especificado5. Óleo desnaturado ou deteriorado6. Filtro de combustível obstruído7. Mau funcionamento da alimentação/injeção de óleo8. Carga do barco mal distribuída9. Bomba da água/termóstato avariados10. Excesso de água no copo do filtro de combustível	<ol style="list-style-type: none">1. Veja se há obstrução na tomada de água.2. Encha o reservatório de óleo com o óleo especificado.3. Verifique a vela e substitua-a por uma com grau correcto.4. Verifique e substitua-o pelo especificado.5. Substitua por óleo puro do especificado.6. Chame um técnico da Yamaha.7. Chame um técnico da Yamaha.8. Distribua a carga de forma a equilibrar o barco.9. Chame um técnico da Yamaha.10. Drene o copo do filtro.
E. O motor perde potência	<ol style="list-style-type: none">1. Hélice danificada2. Diâmetro e passo da hélice errados3. Ângulo de compensação incorrecto4. Motor montado no painel de popa com altura errada5. Sistema de aviso activado6. Fundo do barco com acumulações marinhas7. Vela(s) de ignição suja(s) ou de tipo errado8. Algas ou outros corpos emaranhados na caixa das engrenagens9. Sistema de combustível obstruído10. Filtro de combustível obstruído11. Combustível desnaturado ou deteriorado12. Folga dos eléctrodos incorrecta	<ol style="list-style-type: none">1. Mande reparar ou substituir a hélice.2. Instale uma hélice correcta para a gama de rpm recomendada para o motor fora de bordo.3. Regule o ângulo de compensação para ganhar em eficiência.4. Coloque o motor no painel de popa a uma altura adequada.5. Identifique e corrija a causa.6. Limpe o fundo do barco.7. Examine a(s) vela(s) de ignição. Limpe ou substitua pelas do tipo recomendado.8. Verifique se há condutas de combustível comprimidas ou torcidas ou outras obstruções no sistema de combustível.9. Check for pinched or kinked fuel line or other obstructions in fuel system.10. Limpe e substitua o filtro.11. Encha o reservatório de combustível limpo e puro.12. Inspecione e regule como indicado.

Problemas	Causa possível	Solução
E. Perda de potência do motor	13. Má ligação ou instalação eléctrica incorrecta da ignição 14. Componentes da ignição defeituosos 15. Utilização de óleo não especificado 16. Termóstato defeituoso ou obstruído 17. Parafuso do respiradouro apertado 18. Avaria da bomba de combustível 19. Má ligação da junção do combustível 20. Incorrecção do grau térmico da vela 21. Ruptura da corrente do distribuidor da bomba de combustível a alta pressão 22. O motor não responde correctamente à posição da alavanca das mudanças.	13. Veja se os fios estão gastos ou partidos. Aperte as liigações soltas. Substitua os fios gastos ou partidos. 14. Chame um técnico da Yamaha. 15. Verifique e substitua como indicado. 16. Chame um técnico da Yamaha. 17. Desaperte o parafuso do respiradouro. 18. Chame um técnico da Yamaha. 19. Faça a ligação correcta. 20. Verifique a vela e substitua-a por uma com grau correcto. 21. Consulte o seu concessionário Yamaha. 22. Consulte o seu concessionário Yamaha.
F. Vibração excessiva do motor.	1. Hélice danificada. 2. Veio da hélice danificado. 3. Algas ou outros corpos emaranhados na hélice 4. Parafuso de fixação do motor solto. 5. Eixo de direcção solto ou danificado	1. Repare ou substitua a hélice. 2. Chame um técnico da Yamaha. 3. Retire-os e limpe a hélice. 4. Aperte o parafuso. 5. Aperte ou chame um técnico da Yamaha.



DK

KMU00416

MIDLERTIDIGE AKTIVITETER I NØDSITUATIONER

KMU00417

STØDKADER

⚠ ADVARSEL

Påhængsmotoren kan blive alvorligt skadet under operation eller transport på trailer. Skader kan gøre påhængsmotoren farlig at bruge.



Hvis påhængsmotoren rammer enhver form for genstand i vandet, skal følgende gøres.

- 1) Stands straks motoren.
- 2) Kontrollér for skader på kontrolsystemet og alle komponenter. Kontrollér også om båden har taget skade.
- 3) Vend langsomt og forsigtigt tilbage til nærmeste havn.
- 4) Få en Yamaha forhandler til at undersøge påhængsmotoren før den anvendes igen.

KMU00418

SEJLADS MED EN MOTOR


Hvis kun den ene motor benyttes i en nødsituation, bør det ske ved lave omdrejninger, mens den ikke-benyttede motor er svinget op.

FORSIGTIG:

Hvis båden benyttes med en motor i vandet, uden at denne benyttes, kan der komme vand ind i udstødningsrøret på grund af bølger, hvilket kan være årsag til motorproblemer.

BEMÆRK:

Ved manøvering med lave hastigheder, som i nærheden af en dok, anbefales det at begge motorer arbejder, og at den ene om muligt er i frigear.



RMU00416

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

RMU00417

ZΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΝ

⚠ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εξωλέμβια είναι δυνατό να υποστεί σοβαρή ζημιά από πρόσκρουση, τόσο κατά την λειτουργία της στο νερό όσο και κατά την μεταφορά της με τρέιλερ. Τέτοιες ζημιές μπορούν να κάνουν την εξωλέμβια μηχανή ανασφαλή προς χρήση.

Αν η εξωλέμβια χτυπήσει κάποιο αντικείμενο μέσα στο νερό, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.

- 1) Σβήνετε αμέσως τον κινητήρα
- 2) Ελέγχετε μήπως έχει προκληθεί ζημία στο σύστημα ελέγχου και σε όλα τα μέρη της. Επίσης ελέγχετε μήπως έχει υποστεί ζημιά το σκάφος.
- 3) Επιστρέψτε στο πλησιέστερο λιμάνι η όρμο αργά και προσεκτικά.
- 4) Ζητήστε από κάποιο αντιπρόσωπο Yamaha να ελέγξει την μηχανή σας πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

RMU00418

ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MONO KINHTHRA

Όταν σε περίπτωση ανάγκης χρησιμοποιείτε μόνο τη μία μηχανή, να έχετε σηκωμένη αυτή που δεν χρησιμοποιείτε και να οδηγείτε την άλλη μηχανή σε χαμηλή ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν το σκάφος λειτουργεί με έναν κινητήρα στο νερό ο οποίος όμως δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να εισχωρήσει νερό μέσα στον αυλό εξαγωγής λόγο της ενέργειας των κυμάτων, προκαλώντας βλάβη στον κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν κάνετε μανούβρες με χαμηλή ταχύτητα, όπως κοντά σε αποβάθρα, συνιστάται να έχετε και τους δύο κινητήρες σε λειτουργία, με τον ένα στην νεκρά θέση, αν είναι δυνατόν.

PMU00416

MEDIDAS PROVISÓRIAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PMU00417

DANOS POR COLISÃO

⚠ ADVERTENCIAS

A ocorrência de uma colisão em marcha ou com o barco aparelhado para reboque pode danificar seriamente o motor fora de bordo e torná-lo inseguro.

Se o motor fora de bordo colidir com um objecto na água, siga o procedimento seguinte.

- 1) Páre o motor imediatamente.
- 2) Inspeccione os danos no sistema de comando e em todos os componentes. Examine, também, os danos no barco.
- 3) Rume ao porto mais próximo a baixa velocidade e com todo o cuidado.
- 4) Peça ao concessionário Yamaha que inspeccione o motor fora de bordo, antes de o voltar a pôr em marcha.

PMU00418

FUNCIONAMENTO DE MOTOR SIMPLES


Se utilizar apenas um dos motores em caso de emergência, mantenha o que não está a usar inclinado para cima e faça funcionar o outro a baixa velocidade.

AVISOS:

A manobra do barco com um motor que não está a funcionar na água pode fazer com que esta entre para o tubo de escape devido ao movimento ondulatório, causando falhas no motor.

NOTA:

Ao manobrar a baixa velocidade, nomeadamente perto de uma doca, recomenda-se que funcione com os dois motores, estando um deles em ponto morto, se possível.



KMU00419

MEKANISK TRIMNING/TILT FUNGERER IKKE

Hvis motoren ikke kan tiltes op eller ned med mekanisk trimning og tiltning på grund af et afladet batteri, eller en fejl i enheden for mekanisk trimning og tiltning, kan motoren tiltes manuelt.

- ① Manuel ventilskrue

KMU00421

- 1) Løsne skruen til den manuelle ventil i urets retning, indtil den ikke kan løsnes mere.
- 2) Placer motoren i den ønskede position, og spænd derefter skruen til den manuelle ventil modsat urets retning.

RMU00419

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ / ΚΛΙΣΗ ΑΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Αν ο κινητήρας δεν μπορεί να ανυψωθεί η να κατεβεί με το υδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης επειδή υπάρχει ξεφορτωμένη μπαταρία η υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης, ο κινητήρας μπορεί να ανυψωθεί και με το χέρι.

- ① Βίδα μηχανικής βαλβίδας

RMU00421

- 1) Ξεσφίγγετε την μηχανική βαλβίδα/βίδα αριστερόστροφα μέχρις ότου τερματίσει.
- 2) Βάζετε τον κινητήρα στην επιθυμητή θέση, κατόπιν σφίγγετε την μηχανική βαλβίδα / βίδα δεξιόστροφα.

PMU00419

NÃO FUNCIONAMENTO DO COMANDO AUTOMÁTICO DA COLUNA E DA INCLINAÇÃO

Se não conseguir inclinar o motor para cima e para baixo com o comando automático da coluna e da inclinação devido a descarga da bateria ou avaria da unidade, incline-o manualmente.

- ① Parafuso da válvula manual

PMU00421

- 1) Desaperte o parafuso da válvula manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até parar.
- 2) Ponha o motor na posição pretendida e aperte o parafuso da válvula manual no sentido dos ponteiros do relógio.



DK

KMU00424

STARTMOTOREN VIL IKKE FUNGERE

Hvis startmekanismen ikke vil fungere (motoren kan ikke drejes rundt af startmotoren), kan motoren startes ved hjælp af et nødstartsreb. Motoren kan dog ikke startes, hvis batteriets spænding er lav. Hvis spændingen i batteriet er 9 volt eller mindre fungerer den elektriske brændstofpumpe ikke.

⚠ ADVARSEL

- Anvend kun denne procedure i nødsituationer, og kun for at komme i havn, for at få foretaget reparation.
- Når rebet anvendes til nødstart af motoren, fungerer beskyttelsesanordningen mod start-i-gear ikke. Kontrollér at fjernkontrolle er i frigear. Ellers kan båden uventet begynde at sejle, hvilket kan resultere i en ulykke.
- Vær sikker på, at der ikke står nogle personer bagved motoren, når der trækkes i startrebet. Motoren kan vippe bagud, og personer kan komme til skade.
- Et ubeskyttet svinghjul er meget farligt. Hold løst tøj og andre emner borte fra svinghjulet ved start af motoren. Anvend kun rebet til nødstart ifølge instruktionerne. Rør ikke ved svinghjulet eller andre bevægelige dele, når motoren arbejder. Monter ikke startmekanismen eller den øverste kølekappe, når motoren er startet.
- Rør ikke ved tændspolen, ledninger med højspænding, tændrørshætte eller andre elektriske dele ved start eller når motoren arbejder. Du kan få elektrisk stød.

RMU00424

Η ΜΙΖΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Αν ο μηχανισμός της μίζας δεν λειτουργεί (ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά, μπορείτε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα χειροκίνητα με ένα σκοινί εκκίνησης. Ωστόσο, ο κινητήρας δεν θα πάρει μπροστά αν έχει πέσει η τάση της μπαταρίας. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί στα 9 volt ή και λιγότερο, η ηλεκτρική αντλία καυσίμου δεν θα λειτουργήσει.

ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε αυτή την διαδικασία μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο για να επιστρέψετε στο λιμάνι για να κάνετε τις αναγκαίες διορθώσεις.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σχοινάκι για ξεκίνημα σε έκτακτες περιπτώσεις, η διάταξη προστασίας από ξεκίνημα με ταχύτητα δεν λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός τηλεχειρισμού είναι σε νεκρά ταχύτητα, αλλιώς το σκάφος είναι δυνατόν να αρχίσει να κινείται απροειδοποίητα, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
- Βεβαιωθείτε ότι πίσω από εσάς δεν στέκεται κανείς όταν τραβάτε το σχοινί εκκίνησης. Το σχοινί είναι δυνατό να “μαστιγώσει” και να τραυματίσει κάποιον πίσω από εσάς.
- Ένας σφόνδυλος που δεν είναι καλυμμένος είναι παρά πολύ επικίνδυνος. Φροντίστε τα χαλαρά ρούχα ή άλλα αντικείμενα να βρίσκονται μακριά όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα. Χρησιμοποιείτε το σχοινί για το ξεκίνημα σε έκτακτες περιπτώσεις, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Μην αγγίζετε το βολάνη η αλλά στρεφόμενα μέρη όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Μην τοποθετείτε τον μηχανισμό εκκίνησης η το πάνω καπάκι όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Μην αγγίζετε το πηνίο ανάφλεξης (μπομπίνα), τα καλώδια υψηλής τάσης, την πίπα του μπουζί ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα η όταν αυτός λειτουργεί. Είναι δυνατό να σας χτυπήσει υψηλή τάση.

PMU00424

O MOTOR DE ARRANQUE NÃO FUNCIONA

Quando o mecanismo de arranque não funciona (o motor não é accionado com o arranque), o motor pode ser posto em marcha manualmente com a corda de arranque de emergência.

No entanto, o motor não poderá ser posto em marcha manualmente caso a bateria esteja pouco carregada. Quando a carga da bateria não atinge um mínimo de 9 V, a bomba eléctrica do combustível não funciona.

ADVERTENCIAS

- Use este procedimento exclusivamente em situação de emergência e para regressar a fim de consertar o motor.
- Quando é usada a corda de arranque de emergência para accionar o motor, o dispositivo de segurança contra o arranque com marcha engatada não funciona. Certifique-se que a alavanca do controlo remoto está em ponto morto. Em caso contrário, o barco pode pôr-se em marcha inesperadamente e provocar um acidente.
- Certifique-se de que não está ninguém atrás de si antes de puxar a corda de arranque. A corda pode chicotear e causar ferimentos.
- Um volante rotativo desprotegido reveste grande perigo. Quando puser o motor em marcha afaste peças soltas de roupa e outros objectos. Ao utilizar a corda de arranque de emergência siga sempre as presentes instruções. Não toque no volante ou noutras partes móveis com o motor em marcha. Não instale o mecanismo de arranque ou a capota superior com o motor em marcha.
- Ao pôr o motor em marcha, não toque na bobina de ignição, no cabo de alta voltagem, na calota das velas de ignição ou noutras componentes eléctricos. Poderá sofrer descargas eléctricas.




DK


KMU01309

Nødstart af motoren


- 1) Afmonter den øverste kølehætte.




- 2) Fjern svinghjulets dækSEL.
- 3) Klargør motoren til start:
Se proceduren START AF MOTOREN. Vær sikker på at motoren er i Frigear, og at aft-rækkersnoren er fastgjort til motorstopkontakten.



- 4) Drej hovedkontakten til positionen "ON".



- 5) Indsæt knuden i enden af nødstartrebet ind i hakket på svinghjulet og sno rebet rundt om hjulet et par gange i urets retning.
- 6) Træk med et hårdt træk lige ud for at starte motoren. Gentag om nødvendigt.



RMU01309

Εκκίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- 1) Αφαιρείτε το πάνω κάλυμμα

PMU01309

Arranque de emergência

- 1) Retire a capota superior.

- 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του τροχού εκκίνησης.
- 3) Προετοιμάζετε τον κινητήρα για το ξεκίνημα. Διαβάστε τις διαδικασίες “ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ”. Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας είναι στη Νέκρα και ότι το κορδόνι με το δίχαλο είναι συνδεδεμένο στον διακόπτη για το σβήσιμο του κινητήρα.
- 4) Τοποθετήστε τον κεντρικό διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON.
- 5) Βάλτε την πλευρά του σκοινιού εκκίνησης εκτάκτου ανάγκης με τον κόμπο στην εγκοπή του ρότορα του βολάν και τυλίξτε το σκοινί μερικές φορές δεξιόστροφα.
- 6) Τραβήξτε δυνατά προς τα έξω για να γυρίσει η μίζα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται.
- 2) Retire a tampa do volante.
- 3) Prepare o motor para arrancar. Consulte o procedimento em “ARRANQUE DO MOTOR”. Verifique se o motor está em ponto morto e se o esticador está preso ao interruptor de paragem do motor.
- 4) Coloque o interruptor principal na posição ON.
- 5) Coloque o extremo da corda de arranque de emergência que tem um nó na ranhura no rotor do volante e enrole a corda várias vezes no sentido dos ponteiros do relógio.
- 6) Puxe com força para arrancar. Repita se necessário.



DK

KMU01191

ADVARSLLEN FOR LAVT OLIVENIVAEU AKTIVERES



Hvis olieniveauet tillades at blive for lavt, vil det røde segment fremkomme på indikatoren for olieniveau, summeren vil lyde, og motorens hastighed vil blive begrænset til 2 000 omdrejninger/minut. Hvis dette sker, kan en reservebeholdning af olie pumpes fra den fjerntplaceerde oliestank ③ til oliestanken ② med nødkontakten ①.

⚠ ADVARSEL

Vær sikker på at standse motoren før denne procedure udføres.

FORSIGTIG:

- Hvis nødkontakten holdes op i for lang tid, vil der blive pumpet for meget olie over i motorens tank, som vil flyde over.
- Anvend ikke denne nødprocedure, medmindre advarselslampen for olieniveau er installeret og virker.



- 1) Afmonter den øverste motorhætte.
- 2) Drej hovedkontakten til positionen "ON".
- 3) Løft nødkontakten, for at pumpe en reservebeholdning af olie i den fjerntplacede oliestank over i motorens oliestank.
- 4) Efter anvendelse af nødkontakten, lukkes hovedkontakten, og drejes derefter igen til ON. Dette nulstiller advarselsystemet for normal brug. Det gule segment på indikatoren for olieniveau, vil på dette tidspunkt komme frem.
- 5) Start motoren, og søg til den nærmeste havn, efter mere olie.

RMU01191

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

Αν η στάθμη του λαδιού πέσει πολύ χαμηλά, θα ανάψει ο κόκκινος τομέας του δείκτη της στάθμης λαδιού, ο βομβητής θα αρχίσει να ηχεί, και οι στροφές του κινητήρα θα περιοριστούν σε περίπου 2.000 ανά λεπτό. Αν συμβεί αυτό, μπορείτε να αντλήσετε την ποσότητα λαδιού της ρεζέρβας από το χωριστό δοχείο λαδιού ③ στο δοχείο λαδιού του κινητήρα ② χρησιμοποιώντας τον διακόπτη εκτάκτου ανάγκης ①.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει τον κινητήρα πριν κάνετε την παρακάτω διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αν ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης παραμείνει πάνω για πολύ χρόνο, είναι δυνατόν να αντληθεί υπερβολική ποσότητα λαδιού στο δοχείο του κινητήρα, έτσι ώστε να ξεχειλίσει. Ελευθερώνετε τον διακόπτη όταν η στάθμη του λαδιού φθάσει στην πάνω γραμμή του δοχείου λαδιού του κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την διαδικασία έκτακτης ανάγκης στο σημείο που βρίσκονται οι προειδοποιητικές λυχνίες στάθμης λαδιού ενώ αυτές λειτουργούν.

- 1) Βγάζετε το πάνω κάλυμμα του κινητήρα.
- 2) Στρέψετε το γενικό διακόπτη στη θέση “ON”.
- 3) Αναστρέψετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης για να αντλήσετε το λαδί που παραμένει σαν ρεζέρβα στο χωριστό δοχείο λαδιού έτσι ώστε να μετακινηθεί στο δοχείο λαδιού του κινητήρα.
- 4) Αφού χρησιμοποιήσατε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης, σβήνετε το γενικό διακόπτη, και μετά τον ξανά ανοίγετε. Αυτό μηδενίζει το σύστημα προειδοποίησης για κανονική λειτουργία. Ο κίτρινος τομέας παρουσιάζεται στον δείκτη στάθμης λαδιού εκείνη την στιγμή.
- 5) Βάζετε μπροστά τον κινητήρα και κατευθύνεστε στο πλησιέστερο λιμάνι για να προμηθευτείτε περισσότερο λαδί.

PMU01191

O INDICADOR DE FALTA DE ÓLEO ACENDE-SE

Quando o nível de óleo está muito baixo, é visível o segmento encarnado no indicador do nível de óleo, soa o avisador sonoro e a velocidade do motor é limitada a cerca de 2 000 rpm. Nesta situação, é possível transferir a reserva de óleo existente no reservatório de óleo remoto ③ para o reservatório de óleo do motor ② accionando o interruptor de emergência ①.

ADVERTENCIAS

Páre o motor antes de iniciar esta operação.

AVISOS:

- Se pressionar excessivamente o interruptor de emergência, fará com que seja injectado demasiado óleo para o reservatório do óleo com o consequente derrame. Deixe de pressionar o interruptor logo que o óleo chegue ao limite superior do reservatório de óleo do motor.
- Não utilize este procedimento de emergência se os indicadores do nível de óleo não estiverem instalados e em condições de funcionamento.

- 1) Retire a capota superior.
- 2) Coloque o interruptor principal na posição ‘ON’.
- 3) Accione o interruptor de emergência para transferir a reserva de óleo existente no reservatório de óleo remoto para o reservatório de óleo do motor.
- 4) Depois de ter accionado o interruptor de emergência, desligue o interruptor principal e volte seguidamente a ligá-lo para restabelecer a prática normal do sistema de aviso. Nesta altura, o segmento amarelo aparece no indicador do nível de óleo.
- 5) Ponha o motor em marcha e dirija-se ao porto mais próximo para se reabastecer de óleo.



DK

BEMÆRK: _____

- Reserve oliebeholdningen er på maksimalt 1.500 cm³ (1,6 US qt, 1,31 Imp qt).
- Oliefødepumpen vil ikke virke, hvis motoren er tiltet mere end 35°. Placer motoren i NED-position, før påvirkning af nødkontakten.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η μέγιστη χωρητικότητα της ρεζέρβας του λαδιού είναι 1.500 κυβ. εκ.
- Η τροφοδοτική αντλία λαδιού δεν θα λειτουργήσει αν ο κινητήρας βρίσκεται σε μεγαλύτερη κλίση από 35χ. Κατεβάζετε τον κινητήρα στην κανονική του θέση πριν χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης.

NOTA:

- A capacidade máxima da reserva de óleo é de 1 500 cm³.
- A bomba de injeção de óleo não funcionará se o barco tiver uma inclinação superior a 35°. Coloque o motor na posição inferior antes de accionar o interruptor de emergência.



DK




107012

KMU00446

BEHANDLING AF MOTOR NEDSÆNKET I VAND

Hvis påhængsmotoren er nedsænket i vand, skal den umiddelbart bringes til en Yamaha forhandler. Korrosion kan ellers begynde næsten med det samme. Hvis det ikke er muligt at umiddelbart bringe motoren til en Yamaha forhandler, vær da omhyggelig med at minimere beskadigelse af motoren ved at følge disse foranstaltninger.




107013

KMU00449

- 1) Vask omhyggeligt mudder, salt, tang og lignende væk med ferskvand.
- 2) Afmonter tændrørrene, og lad tændrørshulerne vende nedad, således at vand, mudder og andre forurenninger kan løbe af.
- 3) Tøm brændstoffet ud af kaburator, brændstoffilter og brændstofslinger. Tøm motorolen fra motoren.
- 4) Fyld tågesmøringsolie eller motorolie på, gennem indtaget på manifoden og tændrørshullet, medens motoren tørnes med nødstartebet.
- 5) Bring påhængsmotoren til en Yamaha forhandler hurtigst muligt.

FORSIGTIG:

Forsøg ikke at starte motoren, før den er efterstet fuldstændigt.



107014

RMU00446

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΒΥΘΙΣΜΕΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αν ο εξωλέμβιος κινητήρας βυθιστεί, τον φέρνετε σε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να φέρετε αμέσως την βυθισμένη εξωλέμβια μηχανή σε κάποιο αντιπρόσωπο Yamaha, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία για να ελαχιστοποιήσετε την ζημιά του κινητήρα.

RMU00449

- 1) Πλένετε καλά με γλυκό νερό κάθε ίχνος λάσπης, αλατιού, φυκιών κ.λ.π.
- 2) Βγάζετε τα μπουζί και στρέφετε προς τα κάτω τις τρύπες των μπουζί για να αδειάσετε το νερό, την λάσπη και κάθε άλλη ακαθαρσία.
- 3) Αδειάστε εντελώς το καύσιμο από το καρμπυρατέρ, το φίλτρο καυσίμου και τη γραμμή μετάδοσης του καυσίμου. Αδειάστε εντελώς το λάδι του κινητήρα.
- 4) Βάλτε λάδι λεπτής διασποράς ή λάδι κινητήρα μέσα από τις σωληνώσεις εισαγωγής και τις τρύπες των μπουζί ενώ γυρνάτε τη μίζα με το σκοινί εκκίνησης εκτάκτου ανάγκης.
- 5) Φέρνετε την εξωλέμβια σε κάποιον αντιπρόσωπο Yamaha το συντομότερο δυνατό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην προσπαθήσετε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα μέχρις ότου ελεγχθεί πλήρως.

PMU00446

TRATAMENTO DO MOTOR SUBMERGIDO

Face à submersão do motor fora de bordo, leve-o imediatamente ao concessionário Yamaha. Embora a corrosão possa começar a aparecer imediatamente, ela aumenta com a exposição do motor ao ar. Se não puder levar o motor fora de bordo imediatamente ao concessionário Yamaha, siga o procedimento abaixo para minimizar os danos.

PMU00449

- 1) Lave o motor cuidadosamente com água doce a fim de retirar lama, sal, algas, etc.
- 2) Remova as velas de ignição e volte para baixo os orifícios das velas para drenar água, lama ou outros contaminantes.
- 3) Drene o combustível do carburador, do filtro do combustível e da conduta do combustível. Drene completamente o óleo do motor.
- 4) Injecte óleo turvo ou óleo do motor através do colector de admissão e dos orifícios das velas de ignição ao mesmo tempo que acciona a corda de arranque de emergência.
- 5) Leve imediatamente o motor ao concessionário Yamaha.

AVISOS:

Não tente ligar o motor antes de este ter sido completamente inspeccionado.

DK

KMU00450

A to Z

Kapitel 6 INDEKS

INDEKS 6-1



RMU00450

PMU00450

Κεφάλαιο 6

EYPETHPIO

Capítulo 6

ÍNDICE

EYPETHPIO 6-1

ÍNDICE 6-1

INDEKS

A

- Advarsels for overophedning 2-19
 Advarselslampe for overophedning 2-11
 Advarselslampe for vandseparation 2-17
 Advarselslamper for olieniveau 2-11
 Advarselssignaler 2-14
 Advarselssystem 2-19
 Advarselssystem for olieniveau/advarselssystem for tilstopning af oliefilter 2-20
 Afbrydelse for batteriet 4-29
 Afmontering af propellen 4-23
 Andre sejlladsbetegnelser 3-23

B

- Bak 3-16
 Behandling af motor nedslænket i vand 5-11
 Benzin 1-5
 Beskyttelse mod start-i-gear 1-8
 Bov ned 3-20
 Bov op 3-20
 Brug efter lang tids opbevaring 3-8
 Brændstofmåler 2-13
 Brændstoføkonomi 2-16

C

- Checkpunkter 4-15

D

- Digitalt speedometer 2-11
 Digitalt tachometer 2-10

E

- Eftersyn og udskiftning af anoder 4-25

F

- Fejlsøgning 5-1
 Fjernbetjening 2-3
 Fjernbetjeningshåndtag 2-4
 Fremad 3-16
 Fremgangsmåde før brug 3-6
 Fri accelerationsknap 2-7
 Frigears gashåndtag 2-4
 Frigears synkroniseringsudløser 2-4

G

- Gennemskyldning af kølevandssystemet 4-7

H

- Hovedkomponenter 2-1

- Hovedkontakt 2-5

I

- Indeks 6-1

- Indikator for olieniveau 3-11

- Information om sikkerhed 1-2
 Installation 3-1
 Instruktioner om brændstofpåfyldning 1-4
 Instrument for brændstofadministration 2-14

J

- Justering af tomgangshastighed 4-17
 Justering af trimvinkel 3-19
 Justerskrue til gashåndtagets friktion 2-7

K

- Kontakt for mekanisk trimning og
tiltning 2-6, 2-9
 Kontrol af vandet i motorens oliestank 4-18
 Krav til batteri 1-6

L

- Lækage af vand 4-20
 Lækage i udstødningen 4-20
 Låsbehåndtag til den øverste motorhætte 2-18

M

- Maling af bådens bund 4-31
 Mekanisk trimning/tilt fungerer ikke 5-6
 Midlertidige aktiviteter i nødsituationer 5-5
 Montering af propellen 4-23
 Montering af påhængsmotor 3-2
 Monteringshøjde 3-3
 Motoren udvendigt 4-31
 Motorolie 1-5
 Motorstopkontakt for aftrækkersnor 2-5

- Måler for brændstofferforbrug 2-15
 Måler for brændstofgennemstrømning 2-15

N

- Nødstart af motoren 5-8
 Nøglenummer 1-1

O

- Opbevaring af påhængsmotor 4-6
 Operation af kontrolgreb og andre
funktioner 2-3
 Opvarmning af motor 3-15

P

- Propellens kontrolsted 4-22
 Påfyldning a brændstof og motorolie 3-9
 Påfyldning af brændstof 3-9

- Påfyldning af olie 3-9

- Påhængsmotorens serienummer 1-1

R

- Registrering af identifikationsnummer 1-1
 Rengøring af brændstoffilter 4-16

- Rengøring af kølevandsdyser 4-30

- Rengøring af påhængsmotoren 4-31

- Rengøring og justering af tændrør 4-13

Reservedele	4-10
Retningsskift	3-16
S	
Sejlads i saltvand	3-23
Sejlads i uklart vand	3-23
Sejlads med en motor	5-5
Skema for rengøring og eftersyn	4-11
Skyllleanordning	2-18
Smøring	4-12
Specifikationer	4-1
Speedometer	2-12
Standsning af motoren	3-17
Start af motoren	3-12
Startmotoren vil ikke fungere	5-7
Stødkader	5-5
Synkronisering af 2 motorhastigheder	2-17
T	
Tachometer	2-10
Tilkøring af motoren	3-5
Tilslutning af batteri	4-27
Tiltning op/ned	3-21
Tiltstøttehåndtag	2-18
Transport af påhængsmotor på trailer	4-5
Transport og opbevaring af påhængsmotor	4-5
Trimmåler	2-10
Trimning af påhængsmotoren	3-18
Trimtap	2-8
Triptæller	2-12
U	
Udskiftning af gearolie	4-24
Udskiftning af sikring	4-20
Undersøgelse af batteri	4-26
Undersøgelse af bolte og møtrikker	4-29
Undersøgelse af brændstofsystemet	4-15
Undersøgelse af ledningsføring og stik	4-20
Undersøgelse af motorens malede overflader	4-31
Undersøgelse af propellen	4-22
Undersøgelse af system for mekanisk trimning og tiltning	4-21
Ur	2-13
V	
Valg af propel	1-6
Vedligeholdelse af batteri	4-9
Vedligeholdelse og justering	4-10

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

A

- Αφαίρεση της προπέλας 4-23
 Αλλαγή κατεύθυνσης 3-16
 Αλλαγή του λαδιού γραναζιών
 Αλλαγή ασφάλειας 4-20
 Ανεφοδιασμός με καύσιμο 3-9
 Ανταλλακτικά 4-10
 Ανύψωση και κατέβασμα του κινητήρα 3-21

- Αριθμός κλειδιού 1-1
 Αριθμός σειράς της εξωλέμβιας 1-1
 Αποθήκευση της εξωλέμβιας μηχανής 4-6
 Αποσύνδεση της μπαταρίας 4-29

- Απαιτούμενη μπαταρία 1-6
 Άλλες συνθήκες για θαλάσσιο ταξίδι 3-23

B

- Βενζινόμετρο 2-13
 Βενζίνη 1-5
 Βάψιμο του κάτω μέρους του σκάφους 4-31
 Βίδα ρύθμισης τριβής γκαζιού 2-7

G

- Γενικός διακόπτης 2-5
 Για να καθαρίσετε τα περάσματα του νερού ψύξης 4-30
 Γρασάρισμα 4-12
 Γέμισμα καυσίμου και λάδι κινητήρα 3-9

Δ

- Διόρθωση βλαβών 5-1
 Διάταξη προστασίας από ξεκίνημα με σχέση μετάδοσης 1-8
 Διακόπτες ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης 2-6, 2-9
 Διακόπτης για το σβήσιμο του κινητήρα μέσω του κορδονιού 2-5
 Διαρροή καυσαερίων 4-20
 Διαρροή νερού 4-20
 Διαδικασία πριν από την λειτουργία 3-6
 Λειτουργία μονού κινητήρα 5-5
 Λειτουργία μετά από μακροχρόνια αποθήκευση 3-8

- Λειτουργία των χειρισμών και άλλες ενέργειες 2-3
 Λάδι κινητήρα 1-5

E

- Έλεγχος και αντικατάσταση της/των αγδόου/ων 4-25
 Έλεγχος μπουλονιών και παξιμαδιών 4-29

- Έλεγχος της καλωδίωσης και των συνδέσεων 4-20
 Έλεγχος της μπαταρίας 4-26
 Έλεγχος της υδατοπαγίδας στο δοχείο λαδιού του κινητήρα 4-18
 Έλεγχος του φίλτρου καυσίμου 4-16
 Έλεγχος του συστήματος καυσίμου 4-15
 Έλεγχος του συστήματος ρύθμισης κλίσης και ανύψωσης 4-21
 Έλεγχος των βαμμένων επιφανειών της εξωλέμβιας 4-31
 Έλεγχος προπέλας 4-22
 Ένδειξη στάθμης λαδιού 3-11
 Ελεύθερη επιτάχυνση 2-7
 Εκκίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 5-8
 Εξαρτημα πλυσιματοσ 2-18
 Εμπρός 3-16
 Εξωτερικό του κινητήρα 4-31
 Ενδεικτική προειδοποιητική λυχνία στάθμης λαδιού 2-11
 Επιλογή προπέλας 1-6
 Ευρετήριο 6-1

Z

- Ζημιές απο πρόσκρουση 5-5

H

- Η ηλεκτρική ανύψωση / κλίση δεν λειτουργεί 5-6
 Η μίζα δεν λειτουργεί 5-7

K

- Κύρια μέρη 2-1
 Καθαρισμός και ρύθμιση μπουζί 4-13
 Καθαρισμός της εξωλέμβιας μηχανής 4-31
 Καταγραφή αριθμών ταυτότητας 1-1

M

- Μετρητής κατανάλωσης καυσίμου 2-15
 Μετρητής ροής καυσίμου 2-15
 Μετρητής διαχείρισης καυσίμου 2-14
 Μεταφορά με τρέιλερ της εξωλέμβιας μηχανής 4-5

- Μεταφορά και αποθήκευση της εξωλέμβιας μηχανής 4-5
 Μοχλός γκαζιού στην νεκρά 2-4

- Μοχλός τηλεχειρισμού 2-4
 Μοχλός υποστήριξης κλίσης 2-18

- Μοχλοί ασφάλισης πάνω καλύμματος 2-18

E

- Ξεκίνημα του κινητήρα 3-12
 Ξέπλυμα του συστήματος ψύξης 4-7

Ο	Τ
Οικονομία καυσίμου	Τηλεχειρισμός.....
Οδηγίες ανεφοδιασμού σε καύσιμο.....	Τοποθέτηση
Όργανο μέτρησης κλίσης κινητήρα.....	Τοποθέτηση της εξωλέμβιας μηχανής....
Όργανο μέτρησης διαδρομής.....	Τοποθέτηση της προπέλας
Όπισθεν.....	Ταχύμετρο.....
Π	Φ
Περιποίηση βυθισμένου κινητήρα.....	Φροντίδα της μπαταρίας
Πληροφορίες που αφορούν	Ψ
τηνασφάλεια	Ψηφιακό ταχύμετρο
Πλώρη προς τα κάτω.....	Ψηφιακό στροφόμετρο
Πλοήγηση σε θολά νερά	Υ
Πλοήγηση σε αλμυρά νερά	Υψος τοποθέτησης.....
Πτερύγιο ρύθμισης κλίσης.....	
Προειδοποιητική ένδειξη	
Προειδοποιητική ένδειξη διαχωριστή	
νερού	
Προειδοποιητική ένδειξη	
υπερθέρμανσης	
Προειδοποίηση υπερθέρμανσης	
Προθέρμανση του κινητήρα	
Προσωρινές ενέργειες σε έκτακτες	
περιπτώσεις	
Προδιαγραφές	
Πίνακας καθαρισμού και ελέγχου	
Ρ	
Ρολόι	2-13
Ρύθμιση της γωνίας κλίσης.....	3-19
Ρύθμιση της κλίσης της εξωλέμβιας	
μηχανής.....	3-18
Ρύθμιση της πλώρης προς τα πάνω	3-20
Ρύθμιση των στροφών ρελαντί	4-17
Σ	
Σημείο ελέγχου της προπέλας.....	4-22
Σημεία ελέγχου.....	4-15
Σκανδάλη που μπλοκάρει την νεκρά	2-4
Στροφόμετρο	2-10
Στρώσιμο του κινητήρα	3-5
Σύνδεση της μπαταρίας.....	4-27
Σύστημα προειδοποίησης	2-19
Σύστημα προειδοποίησης στάθμης	
λαδιού/σύστημα προειδοποίησης	
απόφραξης φίλτρου λαδιού.....	2-20
Σβήσιμο του κινητήρα	3-17
Συγχρονιστής ταχύτητας	
διπλούκινητήρα.....	2-17
Συμπλήρωση με λάδι	3-9
Συντήρηση και ρύθμιση.....	4-1

ÍNDICE**A**

Abastecimento de combustível e de óleo do motor	3-9
Acelerador independente.....	2-7
Alavanca da manete de potência em ponto morto	2-4
Alavanca de sustentação da inclinação.....	2-18
Alavanca do comando à distância	2-4
Alavancas de bloqueio do capot superior....	2-18
Altura de montagem.....	3-3
Aquecimento do motor	3-15
Armazenagem do motor fora de bordo	4-6
Arranque de emergência	5-8
Arranque do motor	3-12
Avisador de sobreaquecimento	2-11
Avisador do colector de água.....	2-17
Avisadores	2-14

C

Caimento da proa	3-20
Comando à distância	2-3
Compensador	2-8
Compensação do motor fora de bordo	3-18
Condução em água salgada	3-23
Condução em água turva.....	3-23
Condução noutras condições	3-23
Conta-quilómetros	2-12
Cuidados com a bateria.....	4-9

D

Danos por colisão	5-5
Desligamento da bateria	4-29
Dispositivo de lavagem	2-18
Dispositivo de segurança contra o arranque com marcha engatada.....	1-8

E

Economia de combustível.....	2-16
Enchimento de combustível	3-9
Enchimento de óleo	3-9
Especificações	4-1
Exterior do motor.....	4-31

F

Fluxómetro	2-15
Funcionamento de motor simples.....	5-5
Funcionamento dos comandos e outras funções.....	2-3

G

Gasolina (combustível).....	1-5
Gatilho de bloqueio neutro	2-4

I

Inclinação do motor.....	3-21
Indicador de combustível.....	2-13
Indicador do consumo de combustível	2-15
Indicador do nível de óleo.....	2-11
Informações sobre segurança	1-2
Inspecção do filtro de combustível	4-16
Inspecção e substituição do zinco.....	4-25
Instalação	3-1
Instalação da hélice	4-23
Instrumento de gestão do combustível.....	2-14
Instruções para abastecimento de combustível	1-4
Interruptor do esticador de paragem do motor	2-5
Interruptor do sistema de comando automático da coluna e da inclinação.....	2-6,2-9
Interruptor principal.....	2-5
índice	6-1

L

Lavagem do sistema de refrigeração	4-7
Levantamento da proa	3-20
Lgação da bateria.....	4-27
Limpeza do motor fora de bordo	4-31
Limpeza dos canais de refrigeração de água	4-30
Limpeza e regulação das velas de ignição	4-13
Lubrificação	4-12

M

Manutenção e regulação	4-10
Marcha à ré	3-16
Marcha avante	3-16
Medidas provisórias em situação de emergência	5-5
Medidor do ângulo de compensação.....	2-10
Montagem do motor fora de bordo.....	3-2
Mostrador do nível de óleo.....	3-11
Mudança de direcção	3-16
Mudança do óleo da engrenagem	4-24

N

Não funcionamento do comando automático da coluna e da inclinação	5-6
Número da chave.....	1-1
Número de série do motor fora de bordo.....	1-1

O

O motor de arranque não funciona	5-7
Óleo	1-5

P	Verificação da superfície pintada do motor.....	4-31
Parafuso de regulação da aceleração por fricção	Verificação de parafusos e porcas	4-29
Paragem do motor	Verificação do sistema de comando automático da coluna e da inclinação.....	4-21
Perda de escape	Verificação do sistema de combustível.....	4-15
Perda de água.....		
Pontos a verificar		
Presença de água no reservatório de óleo do motor		
Principais componentes		
R		
Reboque do motor fora de bordo	4-5	
Registo dos números de identificação	1-1	
Regulação do ponto morto	4-17	
Regulação do ângulo de compensação	3-19	
Relógio	2-13	
Remoção da hélice.....	4-23	
Requisitos de bateria	1-6	
Resolução de problemas.....	5-1	
Revestimento do casco do barco	4-31	
Rodagem do motor.....	3-5	
S		
Selecção da hélice.....	1-6	
Sincronizador de velocidade dos motores duplos.....	2-17	
Sistema de aviso	2-19	
Sistema de aviso de sobreaquecimento	2-19	
Sistema de aviso do nível de óleo/sistema de aviso de obstrução do filtro de óleo	2-20	
Substituição de peças.....	4-10	
Substituição dos fusíveis	4-20	
T		
Tabela de inspecção e limpeza.....	4-11	
Taquímetro	2-10	
Taquímetro digital.....	2-10	
Teste operacional após um longo período de armazenagem.....	3-8	
Teste pré-operacional	3-6	
Transporte e armazenagem do motor fora de bordo	4-5	
Tratamento do motor submerso	5-11	
V		
Velocímetro	2-12	
Velocímetro digital.....	2-11	
Verificação da bateria	4-26	
Verificação da hélice	4-22	
Verificação da hélice	4-22	
Verificação da instalação eléctrica e dos elementos de ligação.....	4-20	



YAMAHA MOTOR CO., LTD.

Printed in Japan

April 2000 – 0.5 × 1

68F-28199-82

(Z150PETO, LZ150PETO, Z150QETO, Z175GETO, Z175HETO, Z200NETO, LZ200NETO)


(デン・ギリ・ポル)

68F-28199-82-A0

Trykt på genbrugspapier

Γυηγμενο σε ανακυκλωμενο χαρτι

Impresso em papel reciclado



YAMAHA

Z150P/Z150Q/Z15G/Z15H/Z200M/Z200N